



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 18/02/2025

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Wypożyczenie drobne działu konfekcjonowania oraz produkcji

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Gwarancję w okresie co najmniej 12 miesięcy

Dostawę: DAP Sosnowiec 41-200, Schonów 3 – wg Incoterms 2020

CZĘŚĆ I

1. Stół ze zlewem 1-komorowy, ilość 5 sztuk (suma):

a. Wymagania:

- Wymiary: minimalne wymiary 190 x 70 x 85 cm
- Wysokość komory zlewu – 250mm
- Stal nierdzewna co najmniej AISI304 – blat i komora, co najmniej AISI 430 - konstrukcja
- Grubość blachy – minimum 0,8mm
- Nogi wykonane z profilu 40x40 mm z regulowanymi w zakresie +/- 15 mm stopkami,
- Szafka zamykana drzwiami o minimalnych wymiarach 400 x 400 x 600 mm
- Zlew po lewej stronie

b. 2 sztuki o wymiarach minimalnych: 190 x 70 x 85 cm

c. 3 sztuki o wymiarach minimalnych 100 x 60 x 85 cm

2. Stół roboczy ilość – 1 szt

a. Wymagania:

- Długość: 1600 mm
- Szerokość: 750 mm
- Grubość blatu: 26 mm
- Maksymalna wysokość: 900 mm
- Model: Prostokątny
- Podstawa: Regulacja ręczna
- Minimalna wysokość: 720 mm
- Kolor blatu: Biały
- Materiał blatu: HPL
- Kolor stelaża: Ciemnoszary
- Materiał podstawy: Stal

3. Stół z szafką ze stali nierdzewnej 2000x700mm, ilość – 1 sztuka

a. Wymagania:

- Stół przyścienny z szafką otwartą i półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 2000x700x850 mm,
- Stół roboczy ze spawanym blatem o grubości 40 mm. Rant tylny o wysokości 40 mm.
- Nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm.
- Regulowana półka.



4. Stół z basenem ze stali nierdz. 1200x700mm, ilość – 1 sztuka

a. Wymagania:

- Stół przyścienny z basenem ze stali nierdzewnej, 1200x700x850 mm.
- Spawana komora. Rant tylny o wysokości 40 mm. Nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm. Otwór pod baterię. Błat o grubości 40 mm. szerokość: 1200 mm, wysokość: 850 mm; głębokość komory: 400 mm; ilość komór: 1 szt.
- Materiał: stal nierdzewna; rodzaj: przyścienny; kolor: inox
- Otwór pod baterię. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm

5. Bateria sztorcowa 1030 mm, nablatowa, jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewką 300 mm, ilość -1 sztuka

a. Wymagania:

- Rodzaj baterii: Sztorcowa nablatowa ze spryskiwaczem i wylewką;
- Spryskiwacz i wylewka: Wyposażona zarówno w spryskiwacz, jak i wylewkę;
- Przyłącze wody: Standardowe przyłącze o średnicy 1/2 cala;
- Otwór montażowy: Średnica otworu montażowego 32,5 mm,
- Przepływ wody przy ciśnieniu 3,5 bara:
 - Min.12 litrów na minutę przez sam prysznic.
 - Min.14 litrów na minutę przez samą wylewkę.
 - Min.18 litrów na minutę przez wylewkę i prysznic jednocześnie.
- Uchwyt do przymocowania baterii do ściany: uchwyt, który umożliwia stabilne zamocowanie baterii do ściany;
- Elastyczny wąż: Wąż o długości 100 cm

CZĘŚĆ II

1. Szczotki ilość – 8 sztuk

a. Wymagania:

- Twardość włosa – średnie
- Kolor – niebieski
- Materiał – PP/PET
- Wymiary – minimalne 500 x 1600 x 80mm
- Wysokość włosa – 80mm

2. Ściągaczki do wody, ilość - 10 sztuk

a. Wymagania:

- Kolor : niebieski
- Rozmiar – minimalne 1400 x 49 x 552
- Materiał PP-EPDM
- Wysokość gumy – 40 mm

3. Ściągaczka do wody, ilość – 8 sztuk

a. Wymagania:

- Materiał: Polipropylen, guma termoplastyczna
- Kolor : niebieski
- Szerokość: min.300 mm max. 400 mm
- Głębokość: min. 60 mm max 70mm
- Wysokość: min. 90 mm



4. Kije do szczotek / ściągaczek Ilość – 20 sztuk

a. Wymagania:

- Kolor – niebieski
- Wysokość – min. 130 cm, max. 140 cm
- Materiał PP – FG
- Uniwersalny uchwyt, pasujący do wszystkich rodzajów kijów z gwintami (ITA-FRA-GER-USA) o średnicy 21-25 mm

5. Zestaw do mycia podłóg; Ilość – 5 sztuk, każdy składający się z:

a. Wózka; Wymagania:

- Materiał wykonania: polipropylen
- Pojemność: 1 x 20l z przegrodą
- Kolor wiadra: niebieski
- Wyciskarka szczękowa: tak
- Wymiary minimalne: wysokość: 67 cm x długość: 63 cm x szerokość: 27 cm
- 4 gumowe kółka

b. Kija aluminiowy + zapasu bawełnianego 40cm + stelaża:

- Długość kija – min. 130 cm - max 140 cm
- Stelaż typu KLIPS + mop bawełniany kompatybilny-
- Średnica pasującego kija: do 25 mm
- Materiał: polipropylen
- Mop bawełniany
- Kolor: biały

6. Stojak na czyściwo, Ilość - 6 sztuk

b. Wymagania:

- Materiał: stal malowana proszkowo
- Elementy stojaka wykonane ze stali ocynkowanej - pręt ocynkowany:
 - podstawa pod worek (w dolnej części stojaka)
 - jeden (z trzech) uchwyt na worek
 - dwa uchwyty do listwy odcinającej
- Listwa odcinająca wykonana ze stali nierdzewnej.
- Kolor: niebieski
- Pasujący pod czyściwo o wymiarach szer. 40 cm, dł. 60cm
- Wysokość (od podstawy - całkowita): minimum 90 cm

7. Myjka do szkła 30 cm-Ilość – 8 sztuk

a. Wymagania:

- Materiał: Polipropylen, guma termoplastyczna
- Kolor : niebieski
- Szerokość: min. 300 mm – do max 350 mm 302 mm
- Głębokość: min. 60 mm- do max 70 mm
- Wysokość: min. 90 mm – do max 100 mm



CZĘŚĆ III

1. Stojak na kartony; Ilość – 5 sztuk

a. Wymagania:

- Spawana konstrukcja stalowa,
- powierzchnia użytkowa z krawędzią (min.22 max 30 mm) z krawędzią ze wszystkich stron (min.18 -30mm),
- regulowana wysokość w przedziałach co 25 mm,
- pasujące do skrzynek Euro o wymiarach 600x 400 mm,
- powierzchnia użytkowa stała lub jednostronnie nachylana pod kątem 15° lub 30°,
- blokowanie ruchomych elementów przy pomocy rygli sprężynowych,
- malowanie proszkowe farbą RAL 5010 (niebieski),
- bieżnik z szarej gumy termoplastycznej,
- koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi,
- felga z tworzywa,
- osłona przeciwwłókienna,
- 4 koła obrotowe, w tym 2 z hamulcem.

2. Krzesło robocze stanowiskowe, Ilość – 21 sztuk

a. Wymagania

- Regulacja wysokości siedziska w zakresie co najmniej: 56-82 cm
 - mechanizm CPT
 - regulowana wysokość siedziska
 - regulowana głębokość siedziska
 - regulowana wysokość oparcia
 - obrotowe
- Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan)
- Szkielet krzesła: chromowana stal



CZĘŚĆ IV

1. Odkurzacz przemysłowy kat. odpylania L, ilość -1 sztuka

a. Wymagania techniczne:

- Natężenie ($\sim V/Hz$) : 1/220-240/50-60
- Wydatek powietrza (l/s) 74
- Podciśnienie (mbar/kPa) 254/25,4
- Pojemność zbiornika (l) co najmniej 40
- Moc znamionowa (W) co najmniej 1380 W
- Długość przewodu zasilającego (m) co najmniej 7,5m
- Pobór mocy max do 2kW

b. Wyposażenie minimalne:

- Wąż ssący, min.2.5 m, z kolankiem
- Rura ssąca, 2 szt., 0.55 m, Metal
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Płaski filtr falisty, Papier
- Kolanko
- Czyszczenie filtra, Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Klasa bezpieczeństwa, II
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Płaski filtr falisty, Papier
- Kolanko
- Czyszczenie filtra, Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Klasa bezpieczeństwa, II
- Kółko samonastawne z hamulcem

2. Wąż bębnowy 5/8", ilość - 5 sztuk

a. Wymagania:

- Maksymalna długość węża 30m
- Średnica węża 5/8"
- Obsługujący ciśnienie do 200 bar
- Przyłącze (gw. zewn.): ½"
- Przyłącze (gw. wew.): ½"
- Materiał wykonania
- Wspornik w komplecie ST-30



3. Myjka wysokociśnieniowa, ilość – 3 sztuki

a. Wymagania:

- Ciśnienie (bar/MPa): min. 20bar/min. 2 MPa
- Wydajność tłoczenia (l/h): co najmniej 500
- Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C) co najmniej 40
- Napięcie (V): 230
- Moc przyłącza (kW): min. 2,1
- Maksymalny pobór mocy do 2,5 KW
- Wydajność powierzchniowa co najmniej (m²/h):40

b. Wyposażenie; Pistolet wysokociśnieniowy, parametry co najmniej:

- Lanca
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy, długość co najmniej 8 m
- System szybkozłącza
- Podawanie środka czyszczącego przez, Zasysanie
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Wbudowany filtr wody
- Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"

4. Wąż naścienny 5 m, ze spryskiwaczem i automatycznym zwijaniem, ilość - 1 szt

a. Wymagania:

- Materiał wykonania: min. stal nierdzewna + tworzywo sztuczne, kolor inox
- Długość węża: min.5 metrów (ø8x12);
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 barów;
- Maksymalna temperatura robocza: 70°C
- Przepływ: min. 6 l/min przy ciśnieniu 3,5 bara
- Montaż: Naścienny, z możliwością obrotu o 180°

CZĘŚĆ V

1. Kontener paletowy na karton/folie; Ilość – 9 sztuk

a. Wymagania (wymiarzy zgodne z wymiarami europalety):

- Długość:1220 mm
- Wysokość:1020 mm
- Szerokość:820 mm
- Wysokość wewnętrzna:1000 mm
- Szerokość wewnętrzna:740 mm
- Długość wewnętrzna:1150 mm
- Sztaplowane: Tak
- Rozmiar oczka siatki: max. 120x65 mm
- Materiał: Drut stalowy



2. Walizka narzędziowa z wyposażeniem min. 127szt, ilość - 5 sztuk

a. Minimalna zawartość każdej walizki narzędziowej narzędziowej:

- Próbnik elektryczny 220 - 250V
- Zestaw wkrętaków
- Szczypce nastawne 250 mm
- Obcęgi 250 mm
- Kombinerki
- Szczypce z cieciami bocznymi 175 mm
- Szczypce płaskie 175 mm
- Nożyce ręczne (uniwersalne)
- Pilnik
- Klucze sześciokątne (od 1.5 do 10 mm)
- Klucze płasko-oczkowe (od 8 do 22 mm)
- Klucz nastawny 250 mm
- Punktaki / przecinaki
- Wkrętaki precyzyjne wraz z pokrętłem
- Szczypce elektryczne
- Szczypce do pierścieni osadczyc z 4 końcówkami
- Nóż z zestawem wymiennych ostrzy
- Latarka
- Piłka do metalu z zestawem brzeszczotów
- Poziomnica
- Końcówki do zarabiania kabli
- Nasadki 1/4" (od 4 do 14 mm)
- Nasadki 1/2" (od 10 do 32 mm)
- Pokrętło zapadkowe 1/2" i 1/4"
- Przedłużki 1/4"
- Przedłużki 1/2"
- Przeguby kuliste 1/4" i 1/2"
- Pokrętło 1/4"
- Nasadki do świateł 16 i 22 mm
- Miarka
- Młotek 300g
- Suwmiarka
- Wkrętak zapadkowy z przegubem
- Zestaw bitów z adapterem
- Walizka

3. Przenośnik rolkowy do kartonów– 1 sztuka

a. Wymagania:

- wykonanie toru: wałki z tworzywa sztucznego
- wysokość (min. - maks.): 665-1000 mm
- nośność pomiędzy 2 nogami: co najmniej 70 kg
- długość maks.: 5800 mm
- długość min. 2310 mm
- średnica rolek: 50 mm
- szerokość całkowita: 620 mm
- szerokość prowadnicy: 500 mm
- ilość par nóg: 4 para
- ilość osi: 44 szt.
- rolki/wałki na osi: 2 szt.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oferent deklaruje realizację zamówienia zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. ☐ TAK ☐ NIE

Do niniejszego dokumentu dołączono specyfikację zaproponowanego sprzętu.

.....2025 r.
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)