

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FEPK_1.3/PROMOTOR**I. ZAMAWIAJĄCY:**

PROMOTOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

ul. Romualda Traugutta 20, 37-500 Jarosław

NIP: 7952526457

REGON: 180930506

PROMOTOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Romualda Traugutta 20, 37-500 Jarosław zaprasza do złożenia oferty na dostawę zaplecza do świadczenia usługi realizacji wydarzeń artystycznych o unikalnych efektach audio-wizualnych w postaci następujących środków trwałych: **system laserowy 1 kpl., system audio 1 kpl., system video 1 kpl., efekty specjalne 1 kpl. oraz oświetlenie efektowe 1 kpl.** w związku z projektem pn. „Wzrost konkurencyjności firmy PROMOTOR EU SP. Z O. O. w wyniku wdrożenia innowacji” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w działaniu 1.3 Wsparcie MŚP - Dotacja. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: FEPK.01.03-IZ.00-0203/23.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytucznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych tj.:

- system laserowy 1 kpl.,
- system audio 1 kpl.,
- system video 1 kpl.,
- system efektów specjalnych 1 kpl.
- system oświetlenia efektowego 1 kpl.

MINIMALNE WYMAGANIA I FUNKCJONALNOŚCI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI TRWAŁE BĄDĄCE PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1.1. **SYSTEM LASEROWY 1 KPL. w tym:**

A. **Projektor światła laserowego (2 szt)**

- Kompletny system laserowy RGB o mocy nie mniejszej niż 30W wraz z systemem sterowania
- Urządzenie musi być zdolne do wyświetlania grafiki z prędkością skanowania co najmniej 35kpps przy kącie, ale nie więcej niż 8° maksymalnego kąta skanowania
- średnica wiązki nie większa niż 6,5mm oraz zbieżność wiązki nie większa niż 1,0 mrad
- Obsługa protokołów: DMX, Art.-Net, ILDA
- Stopień ochrony co najmniej IP65.
- Możliwość zmiany szerokości wiązki lub jej rozszczepienia
- Zasilanie 230V
- Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 1500W

B. **Projektor światła laserowego (4 szt)**

- Kompletny system laserowy RGB o mocy nie mniejszej niż 30W wraz z systemem sterowania
- Urządzenie musi być zdolne do wyświetlania grafiki z prędkością skanowania co najmniej 35kpps przy kącie, ale nie więcej niż 8° maksymalnego kąta skanowania
- średnica wiązki nie większa niż 6,5mm oraz zbieżność wiązki nie większa niż 1,0 mrad
- Obsługa protokołów: DMX, Art.-Net, ILDA
- Stopień ochrony co najmniej IP65
- Zasilanie 230V
- Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 1500W.

1.2. SYSTEM AUDIO 1 KPL. – w tym:

A. Kolumna liniowa aktywna – (8 sztuk).

Kolumna liniowa, aktywna, dwudrożny zestaw głośnikowy systemu wyrównanego liniowo o stałej krzywiźnie: nie mniej niż 12" LF + nie mniej niż 1.75" HF o parametrach:

- Konstrukcja aktywna, dwudrożna z osobnym zasilaniem/amplifikacją sekcji nisko tonowej LF i wysokotonowej HF (Bi-amping),
- Nie mniej niż jeden przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 12" (minimalna średnica cewki 3"),
- Nie mniej niż jeden przetwornik wysokotonowy o średnicy cewki co najmniej 1,75"
- Minimalna moc wzmacniacza wbudowanego w zestaw głośnikowy nie mniejsza niż 1000 W (500 W HF, 500 W LF) RMS (wzmacniacz klasy D),
- Dolna granica pasma przenoszenia nie wyższa niż 46 Hz (-10 dB) lub 44 Hz (-12 dB)
- Górna granica pasma przenoszenia nie niższa niż 19 kHz (-10 dB) lub 20kHz (-12 dB)
- Kąt promieniowania energii akustycznej w poziomie 22,5° (± 5°),
- Kąt promieniowania energii akustycznej w pionie 55° (± 5°) w emisji niesymetrycznej względem osi zestawu głośnikowego; odchylenia od osi w przedziale +20° (± 2,5°)/-35° (± 2,5°),
- Możliwość podwieszania zestawu głośnikowego w pionie i w poziomie przy zastosowaniu dedykowanej ramy,
- Możliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły,
- Wbudowane DSP,
- Przetwarzanie AD/DA 24 bit/96 kHz,
- Filtry FIR,
- Zabezpieczenia termiczne, RMS, podwójne szczytowe (LF, HF),
- Chłodzenie konwekcyjne oraz wewnętrzny wentylator,
- Maksymalne ciśnienie akustyczne nie mniejsze niż 139 dB,
- Wbudowany system szybkiego łączenia z sąsiednimi modułami/elementami zawieszenia,
- Wbudowany inklinometr,
- Wbudowany system pozycjonowania w oparciu o podczerwień,
- Nie mniej niż jedno symetryczne wejście XLR,
- Nie mniej niż jedno symetryczne wyjście XLR,
- Nie mniej niż jedno złącze EtherCon RJ 45 do komunikacji z procesorem DSP,
- Nie mniej niż jedno wyjście EtherCon RJ 45 do komunikacji z procesorem DSP (link out),
- Możliwość użycia karty DANTE,
- Zasilanie na złączu PowerCon TRUE 1,
- Jedno złącze PowerCon TRUE 1 do dystrybucji zasilania do kolejnych modułów systemu (link out),
- Wyświetlacz OLED,
- Waga zestawu nie większa niż 32 kg (+/- 5%)
- Wysokość nie większa niż 80 cm (+/- 5%),
- Szerokość nie większa niż 38 cm (+/- 5%),
- Głębokość nie większa niż 50 cm (+/- 5%),
- Gniazdo statywu kolumn.

System należy dostarczyć z oryginalnymi ramami (2 szt.) do podwieszania zestawów głośnikowych oraz wszystkimi niezbędnymi akcesoriami montażowymi. Zamawiający dopuszcza stosowanie jedynie rozwiązań wykonanych i rekomendowanych przez producenta zestawów głośnikowych.

B. Kolumna liniowa niskotonowa – (4 sztuk.)

Kolumna liniowa, nie mniej niż 18", niskotonowa, aktywna o parametrach:

- Dolna granica pasma przenoszenia nie wyżej niż: 37 Hz (-10 dB) lub 33 Hz (-12 dB)
- 1 x 18" przetwornik niskotonowy,
- Możliwość montażu ramy podwieszeniowej,
- Możliwość montażu ramy do podwieszania modułów szerokopasmowych poniżej;
- Maksymalne ciśnienie akustyczne nie mniej niż 139 dB,
- Wbudowany procesor DSP,

- Przetwarzanie sygnału 24 bit/96 kHz,
- Możliwość aplikacji opóźnienia, zmiany polaryzacji, przyciszenia i zmiany wartości crossovera z poziomu obudowy zestawu lub komputera,
- Zabezpieczenia termiczne, Limiter RMS oraz Peak,
- Wzmacniacz klasy D o mocy RMS nie mniej niż 1000 W,
- Włącznik presetu kardiody na obudowie zestawu,
- Wbudowany system autodiagnozy stanu technicznego kolumny głośnikowej,
- Chłodzenie konwekcyjne i wentylatorowe,
- Wejście 1 x XLR żeński,
- Wyjście 1 x XLR męski (link out lub X-over),
- Porty do komunikacji na złączach: 1 x RJ 45 (wejście) oraz 1 x RJ 45 (wyjście Data Out),
- Zasilanie na złączach 1x PowerCon (wejście), 1x PowerCon (wyjście LINK OUT),
- Waga nie więcej niż 46 kg (+/- 5%),
- Obudowa drewniana,

System należy dostarczyć z oryginalnymi ramami (2 szt.) do podwieszania zestawów głośnikowych oraz wszystkimi niezbędnymi akcesoriami montażowymi. Zamawiający dopuszcza stosowanie jedynie rozwiązań wykonanych i rekomendowanych przez producenta zestawów głośnikowych.

C. Kolumna szerokopasmowa – (2szt.)

Kolumna szerokopasmowa, dwudrożna nie mniej niż 12'', aktywna, typu odsłuch o parametrach:

- Pasma przenoszenia od nie więcej niż 45 Hz do nie mniej niż 20 kHz (- 10 dB),
- Nie mniej niż jeden przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 12'' LF oraz nie mniej niż jeden przetwornik wysokotonowy o średnicy nie mniejszej niż 1'' HF,
- Maksymalna moc nie mniejsza niż 2500W
- Maksymalne ciśnienie akustyczne nie mniejsze niż 130 dB,
- Dyspersja pozioma 80° (± 5°) ,
- Dyspersja pionowa 60° (± 5°),
- Złącza nie mniej niż: 2 x wejście combo jack/XLR, 3 x wyjście XLR, 2x RJ45, wejście zasilania
- Wbudowany procesor DSP z funkcjami co najmniej: EQ, Delay
- Wbudowany wyświetlacz LCD
- Co najmniej 20 presetów dostępnych dla użytkownika
- Waga nie większa niż 15 kg (+/- 5%).

D. Kolumna niskotonowa - (2szt.)

Kolumna aktywna, niskotonowa, nie mniej niż 15'', o parametrach:

- Minimum 1 szt. przetwornika niskotonowego o średnicy nie mniejszej niż 15'',
- Dolna granica pasma przenoszenia nie więcej niż 40 Hz,
- Maksymalny SPL nie mniej niż 130 dB,
- Wzmacniacz klasy D o mocy szczytowej nie mniejszej niż 3000 W,
- Wbudowany procesor DSP z funkcjami co najmniej: EQ, Delay,
- Wbudowane limity: szczytowy, RMS,
- Wbudowane zabezpieczenie: zwarciovowe, termalne
- Minimum 2 wejścia combo jack/XLR,
- Minimum 2 wyjścia analogowe XLR,
- Minimum 2 złącza RJ45,
- Szerokość nie większa niż 459 mm (+/- 5%),
- Głębokość nie większa niż 500 mm (+/- 5%),
- Wysokość nie większa niż 610 mm (+/- 5%),
- Waga nie większa niż 31 kg (+/- 5%).

E. Kolumna szerkopasmowa odsłuch - (6szt.)

Kolumna szerokopasmowa, dwudrożna nie mniejsza niż 8", aktywna, typu odsłuch o parametrach:

- Minimum 1 przetwornik LF o średnicy nie mniejszej niż 8",
- Minimum 1 przetwornik HF o średnicy nie mniejszej niż 1",
- Dolna granica pasma przenoszenia nie wyżej niż 55 Hz,
- Górna granica pasma przenoszenia nie niżej niż 20 kHz,
- Maksymalny SPL nie mniej niż 128 dB
- Dyspersja pozioma nie więcej niż 90° ($\pm 5^\circ$),
- Dyspersja pionowa nie większa niż 90° ($\pm 5^\circ$),
- Wzmacniacz klasy D o mocy szczytowej nie mniejszej niż 2500 W,
- Wbudowany procesor DSP z funkcjami co najmniej: EQ, Delay,
- Minimum 2 wejścia combo jack/XLR,
- Minimum 3 wyjścia analogowe XLR,
- Szerokość nie większa niż 280 mm (+/- 5%),
- Wysokość nie większa niż 460 mm (+/- 5%),
- Głębokość nie większa niż 280 mm (+/- 5%),
- Waga nie większa niż 15 kg (+/- 5%).

F. Mikser audio - (1szt.)

Mikser cyfrowy audio o parametrach minimalnych:

- Nie mniej niż 18 kanałów wejściowych;
- Nie mniej niż 4 kanały FX;
- Nie mniej niż 6 szyn AUX;
- Nie mniej niż 4 stereofoniczne jednostki FX;
- Nie mniej niż 12 wejść analogowych w tym nie mniej niż 4 zbalansowane na gniazdach combo;
- Nie mniej niż 2 wyjścia analogowe, zbalansowane dla szyn AUX na gniazdach TRS;
- Nie mniej niż 2 wyjścia analogowe, zbalansowane dla szyny MASTER, na gniazdach XLR;
- Przynajmniej 1 wyjście słuchawkowe na gnieździe TRS;
- Gniazdo Wejście/Wyjście MIDI;
- Gniazdo RJ45 do obsługi poprzez sieć lokalną;
- Gniazdo USB 2.0 typu A do obsługi pendrive;
- Wbudowany access-point;
- Waga nie większa niż 3,5 kg (+/- 5%).

Należy dostarczyć wraz z uchwytami montażowymi do wkręcenia w skrzynię rack;

G. Mikrofon dynamiczny - (1 szt.)

Dynamiczny mikrofon wokalny, o parametrach nie gorszych niż:

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż od co najmniej 50Hz, do co najmniej 15kHz,
- charakterystyka superkardioidalna
- czułość co najmniej 51,5 dBV/Pa
- mikrofon wyposażony w pneumatyczny system eliminujący negatywny wpływ wibracji
- mikrofon wyposażony w siatkę ochronną wykonaną ze stali
- możliwość opcjonalnej pracy bezprzewodowej

1.3. SYSTEM VIDEO 1 KPL. – w tym:

A. Projektor video (2 szt) - źródło światła laser, jasność: nie mniej niż 30000Ansi.

- Typ projektora: 3x 0.9" DMD DLP
- Rozdzielczość przynajmniej: 3840x2400
- Źródło światła: laser
- Natywna rozdzielczość chip'a przynajmniej: 2560x1600
- Jasność przynajmniej: 30000 center lumenów, 33000 ISO lumenów, 30000 ANSI lumenów
- Współczynnik kontrastu przynajmniej: 2200:1, 20000:1 z Dynablack

- Żywotność lasera w normalnym trybie 30000 lumenów przynajmniej: 25000h
- Jednolitość jasności przynajmniej: 95%
- Paleta barw co najmniej: 98% DCI P3
- Korekcja kolorów P7
- Wsparcie trybu Tryb Constant Light Output
- Przetwarzanie kolorów 4:4:4 (HDMI, DP, HDBaseT) lub lepiej
- Wejścia przynajmniej : HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10); DP 1.2 (HDCP1.3); 4x 3G/12G SDI
- Opcjonalne karty wejść: 4x DP1.2, Fiber SFP
- Komunikacja: RJ45, RS232, DMX, USB, kablowe XLR
- Wbudowany webserver
- Wbudowany moduł GSM do zdalnego monitoringu parametrów projektora w przypadku braku połączenia WiFi, lub LAN
- Wbudowany dotykowy panel LCD umożliwiający sterowanie projektorem
- Odświeżanie przynajmniej: do 120Hz w rozdzielczości 3840x2400 / 4096x2160, do 240Hz w rozdzielczości 2560x1600
- Wbudowane zaawansowane funkcje łączenia obrazów i korekcji geometrycznej z możliwością wgrywania gotowych plików blendingu/warpingu
- Programowalne profile zawierające dane o wejściach, wyjściach, obiektywie, ustawieniach obrazu, korekcji geometrycznej czy parametry blendingu
- Optyczny lens shift o parametrach nie gorszych niż: pion-100% do +130% w zależności od obiektywu, poziom do +/-40% w zależności od obiektywu
- Głośność nie większa niż 52 dB
- Waga nie większa niż 92 kg (+/- 5%)
- Wymiary projektora nie większe niż : 660 x 830x 350 mm (+/- 5%)
- Możliwość wyświetlania przynajmniej 4 źródeł jednocześnie
- Modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwe serwisowanie
- Dedykowana rama z 3-osiową regulacją projektora, z możliwością zastosowania zmotoryzowanej regulacji dla każdego projektora
- Dedykowana skrzynia transportowa dla każdego projektora
- Dedykowane cztery obiektywy z optyką w zakresach nie gorszych niż: 0.73-0.94:1 , 0.92-1.33:1, 1.24-1.56:1, 4.43-7.39:1

B. Telebeam (1 szt)

Ekran LED, z możliwością integracji i prawidłowego połączenia ze sobą elementów z już posiadany ekranem. Zamawiający posiada model AriesVision P3.9 outdoor.

Parametry ekranu:

więcej niż 7kg dla każdego kabinetu, wyposażone w protektory rogów, uchwyt (rączkę) ułatwiająca montaż i przenoszenie, pin pozycjonujący położenie kabinetu względem drugiego kabinetu

- Każdy z kabinetów wyposażony w zamki kątowe umożliwiające łączenie poszczególnych kabinetów pod kątem do 10 stopni przy luku wewnętrznym oraz przy luku zewnętrznym.
- Możliwość łatwego wyjmowania modułu ekranu poprzez naciśnięcie specjalnego mechanicznego przycisku wraz z możliwością wyjmowania modułu ekranu z przodu lub z tyłu – tzw front

- kabinet wyposażony w magnetyczne elementy ułatwiające jednoosobowa instalacje kabinetów – górna i dolna powierzchnia magnetyczna.

- Rozdzielczość ekranu P3,9 (3,9 mm) lub lepsza
- Wielkość modułu ekranu LED w kabiniecie nie większa niż 25cm x 25cm x 16
- Rozdzielczość każdego modułu nie mniejsza niż 64px x 64px
- Grubość kabinetu nie większa niż 6,9cm
- Jasność: nie mniej niż: 4500 Nitów
- Kąt widzenia: nie mniejszy niż 160°/140°
- Częstotliwość odświeżania: nie mniejsza niż 7680Hz

pień ochrony IP: IP65/IP65

- P

P

Zestaw powinien zawierać:

W zestawie skrzynie transportowe typu "fly case" w ilości minimum 52szt – zbudowane z

W zestawie skrzynie transportowe na części serwisowe oraz okablowanie w ilości minimum 7szt
takie same jak skrzynie transportowe ekranu LED.

W zestawie minimum 92 szt. uchwytów typu beam o szerokości 50cm umożliwiające zarówno podwieszenie
ekranu jak i montaż jego na podłożu.

u

6. Projektor video (3szt)

Technologia: 1DLP

- Rozdzielczość: 1920 x 1200 (WUXGA)

- Kontrast: minimum 10 000:1

- Jasność: nie mniej niż 9000 Ansi.

- Poziom szumu: maksymalnie 45 dB

- Zużycie energii w trybie normalnym nie więcej niż 1200 W

- Żywotność źródła światła: minimum- 20,000 h

- Źródło światła: laserowe

- Funkcje: Lens Shift , Korekcja keystone

- Cyfrowe Wejście: 1 x Display Port z obsługą HDCP; 1 x HDBaseT; 1 x HDMI™ z obsługą HDCP

- Waga: nie więcej niż 30kg (+/- 5%)

- Wymiary: nie większe niż: 500 x 250 x 600 mm (+/- 5%)

- Obiektyw z regulacją w zakresie 1.25-1.79:1 (bądź szerszym) w komplecie

W zestawie skrzynia transportowa typu "fly case" lub pokrowiec.

Do każdego projektora należy dostarczyć mobilną jednostkę komputerową o parametrach nie gorszych niż:

- przynajmniej 10 rdzeniowy procesor w technologii ARM
- przynajmniej 16GB pamięci RAM
- dysk SSD o rozmiarze przynajmniej 256 GB
- wbudowany moduł TPM
- Złącza panel tylny co najmniej: Thunderbolt 4 - 3 szt, RJ-45 (LAN) - 1 szt, HDMI - 1 szt, AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
- Złącza panel przedni co najmniej: USB Typu-C (z Thunderbolt 4) - 2 szt, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

D. Komputer/Media Serwer (1 zestaw)

Komputer klasy media server (składający się z 3 jednostek stanowiących 1 serwer). Wszystkie podzespoły muszą być ze sobą w pełni kompatybilne.

Parametry poszczególnych komponentów nie gorsze niż:

24-rdzeniowy i co najmniej 24-wątkowy. Wyprodukowany nie wcześniej niż czwarty kwartał 2024r. Średni wynik wg. Platformy „www.cpubenchmark.net”, na dzień 24.01.2025r. nie gorszy niż 67500 dla zadań wielowątkowych oraz co najmniej 5000 dla pojedynczego wątku. Obsługa do 192GB pamięci. Wsparcie

Chłodzenie w pełni kompatybilne z procesorem z pkt. 1. Co najmniej 2 wentylatory, o średnicy co najmniej 14mm każdy. Wentylatory tego samego producenta co chłodzenie. Poziom hałasu na wysokiej prędkości nie większy niż 24,9dB. Przepływ powietrza co najmniej 140 m³/h. Chłodzenie zbudowane w oparciu o co najmniej 6 ciepłowodów. Waga maksymalnie 1,35kg, jednak nie mniej niż 1,2kg.

Dysk SSD pojemność co najmniej 2TB. Typ dysku M.2. Szyfrowanie co najmniej 256-bit AES. Interfejs PCI Express co najmniej 4.0. Typ pamięci V-NAND TLC. Wsparcie funkcji szyfrowania sprzętu, S.M.A.R.T. oraz TRIM.. Prędkość odczytu co najmniej 7100MB/s. Prędkość zapisu co najmniej 6300MB/s. Operacje

wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS) na poziomie co najmniej: 840000 dla losowego odczytu (4KB) oraz

- System operacyjny

amięć RAM – dwa moduły pamięci DDR5, o pojemności 32GB każdy. Taktowanie co najmniej 6000MHz. Opóźnienia CL maksymalnie 36. Szybkość przesyłania danych pamięci co najmniej 6000 MT/s. Czas cyklu wiersza nie więcej niż 49ns. Czas aktywności wiersza nie więcej niż 33ns. Chłodzone za pomocą

łyta główna – wyposażona w co najmniej 4 gniazda pamięci RAM typu DIMM. Maksymalna obsługiwana prędkość zegara pamięci co najmniej 9200 MHz. Obsługa co najmniej 8 dysków. Wsparcie RAID. Nie mniej niż 4 wyjścia video out. Złącza wewnętrzne co najmniej: 4xUSB 2.0, 4xUSB 3.2, 4xSATA III. Złącza tylnego 1.4, 1x Thunderbolt. Wbudowany moduł Wi-Fi, co najmniej w standardzie Wi-Fi 7 (802.11be). Wbudowany bluetooth w wersji co najmniej 5.4. Płyta główna w formacie maksymalnie ATX. Gniazda

r

o

arta graficzna – wyposażona w co najmniej 32GB pamięci GDDR7. Przepustowość pamięci co najmniej 1790GB/s. Wsparcie technologii VR, HDCP 2.3. Wsparcie technologii Raytracing – wydajność co najmniej co najmniej 4K@480Hz lub 8K@120Hz z DSC. Obsługa co najmniej 4 wyświetlaczy jednocześnie. Wyprodukowana nie wcześniej niż 2025r.

r

budowa – w formacie rack 19"

asilacz – łączna moc co najmniej 1000W. Co najmniej 1050W mocy szczytowej. Współczynnik mocy co najmniej 0.98. Zasilacz wyposażony w aktywny układ PFC. Co najmniej 1000W maksymalnej mocy dostępnej dla linii +12V (maksymalny prąd nie mniejszy niż 83,4A). Certyfikat 80 Plus co najmniej w standardzie gold. Standard wymiaru maksymalnie ATX. Maksymalny poziom hałasu nie większy niż 32dB. Poziom hałasu przy połowicznym obciążeniu nie większy niż 9,7dB Prędkość wentylatora regulowana

1.4. EFEKTY SPECIALNE 1 KPL. – w tym:

a. Power Flame (16 szt.)

Zestaw wytwornic do tworzenia efektów płomieni (16 sztuk). Zestaw zbudowany w oparciu o: Wytwornice efektu wysokiego płomienia (2 sztuki) o parametrach urządzenia nie gorsze niż:

- sterowanie za pomocą protokołu DMX
- wysokość płomieni co najmniej 16m (wysokość efektu dla pracy łącznej 2 połączonych urządzeń)
- regulowana wysokość płomieni
- rodzaj paliwa: ISOPAR
- wbudowany zbiornik o pojemności co najmniej 16l,
- wbudowany czujnik poziomu paliwa
- możliwość pracy w deszczu
- zużycie paliwa nie większe niż: 1l/s
- wymiary nie większe niż 580 x 440 x 390 mm
- waga nie większa niż 60 kg (+/- 5%)

Wytwornice efektu średniego płomienia (14 sztuki) o parametrach urządzenia nie gorsze niż:

- sterowanie za pomocą protokołu DMX
- wysokość płomieni co najmniej 10m,
- regulowana wysokość płomieni
- rodzaj paliwa: ISOPAR
- wbudowany zbiornik o pojemności co najmniej 5l,
- wbudowany czujnik poziomu paliwa
- klasa odporności co najmniej IPX3
- zużycie paliwa nie większe niż: 60ml/s
- wymiary nie większe niż 340 x 270 x 325 mm

- waga nie większa niż 14,5kg (+/- 5%)
- możliwość pracy w deszczu oraz opcjonalna możliwość pracy na baterii

b. Wytwornica mgły (6szt.)

Wytwornica dymu, o parametrach nie gorszych niż:

- wytwornica o mocy co najmniej 1500W,
- gotowość do pracy max. 1m, wbudowany wentylator, regulacja parametrów za pomocą DMX
- co najmniej 4 tryby pracy: DMX, wbudowany timer, tryb manualny, tryb ciągły,
- regulacja wentylatora w zakresie: 5%-100%,
- regulacja objętości mgły w zakresie 0%-100%
- wbudowany wyświetlacz LCD
- pojemność zbiornika co najmniej 2l,
- waga urządzenia nie większa niż 9 kg (+/- 5%).

c. Wytwornica dymu (2szt.)

Wytwornica płózącego dymu, o parametrach nie gorszych niż:

- wytwornica o mocy co najmniej 3000W,
- sterowanie DMX
- brak konieczności użycia suchego lodu

1.5. OŚWIETLENIE EFEKTOWE 1 KPL. – w tym:

A. Reflektor inteligentny (12 szt)

- Reflektor inteligentny typu ruchoma głowica
- Źródło światła dioda LED o mocy nie mniejszej niż 500W (9000K)
- Kontrola temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż: 3000K-9000K
- Mieszanie kolorów CMY
- Zoom regulowany w zakresie nie mniejszym niż: 6-50 stopni
- Obrót w osiach Pan/Tilt w zakresie nie mniejszym niż 540°/270°
- minimum 4 tryby pracy DMX
- wbudowane Efekty - animacje na diodach LED, kontrola szybkości animacji
- zawierający w jednym urządzeniu trzy typy pracy - Beam, Spot, Wash,
- Tryby pracy: DMX512, Art-Net, Manual
- Graficzny wyświetlacz LCD,
- złącze Art-Net, złącza DMX w standardzie 3pin lub 5pin,
- złącza zasilania wejściowe i wyjściowe zgodne ze standardem Powercon True1
- Stopień ochrony co najmniej IP65.
- Waga nie wyższa niż 38 kg (+/- 5%)
- Przystosowany do pracy na zewnątrz
- Zasilanie nie mniej niż 230 V

Dostarczone wraz z odpowiednią ilością dedykowanych skrzyń transportowych typu case na kołach.

B. Oświetlacz architektoniczny (10 szt)

- Naświetlacz LED wyposażony w minimum 44 diody RGBW o mocy nie mniejszej niż 10W każda
- Nominalny kąt świecenia nie szerszy niż 25 stopni
- Możliwość montażu dedykowanych przez producenta rozpraszających filtrów Frost - minimum 2 filtry w zestawie
- Obudowa wykonana w standardzie wodoszczelności IP65 lub wyższym
- Wodoodporny, inteligentny system aktywnego chłodzenia
- Minimum 3 tryby pracy DMX
- możliwość ustawienia wszystkich parametrów z poziomu menu - tryb stand alone
- Maksymalny pobór mocy: 450W
- Źródło światła: nie mniej niż 350W RGB
- sterowanie DMX

- Możliwość niezależnej kontroli każdego rzędu diod - minimum 4 niezależnie sterowane sekcje. Wbudowany moduł Wireless DMX.
- Akcesoria montażowe w zestawie: Podstawka do montażu na podłożu, komplet uchwyty typu Omega Dostarczone wraz z odpowiednią ilością dedykowanych skrzyń transportowych typu case na kołach.

C. Reflektor inteligentny (3 szt)

- Reflektor inteligentny (3 szt) typu ruchoma głowica,
- maksymalny pobór mocy: 250W,
- źródło światła: nie mniej niż 150W LED,
- zoom: 4.5°-22°,
- sterowanie DMX
- Ruchoma głowica typu Beam Spot ze źródłem światła LED o mocy co najmniej 250W,
- zoom w zakresie minimum 9-30stopni,
- tarcza kolorów co najmniej 9 kolorów + biała,
- tarcza gobo statyczna co najmniej 9 wzorów,
- tarcza gobo rotacyjna co najmniej 7 wzorów,
- przymat co najmniej trzykrotny z dwukierunkową rotacją,
- złącza DMX w standardzie 3pin,
- gniazdo zasilania w standardzie PowerCon true 1,
- waga nie większa niż 21kg (+/- 5%),
- tryby pracy: DMX512, Sound active, Master/slave,
- kolorowy wyświetlacz LCD
- Wartość lux nie mniejsza niż 26000 lux @3m.

D. Reflektor LED (6 szt)

- Oświetlacz typu PAR LED
- wyposażony w minimum 18 diod LED o mocy 12W RGBWA+UV
- Moc nie mniej niż 200W RGB,
- napięcie zasilania: 100-240V,
- sterowanie DMX,
- kąt świecenia: 35°
- Stopień ochronny IP65 lub wyższy,
- metalowa obudowa,
- chłodzenie pasywne,
- złącza prądowe wejściowe i wyjściowe montowane bezpośrednio w urządzeniu, zgodne ze standardem Powercon IP65,
- złącza sygnałowe wejściowe i wyjściowe DMX 3pin IP65.

E. Belka LED (20 szt)

- Oprawa typu listwa LED,
- wyposażona w minimum 18 źródeł światła nie słabszych niż 20W każde,
- z mieszaniem w systemie RGBL,
- wyposażona w system szybkiego łączenia urządzeń,
- pobór mocy nie większy niż 600W,
- obsługa protokołów DMX512, Art.-net, sACN.
- Wykonana w klasie odporności nie gorszej niż IP65.
- Złącza zasilania zgodne z powercon true1.
- Waga nie większa niż 12 kg (+/- 5%).
- Kontrola temperatury barwowej w zakresie min. 2500-8000K
- Graficzny wyświetlacz funkcyjny, minimum 5 trybów pracy DMX.
- Szerokość max 1m, moc: nie mniej niż 50W RGB,
- kąt świecenia nie mniej niż 40 stopni.
- Sterowanie DMX.

W zestawie skrzynie mieszczące łącznie 20 sztuk. Dostarczone wraz z odpowiednią ilością dedykowanych skrzyń transportowych typu case na kołach.

F. Sterownik do światła (1 szt)

Sterowanie ma odbywać się za pomocą komputera klasy media serwer (1 komplet) wraz z adapterem. Wszystkie podzespoły muszą być ze sobą w pełni kompatybilne.

Parametry adaptera:

- konwerter sygnału ART-Net na sygnał DMX – sterowanie DMX
- co najmniej 1 uniwers DMX (512 kanałów)
- możliwość nagrywania scen

Parametry komputera:

- procesor co najmniej 24-rdzeniowy i co najmniej 48-wątkowy. Wyprodukowany nie wcześniej niż czwarty kwartał 2023r. Średni wynik wg. Platformy „www.cpubenchmark.net”, na dzień 24.01.2025r. nie gorszy niż 83500 dla zadań wielowątkowych oraz co najmniej 4100 dla pojedynczego wątku. Co najmniej 24 MB L2 Cache i co najmniej 128MB L3 Cache. Wsparcie PCI Express 5.0 z natywną obsługą co najmniej 88 linii PCI Express.
- chłodzenie w pełni kompatybilne z procesorem z pkt. 1. Co najmniej 2 wentylatory, o średnicy co najmniej 90 mm każdy. Wentylatory tego samego producenta co chłodzenie. Poziom hałasu na wysokiej prędkości nie większy niż 30,9dB. Przepływ powietrza co najmniej 96,1 m³/h. Chłodzenie zbudowane w oparciu o co najmniej 4 ciepłowodów. Waga maksymalnie 0,8kg.
- dysk SSD typ 1 - pojemność co najmniej 1TB. Typ dysku M.2. Szyfrowanie co najmniej 256-bit AES. Interfejs PCI Express co najmniej 4.0. Typ pamięci V-NAND MLC. Wsparcie funkcji szyfrowania sprzętu, S.M.A.R.T. oraz TRIM. Prędkość odczytu co najmniej 7430MB/s. Prędkość zapisu co najmniej 6900MB/s. Operacje wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS) na poziomie co najmniej: 1200000 dla losowego odczytu (4KB) oraz 1550000 dla losowego zapisu (4KB). Akceptowalny zakres temperatur pracy co najmniej w zakresie 0-70 stopni Celsjusza.
- dyski SSD typ 2 (2 sztuki) - pojemność co najmniej 4TB każdy. Typ dysku M.2. Szyfrowanie co najmniej 256-bit AES. Interfejs PCI Express co najmniej 4.0. Typ pamięci V-NAND MLC. Wsparcie funkcji szyfrowania sprzętu, DevSlp, S.M.A.R.T. oraz TRIM. Prędkość odczytu co najmniej 7430MB/s. Prędkość zapisu co najmniej 6900MB/s. Operacje wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS) na poziomie co najmniej: 1400000 dla losowego odczytu (4KB) oraz 1550000 dla losowego zapisu (4KB). Akceptowalny zakres temperatur pracy co najmniej w zakresie 0-70 stopni Celsjusza.
- pamięć RAM – moduł pamięci DDR5, o pojemności co najmniej 32GB. Taktowanie co najmniej 4800MHz. Rodzaj pamięci RDIMM.
- płyta główna – wyposażona w co najmniej 8 gniazd pamięci RAM typu DIMM. Maksymalna obsługiwana prędkość zegara pamięci co najmniej 7600 MHz. Wsparcie RAID. Złącza wewnętrzne co najmniej: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.2, 4xSATA III. Złącza tylnego panelu co najmniej: 2xUSB4 Gen 2x2, 6xUSB 3.2 typu A, 2xRJ-45, 1xDisplayPort 1.1a. Gniazda rozszerzeń co najmniej: 7xPCI Express x16 (gen 5.x), 2x M.2 (M).
- karty graficzne (2 sztuki) – wyposażona w co najmniej 20GB pamięci GDDR6. Przepustowość pamięci co najmniej 360GB/s. Magistrala pamięci co najmniej 160-bit. Wsparcie technologii VR, HDCP 2.2. Wydajność FP32 co najmniej 19*10¹² operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość cyfrowa co najmniej 4x4K@120Hz lub 2x8K@600Hz. Obsługa co najmniej 4 wyświetlaczy jednocześnie. Wbudowane co najmniej 4 złącza DisplayPort w standardzie co najmniej 1.4a.
- system operacyjny
- skaler graficzny – karta dedykowana do systemów złożonych z wielu projektorów lub dla ścian wideo. Pozwala na routing sygnału wideo dla systemów wymagających więcej niż jednego wejścia sygnału. Pozwala przypisać wyświetlacze lub projektory do zewnętrznego zegara. Karta musi wspierać co najmniej: obsługę co najmniej 4 kart graficznych, współpracę co najmniej 2 kart jednocześnie. Opcjonalne wsparcie dla synchronizacji co najmniej 8 procesorów graficznych, obsługę co najmniej 32 wyświetlaczy lub projektorów, obsługę wyświetlania stereoskopowego oraz WMI (Windows Management Instrumentation). Chłodzenie pasywne.
- obudowa – wsparcie dla płyt w standardzie co najmniej XL-ATX. Wyposażona w co najmniej 2 filtry przeciwkurzowe. Co najmniej 3 wentylatory w zestawie o średnicy co najmniej 140mm każdy. Możliwość

montażu co najmniej 7 wentylatorów o średnicy 140mm każdy. Co najmniej 8 zatok 3,5" i co najmniej 4 zatoki 5,25". Co najmniej 9 slotów rozszerzeń. Maksymalna długość karty graficznej nie mniej niż 48cm. Waga co najmniej 16kg.

- zasilacz – łączna moc co najmniej 1500W. Co najmniej 1560W mocy szczytowej. Współczynnik mocy co najmniej 0.99. Zasilacz wyposażony w aktywny układ PFC. Co najmniej 1500W maksymalnej mocy dostępnej dla linii +12V (maksymalny prąd nie mniejszy niż 125A). Certyfikat 80 Plus co najmniej w standardzie platinium. Standard wymiaru maksymalnie ATX. Maksymalny poziom hałasu nie większy niż 37dB. Waga co najmniej 2 kg. Prędkość wentylatora regulowana automatycznie w zakresie 0-2600 obrotów na minutę.

Równoważność materiałów lub urządzeń

W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów.) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym zapytaniu. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu/ podzespołu, uznając tym samym każdy produkt/ podzespół o wskazanych lub lepszych parametrach.

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38636100-3 – Lasery
32321200-1 - Urządzenia audiowizualne
32323400-7 - Sprzęt wideo do odtwarzania
32323300-6 - Urządzenia wideo
32322000-6 - Urządzenia multimedialne
32323000-3 - Monitory wideo
32321000-9 - Telewizyjny sprzęt projekcyjny

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Okres realizacji zamówienia: całość zamówienia **do 30.06.2025 r., a poszczególne elementy do:**
 - system laserowy – dostawa maksymalnie do 15.04.2025
 - system audio – dostawa maksymalnie do 15.06.2025
 - system video – dostawa maksymalnie do 15.06.2025 r.
 - efekty specjalne – dostawa maksymalnie do 30.06.2025 r.
 - oświetlenie efektowe – dostawa maksymalnie 30.04.2025 r.
2. Miejsce dostawy: ul. Mączyńskiego 20, 37-500 Jarosław.
3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – **marzec 2025 r.**

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujące warunki:

1. Udzielił gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż **12 miesięcy**.
2. W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej:
 - a. Minimum 2 dostawy systemu multimedialnego złożonego co najmniej z 4 projektorów wyświetlający jeden obraz w technologii video mappingu o rozdzielczości łącznej nie mniejszej niż 9600px x 1080px.
 - b. Minimum 1 dostawę i integrację systemów złożonego z projektorów laserowych/video, oświetlenia, nagłośnienia, efektów specjalnych, gdzie przedmiotem zamówienia był montaż oraz programowanie systemu projekcyjnego tworzącego jeden obraz w wykonany technologii video mappingu wraz z systemem oświetlania i media serwerów, systemu wielokanałowego dźwiękowego tworzących i

efektów specjalnych (np. dym bądź wytwornice ognia) w jeden system o wartości minimum 1 600 000 zł netto

c. Minimum 2 dostawy urządzeń oświetleniowych scenicznych, w tym ruchomych reflektorów inteligentnych na kwotę minimum 200 000zł netto

W ramach oferty należy przedstawić kopie dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów:

- referencji i/lub
- faktur
- protokołów odbioru

Podkreślić należy, iż dokumenty powinny potwierdzać wszystkie żądane informacje (czas dostawy, zakres dostawy, wartość dostawy)

Dokumenty do poszczególnych ww. podpunktów muszą stanowić odrębne realizacje (jedna referencja/faktura nie może być podmiotowych środkiem dowodowym dla więcej niż jednego podpunktu).

3. Przedstawią projekt techniczny (wraz z rysunkami / wizualizacją 3D) który uwzględni będzie integrację wszystkich dostarczonych urządzeń z zastosowaniem automatyzowanej synchronizacji wszystkich 5 systemów w tym samym czasie w trakcie jednego pokazu.

Dokumentacja techniczna systemu:

- Opis układu logicznego działania systemu i jego podsystemów.
- Schemat blokowy przedstawiający przepływ danych i sygnałów sterujących.

Schemat połączeń sprzętowych:

- Diagramy ilustrujące sposób połączenia wszystkich urządzeń.
- Informacje o interfejsach komunikacyjnych i protokołach sterowania.

Opis procedury automatycznej synchronizacji:

- Algorytm synchronizacji wszystkich komponentów systemu.
- Metody kompensacji ewentualnych opóźnień w transmisji sygnału.

Dokumentacja dotycząca sterowania i integracji systemu:

- Instrukcja obsługi centralnego systemu sterowania.
- Opis komunikacji między systemami (np. DMX, ArtNet, MIDI, TCP/IP).

Katalogi techniczne urządzeń i systemów sterujących:

- Potwierdzenie zgodności sprzętu z wymaganymi standardami.
- Deklaracje kompatybilności między poszczególnymi elementami systemu.

Procedury testowe i odbiorcze:

- Plan testów synchronizacji i integracji systemu.
- Kryteria poprawnego działania wszystkich podsystemów.

4. Wykonawca na wezwania Zamawiającego dostarczy moduł ekranu LED o wymiarach 500mm x 500mm celem weryfikacji możliwości integracji i prawidłowego połączenia ze sobą elementów z już posiadanym ekranem. Zamawiający posiada model AriesVision P3.9 outdoor.

W sytuacji, gdy wynik testów będzie negatywny (brak możliwości integracji i prawidłowego połączenia ze sobą elementów z już posiadanym ekranem) oferta taka zostanie odrzucona.

5. Wraz ze sprzętem Wykonawca winien dostarczyć oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie testów – zgodnie z wymaganiami znajdującymi się w zapytaniu ofertowym (opis poniżej).

Oferent winien dysponować prawami autorskimi do oprogramowania do przeprowadzenia testów. Jeśli oprogramowanie to jest niezbędne do działania i synchronizacji całego systemu wówczas na rzecz Zamawiającego winna zostać przekazana licencja bezterminowa (lub licencje).

Przez oprogramowanie rozumieć należy nie tylko dane oprogramowanie do obsługi poszczególnych elementów składowych przedmiotu dostawy, ale również treści multimedialne (utwory dźwiękowe/wizualne). Czas trwania testów co najmniej 15 minut, z tego przez co najmniej 6 minut powinny być aktywne i dostrzegane przez postronnego użytkownika wszystkie elementy przedmiotu dostawy

Na etapie dostawy końcowej (ostatnich elementów systemu) przeprowadzi szkolenie i pokaz, który:

- Uwzględniat będzie zautomatyzowaną synchronizację wszystkich 5 elementów systemu podczas jednego pokazu
- Pozwoli na wykorzystanie parametrów technicznych sprzętu na poziomie co najmniej 75% parametrów nominalnych – stąd na pokazie winien zostać zaprezentowany program, którego efektem będzie płomień o wysokości co najmniej dziesięciu metrów).

6. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania testów\pomiarów sprzętu za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego/laboratoryjnego. Testy/pomiary muszą mieć miejsce w maksymalnie 1 lokalizacji na terenie Europy, testy mają obejmować sprzęt w postaci przynajmniej 1 sztuki kluczowych elementów każdego z 5 systemów (Zamawiający przed podpisaniem umowy wskaże drogą mailową które elementy podlegać mają testom), a w przypadku gdy produkt stanowi komponent, dostarczy całościowe urządzenie umożliwiające przeprowadzenie testów. Testy/pomiary dotyczyć będą kluczowych deklarowanych parametrów np. zakresu dźwięku, parametrów wizualnych (jasność, rozdzielczość, kontrast itp.)

- Odchylenia mogą wynosić maksymalnie 5% od parametrów deklarowanych w ofercie i w karcie katalogowej
- Termin testów – w ciągu 7 dni od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
- Testy odbywają się na koszt Dostawcy (Zamawiający opłaca jedynie: wynagrodzenie techników/laborantów, koszt wypożyczenia sprzętu pomiarowego, delegacje)

7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, cechom lub kryteriom określonym przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

- Kart katalogowych producenta potwierdzających, iż oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi. Dopuszcza się złożenie oświadczenia producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.
- Animacja 60s przedstawiająca działanie systemu w tym efektu wyświetlenia obrazu z wykorzystaniem systemu projekcji video, ekranów, efektów specjalnych oraz oświetlenia efektowego jako jednego pokazu.

Jeżeli Wykonawca niełoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

10. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

11. Zaakceptują warunki płatności zgodnie z punktem XV. niniejszego zapytania ofertowego.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY W CELU ZŁOŻENIA OFERTY.

Dokumenty wskazane w pkt VIII. Zapytania ofertowego są dokumentami obligatoryjnymi.

Oferent może również dołożyć dodatkowe dokumenty, jednakże wskazać winien w jaki sposób ich zapisy/treść odnoszą się do spełniania zapisów/wymagań niniejszego zapytania ofertowego

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:

Lp.	Kryterium Oceny Ofert	Waga	Maksymalna liczba punktów
1	Cena netto w PLN lub EUR *	52%	52
2	Gwarancja na całość przedmiotu dostawy	48%	48

**w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.*

VII. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

1. Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B + C, gdzie:

1.1. Kryterium A **Cena netto** w PLN lub EUR* zostanie obliczone wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena netto

A = ----- x 52pkt.

cena badanej oferty netto

Przy czym, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie gdy cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie .

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 52 punktów.

**w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.*

1.2. Kryterium **Gwarancja** zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- udzielenie co najmniej 48 miesięcznej gwarancji i więcej – 48 punktów,
- udzielenie co najmniej 42 miesięcznej gwarancji – 40 punktów,
- udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i więcej – 32 punktów,
- udzielenie co najmniej 30 miesięcznej gwarancji – 24 punktów,
- udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji – 16 punktów,
- udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji – 8 punktów,
- udzielenie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów

OFEROWANA GWARANCJA MA OBEJMOWAĆ 100% ZAKRESU DOSTAWY OPISANEJ W NINIEJSZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM – BEZ ŻADNYCH WYŁĄCZEŃ/WYJĄTKÓW

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 48 punktów.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji:

- w okresie gwarancji może dojść do odchyień w wyniku zużycia eksploatacyjnego od parametrów deklarowanych przez producenta w karcie katalogowej na poziomie maksymalnie 10%. Każde wyższe odchylenie traktowane będzie jako uszkodzenie sprzętu i wymagało będzie naprawy lub wymiany
- na czas naprawy został w ciągu 48 godzin (od zgłoszenia awarii drogą mailową) zapewniony sprzęt zastępczy, którego parametry (zgodnie z przedstawionymi kartami produktowymi) mogą się różnić od sprzętu dostarczanego o maksymalnie 10%
- w sytuacji, gdy dany sprzęt nie zostanie naprawiony w ciągu 90 dni kalendarzowych (niezależnie od przyczyn awarii) bądź dokonana naprawa będzie nieskuteczna wówczas Wykonawca jest dostarczyć analogiczny sprzęt nowy (w stosunku do sprzętu naprawianego), o parametrach nie gorszych niż sprzęt dostarczony w ramach niniejszego zapytania ofertowego
- wszelkie prace serwisowe i przeglądowe są bezpłatne
- w okresie gwarancji jakości Dostawca zobowiązuje się do wykonania na koszt własny bieżącej konserwacji i serwisu urządzeń oraz przeglądów okresowych dostarczonych urządzeń. W ramach objętej gwarancją Bieżąca konserwacja (objęta gwarancją) dotyczy wszystkich dostarczonych urządzeń i ich elementów i obejmuje m.in. okresowe próby, pomiary jak i wymianę elementów, podzespołów z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji. Bieżąca konserwacja i przeglądy winny być prowadzone nieodpłatnie zgodnie z wymaganiami lub zaleceniami producenta.
- w zakresie dokonywanych napraw gwarancyjnych Wykonawca winien się zgodzić na dokonania testów w zakresie efektów naprawy przez Zamawiającego za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego (służącego m.in. pomiarowi parametrów świetlnych czy akustycznych). W sytuacji, gdy Wykonawca nie zgadza się na dokonanie pomiarów za pomocą sprzętu Zamawiającego wówczas może dokonać pomiarów sprzętem własnym – jednakże musi on mieć odpowiednie dokumenty (np. w zakresie kalibracji).

2. łączna ocena ofert:

a) Punkty uzyskane w ocenie oferty w Kryterium A i B zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie ofert może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Oferenta w kryterium A i B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY W CELU ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta winna obejmować następujące dokumenty:

- a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- c) Oświadczenie Wykonawcy składane o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- d) Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanego środka trwałego wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- e) Dokumenty potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w dostawie. Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających referencje opisane w punkcie V
- f) Projekt techniczny oraz animacja opisane w punkcie V

- g) Karty katalogowe producenta potwierdzających, iż oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi
- h) Wszelkie pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wskazanych w punkcie V niniejszego zapytania ofertowego

2. Brak któregośkolwiek z podmiotowych środków dowodowych, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wezwaniem do poprawy błędnych i/lub brakujących podmiotowych środków dowodowych.

Oferta zostanie odrzucona, w sytuacji:

- braku dokonania poprawy w wyznaczonym terminie LUB
- dokonania poprawy w sposób niezgodny z wezwaniem do poprawy złożonej oferty LUB
- dokonania poprawy w sposób, który nadal uniemożliwi jednoznaczną ocenę spełniania kryteriów i wymagań znajdujących się w niniejszym zapytaniu ofertowym

3. Sytuacji złożenia oferty przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Oferent taki zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu. Na Ofertę składa się:

- a) Formularz ofertowy
- b) Załączniki wymagane w pkt. VIII. niniejszego zapytania ofertowego
- c) Załączniki dodatkowe dołączane przez Oferenta

2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VIII. niniejszego zapytania ofertowego,

3. Każdy wymagany załącznik powinien zostać uzupełniony i odrębnie podpisany podpisem kwalifikowanym, a w przypadku tradycyjnej formy podpisu winien zostać uzupełniony i odrębnie podpisany podpisem odręcznym, a następnie zeskanowany i przesłany w formie pliku pdf (do bazy konkurencyjności)

4. W przypadku składania oferty zeskanowanej oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,

5. Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim,

6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa,

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

8. Każdy z załączanych dokumentów należy przedstawić w oryginale lub poświadczyc za zgodność z oryginałem wraz z pieczęcią firmową oraz podpisem i aktualną datą lub poprzez podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym. Potwierdzenia za zgodność dokonuje do tego upoważniona, która podpisuje ofertę,

9. Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym,

10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę,

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,

14. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów,

15. Ceną oferty jest cena netto za realizację dostawy określonej w ramach przedmiotu zamówienia,

16. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233. ze zm.), Wykonawca winien w formularzu ofertowym wskazać, w jakich załącznikach do oferty znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na portalu Baza Konkurencyjności pod

adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl. Jeśli będzie to konieczne zostanie wydłużony czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia/anulowania postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny,

19. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej,

20. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **10.03.2025 r. do godz. 8:59** wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy Baza konkurencyjności.

a) Do złożenia oferty wymagane jest założenie konta w Bazie Konkurencyjności.

b) Zalogowany Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących Wykonawcy bądź Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

c) Wykonawca powinien pobrać pliki dokumentów składających się na ofertę Wykonawcy, zapisać na dysku komputera, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego, ponownie zapisać na dysku komputera i następnie podpisać podpisem elektronicznym tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych lub zgodnie z pełnomocnictwem.

d) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.

2. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78(1) Kodeksu cywilnego) wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności znajdującej się pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl. Złożenie oferty z pominięciem Bazy Konkurencyjności będzie skutkowało nierozpatrywaniem oferty (oferta zostanie potraktowana jako niezłożona – w efekcie czego nie będzie mogła być poddana rozpatrzeniu).

3. Zamawiający rekomenduje by ofertę składaną w formie skanów dokumentów załączyć w formacie *.pdf

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy składać poprzez odpowiednią zakładkę w bazie konkurencyjności Zamawiający zastrzega sobie, że może nie udzielić odpowiedzi, jeżeli pytanie wpłynie w okresie krótszym niż 2 dni robocze poprzedzające ostateczny dzień składania ofert. Pytania złożone po godzinie 16:00 będą traktowane jako wpływające z datą dnia następnego.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) dotyczących treści złożonych przez nich Ofert z wyłączeniem pozycji z kryterium oceny.

a) Wezwanie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych może być zastosowane jednokrotnie.

b) Wezwanie do poprawy złożonej oferty może obejmować tylko te dane, które nie powodują odrzucenia oferty pierwotnie złożonej i zostanie wysłane drogą emailową.

c) Termin na złożenie wyjaśnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 3 dni i max. 5 roboczych od otrzymania wezwania do wyjaśnień).

d) Złożenie wyjaśnień może nastąpić drogą emailową lub osobiście (w formie pisemnej i doręczone na adres Zamawiającego).

3. Wszelkie uzupełnienia wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią oferty.

XI. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl,

XII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

XIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą **PROMOTOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą **PROMOTOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy **PROMOTOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** lub osobami wykonującymi w imieniu firmy **PROMOTOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

XIV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności

XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Warunki umowy istotne dla Zamawiającego:

- a) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć środki trwałe o parametrach zgodnych z opisanymi w zapytaniu ofertowym i ofercie.
- b) Miejscem dostawy urządzeń: ul. Mączyńskiego 20, 37-500 Jarosław.

2. Płatności

A. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie odrębnie po dostawie każdego systemu

B. Wypłata wynagrodzenia za dostawę danego systemu będzie płatna na podstawie protokołu odbioru bez uwag

C. W ramach procedur odbioru Zamawiający:

- Sprawdzi kompletność przedmiotu dostawy

- Podczas odbiorów każdego z systemów Zamawiający przeprowadzi testy/pomiary przedmiotu dostawy za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego/laboratoryjnego. Testy/pomiary dotyczyć będą kluczowych deklarowanych parametrów np. zakresu dźwięku, parametrów wizualnych (jasność, rozdzielczość, kontrast itp.). W odniesieniu do tychże testów/pomiarów dopuszczalne są odchylenia mogą wynosić maksymalnie 5% od parametrów deklarowanych w ofercie i w karcie katalogowej

- W sytuacji, gdy w ramach odbioru sprzęt nie będzie spełniał wymagań (np. uzyskane odchylenia przekroczą 5% od parametrów deklarowanych w ofercie i w karcie katalogowej) wówczas Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru, a Wykonawca winien zabrać sprzęt z powrotem. W takiej sytuacji wyznaczony zostanie dla Dostawcy dodatkowy termin na dostarczenie sprzętu spełniającego założone parametry – jednak nie później niż 21 dni od daty pierwszych testów.

W sytuacji, gdy podczas kolejnych testów sprzęt nadal nie będzie spełniał wymagań (np. uzyskane odchylenia przekroczą 5% od parametrów deklarowanych w ofercie i w karcie katalogowej) wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. **W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia z roszczeniem w stosunku do Wykonawcy w zakresie utraconego dofinansowania za środków UE – proporcjonalnie do utraconego dofinansowania**

D. Wypłata ostatniej części wynagrodzenia – po dostawie ostatniego systemu poza testami dostarczonych parametrów systemu dotyczyć będzie oceny poprawności działania całości dostarczonego sprzętu w zakresie realizacji całościowego pokazu. Czas trwania pokazu (testów) trwać ma co najmniej 15 minut, z tego przez co najmniej 6 minut powinny być aktywne i dostrzegane przez postronnego użytkownika wszystkie elementy przedmiotu dostawy. Test/pokaz uwzględniał będzie zautomatyzowaną synchronizację wszystkich 5 elementów systemu w tym samym czasie oraz pozwoli na wykorzystanie parametrów technicznych sprzętu na poziomie co najmniej 75% parametrów nominalnych – stąd na pokazie winien zostać zaprezentowany program, którego efektem będzie płomień o wysokości co najmniej 12 metrów).

XVI. KARY UMOWNE

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.

Kara za nieterminową dostawę odnosi się zarówno do dostawy całości przedmiotu zamówienia, jak i pojedynczych elementów wchodzących jej zakres (system laserowy, system audio, system video, efekty specjalne, oświetlenie efektowe). Podstawą do naliczania kar umownych w ramach poszczególnych elementów będzie ich wartość (zgodnie z wartościami ujętymi w zapytaniu ofertowym), jak i terminy (zgodnie z terminami wskazanymi w punkcie IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA)

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – PROMOTOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwana dalej Zamawiającym) informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest: **PROMOTOR EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Jarosławiu, ul. Romualda Traugutta 20, 37-500 Jarosław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000444751, NIP: 7952526457, REGON: 180930506, e-mail: adam@promotoreu.pl

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się, wysyłając e-mail na adres: adam@promotoreu.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, a które prowadzi się w oparciu o obowiązujące u Administratora procedury udzielania zamówień,
 - b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu ewentualnego zawarcia i realizacji umowy w związku z udzieleniem zamówienia,
 - c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym dotyczących faktur i innych dokumentów związanych z zobowiązaniami podatkowymi oraz obowiązków archiwizacyjnych,
 - d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń przysługujących Administratorowi w związku z zawartą umową.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą m. in.:
 - a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia,
 - b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, hostingowe, księgowo-finansowe, kurierskie i pocztowe oraz inne, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, właściciel Bazy Konkurencyjności, na której prowadzi się postępowanie o udzielenie zamówienia.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy.
7. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
 - a) żądania uzyskania informacji czy dane osobowe są przez Administratora przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu;
 - b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania mają również Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 - c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
 - d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych osobie,
 - e) żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych,
 - f) wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 - g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
3. Wzór oświadczenia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 3.