

**SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW ORAZ PRAC REMONTOWYCH DO WYMIANY  
DRZWI W OBIEKCIE "GABOREK" W. GABOREK, A. GABOREK-ZIĘBIEC -  
SPÓŁKA JAWNA**

| Lp. | Specyfikacja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ilość: |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Drzwi o szerokości 90 cm, płaskie pełne, gr. skrzydła 57mm, uszczelka opadająca, Nafrezowanie pod zamek hotelowy ,powierzchnia laminowana CPL 0,5 mm ,kolor Wenge 965,ościeżnica stała drewniana z kompletem regulacji zakres 320-342,kolor Wenge 269<br>Opaska 60 mm<br>kąt łączenia opasek 45* , samozamykacz ramieniowy TS 2000                                                                                                       | 3      |
| 2   | Drzwi o szerokości 90 cm płaskie pełne ,gr. Skrzydła 57mm, uszczelka opadająca, Nafrezowanie pod zamek hotelowy ,powierzchnia laminowana CPL 0,5 mm ,kolor Wenge 965,ościeżnica stała drewniana z kompletem regulacji zakres 120-144,kolor Wenge 269<br>Opaska 60 mm<br>kąt łączenia opasek 45* , samozamykacz ramieniowy TS 2000                                                                                                        | 3      |
| 3   | Drzwi o szerokości 90 cm – drzwi dźwiękoizolacyjne w systemie przylgowym, pełne, powierzchnia,laminowana CPL 0,5 mm kolor WENGGE 965 obrzeża standard, ramiak sosnowy<br>Skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą, nafrezowanie pod nietypowy zamek,zawiasy - czopowe wkręcane, ościeżnica regulowana DIN ZP3 zakres: 120-140 mm<br>w kolorze Lamistone WENGGE 265 opaski 60mm, drzwi wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 37 dB | 6      |
| 4   | Drzwi o szerokości 90 cm drzwi dźwiękoizolacyjne w systemie przylgowym, pełne, powierzchnia,laminowana CPL 0,5 mm kolor WENGGE 965 obrzeża standard, ramiak sosnowy, Skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą, nafrezowanie pod nietypowy zamek,zawiasy - czopowe wkręcane, ościeżnica regulowana DIN ZP3 zakres: 140-160 mm<br>w kolorze Lamistone WENGGE 265 opaski 60mm, drzwi wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 37 dB     | 2      |
| 5   | Drzwi o szerokości 90 cm drzwi dźwiękoizolacyjne w systemie przylgowym, pełne, powierzchnia,laminowana CPL 0,5 mm kolor WENGGE 965 obrzeża standard, ramiak sosnowy Skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą, nafrezowanie pod nietypowy zamek,zawiasy - czopowe wkręcane, ościeżnica regulowana DIN ZP3 zakres: 300-320 mm<br>w kolorze Lamistone WENGGE 265 opaski 60mm, drzwi wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 37 dB      | 1      |
| 6   | Drzwi o szerokości 90 cm drzwi dźwiękoizolacyjne W systemie przylgowym, pełne, powierzchnia,laminowana CPL 0,5 mm kolor WENGGE 965 obrzeża standard, ramiak sosnowy, Skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą, nafrezowanie pod nietypowy zamek,zawiasy - czopowe wkręcane, ościeżnica regulowana DIN ZP3 zakres: 320-345 mm<br>w kolorze Lamistone WENGGE 265 opaski 60mm, drzwi wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 37 dB     | 10     |
| 7   | Drzwi o szerokości 90 cm drzwi dźwiękoizolacyjne W systemie przylgowym, pełne, powierzchnia,laminowana CPL 0,5 mm kolor WENGGE 965 obrzeża standard, ramiak sosnowy, Skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą, nafrezowanie pod nietypowy zamek,zawiasy - czopowe wkręcane, ościeżnica regulowana DIN ZP3 zakres: 345-365 mm<br>w kolorze Lamistone WENGGE 265 opaski 60mm, drzwi wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 37 dB     | 1      |

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 8  | Kątownik z dłuższym piórem       | 4  |
| 9  | Zamek hotelowy z klamką srebrny  | 26 |
| 10 | Piana montażowa p.poż            | 9  |
| 11 | Piana montażowa                  | 28 |
| 12 | Montaż drzwi przeciwpożarowych   | 6  |
| 13 | Montaż drzwi dźwiękoizolacyjnych | 20 |