

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na **dostawę 2 przyczep gastronomicznych z wyposażeniem oraz 1 przyczepy lodowej z wyposażeniem** w ramach realizacji wniosku nr KPOD.01.03-IW.01-4089/24, pn.: Mobilna gastronomia - rozwiązanie budujące odporność Gospody u Wandy i Jędrusia znajdującej się w Milówce w woj. śląskim, Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet: Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działanie: A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Zamawiający:

MATUSZEK WANDA

GOSPODA U WANDZI I JĘDRUSIA

34-360 Milówka

Ul. Graniczna 1

NIP: 5531730455

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia lub sugestie dotyczące zastosowania przykładowych materiałów lub wskazujące na konkretny znak towarowy, pochodzenie czy proces charakteryzujący rozwiązania danego producenta, Zamawiający dopuszcza „produkty” równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający może wymagać złożenia dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

CZĘŚĆ I –przyczepa gastronomiczna z wyposażeniem – 2 szt.

- Wymiary zewnętrzne orientacyjne:

Długość 4200mm

Szerokość 2300mm

Wysokość 2300mm

- Dopuszczalna masa całkowita 2000kg

- Liczba osi: 2 hamowane

- Koła: 195/55/R10C, 10 calowe

- Okno sprzedażowe: 2 okna – frontalne oraz boczne, okna z ramą aluminiową

- Struktura ścian:

Płyta sandwich grubość minimum 24 mm, powłoka zewnętrzna laminat

Ściana nośna (wzmocnienia z profili aluminiowych)

- Podłoga:

Sklejka wodoodporna pokryta wykładziną PCV o podwyższonej ścieralności

- Rama:

Stalowa, cynkowana ogniowo

- Wyposażenie meblowe:

- meble robocze z zabudową dolną i górną ze stali nierdzewnej w technologii ultra light z podbiciem stołów z materiałów ultra lekkich w celu obniżenia ich wagi - wykonane na wymiar

- Blacha:

stal kwasowa jakość 304 , o wysokiej odporności na ciepło w strefie roboczej dostosowana do kontaktu z żywnością.

- Okap:

Okap 2 m nad blatem roboczym ze stali nierdzewnej o lekkiej strukturze wagowej

Plus filtry anty tłuszczowe

- Wentylacja:

Wentylator FI 200 wbudowany w okap z wyjściem oparów na bocznej ścianie

- Hydraulika:

Zlew 3komorowy

Bateria z elastyczną wylewką 2szt. (z możliwością przyłączenia do wody bieżącej i kanalizacji)

- Części hydrauliczne

Pompa wody ciśnieniowej samozasysająca. Wydajność: 3,8L/min

Elektryczny podgrzewacz wody, stopień ochrony IP24

- Elektryka:

Skrzynka elektryczna zewnętrzna z podłączaniem siły (Mufa 32A) lub równoważna

Rozdzielnia elektryczna wewnętrzna z bezpiecznikami

Wyłącznik główny 63

Licznik

Zabezpieczenie różnicowe 40 2szt.

Bezpiecznik B10

Bezpiecznik B16 6szt.

Bezpiecznik B20 4szt.

Bezpiecznik C16

Potencjometr (regulator obrotów) 2szt.

Włącznik podwójny

Włącznik pojedynczy 2szt.

Gniazdo pojedyncze

Gniazda podwójne 5 szt.

Gniazdo zewnętrzne IP65 1szt.

- Dodatkowo w przyczepie:

Koło podporowe

Podpory stabilizujące 4szt.

Klucz do podpór 19'

Dodatkowe informacje:

- producent musi oferować serwis mobilny umożliwiający naprawę u klienta - wyłączone są z tego naprawy poważne (np. konstrukcji)

- gwarancja 24 miesiące na urządzenia, przyczepę, wyposażenie meblowe oraz elementy trwale połączone z przyczepą bez utraty gwarancji na przyczepę

WYPOSAŻENIE PRZYCZEP (MASZyny) PONIŻSZY ZESTAW POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ W KAŻDEJ Z DWÓCH PRZYCZEP:

Płyta grillowa elektryczna
Frytownica elektryczna 2 komorowa
Piecyk konwekcyjny
Kuchenka mikrofalowa
Witryna chłodnicza
Podblatowa chłodziarka
Zamrażarka skrzyniowa
Bar sałatkowy 3 drzwiowy z nadstawką z blachy nierdzewnej 368 l
Termos cateringowy 10l
Ekspres do kawy

Do oferty złożonej w bazie konkurencyjności wymagany jest szczegółowy rysunek techniczny i wizualizacja oferowanych produktów.

CZĘŚĆ II –pryczepa lodowa z wyposażeniem – 1 szt.

Pryczepa lodowa – 1 szt.

- wymiary zewnętrzne orientacyjne:

Długość 3500mm (bez dyszla)

Szerokość 2300mm

Wysokość 2300mm

- dopuszczalna masa całkowita: 1300kg

- liczba osi: 1 hamowana

- strona przyczepy: prawa

- koła: 195/55/R10C, 10 calowe

- Okno: 2 (bok + przód)

- dyszel: do demontażu

- drzwi: po przeciwnej stronie od dyszla

- klapy: 2 klapy

1. 1,82 x 1,20

2. 1,07 x 1,20

- szczegóły stolarskie: projekt meblowy pod wymiar przyczepy dostosowany do konceptu słodkiego, zabezpieczenie blatu roboczego blachą kwasową, szafka BHP, 4 szafki zamykane na zamek, 3 szuflady, wrzutnia na pieniądze

- elewacja – wydruk na folii polimerowej, długookresowej z laminowaniem laminatem zabezpieczającym druk przed uszkodzeniami i warunkami atmosferycznymi.; maskownica kół x 4 szt. również oklejone folią

- hydraulika:

obieg wody zamknięty (z możliwością przyłączenia do wody bieżącej i kanalizacji)

2 zlewy

1 bateria z elastyczną wylewką

- elektryka:

Projekt elektryczny przygotowany pod wymiar przyczepy, dostosowany do konceptu słodkiego
Oświetlenie led wewnątrz przyczepy

Zestaw monitoringu (dwie kamery na zewnątrz, jedna w środku)

Dodatkowe informacje:

- producent musi oferować serwis mobilny umożliwiający naprawę u klienta - wyłączone są z tego naprawy poważne (np. konstrukcji)
- gwarancja 24 miesiące na urządzenia, przyczepę, wyposażenie meblowe oraz elementy trwale połączone z przyczepą bez utraty gwarancji na przyczepę

WYPOSAŻENIE PRZYCZEPY LODOWEJ:

1. maszyna do lodów świderków – 1 szt.
 - 2 smaki loda + mix
 - 2 zbiorniki każdy o pojemności min. 13 L
 - 2 cylindry każdy o pojemności min. 2 L
 - System "Multi Point" lub równoważny
 - Noże ślimakowe
 - System chłodzenia: wodny, powietrzny lub wodno - powietrzny
 - Wzmocniony układ mrożenia
 - Konserwacja nocna mieszanki
 - Licznik porcji
 - Informacja o temperaturze w cylindrach i zbiornikach
 - Czujnik niskiego poziomu masy
 - Regulacja szybkości wydawania porcji
 - Zabezpieczenia przed przemrożeniem masy
 - Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika elektroniczne i termiczne)
 - Max wydajność: 490 porcji/h* (80gr/porcję, przy temp. mieszanki 5stC, temp. otoczenia 24)
 - Menu w języku polskim
 - Moc: 4 kW
 - Zasilanie: 380V/50Hz lub 230V/50Hz
 - Obudowa ze stali nierdzewnej
 - Wymiary orientacyjne: 170(155)/55/75
2. automatyczna wyciskarka do warzyw i owoców – 1 szt.
 - obudowa silnika ze stali nierdzewnej
 - niski poziom hałasu
 - tacka zbierająca krople
 - orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 535, Wysokość [mm]: 505, Szerokość [mm]: 235
 - Moc elektryczna [kW]: 0.7
 - Prędkość obrotowa [obr/min]: 3000
 - Przystosowanie do pracy ciągłej: Tak
 - Napięcie [V]: 230
3. granitor – 1 szt.
 - 2 pojemniki o pojemności min. 12 l każdy
 - elektroniczna kontrola temperatury
 - wydajny kompresor
 - podświetlane zbiorniki
 - czynnik chłodniczy: R290
 - tacka ociekowa w zestawie
 - orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 510, Wysokość [mm]: 810, Szerokość [mm]: 470

- Moc elektryczna [kW]: 0.74
- Pojemność [l]: 24

4. schładzacz do napojów – 1 szt.

- zbiorniki na płyny wykonane z wytrzymałego tworzywa, odpornego na uderzenia
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- pojemność zbiorników: min. 2x12 l
- niski poziom hałasu: 55dB
- orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 430, Wysokość [mm]: 632, Szerokość [mm]: 430
- Moc elektryczna [kW]: 0.3
- Temp. max. [°C]: 8
- Temp. min. [°C]: 3
- Pojemność [l]: 24
- Napięcie [V]: 230

5. wyciskarka automatyczna do cytrusów – 1 szt.

- urządzenie uruchamiane za pomocą dźwigni dociskacza
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- prędkość obrotowa silnika: min. 1500 obr/min
- wydajność: min. 30l/h
- maks. wysokość pojemnika na sok: 135 mm
- średnica otworu wsadowego 100 mm
- orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 300, Wysokość [mm]: 380, Szerokość [mm]: 200
- Moc elektryczna [kW]: 0,23
- Częstotliwość [Hz]: 50/60
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 220-240

6. lodówka, chłodziarka na mleko do ekspresów automatycznych – 1 szt.

- szklany front z wyświetlaczem i regulacją temperatury
- max ilość mleka 4 l
- długość przewodu min. 1.8 m
- orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 470, Głębokość wewnętrzna [mm]: 195, Wysokość [mm]: 472, Wysokość wewnętrzna [mm]: 280, Szerokość [mm]: 240, Szerokość wewnętrzna [mm]: 160
- Ilość drzwi: 1
- Moc elektryczna [kW]: 0,065
- Temp. max. [°C]: 5
- Temp. min. [°C]: 1
- Pojemność [l]: 8
- Częstotliwość [Hz]: 50,
- Rodzaj zasilania: prąd
- Czynnik chłodniczy: R600a
- Napięcie [V]: 230

7. piec konwekcyjno-mikrofalowy – 1 szt.

- dotykowy ekran min. 2.4 cala

- możliwość zapamiętywania do 300 przepisów
- min. 10 poziomów mocy mikrofal
- 6 poziomów prędkości turbiny
- gotowanie konwekcja + mikrofała
- system HACCP
- tryb pracy ciągłej
- gniazdo USB
- WI-FI
- orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 660, Głębokość wewnętrzna [mm]: 315, Wysokość [mm]: 600, Wysokość wewnętrzna [mm]: 190, Szerokość wewnętrzna [mm]: 320, Szerokość [mm]: 425
- Moc elektryczna [kW]: 3.75
- Temp. max. [°C]: 275
- Częstotliwość [Hz]: 50
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 230

8. naleśnikarka – 1 szt.

- żeliwna, emaliowana płyta grzewcza
- regulacja temperatury do 280°C
- spiralne elementy grzewcze
- orientacyjne wymiary: Średnica [mm]: 400, Wysokość [mm]: 190,
- Moc elektryczna [kW]: 3.6
- Napięcie [V]: 230

9. salamander – 1 szt.

- ruchoma głowica umożliwiająca obróbkę potraw różnych rozmiarów
- dwie niezależnie sterowane strefy grzewcze
- wyjmowana blacha
- kwarcowe elementy grzewcze
- orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 510, Wysokość [mm]: 550, Szerokość [mm]: 600
- Moc elektryczna [kW]: 3
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 230

10. gofrownica – 1 szt.

- regulacja temperatury do 300°C
- żeliwne płyty grzewcze
- wyjmowana rynienka wokół płyty na pozostałości ciasta
- regulowane nóżki
- orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 440, Wysokość [mm]: 230, Szerokość [mm]: 305
- Moc elektryczna [kW]: 1.6
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 230

11. kostkarka natryskowa – 1 szt.

- tworzenie kostek metodą natryskową
- zasobnik na lód
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i odpływu
- odpływ grawitacyjny
- czynnik chłodniczy R290
- orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 404, Wysokość [mm]: 595, Szerokość [mm]: 355
- Moc elektryczna [kW]: 0.32
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 230

12. ekspres automatyczny do kawy – 1 szt.

- system wysokotemperaturowego spieniania mleka
- niski poziom hałasu
- możliwość podpięcia do sieci wodociągowej w budynku lub dużego zbiornika z wodą.
- Samoczyszczący się system mleczny
- menu umożliwiające wgranie do 20 różnych napojów
- 8 litrowy zbiornik na wodę/podłączenie do wody z sieci oraz duży pojemnik na odpady (70 krążków).
- System podwójnych pomp i systemu sterowania zaworami
- Produkcja gorącej wody na godzinę ~ 30l.
- Pojemność zbiornika na ziarna kawy ~1 kg
- Pojemność zbiornika na fusy ~70 krążków / 700g
- min. 10.1 calowy dotykowy ekran w języku polskim
- orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 500, Wysokość [mm]: 580, Szerokość [mm]: 410
- Moc elektryczna [kW]: 2.9
- Pojemność [l]: 8
- Częstotliwość [Hz]: 50/60
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 220-240

13. grill – 1 szt.

- ryflowane płyty żeliwne
- regulacja temperatury do 300°C
- szuflada na tłuszcz i pozostałości procesu grillowania
- żaroodporne uchwyty
- orientacyjna powierzchnia robocza (WxD): 360x240 mm
- orientacyjne wymiary: Głębokość [mm]: 385, Wysokość [mm]: 220, Szerokość [mm]: 430
- Moc elektryczna [kW]: 3
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 230

Do oferty złożonej w bazie konkurencyjności wymagany jest szczegółowy rysunek techniczny i wizualizacja oferowanych produktów.