



Załącznik nr 3J – Szczegółowy opis części 10

Część 8		
Przedmiot zamówienia	Specyfikacja Minimalnych Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia	Ilość
Normalia, wiborizatory, wibroizolator kompresora	1.Normalia NIT 3X6 NIT 3X8 NIT 4x6 - A2 NITONAKRETKA M3 STOZEK MINI NITONAKRETKA M4 NITONAKRETKA M4 - KOLNIERZ WALCOWANY - OCYNK NITONAKRETKA M5 NITONAKRETKA M6 SRUBA 5X8 DIN 912 SRUBA IMBUS DIN6912 M5X12 SRUBA ISO 7380 M4x5 SRUBA ISO 7380 M4X6 SRUBA KULISTA M3x4 A2 SRUBA KULISTA M3x6 SRUBA KULISTA M5X25 Sruba kulista M5x30 SRUBA KULISTA M5X8 SRUBA M3X14 WALCOWA DIN912 SRUBA M3X16 WALCOWA DIN912 SRUBA M4x10 ISO 7380MF CZARNA SRUBA M4x12 - DIN 7991 TX A2 SRUBA M4X12 HEX - DIN7991 - CZARNA SRUBA M4X12 ISO7380 - CZARNA SRUBA M4x8 A2 ISO7380 SRUBA M4X8 ISO7380 - CZARNA SRUBA M4x8 ISO7380-2 - CZARNA SRUBA M5x35 DIN6921 A2 SRUBA M6X12 ISO 7380 MF SRUBA M6x20 ISO7380 A2 SRUBA STOZEK M3x8 Ilość: po 300 sztuk każdej pozycji 2. Wibroizolatory - stopa maszyny Średnica (D): 25 mm Wysokość (L): 20 mm Gwint wewnętrzny (d): M6 Wysokość gwintu (h): 6 mm Szttywność: 96 N/mm Maksymalne obciążenie: 495 N Maksymalne ugięcie: 5 mm Materiał: Guma naturalna (NR) o twardości 70 Shore A, baza ze stali ocynkowanej	1 kpl.



	Ilość: 200 sztuk 3. wibroizolator kompresora Średnica (D): 15 mm Wysokość (L): 15 mm Gwint wewnętrzny (d): M4 Wysokość gwintu (h): 4 mm Sztywność: 102 N/mm Maksymalne obciążenie: 384 N Maksymalne ugięcie: 4 mm Materiał korpusu: Stal ocynkowana Materiał tłumiący: Guma naturalna (NR), twardość 70 ±5 wg skali Shore A Ilość: 200 sztuk Wszystkie wskazane wyżej ilości stanowią 1 kpl.	
Kod CPV: 44531400-5: Śruby 44531700-8: Wyroby gwintowane z żelaza lub stali 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)		