

Data i podpis Oferenta

.....

Nazwa zamawiającego	LU-Trade Lucyna Wieczorek
Adres zamawiającego	Ul. Jana III Sobieskiego 21 44-200 Rybnik
NIP	6422152149
REGON	276826364
Adres e-mail	l.wieczorek@cynamonka.pl
Nr tel.	+48 603220688

Załącznik nr 2 - specyfikacja warunków zamówienia.

GŁÓWNE KRYTERIA FUNKCJONALNE WIATY-CARPORT oraz pomieszczenia gospodarczego z możliwością montażu na dachu wiaty instalacji fotowoltaicznej	
Nośność wiaty	Konstrukcja powinna mieć nośność umożliwiającą w późniejszym czasie Zamawiającemu położenie na całej powierzchni dachu pod konstrukcji wraz panelami fotowoltaicznymi.
POSADOWIENIE	Po stronie zamawiającego fundamenty punktowe o wymiarach 50 cm x 50 cm x 80 cm. Kotwy mocujące do podłoża po stronie Zamawiającego, po podpisaniu umowy zostanie ustalone ich rozmieszczenie na fundamentach.
Specyfikacja	CAŁKOWITY: Rozstaw słupów wiaty na zewnątrz, szer. 600 cm x dł. 600 cm (36 m²) wymiar w rzucie może mieć tolerancję +/- 10 cm. Dodatkowo pomieszczenie gospodarcze o wymiarach 600 cm x 200 cm, to oznacza łączny wymiar 600 cm x 800 cm – rzut w załączeniu SZKIC NR 1. Pomieszczenie gospodarcze z pełnymi ścianami blacha np. falista przyległe do wiaty, wejście od strony południowej. Znajdujące się od strony północnej śmietniki należy

obudować tym samym materiałem co wiaty. Konstrukcja winna być przenośna w razie potrzeby zmiany jej położenia.

Materiał jaki zostanie użyty do wykonania pomieszczenia gospodarczego analogiczny jak do wiaty.

Wysokość całkowita wiaty (min.): **270 cm**.

Wysokość światła przejazdu wiaty (min.): **230 cm** z przodu.

Wysokość światła przejazdu wiaty (min.): **220 cm** z tyłu

Malowanie proszkowe w dostępnych kolorach:
ANTRACYT RAL 7016 lub CZARNY RAL 9.

Elementy konstrukcyjne: stal cynkowana ogniowo, po zakończeniu prac spawalniczych i przygotowaniu otworów montażowych.

- Słup: 8 szt. Profil zamknięty 100x100x2 mm. Zakończony solidnymi płaskownikami (góra) oraz markami (dół) o, wymiarach 200x200 mm fabrycznymi otworami przygotowanymi do montażu.
- Wieniec: 2 szt. Profil zamknięty 100x100x2 mm.
- Krokiew: 4 szt. Profil C, 2xC150x1,5 mm.
- Maskownica: typ STANDARD wysokość 390 mm, blacha ocynkowana o grubości 0,5 mm. Zastosowana po obwodzie wieńca, wykończona w narożach nakładkami.
- Poszycie dachu: ocynkowana blacha trapezowa T55 o grubości 0,5 mm, z powłoką anti-kondensacyjną od wewnątrz.
- Kierunek odwodnienia: dach jednospadowy, spadek do tyłu min. 1-1,5 % lub większy do 10 %
- Odwodnienie: rynna pvc, o średnicy 100 mm, nawierzchniowa na tylnej części wiaty-carportu, rura spustowa o średnicy 90 mm, odprowadzająca wodę do gruntu. Kolor dopasowany do koloru wiaty.
 - Elementy montażowe: zestaw zawiera śrubunki niezbędne do złożenia wiaty-carportu.
 - Uwaga: brak dybli, Kotwy mocujące do podłoża po stronie Zamawiającego.

Wykonawca zapewni, że:

- Wszystkie elementy dostarczanej wiaty powstają przy użyciu STALI OCYNKOWANEJ ogniowo z min. 10 letnim okresem gwarancji,
- Materiały z których powstanie wiaty oraz pomieszczenie gospodarcze są wykonane z certyfikowanych surowców,
- Wszystkie elementy są malowane proszkowo, a ich powierzchnie są zabezpieczone polimerami.

Szkic nr 1

