

# **KOMENDA GŁÓWNA POLICJI**



## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**AMUNICJA POŚREDNIA kal. 5,56x45 mm Z POCISKIEM FMJ SS 109  
Z RDZENIEM STALOWYM LUB RÓWNOWAŻNA**

**Numer ewidencyjny: 8/U/BLP/KGP/2019**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Kaliber</b>	5,56 x 45 mm
<b>Masa pocisku</b>	3,85 – 4,15 [g]
<b>Typ pocisku</b>	FMJ SS 109 z rdzeniem stalowym
<b>Splonka</b>	Nie korodująca
<b>Energia początkowa E<sub>0</sub></b>	1560 [J] do 1930 [J]
<b>Niezawodność działania naboju</b>	Nabój jest bezpieczny i zachowuje parametry użytkowe w zakresie temperatur : od -10°C do +30°C
<b>Tryb prowadzenia ognia</b>	Ogień pojedynczy, ciągły (nabój musi zapewniać przeładowanie broni)
<b>Znakowanie</b>	Wymagane jest co najmniej: <ul style="list-style-type: none"><li>• oznaczenie producenta i kalibru – na denku łuski,</li><li>• oznaczenie producenta, kalibru, daty produkcji – na opakowaniu zbiorczym.</li></ul>
<b>Pakowanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opakowanie jednostkowe – 20 do 50 szt.</li><li>• opakowanie zbiorcze - do 1000 szt. pakowane hermetycznie</li></ul>
<b>Gwarancja</b>	Co najmniej 24 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza amunicji powtórnie elaborowanej.	