

Szczegółowe parametry techniczne								
symbol	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Powierzchnia (m2)	Liczba sztuk	Łączna powierzchnia (m2)	lista podparapetowa	opis	Nawiewnik wentylacji biały np. AERECO (AMO 100) lub równoważny
okno	1,170	0,940	1,100	1,00	1,10	1,17	Okna wykonane z materiałów PCW bez okleiny w kolorze białym, profil kategorii B lub lepszy, okucia systemowe np. firmy MACO lub równoważne, klamki białe. Minimalny współczynnik U (w/m2K) wynosi 0,9.	
okno 1	1,170	0,440	0,515	2,00	1,03	1,17		TAK
okno 2	0,930	0,440	0,409	1,00	0,41	0,93		
okno 3	1,155	1,700	1,964	8,00	15,71	1,16		
okno 4	1,155	1,700	1,964	1,00	1,96	1,16		TAK
drzwi balkonowe	1,330	1,960	2,607	1,00	2,61	1,33		TAK
drzwi balkonowe 1	1,240	1,850	2,294	1,00	2,29	1,24		TAK
okno 5	0,965	1,150	1,110	1,00	1,11	0,97		TAK
okno 6	0,965	1,150	1,110	1,00	1,11	0,97		
okno 7	0,980	1,240	1,215	2,00	2,43	0,98		TAK
okno 8	0,980	1,240	1,215	1,00	1,22	0,98		
okno 9	0,970	1,240	1,203	2,00	2,41	0,97		TAK
okno 10`	0,970	1,240	1,203	1,00	1,20	0,97		
okno 11	1,350	1,920	2,592	1,00	2,59	1,35		TAK
okno 12	0,970	1,260	1,222	1,00	1,22	0,97		TAK
					38,40			
nawiewniki				20,00			Nawiewnik wentylacji biały np. AERECO (AMO 100) lub równoważny	
drzwi wejściowe	1,10	2,10	2,31	1,00	2,31	n/a	Drzwi wejściowe zewnętrzne, przeszklenie 1,050 m, wypełnienie PCV 1050 m. Kolor biały, materiał PCW bez okleiny, profil kategorii B lub lepszy, okucia systemowe np. firmy MACO lub równoważne, klamki białe. Minimalny współczynnik U (w/m2K) wynosi 1,3.	

drzwi wejściowe 1	1,68	2,13	3,58	1,00	3,58	n/a	drzwi wejściowe zewnętrzne Słupek ruchomy (0,84 m+0,84 m), przeszklenie 1,065 m, wypełnienie PCV 1,065 m. Kolor biały, materiał PCW bez okleiny, profil kategorii B lub lepszy, okucia systemowe np. firmy MACO lub równoważne , klamki białe. Minimalny współczynnik U (w/m2K) wynosi 1,3	
drzwi wejściowe 2	1,46	2,27	3,31	1,00	3,31	n/a	drzwi wejściowe zewnętrzne Słupek ruchomy (0,9m+0,56m), przeszklenie 1,135 m, wypełnienie PCV 1,135 m. Kolor biały, materiał PCW bez okleiny, profil kategorii B lub lepszy, okucia systemowe np. firmy MACO lub równoważne , klamki białe. Minimalny współczynnik U (w/m2K) wynosi 1,3	
drzwi wejściowe 3	1,10	2,10	2,31	1,00	2,31	n/a	drzwi wejściowe zewnętrzne, przeszklenie 1,050 m, wypełnienie PCV 1050 m. Kolor biały, materiał PCW bez okleiny, profil kategorii B lub lepszy, okucia systemowe np. firmy MACO lub równoważne , klamki białe. Minimalny współczynnik U (w/m2K) wynosi 1,3.	
brama garażowa segmentowa	2,65	2,73	7,23	1,00	7,23	n/a	brama garażowa segmentowa, kolor Kolor brązowy (RAL 8014), kierunek otwierania: prawy, drzwi przejściowe położone centralnie. Minimalny współczynnik U (w/m2K) wynosi 1,3.	