

**Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Wiertnica z systemem płuczkowym****Wiertnica**

Minimalne wymagane parametry i funkcjonalności:

1. wiertnica horyzontalna
 2. siła pchania i uciągu – od 1,8 do 4,0 ton
 3. wydajność pompy płuczkowej min. 18 l/min
 4. żerdzie wiertnicze o dł. min. 150 mb ,
 5. system kotwiący zabudowany na maszynie
 6. zestaw podstawowych narzędzi do obsługi codziennej
 7. Kompletny system lokalizacji
 - lokalizator głowicy wiercącej 1szt.
 - nadajnik 1 szt.
 - monitor 1szt.
 - akumulator – 2szt.
 - ładowarka 12V/230V – 1szt.
 - walizki ochronne.
 - oprogramowanie do profili
 - system zapisu parametrów wiercenia
 8. Akcesoria do wiercenia:
 - obudowa sondy – 1 szt
 - żerdź startowa – 2 szt
 - głowica wiercąca (obudowa sondy) wraz z 4 szt. narzędzi wiertniczych niezbędnych do wiercenia
 - głowice wciągające 3 szt. 40,63,110
 - rozwiertaki z wbudowanymi krętlikami 4szt. 90,125,160,200 mm
 - rozwiertak 90mm dopuszcza się z zewnętrznym krętlikiem 4tony
 9. Szkolenie operatorów (3 osoby)
 10. Gwarancja min. 1 rok z bezpłatnym serwisem w okresie gwarancji
- Zaoferowane urządzenie musi być nowe i musi pochodzić z seryjnej produkcji (nie może być prototypem lub pierwszym urządzeniem wyprodukowanym w podanej powyżej konfiguracji).

System płuczkowy mieszalnik

Urządzenie do przygotowania płuczki wyposażone w:

System mieszania płynu wiertniczego o pojemności min. 700 litrów wraz z: 1 szt. zwężka Venturiego, 1 pompą do mieszania. Mieszalnik napędzanym silnikiem.

- gwarancja min. 1 rok z bezpłatnym serwisem w okresie gwarancji

Zaoferowane urządzenie musi być nowe.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę do miejsca realizacji zamówienia
- montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi