

Zapytanie ofertowe nr 1/V/2025

Realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności
Przedsięwzięcie MŚP nr KPOD.01.03-IW.01-C266/24 „Rozwój firmy PIECHOCKA TRAVEL JADWIGA PIECHOCKA. Projekt realizowany w regionie lubelskim obejmujący: dywersyfikację działalności, wprowadzenie nowych produktów i usług.”

Tytuł zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rekreacyjnego i sportowego, gotowego do użytku, obejmującego:

- Rowery elektryczne trekkingowe damskie, męskie i młodzieżowe wraz z akcesoriami rowerowymi (dodatkowe baterie, kaski, foteliki, przyczepki, nawigacje, pompki, torby, zapięcia, stacja naprawcza) oraz Elementy transportowe (bagażniki na hak i dach, stojaki).

1 Wprowadzenie

- I. Postępowanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- II. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- III. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz względy ekonomiczne, organizacyjne i celowościowe nie udziela zamówienia w częściach.
- IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- V. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- VI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania ofertowego.
- VII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:
 - a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 - c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 - d) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - e) gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną w rozumieniu niniejszego postępowania,
 - f) gdy postępowanie będzie obciążone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
 - g) gdy Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia lub zamierza wprowadzić istotne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny oferty czy warunkach udziału w postępowaniu ofertowym.

VIII. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

2 Tryb udzielania zamówienia

- I. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego), Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
- II. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- III. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

3 Zamawiający

PIECHOCKA TRAVEL JADWIGA PIECHOCKA

Adres: ul. Warszawska 4/2, 21-500 Biała Podlaska,

NIP: 5371426635, REGON 030175199,

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jadwiga Piechocka.

4 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych środków trwałych:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Parametry minimum:
Rowery elektryczne trekkingowe damskie	4 szt.	<p>Rama: Materiał: aluminium hydroformowane Rozmiar ramy: 17" Rozmiar koła: 28" Kąt podsiodłowy: 73° Kąt główki ramy: 69° Udźwig: 125 kg</p> <p>Koła: Obręcze wzmocnione Szprychy nierdzewne SAPIM lub równoważne Opony: Schwalbe Energizer Plus lub odpowiednik (rower elektryczny, system antyprzebiciowy, niskie opory toczenia)</p> <p>Amortyzator przedni: Typ: RST, SUNTOUR lub równoważny Skok: min. 63 mm</p> <p>Napęd mechaniczny:</p>

		<p>Przerzutka tylna: Shimano Alivio lub wyższa grupa Przerzutka przednia: Shimano Altus lub wyższa grupa Manetki: Rapidfire lub lepsze Łańcuch: Shimano Hamulce: hydrauliczne tarczowe</p> <p>System wspomagania (e-bike): Silnik: 36V, moc nominalna 250 W, maksymalna \geq 350 W, moment obrotowy min. 45 Nm Prędkość wspomagania: do 25 km/h (zgodność z EN15194) Wyświetlacz: kolorowy, ciekłokrystaliczny (LCD lub TFT)</p> <p>Bateria: Typ: litowo-jonowa (Li-ion) Pojemność: min. 17,5 Ah (630 Wh) Zasięg na jednym ładowaniu: do 140 km Żywotność: min. 700 pełnych cykli ładowania</p> <p>Wyposażenie: Oświetlenie: zintegrowane przednie i tylne LED Dzwonek Błotniki przedni i tylny Nóżka (stopka centralna) Koszyk na bidon + bidon</p>
Rowery elektryczne trekkingowe damskie	2 szt.	<p>Rama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: hydroformowane aluminium • Rozmiar ramy: 19" • Rozmiar koła: 28" • Kąt podsiodłowy: 73° • Kąt główki ramy: 69° • Udźwig: 125 kg <p>Koła:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obręcze: wzmacniane, przystosowane do rowerów elektrycznych

		<ul style="list-style-type: none"> • Szprychy: nierdzewne, typu SAPIM lub równoważne • Opony: Schwalbe Energizer Plus lub odpowiednik (rower elektryczny, system antyprzebieciowy, niskie opory toczenia) <p>Amortyzator przedni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marka: RST, SUNTOUR lub równoważna • Skok: co najmniej 63 mm <p>Napęd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przerzutka tylna: Shimano Alivio lub wyższa grupa • Przerzutka przednia: Shimano Altus lub wyższa grupa • Manetki: typu Rapidfire lub lepsze • Łańcuch: Shimano • Hamulce: hydrauliczne tarczowe <p>System e-bike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silnik: 36V, moc nominalna 250 W, moc maksymalna min. 350 W • Moment obrotowy: min. 45 Nm • Prędkość wspomagania: do 25 km/h (zgodność z normą EN15194) • Wyświetlacz: kolorowy LCD lub TFT <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napięcie: 36V • Pojemność: min. 17,5 Ah (630 Wh) • Typ: litowo-jonowa (Li-ion) • Zasięg na jednym ładowaniu: do 140 km • Żywotność: min. 700 pełnych cykli ładowania <p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie zasilane z baterii (przednie i tylne) • Dzwonek • Błotniki przedni i tylny • Nóżka (stopka)
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Koszyk na bidon + bidon
Rower elektryczny trekkingowy męski	1 szt.	<p>Rama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: aluminium hydroformowane • Rozmiar ramy: 19" • Rozmiar koła: 28" • Kąt podsiodłowy: 73° • Kąt główki ramy: 69° • Udźwig: 125 kg <p>Koła:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obręcze: wzmacniane, aluminiowe • Szprychy: nierdzewne SAPIM lub równoważne • Opony: Schwalbe Energizer Plus lub odpowiednik (rower elektryczny, system antyprzebiciowy, niskie opory toczenia) <p>Amortyzator przedni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ: RST/Suntour lub równoważny • Skok: min. 63 mm <p>Napęd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tylna przerzutka: Shimano Alivio lub wyższa grupa • Przednia przerzutka: Shimano Altus lub wyższa grupa • Manetki: Rapidfire lub lepsze • Łańcuch: Shimano • Hamulce: hydrauliczne tarczowe <p>System wspomagania (e-bike):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silnik: napięcie 36V, moc nominalna 250W, maksymalna $\geq 350W$ • Moment obrotowy: min. 45 Nm • Prędkość maksymalna wspomagania: 25 km/h (zgodnie z normą EN15194) • Wyświetlacz: kolorowy, ciekłokrystaliczny (LCD lub TFT) <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ: Li-ion

		<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie: 36V • Pojemność: min. 17,5 Ah (630 Wh) • Zasięg: do 140 km • Żywotność: min. 700 pełnych cykli ładowania <p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie przednie i tylne (zasilane z akumulatora) • Dzwonek • Błotniki (przedni i tylny) • Stopka (centralna) • Koszyk na bidon + bidon
Rower elektryczny trekkingowy męski	1 szt.	<p>Rama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: hydroformowane aluminium • Rozmiar ramy: 21" • Rozmiar koła: 28" • Kąt podsiodłowy: 73° • Kąt główki ramy: 69° • Udźwig: 125 kg <p>Koła:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obręcze: aluminiowe, wzmocnione • Szprychy: nierdzewne SAPIM lub równoważne • Opony: Schwalbe Energizer Plus lub odpowiednik o zbliżonych parametrach (system antyprzebiciowy, niskie opory toczenia) <p>Amortyzator przedni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ: RST, Suntour lub równoważny • Skok: min. 63 mm <p>Napęd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przerzutka tylna: Shimano Alivio lub wyższa • Przerzutka przednia: Shimano Altus lub wyższa • Manetki: Rapidfire lub równoważne • Łańcuch: Shimano

		<ul style="list-style-type: none"> • Hamulce: hydrauliczne tarczowe <p>System wspomagania (e-bike):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silnik: napięcie 36V, moc nominalna 250W, maksymalna min. 350W • Moment obrotowy: min. 45 Nm • Prędkość wspomagania: do 25 km/h (zgodność z normą EN15194) • Wyświetlacz: kolorowy, ciekłokrystaliczny (LCD/TFT) <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ: litowo-jonowa (Li-ion) • Napięcie: 36V • Pojemność: min. 17,5 Ah (630 Wh) • Zasięg: do 140 km • Żywotność: min. 700 cykli ładowania <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie przednie i tylne zasilane z baterii • Dzwonek • Błotniki (przód i tył) • Nóżka (stopka) • Koszyk na bidon + bidon
Rowery młodzieżowe	2 szt.	<p>Rama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: aluminium hydroformowane • Rozmiar ramy: 14" • Rozmiar koła: 26" • Kąt podsiodłowy: 74,5° • Kąt główki ramy: 69° <p>Koła:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obręcze: aluminiowe, wzmacniane • Szprychy: nierdzewne SAPIM lub równoważne • Opony: Schwalbe Energizer Plus lub odpowiednik (rower elektryczny, system antyprzebiciowy, niskie opory toczenia) <p>Amortyzator przedni:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Typ: RST, Suntour lub równoważny • Skok: min. 63 mm <p>Napęd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tylna przerzutka: Shimano Alivio lub wyższa • Przednia przerzutka: Shimano Altus lub wyższa • Manetki: Rapidfire lub lepsze • Łańcuch: Shimano • Hamulce: hydrauliczne tarczowe <p>System wspomagania (e-bike):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silnik: napięcie 36V, moc nominalna 250W, maksymalna min. 350W • Moment obrotowy: min. 45 Nm • Prędkość wspomagania: do 25 km/h (zgodnie z normą EN15194) • Wyświetlacz: kolorowy LCD lub TFT <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ: litowo-jonowa (Li-ion) • Napięcie: 36V • Pojemność: min. 17,5 Ah (630 Wh) • Zasięg: do 140 km • Żywotność: min. 700 cykli ładowania <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie bateryjne (przednie i tylne – zintegrowane lub zewnętrzne) • Dzwonek • Błotniki (przód i tył) • Stopka (centralna lub boczna) • Koszyk na bidon + bidon
Zapassowe baterie	3 szt.	<p>Napięcie nominalne: 36V</p> <p>Pojemność energetyczna: 2 szt. min. 17,5 Ah (630 Wh). 1 szt. Min. 14,5 Ah</p> <p>Zasięg przy pełnym naładowaniu: do 140 km (przy wsparciu systemu wspomagania do 25 km/h)</p>

		<p>Żywotność: minimum 700 pełnych cykli ładowania</p> <p>Typ ogniw: ogniwa markowe (np. LG, Samsung, Panasonic) lub równoważne</p> <p>Kompatybilność: musi być kompatybilna z rowerami elektrycznymi powyżej (zarówno modele trekkingowe, jak i młodzieżowe)</p> <p>Zabezpieczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przed przeładowaniem • Przed nadmiernym rozładowaniem • Przed zwarcie • Balansowanie ogniw <p>Złącze: typu UART lub inne – zgodne z systemem e-bike zamawianych rowerów</p> <p>Obudowa: odporna na wstrząsy i warunki atmosferyczne, przeznaczona do montażu w systemach zintegrowanych lub na ramę</p>
Kaski rowerowe	10 szt.	<p>Konstrukcja: jednolita skorupa typu in-mold</p> <p>Wentylacja: system Direct Flow Cooling lub równoważny</p> <p>Wkładki wewnętrzne: wykonane z materiału TransTextura lub równoważnego (antybakteryjne, szybkoschnące)</p> <p>Regulacja: Pokrętko regulacyjne (system dopasowania do obwodu głowy)</p> <p>Pasek pod brodą z regulacją i klamrą bezpieczeństwa</p> <p>Ochrona:</p> <p>Profil zabezpieczający tylną część głowy (pogłębiony tył – ochrona potylicy)</p> <p>Kask musi posiadać 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Virginia Tech (lub równoważny certyfikat niezależnej jednostki)</p> <p>Certyfikaty: EN 1078 lub równoważny europejski standard bezpieczeństwa</p> <p>Waga: ergonomiczna, maksymalnie 330 g</p> <p>Przeznaczenie: jazda na rowerze elektrycznym i klasycznym</p> <p>Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 szt. w rozmiarze S/M, - 5 szt. M/L

<p>Foteliki dziecięce</p>	<p>2 szt.</p>	<p>Funkcjonalność: Regulowany kąt odchylenia o minimum 12,5° (funkcja relaksu dla dziecka) Możliwość użytkowania z rowerami elektrycznymi Dopuszczalna waga dziecka: minimum 22 kg Waga netto fotelika: maksymalnie 3 kg System montażu: Montaż do rury podsiodłowej lub ramy (w zestawie uniwersalny uchwyt) Stabilne mocowanie, odporne na wibracje i przechyły Bezpieczeństwo: Uprząż bezpieczeństwa 3-punktowa, regulowana w co najmniej 2 pozycjach Regulowany podnózek (tzw. podróżnik) z paskami mocującymi stopy Wysokie oparcie i osłony boczne dla lepszej stabilizacji dziecka Materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV, niską i wysoką temperaturę Pozostałe cechy: Elementy odblaskowe zwiększające widoczność Tapicerka z możliwością demontażu i czyszczenia Certyfikaty: zgodność z normą EN 14344 lub równoważną</p>
<p>Przyczepki rowerowe</p>	<p>2 szt.</p>	<p>Funkcjonalność: Przeznaczenie: przewóz 2 dzieci Dołączone koła spacerowe (funkcja wózka po wypięciu z roweru) Składana konstrukcja umożliwiająca łatwe przechowywanie i transport Dopuszczalna masa całkowita: minimum 60 kg Wymiary: Po złożeniu (dł. x wys. x szer.): ok. 102 x 28 x 66 cm W pozycji rozłożonej (dł. x wys. x szer.): ok. 102 x 100 x 78 cm Koła: Rozmiar: 20" Łatwo demontowalne, z mechanizmem szybkiego wypięcia</p>

		<p>Bezpieczeństwo: Konstrukcja ramy: aluminiowa lub stalowa z certyfikatem wytrzymałości Wewnętrzne pasy bezpieczeństwa: 5-punktowe dla każdego dziecka Dodatkowe elementy odblaskowe i chorągiewka ostrzegawcza Osłona przeciwdeszczowa i przeciwsłoneczna Materiał poszycia: tkanina wodoodporna, odporna na przetarcia, łatwa w czyszczeniu Wentylacja: min. 2 okna boczne z siatką Certyfikaty: zgodność z normą EN 15918 lub równoważną (bezpieczeństwo przyczepek rowerowych)</p>
Wkładki antyprzebiciowe	10 szt.	<p>Zastosowanie: do rowerów z kołami 28", pomiędzy dętką a oponą Wymiary i kompatybilność: Rozmiar opony: 700x42–47C (ETRTO 42/47-622) Kompatybilność z obręczami o szerokości 19–25 mm Specyfikacja techniczna: Grubość pod bieżnikiem: ok. 15 mm Grubość na ściankach bocznych: 2–3 mm Masa wkładki: dopasowana do rowerów elektrycznych (optymalna ochrona vs waga) System antyprzebiciowy: typ DEFENDER lub równoważny, zawierający minimum jedną z następujących warstw: SEFE, COBWEB, REBOUND 3, ULTIMATE, MIX, ALLROUND lub REBOUND 5 Materiał: pianka elastomerowa lub zaawansowany polimer o wysokiej sprężystości, odporny na deformacje i przecięcia Funkcja: zapobieganie ok. 90% typowych przebić (kolce, szkło, gwoździe) Kompatybilność: z rowerami elektrycznymi wskazanymi w zapytaniu Możliwość dopasowania do dętki standardowej (AV lub FV)</p>

<p>Stojaki na rowery elektryczne</p>	<p>5 szt.</p>	<p>Pojemność stojaka: minimum 5 rowerów elektrycznych</p> <p>Materiał: stal malowana proszkowo lub ocynkowana, odporna na korozję</p> <p>Budowa modułowa lub segmentowa, umożliwiająca transport i przechowywanie</p> <p>Szerokość rowków montażowych dostosowana do szerokich opon (do 80 mm)</p> <p>Mocowanie roweru: Stabilne uchwyty przedniego i tylnego koła</p> <p>Możliwość przypięcia ramy do stojaka (dla bezpieczeństwa)</p> <p>Minimalny rozstaw podstaw: dostosowany do rowerów elektrycznych z kołami 26–29"</p> <p>Bezpieczeństwo: System zabezpieczenia rowerów przed przewróceniem podczas transportu</p> <p>Brak ostrych krawędzi (zabezpieczenia antyurazowe)</p> <p>Kompatybilność: z rowerami elektrycznymi</p> <p>Wymiary orientacyjne (przykładowe): min. 150 cm długości, ok. 35–50 cm szerokości</p> <p>Certyfikaty/zgodność: produkt przeznaczony do kontaktu z pojazdami w ruchu – konstrukcja dopuszczona do użytkowania na drogach (jeśli montowana na platformie)</p>
<p>Bagażnik na hak – min. 3 rowery e-bike</p>	<p>1 szt.</p>	<p>Nośność całkowita platformy: min. 60 kg</p> <p>System montażu: beznarzędziowy, z regulacją docisku na kuli haka (np. turn & click lub równoważny)</p> <p>Koła rowerów mocowane za pomocą pasków zębatych z systemem szybkiego zacisku</p> <p>Regulowany rozstaw podstaw kół – umożliwia przewóz zarówno małych, jak i dużych rowerów (od 26" do 29")</p> <p>Funkcja odchylania platformy (umożliwiająca dostęp do bagażnika auta przy zamontowanych rowerach)</p> <p>Przycisk odchylania umiejscowiony nad tablicą rejestracyjną, łatwo dostępny</p>

		<p>Bezpieczeństwo: Każdy rower zabezpieczony indywidualnym zamkiem (zestaw zabezpieczeń antykradzieżowych)</p> <p>Uchwyty ramy z elastycznym wypełnieniem (ochrona lakieru, brak zarysowań)</p> <p>Możliwość montażu uchwytów ramy po umieszczeniu rowerów na platformie</p> <p>Obsługiwany zakres średnicy ramy rowerowej: min. 20 mm, maks. 80 mm</p> <p>Oświetlenie platformy:</p> <p>Światła pozycyjne</p> <p>Kierunkowskazy</p> <p>Światło cofania</p> <p>Światło przeciwmgielne</p> <p>Podświetlenie tablicy rejestracyjnej</p> <p>Możliwość rozbudowy:</p> <p>Opcja montażu adaptera umożliwiającego przewóz czwartego roweru</p> <p>Certyfikaty: City Crash Test (potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania w ruchu drogowym)</p> <p>Kompatybilność: platforma musi umożliwiać bezpieczny przewóz rowerów elektrycznych</p>
<p>Bagażnik dachowy – min. 3 rowery</p>	<p>1 szt.</p>	<p>zestaw uchwytów dachowych do przewozu rowerów (min. 3 rowery)</p> <p>Ilość: 1 zestaw (min. 3 niezależne uchwyty rowerowe)</p> <p>Kompatybilność: Możliwość montażu na belkach dachowych o szerokości do 85 mm</p> <p>Obsługa belek z rowkiem montażowym typu „T” (wsuwki w zestawie)</p> <p>Zakres obsługiwanych rowerów:</p> <p>Średnica kół: od 16” do 29”</p> <p>Szerokość opony: do 80 mm</p> <p>Rozstaw osi kół roweru: od 75 cm do 130 cm</p> <p>System mocowania: Koła mocowane za pomocą pasków zębatych z szybkozamykaczem</p> <p>Uchwyty ramy z elastyczną powłoką zapobiegającą powstawaniu rys</p>

		<p>Możliwość zmiany zamknięcia (lewy/prawy) oraz ustawienia rynien mocujących koła</p> <p>Bezpieczeństwo: Zabezpieczenie antykradzieżowe roweru i uchwytu (zamek z kluczem)</p> <p>W zestawie zapasowy kluczyk</p> <p>Konstrukcja: Profile aluminiowe, lekkie i odporne na korozję</p> <p>Zaślepki końców profilu przesuwne (bez potrzeby demontażu)</p> <p>Certyfikaty: TUV, City Crash Test</p> <p>Atest 8SD lub równoważny</p>
<p>Nawigacje rowerowe GPS</p>	<p>10 szt.</p>	<p>Typ: nawigacja GPS dedykowana do zastosowań rowerowych, w tym rowerów elektrycznych</p> <p>Ekran: Kolorowy ekran o przekątnej min. 2,8"</p> <p>Obsługa zarówno dotykowa, jak i przyciskowa (dual control)</p> <p>Ekran czytelny w słońcu, z powłoką antyrefleksyjną</p> <p>Funkcje nawigacyjne: Nawigacja z funkcją turn-by-turn (skręt po skręcie)</p> <p>Wyszukiwanie głosowe punktów docelowych (np. POI, adresów)</p> <p>Kompatybilność z mapami OpenStreetMap lub wbudowane mapy Europy</p> <p>Funkcja planowania trasy, zapisu i eksportu tras</p> <p>Łączność: Bluetooth i/lub ANT+ – obsługa połączeń ze smartfonem oraz akcesoriami (np. czujniki tętna, kadencji)</p> <p>Powiadomienia z telefonu (wiadomości, połączenia, synchronizacja)</p> <p>Bateria: Czas pracy na jednym ładowaniu: min. 40 godzin</p> <p>Ładowanie przez port USB (kabel w zestawie)</p> <p>Wodoodporność: IPX7 lub wyższa</p> <p>Montaż: uniwersalny uchwyt rowerowy w zestawie (do kierownicy lub mostka)</p> <p>Menu w języku polskim</p> <p>Możliwość aktualizacji oprogramowania</p>

		<p>Wymiary urządzenia: kompaktowe, dostosowane do roweru (szerokość max. 80 mm)</p> <p>Zestaw zawiera: urządzenie, uchwyt rowerowy, kabel do ładowania, instrukcję</p>
Uchwyty na telefon	10 szt.	<p>Zastosowanie: Do smartfonów o przekątnej ekranu od 4,5" do 6,8"</p> <p>Kompatybilność z rowerami elektrycznymi wskazanymi w zapytaniu</p> <p>Montaż: na kierownicy o średnicy od 22 do 32 mm</p> <p>System mocowania: zacisk regulowany śrubą lub system szybkiego montażu</p> <p>Regulacja kąta nachylenia: tak (min. 30° w pionie i poziomie)</p> <p>Możliwość obrotu telefonu o 360°</p> <p>Wzmocniona konstrukcja (np. aluminium + tworzywo ABS lub w całości metalowa)</p> <p>System blokady telefonu: zacisk 4-punktowy, z dodatkową blokadą (np. silikonowe narożniki lub ramiona zaciskowe)</p> <p>Antypoślizgowa podkładka amortyzująca drgania</p> <p>Odporność: Wstrząsy, lekki deszcz, promieniowanie UV</p> <p>Zabezpieczenie przed wypadnięciem telefonu w czasie jazdy w terenie</p> <p>Zestaw zawiera: Uchwyt, adaptery montażowe, śruby lub szybkozamykacz</p>
Lusterka rowerowe	10 szt.	<p>Zastosowanie: Do rowerów elektrycznych wskazanych w zapytaniu</p> <p>Montaż po lewej lub prawej stronie kierownicy</p> <p>Mocowanie: do wewnętrznej strony kierownicy (zaślepka lub ekspander)</p> <p>Średnica montażu: zgodna ze standardowymi kierownicami (ok. 22–23 mm)</p> <p>Średnica zwierciadła: min. 76 mm</p> <p>Zwierciadło: okrągłe lub lekko wypukłe – dla szerszego pola widzenia</p>

		<p>Korpus: tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne lub aluminium</p> <p>Lusterko: szkło odporne na zarysowania lub bezpieczne tworzywo optyczne</p> <p>Regulacja: Kąt widzenia regulowany przegubem kulowym</p> <p>Możliwość złożenia lusterka podczas parkowania lub transportu</p> <p>Odporność: Na wstrząsy, deszcz, promieniowanie UV</p> <p>Stabilność pozycji podczas jazdy terenowej i miejskiej</p> <p>Bezpieczeństwo: Zwiększenie widoczności rowerzysty</p>
Pompka stacjonarna	1 szt.	<p>Zakres działania: Maksymalne ciśnienie: min. 120 psi / 8,3 bar</p> <p>Pojemność komory: min. 379 cm³</p> <p>Manometr: Umiejscowienie: zamontowany w podstawie pompki</p> <p>Czytelna skala w bar i psi</p> <p>Konstrukcja: Główna komora i podstawa: wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium</p> <p>Długość węża: min. 1200 mm</p> <p>Stabilna podstawa antypoślizgowa</p> <p>Głowica: Typ: podwójna lub automatyczna, kompatybilna z wentylami Presta (FV), Schrader (AV) i Dunlop (DV)</p> <p>System blokady głowicy: dźwignia zatraskowa</p> <p>Ergonomia: Wygodna, szeroka rączka z uchwytem antypoślizgowym</p> <p>Konstrukcja przystosowana do intensywnego użytku (np. w serwisie)</p> <p>Zastosowanie: do rowerów tradycyjnych i elektrycznych</p> <p>W zestawie: zestaw końcówek lub adapterów (opcjonalnie)</p>
Pompki mini	5 szt.	<p>Zastosowanie: Do rowerów elektrycznych i klasycznych</p> <p>Przeznaczenie mobilne – do przewożenia na rowerze</p> <p>Materiał: aluminium z serii 6000 lub równoważne tworzywo wzmocnione</p>

		<p>Antypoślizgowa, rozkładana rączka dla lepszej ergonomii</p> <p>Kompaktowe wymiary: długość całkowita po złożeniu ok. 25–30 cm</p> <p>Średnica: dopasowana do mocowania na ramie</p> <p>Głowica: Blokowana głowica kompatybilna z wentylami Presta (FV) i Schrader (AV)</p> <p>System przełączania typu „flip-head” lub automatyczny</p> <p>Maksymalne ciśnienie: min. 90 psi / 6 bar</p> <p>Akcesoria: Uchwyt do montażu na ramie lub pod koszykiem na bidon (w zestawie)</p> <p>Paski montażowe lub śruby do mocowania</p> <p>Trwałość i odporność: Wzmocniona konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne</p> <p>Przeznaczona do codziennego użytku w terenie</p>
Klucze wielofunkcyjne	5 szt.	<p>Zastosowanie: do podstawowych napraw i regulacji roweru w warunkach terenowych</p> <p>Zawartość narzędzi: Komplet bitów (imbusy min. 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm)</p> <p>Śrubokręt płaski i krzyżakowy (Philips)</p> <p>Klucz Torx (min. T25)</p> <p>Zatyczki do opon MTB (system szybkiej naprawy przebicia tubeless)</p> <p>Materiał: Stal narzędziowa Cr-V (chromowo-wanadowa) lub równoważna</p> <p>Obudowa: aluminium lub stal z powłoką antykorozyjną</p> <p>Waga: maksymalnie 120 g (lekka konstrukcja do przewożenia na rowerze)</p> <p>Ergonomia: Kompaktowy format składany (scyzorykowy)</p> <p>Antypoślizgowe wykończenie lub teksturowana powierzchnia</p> <p>Wymiary po złożeniu: orientacyjnie nie większe niż 90 × 45 × 25 mm</p> <p>Odporność: narzędzia odporne na korozję i przeciążenia mechaniczne</p> <p>Kompatybilność: ze wszystkimi rowerami objętymi zamówieniem</p>

<p>Sakwy rowerowe</p>	<p>2 szt.</p>	<p>Zastosowanie: Do rowerów elektrycznych i trekkingowych Przeznaczenie: transport codzienny lub turystyczny Montaż: Bezpośrednio do ramy lub tylnego widełca bez konieczności użycia bagażnika System szybkiego mocowania (np. zaczepy z blokadą lub rzepy przemysłowe) Pojemność użytkowa: min. 15 litrów każda Materiał: Wodoodporna tkanina (np. PVC, TPU lub poliester z powłoką PU) Wzmocnione dno oraz szwy zgrzewane (nie szyte) Odporność: Pełna wodoodporność (odporność na deszcz i zachlapania IPX4 lub wyższa) Odporność na przetarcia, promieniowanie UV, warunki terenowe Wyposażenie: Rolowane zamknięcie lub kłapa z paskami</p> <p>Elementy odblaskowe po bokach lub z tyłu Pasek do noszenia na ramieniu lub uchwyt transportowy Wymiary orientacyjne: wysokość ok. 40–50 cm, szerokość 25–30 cm, głębokość 15–20 cm Kolorystyka: dowolna, dopuszcza się wzory jednolite lub z logo producenta</p>
<p>Torby podsiodłowe</p>	<p>2 szt.</p>	<p>Zastosowanie: Do montażu pod siodłem rowerów elektrycznych i trekkingowych Przeznaczenie: transport drobnych narzędzi, dętek, multitooli Montaż: Mocowanie do szyn siodła i sztycy podsiodłowej System pasków z rzepami lub klamrami Antypoślizgowy system mocowania – zapobiegający przesuwaniu się torby podczas jazdy Pojemność użytkowa: min. 0,6 – 1,0 litra Materiał: Tkanina wodoodporna (np. poliester z powłoką PU lub nylon ripstop) Zamki błyskawiczne z uszczelnieniem przeciwdeszczowym</p>

		<p>Wyposażenie: Główna komora + ewentualna kieszeń boczna (np. siateczkowa)</p> <p>Elementy odbłaskowe zwiększające widoczność</p> <p>Uchwyt lub miejsce do montażu tylnej lampki rowerowej z dodatkowym wzmocnieniem</p> <p>Konstrukcja:</p> <p>Sztywne ścianki dla stabilności ładunku</p> <p>Ograniczniki zapobiegające przemieszczaniu się zawartości</p>
Zapięcia łańcuchowe	10 szt.	<p>Budowa zapięcia: Łańcuch stalowy hartowany, zabezpieczony osłoną tekstylną (np. nylonową)</p> <p>Typ ogniwi: kwadratowe</p> <p>Grubość ogniwa: min. 10 mm</p> <p>Długość łańcucha: min. 110 cm</p> <p>Typ: zamek typu Z – zabezpieczający przed przekręceniem klucza</p> <p>Rygłowany mechanizm blokujący typu X2P lub równoważny</p> <p>Osłona zamka odporna na kurz i wodę</p> <p>System zabezpieczenia przed uderzeniem (np. cynkowe nasadki)</p> <p>Bezpieczeństwo: Odporność na przecięcie, rozwiercanie, rozciąganie i atak siłowy</p> <p>Wysoki poziom ochrony – dedykowany do rowerów elektrycznych</p> <p>Minimum 30 000 kombinacji klucza</p> <p>Dodatki: Każde zapięcie musi być dostarczone z kompletem 3 kluczy</p> <p>Osłona łańcucha zabezpieczająca przed uszkodzeniem lakieru roweru</p> <p>Certyfikaty (jeśli dostępne): np. ART, Sold Secure (opcjonalnie)</p>
Stacja naprawy rowerów	1 szt.	<p>Zastosowanie: Przeznaczenie do przestrzeni ogólnodostępnych (np. przy trasach rowerowych, w centrach turystycznych)</p> <p>Kompatybilna z rowerami elektrycznymi i klasycznymi</p>

		<p>Obudowa: stal nierdzewna lub ocynkowana, malowana proszkowo lub termoplastycznie</p> <p>Montaż: do podłoża (posadzki) lub do ściany, za pomocą kotw montażowych</p> <p>Linki narzędziowe: stalowe, powlekane otuliną gumową, średnica min. 11 mm</p> <p>Wyposażenie:</p> <p>Ręczna pompka powietrzna z adapterem pasującym do wszystkich rodzajów wentyli (Presta, Schrader, Dunlop)</p> <p>Zestaw narzędzi zawierający co najmniej:</p> <p>Wkrętak płaski</p> <p>Wkrętak krzyżowy</p> <p>Zestaw kluczy imbusowych w rękojeści + krętlik</p> <p>Zestaw kluczy TORX w rękojeści</p> <p>Klucz nasadowy regulowany (0–32 mm)</p> <p>Szczypce płaskie</p> <p>Łyżka do opon (z rdzeniem stalowym, powlekana nylonem)</p> <p>Odporność: Konstrukcja odporna na wandalizm, deszcz, śnieg, promieniowanie UV i wahania temperatur</p> <p>Zamocowane na stałe narzędzia (brak możliwości ich usunięcia)</p> <p>Wymiary orientacyjne:</p> <p>Wysokość: 120–150 cm</p> <p>Szerokość podstawy: 35–50 cm</p> <p>Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim</p>
--	--	---

Wymagania uzupełniające - ogólne:

1. Oferent zapewnia pełne wsparcie techniczne obsługi i użytkowania.
2. Cena przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w przedmiocie użytkowania w siedzibie Zamawiającego.
3. Dostawa i uruchomienie zgodnie z adresem Zamawiającego.
4. Oferta winna zawierać szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji niniejszego zapytania ofertowego.
5. Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych.
6. Mając na uwadze założenia tzw. Zielonych Zamówień oraz założeń polityki Zrównoważonego Rozwoju:
 - preferowanym sposobem komunikacji między Zamawiającym będzie forma elektroniczna;

- preferowaną formą zawarcia umowy – forma elektroniczna.
7. W cenę powinny być wliczone wszelkie koszty związane z dostawą.
8. Na oferowane środki trwałe Wykonawca zapewni:
- 1 darmowy serwis gwarancyjny (po 1 miesiącu lub 300 km)
 - 2 darmowe przeglądy sezonowe w ciągu 2 lat
 - Transport serwisowy po stronie Wykonawcy
 - Gwarancja min. 24 miesiące
9. Wykonawca zapewni reakcję serwisową w ciągu maksimum 48 godzin od czasu zgłoszenia usterki w okresie gwarancji.
10. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
12. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań i zabezpieczeń przed uszkodzeniami, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami po dostawie, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt, mimo braku opakowań i zabezpieczeń przed uszkodzeniem, będą podlegały usłudze gwarancyjnej).
13. W przypadkach gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV przedmiotu zamówienia:

- 34422000-7 Rowery z silnikiem
- 34432000-4 – Części i akcesoria do rowerów
- 31422000-0 – Zestawy baterii
- 18444000-3 – Ochronne nakrycia głowy
- 34223300-9 - Przyczepy
- 38112100-4 - Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)
- 44512000-2 – Różne narzędzia ręczne

5 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w poniższym zakresie:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego;
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego;
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego.

5.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- W celu usunięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo i kapitałowo.
- Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” (Warszawa, 18 listopada 2022 r.) przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

5.3. Zgodnie z Ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 09.11.2000 r. przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.4. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniem stanowiącym **załącznik nr 2** (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

5.5. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „ustawa”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

5.6. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wykluczonego Wykonawcę.

5.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6 Wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów

1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, stanowiące załącznik nr 3.

4. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków udziału w postępowaniu ofertowym, stanowiąca załącznik nr 4.

5. Aktualny dokument rejestrowy (o ile nie można go pozyskać z <https://ems.ms.gov.pl/> lub <https://prod.ceidg.gov.pl/>).

6. Jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego – dokument upoważniający do składania ofert.

7. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.

8. Zamawiający wezwie Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli oferta nie będzie zawierała kompletu wymaganych danych/załączników.

9. Brak Formularza ofertowego wypełnionego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 lub załączenie w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym może skutkować odrzuceniem oferty. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej art. 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

7 Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i sposobem przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

a) Cena – Ceny ofert brutto (waga 70 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C_n}{C_o} * 70$$

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

C_n – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert.

C_o – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

b) Okres gwarancji w miesiącach – (waga 20 %) obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

$$G = \frac{G_o}{G_n} * 20$$

gdzie:

G – ocena punktowa za oceniane kryterium „Okres gwarancji” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

G_o – okres gwarancji podany w ocenianej ofercie. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 m-ce.

G_n – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert.

c) Czas reakcji serwisowej - liczba godzin – (waga 10 %) obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

$$T = \frac{T_n}{T_o} * 10$$

gdzie:

T – ocena punktowa za oceniane kryterium „Czas reakcji serwisowej - liczba godzin” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

T_n – najkrótszy czas realizacji spośród wszystkich ocenianych ofert.

T_o – Czas reakcji serwisowej - liczba godzin podany w ocenianej ofercie.

3. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku równej ilości punktów Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z każdym z oferentów.
6. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktacją do 100 pkt.
7. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
8. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy, oraz musi zawierać wszelkie opłaty publicznoprawne.

Cena oferty podana przez Wykonawcę będzie stała przez okres realizacji Umowy i nie będzie mogła podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy).

Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych,

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8 Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu **16.05.2025 r.**

9 Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Oferty składane są w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów za pośrednictwem portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
4. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (art. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10 Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN lub walucie obcej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku cen podanych w walucie obcej, na etapie oceny ofert zostaną one przeliczone po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
3. Ceną oferty jest cena brutto podana na druku formularza ofertowego – Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

11 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą bazy konkurencyjności.
2. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w bazie konkurencyjności. W takich przypadkach korespondencja powinna zostać skierowana na adres e-mail: angelika@piechockatravel.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3 nin. Rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na portalu (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)

7. Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na portalu:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

12 Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13 Termin i miejsce realizacji umowy

- Umowa będzie wykonywana od dnia jej zawarcia przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy. Ostateczny termin dostawy nie może być późniejszy niż trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.
- Przez datę wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę dostawy potwierdzoną podpisanym przez obie Strony końcowym protokołem zdawczo – odbiorczym.
- Adres dostawy: **ul. Warszawska 4/2, 21-500 Biała Podlaska,**

14 Wadium

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) na numer konta Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna nr konta 12 1750 1367 0000 0000 0527 8619 z dopiskiem w tytule przelewu: „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rekreacyjnego i sportowego”.

Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty. Do oferty należy bezwarunkowo załączyć potwierdzenie wpłaty wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert, nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Poza wyjątkami opisanymi w punkcie poprzedzającym, Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

15 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

16 Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:
 - a) określenie zaliczek na poczet wynagrodzenia;
 - b) zmiana sposobu zapłaty wynagrodzenia z jednorazowej na częściowe (płatne etapami) lub z częściowych na jednorazową;
 - c) zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia lub jego części,
 - d) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów, w tym art. w przypadku zmiany stawek VAT;
 - e) zmiany specyfikacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nie wpływa ona na cenę, w przypadku zapewnienia równoważności proponowanych rozwiązań lub w przypadku zaproponowania przez Oferenta rozwiązań lepszych pod warunkiem, że Oferent wykaże, że nowe rozwiązania są lepsze lub będą lepsze dla Zamawiającego;
 - f) zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia, terminu początkowego lub terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia, gdy:
 - zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność faktyczna, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa – okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, w tym także z uwagi na utrudnienia stanowiące skutki pandemii Covid-19 lub innej epidemii/stanu

zagrożenia epidemicznego, takie jak ograniczenia administracyjne, przestoje w transporcie międzynarodowym, art.

- wykonanie zamówienia w terminie określonym w Umowie jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie/ za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w tym z uwagi na terminy określone w harmonogramie realizacji Projektu, w ramach którego realizowane będzie zamówienie.

3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakwestionowania procedury wyboru Wykonawcy przez Instytucję udzielającą dofinansowania lub w przypadku stwierdzenia błędów w przeprowadzeniu tej procedury.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

17 Inne istotne informacje

1. Z wybranym oferentem zawarta zostanie pisemna umowa.
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

18 Zastrzeżenia zamawiającego

1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków formalno-prawnych warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie.

19 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **PIECHOCKA TRAVEL JADWIGA PIECHOCKA**
Adres: ul. Warszawska 4/2, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5371426635, REGON 030175199, angelika@piechockatravel.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla firmy: **PIECHOCKA TRAVEL JADWIGA PIECHOCKA** odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- . Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- . Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- . Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego
- . Załącznik nr 4 – Wzór umowy na dostawę nowych środków trwałych