

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do formularza ofertowego

Przedmiot zamówienia	Opis równoważności	Nazwa handlowa zaproponowanego sprzętu (link do pobrania dokumentacji)*	Spełnia	Nie spełnia
I. Etap I Zakup kadłuba z niezbędnym podstawowym wyposażeniem i instalacjami	Przedmiot zamówienia obejmuje: I.1. Parametry jachtu 26/27”: I.1.1. Długość kadłuba 7,5-8,5 m I.1.2. Szerokość ok 2,80-3 m I.1.3. zanurzenie bez miecza ok 0,38/zanurzenie z mieczem ok 1,70 m I.1.4. wysokość w kabinie ok 1,88 m I.1.5. powierzchnia żagli 30-39 m2 I.1.6. kategoria projektowa C I.1.7. przystosowany do liczby załogi 6 (8) I.1.8. montaż instalacji elektrycznej, hydraulicznej, I.1.9. balast I.1.10. miecz obrotowy na rolkach łożyskowanych I.1.11. okucia pokładowe I.2. Parametry jachtu 29/30” I.2.1. Długość kadłuba 8,5-9,5 m I.2.2. Szerokość ok 2,80-3,5 m I.2.3. zanurzenie bez miecza ok 0,40/zanurzenie z mieczem ok 1,80 m I.2.4. wysokość w kabinie 1,8-1,95 m I.2.5. powierzchnia żagli 36-41 m2 I.2.6. kategoria projektowa C I.2.7. przystosowany do liczby załogi 8 (10)			

	I.2.8. montaż instalacji elektrycznej, hydraulicznej, hydraulicznej siłowej jeśli niezbędna I.2.9. balast I.2.10. miecz obrotowy na rolkach łożyskowanych I.2.11. okucia pokładowe			
II. Etap II montaż wyposażenia do 2 jachtów z etapu I (2 komplety)	II.1. Wyposażenie podstawowe II.1.1. kosz dziobowy II.1.2. jacht 26/27” półkosze rufowe/ kosze rufowe, II.1.3. sztormreling, II.1.4. rumpel II.1.5. jarzmo II.1.6. bloczki zwrotne, II.1.7. stopery fałowe, II.1.8. szyny szotów, II.1.9. wózki szotowe, II.1.10. kabestany fałowe 2 szt., kabestany szotowe II.1.11. knagi min3 szt. II.1.12. podpora masztu, II.1.13. listwa odbojowa, II.1.14. fok/genua do jednostki 26/27” roler, osłona UV, sztywny sztag II.1.15. fok/genua do jednostki 29/30” roler, osłona UV. Sztywny sztag II.1.16. Grot z pokrowcem II.1.17. Lazy Jack II.1.18. Kieszenie lub wieszaki fałowe, II.1.19. maszt, II.1.20. bramka do kładzenia masztu z olinowaniem II.1.21. bom II.1.22. olinowanie stałe, II.1.23. olinowanie ruchome: fały, szoty, talia, topenanta,			

	II.1.24. kabiny zamykane z szafkami II.1.25. drabinka kąpielowa, II.1.26. dodatkowa rozkładana koja II.1.27. otwierane okno w koi rufowej, II.1.28. otwierany luk nad stołem, II.1.29. lodówka 40 l: II.1.30. łazienka II.1.31. WC morskie z instalacją II.1.32. gniazda 230V II.1.33. gniazda 12V II.1.34. Akumulator II.1.35. instalacja do ładowarki akumulatora, II.1.36. przyłącze portowe, kabel 20 m, II.1.37. podpora masztu II.1.38. Ogrzewanie z atestem dostosowane do wielkości jednostki II.1.39. ster strumieniowy (model 29/30") II.1.40. gniazdo zewnętrzne II.2. wyposażenie dodatkowe II.2.1. koło ratunkowe 2 szt., II.2.2. cumy dostosowane do wielkości jachtu II.2.3. Kamizelki ratunkowe (model 26/27" po 2 szt. rozmiar S, M, L ,XL) (model 29/30" po 2 szt. rozmiar S, M, XL, 4 szt. L), z atestem II.2.4. Pagaje dostosowane do wielkości jednostki po 2 szt. II.2.5. Kotwica dziobowa (podwieszana pod kaczym dziobem) II.2.6. Bosak drewniany 2 szt, 10m po 1 szt. na jednostkę II.2.7. odbijacze 5 szt. na każdą jednostkę, dostosowane do wielkości jednostki II.2.8. handszpak po 1 szt. na każdą jednostkę, korba min 200mm, aluminiowa z blokadą			
--	--	--	--	--

III. Zakup i montaż silnika elektrycznego wraz z akumulatorem i instalacją 2 szt.	I.1. Dane techniczne: I.1.1. Pantograf silnika – dostosowany do wielkości silnika I.1.2. Wersja : rumpel do łodzi model 26/27” I.1.3. Wersja: płetwa sterowa sprzężona z silnikiem do modelu 29/30” I.1.4. Typ silnika: elektryczny I.1.5. Moc: ok 3700 W, co odpowiada 9.9 KM I.1.6. Długość kolumny: dostosowana do zaproponowanych jachtów I.1.7. Rozruch: elektryczny I.1.8. Bateria: minimum 2200wh dedykowana do wielkości silnika I.1.9. Ładowarka kompatybilna z zaproponowanym silnikiem I.1.10. TRIM&TILT: ręczny do łodzi model 26/27” I.1.11. TRIM&TILT: do modelu 29/30” dostosowany do zaproponowanego rozwiązania I.1.12. Wskaźnik naładowania			
IV. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na każdej łodzi wraz z akumulatorami	IV.1. panel fotowoltaiczny ok 120 W IV.2. regulator ładowania IV.3. Inwerter / przetwornica napięcia IV.4. akumulator 100Ah, zabezpieczenie IV.5. parametry dobrane do wielkości jednostki			

*Zamawiający dopuszcza podanie adresu pod którym znajduje się dokumentacja lub dołączenie dokumentacji.