

Wrocław, dn. 13.05.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE FENG/1/05/2025

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wskazany poniżej asortyment w poszczególnych pozycjach.

1. Zamawiający

Lipid Systems sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 48C 54-613 Wrocław NIP 8943032420 e-mail: biuro@lipid-systems.pl

2. Dotyczy

Zamówienia w ramach realizacji projektu FENG.01.01-IP.02-4747/23 Tytuł: Badania nad liposomową postacią żelaza z wykorzystaniem autorskich rozwiązań technologicznych celem wdrożenia produktu leczniczego opartego o nanotechnologie liposomowe. Zamówienie jest dofinansowane w ramach Ścieżki Smart z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są laboratoryjne materiały zużywalne, odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w tabeli 3.1

LP.	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn.	Ilość
1	44832000-1	n-heksan, min. 97%, do HPLC - model wzorcowy: VWR 24575.320 lub równoważny	l	50
2	44832000-1	2-propanol, bezwodny, min. 99,8%, do HPLC - model wzorcowy: VWR 20880.320 lub równoważny	l	50
3	44832000-1	Acetoniryl, bezwodny, max 0,003% H ₂ O, do HPLC - model wzorcowy: VWR 83639.320 lub równoważny	l	50
4	44832000-1	Metanol, bezwodny, min. 99,8%, do HPLC - model wzorcowy: VWR 20864.320 lub równoważny	l	50
5	44832000-1	Alkohol etylowy 96% cz.d.a. - model wzorcowy: VWR CHMP113964200.5000 lub równoważny	l	30
6	44832000-1	chloroform o czystości 99.8% do HPLC - model wzorcowy VWR 83626.320 lub równoważny	l	25
7	33192500-7	Próbowki o objętości 5 mL. Pokrywka zatraskiwana, Zakres temperatury roboczej: -86 °C – 80 °C (z użyciem zacisku ≤ 100 °C) Materiał: Najwyższej jakości przezroczysty polipropylen niezawierający plastifikatorów, biocydów itp. Certyfikowany stopień czystości: Dostępne w stopniach czystości np. PCR clean, odporność na wirowanie do 25.000 x g. Kompatybilne z akcesoriami do próbek stożkowych 15 mL. Dostępność w wersji Amber do próbek wrażliwych na światło Model wzorcowy: Eppendorf 0030119401 lub równoznaczny	op.	20
8	33790000-4	Vialki do HPLC. Pojemność: 2,0 ml, Wysokość: ok. 32 mm, Typ szkła: szkło borokrzemowe typu I, Zamykanie: gwintowane (screw thread) ND9, Korek: nakrętka z pierścieniem uszczelniającym i wkładką (septą), Typ wkładki: PTFE/silicon, PTFE/rubber, butyl, Z polem do opisu, opakowania zbiorcze	op.	10
9	38000000-5	Kolumna do HPLC Diol, Max ciśnienie: 250 bar, Max temp. 60C, Długość 15 cm × średnica wewn. 4 mm, Wielkość cząstki: 5µm, Wielkość porów: 100Å, Metoda separacji: Normal phase, reversed phase, Prekolumna: tak	szt.	4
10	38000000-5	Kolumna do HPLC C-18, Max ciśnienie: 250 bar, Max temp. 60C, Długość 15 cm × średnica wewn. 4 mm, Wielkość cząstki: 5µm, Wielkość porów: 100Å, Metoda separacji: Normal phase, reversed phase, Prekolumna: tak	szt.	4
11	38000000-5	Filtry strzykawkowe z membraną z octanu celulozy, średnica 25 mm, rozmiar porów 0,2 µm, niesterylne - model wzorcowy: VWR 514-0060 lub równoważny oraz Filtry strzykawkowe z membraną z octanu celulozy, średnica 4 mm, rozmiar porów 0,2 µm - model wzorcowy: VWR 514-0455 lub równoważny	op.	10
12	33141310-6	Strzykawki mikrolitrowe ze stałą igłą. Objętość: 10ul, 50ul, 100ul, 500ul, 1000ul (po 1 szt każdego rodzaju) Model wzorcowy: Hamilton 203081 lub równoważny	szt.	1
13	33141000-0	Kuweta polistyrenową Objętość robocza: 2,5 ml - 4,2 ml, Liczba boków optycznych: 4, Droga optyczna: 10 mm, materiał: polistyren, model wzorcowy: Sarstedt 67.754 lub równoważny	op.	20
14	33793000-5	"Kuweta kwarcowa QS, Droga optyczna 10 mm. Objętość 3.5 ml. Zakres: 200-2500 nm. Wymiary 45 mm x 12.5 mm x 12.5 mm". Model wzorcowy: Hellma 100-10-40 lub równoważny.	szt.	6

15	38437110-1	Końcówki do pipet automatycznych o objętości 0.1-2.5 uL, 2-20 uL, 20-200 uL, 100-1000 uL, 1-5 mL, 1-10 mL, kompatybilne do pipet Transferpette S (Brand), Materiał: polipropylen, bez dodatku metali ciężkich, z filtrem, opakowanie luzem lub w pojemniku, Wolne od DNA, RNA, Model wzorcowy: Brand 732012 lub równoważny	op.	14
16	14430000-4	Chlorek sodu, min. 99% - model wzorcowy: VWR 27800.291 lub równoważny	kg	1
17	33696500-0	Trypsyna, 500 mL, 0.25% Trypsyna-EDTA, roztwór z czerwieni fenolową, Gibco, model wzorcowy: Thermo Fischer Scientific 25200072 lub równoważny	g	100
18	31711140-6	Czujnik konduktometryczny. Zakres pomiarowy: 10 mS/cm ÷ 1000 mS/cm, Powierzchnia platyny: 5 x 5 mm, Stała K: 10 ± 1 cm ⁻¹ , Zakres temperatury: 0 ÷ 80 °C, Materiał korpusu: poliwęglan, Złącze: BNC-50. Model wzorcowy: Elmetron EC-210 lub równoważny	szt.	1
19	42931100-2	Wirówka laboratoryjna, separacja z maks. RCF 16 500 g i maks. prędkością 15 700 obr./min, z czujnikiem niewyważenia, Kompatybilny z probówkami 0,2–2 ml, 12 pozycji, Łatwa obsługa z 9 programami, timerem i wymiennym wyświetlaczem RCF/RPM, timer regulowany od 1 do 99 minut, Kompaktowy i cichy, 2 wirniki na 8 probówek 1,5/2 ml i 4 paski PCR 8, adaptory na probówki 0,2/0,4/0,5 ml. Model wzorcowy: IKA 0010015200 lub równoważny	szt.	1
20	33790000-4	Butelki ze szkła borokrzemowego o poj. 100 ml, z gwintem GL45, pierścieniem wlewowym i niebieską nakrętką z PP, z podziałką - model wzorcowy: VWR 215-1592 lub równoważny, Butelki ze szkła borokrzemowego o poj. 250 ml, z gwintem GL45, pierścieniem wlewowym i niebieską nakrętką z PP, z podziałką - model wzorcowy: VWR 215-1593 lub równoważny, Butelki ze szkła borokrzemowego o poj. 500 ml, z gwintem GL45, pierścieniem wlewowym i niebieską nakrętką z PP, z podziałką - model wzorcowy: VWR 215-1594 lub równoważny	szt.	20 szt z każdego
21	38000000-5	Mieszadło magnetyczne, pokryte PTFE, o zaokrąglonych krawędziach, zakres termiczny pracy: -200 - +280°C, dł. 12 mm, śr. 3 mm - model wzorcowy: VWR 442-0482 lub równoważny Mieszadło magnetyczne, pokryte PTFE, o zaokrąglonych krawędziach, zakres termiczny pracy: -200 - +280°C, dł. 25 mm, śr. 8 mm - model wzorcowy: VWR 442-0483 lub równoważny Mieszadło magnetyczne, pokryte PTFE, o zaokrąglonych krawędziach, zakres termiczny pracy: -200 - +280°C, dł. 10 mm, śr. 3 mm - model wzorcowy: VWR 442-0365 lub równoważny	szt.	20 szt z każdego
22	44531600-7	Nakrętka Materiał: polipropylen (PP), Typ gwintu: GL 45, Ilość portów pod kapilary: 4, Odporne na rozpuszczalniki organiczne. Model wzorcowy: VWR 554-3002 lub równoważny	szt.	2
23	38000000-5	Złączki i kapilary do HPLC. Materiał: SS316 (Stainless Steel), PEEK, Długość kapilary: 10 metrów każdego rodzaju, Średnica wewn. kapilary: 0,1mm; 0,25mm; 0,5mm, Złączka: 1/16" tubing, ilość: 10szt każdego rodzaju. Model wzorcowy: Knauer A9647, A1062, lub równoważny	szt.	10
24	31711140-6	Elektroda pH-metryczna, Zakres pomiarowy pH: 0 – 14, Elektrolit: KCl 3M, Korpus: szkło laboratoryjne lub tworzywo odporne chemicznie, Kalibracja: 2- lub 3-punktowa, Zastosowanie: ogólne zastosowania laboratoryjne (roztwory wodne), opcjonalnie modele do próbek trudnych (oleje, emulsje), Złącze: BNC-50, model wzorcowy: Elmetron ERH-12-6 lub równoważny	szt.	2
25	38437100-8	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości, zakres 1 - 2,5 uL, regulacja płynna z blokadą, autoklawowalna końcówka robocza, odporna na działanie czynników chemicznych, możliwość kalibracji użytkownika, zgodna z normą ISO 8655, Kompatybilna z końcówkami typu uniwersalnego, model wzorcowy: Brand 705869 lub równoważny	szt.	po 1
26	33696300-8	Roztwór buforowy pH = 2,0 +/- 0,02, cytrynianowy - model wzorcowy: VWR 32032.260 lub równoważny Roztwór buforowy pH = 4,0 +/- 0,02, kolor czerwony, ftalanowy - model wzorcowy: VWR 32044.268 lub równoważny Roztwór buforowy pH = 7,0 +/- 0,02, kolor zielony, ftalanowo-fosforanowy - model wzorcowy: VWR 32045.262 lub równoważny Roztwór buforowy pH = 9,0 +/- 0,02, boranowy - model wzorcowy: VWR 32039.261 lub równoważny	kompl	1
27	44165100-5	Węże: PTFE 8x6 mm Węże: PTFE 2x3mm Węże: PTFE 10x8 mm Węże: PTFE 10 x 12 mm Węże: PTFE 14 x 12 mm	m	20
28	44165100-5	Przewody silikonowe 8x6 mm Przewody silikonowe 10x 8 mm Przewody silikonowe 2x3mm Przewody silikonowe: 10 x 12 mm Przewody silikonowe: 14 x 12 mm	m	20

29	44165100-5	Wąż silikonowy wzmocniany platyna średnica wew 6,40 x zew. 9,50 mm wymagania zgodne z opisem Wąż silikonowy wzmocniany platyna średnica wew 6,40 x zew. 12,40 mm wymagania zgodne z opisem	m	25
30	44163230-1	szybkozłącze acetal typu CPC z zaworem gniazdo+wtyk - choinka 6 mm	szt	20
31	44163230-1	komplet szybkozłącza typ CPC z zaworem materiał polisulfon GZNP	szt	30
32	18424300-0	Rękawiczki nitylowe, bezpydrowe, niejałowe, z teksturowaną powierzchnią na końcach palców, z równomiernie rolowanym brzegiem rozmiar S,M, L pakowane po 100 szt., Nityrex PF S 100 szt., model wzorcowy: Mercator Medical RD30019002 lub równoważny, Mercator Medical RD30019003 lub równoważny	op.	100
33	38437120-4	Stojak karuzelowy na pipety automatyczne, kompatybilny z pipetami firmy Brand, Ilość miejsc na statywie: 6, Możliwość obrotu o 360 stopni, Materiał: PP, Model wzorcowy: brand 704807 lub równoważny	szt	2
34	24951120-2	Smar silikonowy do celów laboratoryjnych (1 szt. = pojemnik 50g) o cechach: gęstość: 1.02-1.04 g/cm ciepło właściwe: 1200-1300 J/kgK przewodnictwo cieplne: 4.0-4.5 J/msK penetracja smaru nieugniatanego: 200-250 mm penetracja smaru ugniatanego: 280-360 mm pH wyciągu wodnego: 5.8-6.8 model wzorcowy: Chempur Nr kat. 322021011 (lub równoważny)	szt.	3
35	38310000-1	Waga precyzyjna z legalizacją i świadectwem wzorcowania posiadająca następujące cechy: nośność: 10 kg dokładność legalizowana: 0.1 g model wzorcowy Radwag WLC 1/10.X7 (lub równoważny)	szt.	1
36	33141310-6	Strzykawka gazoszczelna Pojemność: 250 uL Wykończenie: typu ChemSeal (C, 1/4"-28) model wzorcowy: Hamilton PN: 81162 (lub równoważny)	szt.	4
37	33141310-6	Strzykawka gazoszczelna Pojemność: 500 uL Wykończenie: typu ChemSeal (C, 1/4"-28) model wzorcowy: Hamilton PN: 81262 (lub równoważny)	szt.	4
38	33141310-6	Strzykawka gazoszczelna Pojemność: 1 mL Wykończenie: typu ChemSeal (C, 1/4"-28) model wzorcowy: Hamilton PN: 81360 (lub równoważny)	szt.	4
39	33141310-6	Strzykawka gazoszczelna Pojemność: 2.5 mL Wykończenie: typu ChemSeal (C, 1/4"-28) model wzorcowy: Hamilton PN: 81460 (lub równoważny)	szt.	4
40	33141310-6	Strzykawka gazoszczelna Pojemność: 5 mL Wykończenie: typu ChemSeal (C, 1/4"-28) model wzorcowy: Hamilton PN: 81560 (lub równoważny)	szt.	4
41	42122450-9	Pompa próżniowa o następujących cechach: Maks. próżnia: 25 mbar abs. (lub mniej) Maks. szybkość przepływu: 50 L/min (lub więcej) przykład: https://www.rocker.com.tw/en/product/lab-pumps/oil-free-vacuum-pump/rocker-911-vacuum-pump/	szt.	1
42	39221130-7	Worki do przechowywania soków z owoców, zamykane próżniowo, z zaworem i kranem. Zgodne z normą EN 15593. Pojemność 2L.	szt.	50
43	39221130-7	Torebki strunowe do przechowywania żywności zgodne z normą EN 15593. Pojemność 1L.	szt.	200
44	39830000-9	Neutralizator do maszynowego mycia narzędzi termostabilnych i termolabilnych oraz szkła laboratoryjnego model wzorcowy: DR. Weigert neodisher Z (lub równoważny)	L	20
45	39830000-9	Alkoholowy środek do dezynfekcji powierzchni ze spryskiwaczem (butelka 1L) o następujących cechach o potwierdzonym mikrobiologicznym działaniu: bakteriobójczym, drożdżakobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy, wirusobójczym na wirusy osłonkowe model wzorcowy: Incidin Liquid (lub równoważny)	szt.	12
46	39830000-9	Chusteczki nasączone do dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych (w opakowaniach po 90 szt.) model wzorcowy: Incidin Wipes	op.	10

47	38000000-5	Zestaw 3 kapilar o różnej średnicy wewnętrznej mniejszej niż 0.5 mm; przykładowo: 0.127 mm, 0.18 mm, 0.25 mm Preferowana długość: min. 40 cm. Dopuszczalna długość: min. 10 cm Materiał: stal lub PEEK model wzorcowy: Thermo Scientific PEEK Capillary Tubing 37005-50, 37007-100, 37010-100	szt.	1
48	44165100-5	Wąż silikonowy bezbarwny o średnicy wewnętrznej 1 mm zgodny z normą ISO 13485. Długość łączna 4 m (dopuszczalny w odcinkach nie krótszych niż 0.5 m).	m	4
49	44165100-5	Wąż silikonowy bezbarwny o średnicy wewnętrznej 2 mm zgodny z normą ISO 13485. Długość łączna 4 m (dopuszczalny w odcinkach nie krótszych niż 0.5 m).	m	4
50	44165100-5	Wąż silikonowy bezbarwny o średnicy wewnętrznej 4 mm zgodny z normą ISO 13485. Długość łączna 4 m (dopuszczalny w odcinkach nie krótszych niż 0.5 m).	m	4
51	44163210-5	Zacisk do węży typu slip-on o średnicy wewnętrznej 0.5 mm model wzorcowy: Longer APS-T100210 (lub równoważny)	szt.	5
52	44163210-5	Zacisk do węży typu slip-on o średnicy wewnętrznej 1 mm model wzorcowy: Longer APS-T100210 (lub równoważny)	szt.	5
53	44163210-5	Zacisk do węży typu slip-on o średnicy wewnętrznej 2 mm model wzorcowy: Longer APS-T100210 (lub równoważny)	szt.	5
54	44163210-5	Zacisk do węży typu hose-clamp O zakresie ograniczenia średnicy ok. 4 mm model wzorcowy: Aurora Pro Scientific ASP00001 lub równoważny	szt.	5
55	42141800-7	Szybkozłącze pneumatyczne o następujących cechach: Średnica nominalna: 5 mm Ciśnienie robocze: Maks. 35 bar Temperatura robocza: Od -20°C do +100°C Wielkość przepływu: 560 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza Siła łączenia: 35 N przy ciśnieniu 0 bar 60 N przy ciśnieniu 6 bar model wzorcowy: Rectus 21 KS (lub równoważny)	szt.	4
56	38437100-8	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości, zakres 2-20 uL, regulacja płynna z blokadą, autoklawowalna końcówka robocza, odporna na działanie czynników chemicznych, możliwość kalibracji użytkownika, zgodna z normą ISO 8655, Kompatybilna z końcówkami typu uniwersalnego oraz stajakami i uchwytami firmy Brand , model wzorcowy: Brand 705872 lub równoważny	szt.	1
57	38437100-8	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości, zakres 20-200 uL, regulacja płynna z blokadą, autoklawowalna końcówka robocza, odporna na działanie czynników chemicznych, możliwość kalibracji użytkownika, zgodna z normą ISO 8655, Kompatybilna z końcówkami typu uniwersalnego, model wzorcowy: Brand 705878 lub równoważny	szt.	1
58	38437100-8	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości, 100 - 1000 uL regulacja płynna z blokadą, autoklawowalna końcówka robocza, odporna na działanie czynników chemicznych, możliwość kalibracji użytkownika, zgodna z normą ISO 8655, Kompatybilna z końcówkami typu uniwersalnego, model wzorcowy: Brand 705880 lub równoważny	szt.	1
59	38437100-8	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości, 500 - 5000 uL regulacja płynna z blokadą, autoklawowalna końcówka robocza, odporna na działanie czynników chemicznych, możliwość kalibracji użytkownika, zgodna z normą ISO 8655, Kompatybilna z końcówkami typu uniwersalnego, model wzorcowy: Brand 705882 lub równoważny	szt.	1
60	38437100-8	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości, 1-10 mL regulacja płynna z blokadą, autoklawowalna końcówka robocza, odporna na działanie czynników chemicznych, możliwość kalibracji użytkownika, zgodna z normą ISO 8655, Kompatybilna z końcówkami typu uniwersalnego, model wzorcowy: Brand 705884 lub równoważny	szt.	1

Informacje dodatkowe:

1. Dopuszcza się składanie ofert zawierających parametry/technologie równe lub lepsze od ww.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne pozycje.
3. Wykonawcy mogą składać ofertę wspólnie.
4. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
5. Wykonawca wskaże w ofercie zakres prac wykonywanych przez podwykonawców.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego i unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
2. Termin składania ofert upływa w dniu **21.05.2025**
3. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać złożoną Ofertę, jeśli powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie złożone Zamawiającemu przez Bazę Konkurencyjności przed upływem terminu składania Ofert.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1. W postępowaniu wykluczeni zostaną wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w przypadku złożenia przez nich odrębnych ofert, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia nie będzie udzielany podmiotowi ani osobom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą Lipid Systems sp. z o.o. [1]. W przypadku złożenia oferty przez podmiot lub osobę, o których mowa powyżej, oferta ta zostanie uznana za nieważną.

6. Przygotowanie ofert

1. Aby oferta mogła brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi niniejszej specyfikacji.
2. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Bazy Konkurencyjności pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Oferta powinna być podpisana w miejscu do tego wyznaczonym. Oferta może być złożona w formie skanów podpisanych dokumentów lub dla zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Ofertę stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, co musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.
5. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona w języku polskim bądź angielskim.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. jej treść lub forma złożenia nie odpowiada treści specyfikacji i nie spełnia warunków
 2. zawiera błędy w obliczeniu ceny
 3. wykonawca nie złożył wyjaśnień lub/oraz nie uzupełnił braków oferty we wskazanym terminie;
 4. ofertę złożył Wykonawca w stosunku, do którego otwarto likwidację albo dokonano wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru;
 5. została złożona przez Wykonawcę:
 - a) będącego podmiotem powiązanym kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym [1];
 - b) wobec którego zachodzą w przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
 6. została złożona przez Wykonawcę, który w terminie 3 lat przed datą składania ofert w sposób nienależyty wykonywał dla Zamawiającego zamówienie – co zostało stwierdzone poprzez naliczenie temu Wykonawcy kar umownych, odstąpienie od umowy lub w innej prawnie dopuszczalnej formie stwierdzone zostało nienależyte wykonanie umowy przez tego Wykonawcę.

Oferty proszę składać zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik 1).

Porównanie ofert i wybranie wykonawcy nastąpi w dniu **21.05.2025 o godz.8:00**. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności.

7. Komunikacja

1. Wykonawca może zwracać się z zapytaniem o wyjaśnienie zapytania ofertowego za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności.
2. Zgłoszenie zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego można składać nie później niż do 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zapytania przesłane w późniejszym terminie mogą pozostać bez rozpatrzenia.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie

4. Jeżeli udzielone wyjaśnienia doprowadzą do zmiany specyfikacji, to zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji postępowania, podając datę wprowadzenia oraz zakres dokonanych zmian.
5. Zamawiający może również samodzielnie dokonać zmiany specyfikacji z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji postępowania, podając datę wprowadzenia oraz zakres dokonanych zmian.
6. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z wykonawcami przez Bazę konkurencyjności.
Czas i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **do 21 dni od dnia zawarcia umowy**

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Krzemieniecka 48C, 54-613 Wrocław

7. Ocena ofert

1. Najlepsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny całkowitej netto, terminu dostawy oraz działania prośrodowiskowego.
2. Cena całkowita netto powinna uwzględniać wszystkie dodatkowe koszty związane z zamówieniem np. transport. Termin dostawy powinien określać ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Opis przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów przedstawiono poniżej.
Cena netto – waga 70%
Ocena według skali punktowej – czym niższa cena tym więcej punktów, oferta z najwyższą ceną otrzymuje najmniejszą ilość punktów, oferty z niższymi cenami zostają ułożone w malejącej kolejności i kolejne otrzymują o jeden punkt więcej od ofert poprzednich. Oferta z najniższą ceną otrzymuje najwięcej punktów. Ilość otrzymanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 70%.
3. Termin dostawy – waga 25%
Ocena według skali punktowej – czym krótszy termin dostawy tym więcej punktów, oferta z najdłuższym terminem dostawy otrzymuje najmniejszą ilość punktów, oferty z krótszymi terminami zostają ułożone w malejącej kolejności i kolejne otrzymują o jeden punkt więcej od ofert poprzednich. Oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzymuje najwięcej punktów. Ilość otrzymanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 25%.
4. Działania prośrodowiskowe - waga 5%
2% - możliwości obiegu elektronicznego dokumentacji związanej z postępowaniem i rozliczeniami, 2% wykorzystanie materiałów biodegradowalnych bądź możliwości recyklingu materiałów w oferowanym rozwiązaniu 1% - posiadanie certyfikatów środowiskowych na opakowania.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą całkowitą ilość punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.
6. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:
 - zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
 - zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
 - zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
 - zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

8. Zastrzeżenia

1. Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru bez podania przyczyny.
2. Przedmiot zamówienia nie będzie udzielany podmiotowi ani osobom powiązanym osobowo lub kapitałowo (zgodnie z definicją zawartą poniżej w stopce) z firmą Lipid Systems sp. z o. o. W przypadku złożenia oferty przez podmiot lub osobę o których mowa powyżej, oferta ta zostanie uznana za nieważną.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków realizacji umowy, szczególnie w zakresie terminu realizacji, szczególnie w przypadku zmian zapisów we wniosku o dofinansowanie, zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą.
4. Oświadczam, iż wszystkie dane osobowe, przekazywane na potrzeby realizacji przedmiotu zapytania są pozyskane z legalnych źródeł i za zgodą ich właścicieli.
5. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania i udostępnianie ich w zakresie wymaganym przez organy upoważnione do nadzoru i kontroli procedur wyboru.
6. Administratorem danych osobowych jest firma Lipid Systems sp. z o. o.
7. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ich ochronę zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

[1] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego
- e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia