



Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Część I – Zakup wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opiekuńczego

Lp.	Nazwa	Ilość szt.	Opis
1	Laska trójnóg	8	Trójnożna podstawa zapewniająca zwiększoną stabilność użytkownika, antypoślizgowe, gumowe nasadki na nóżkach, konstrukcja wykonana z lekkiego, wytrzymałego materiału np. aluminium. Regulacja wysokości – min. 70 cm, max. 95 cm (regulacja skokowa co ok. 2,5 cm). Profilowana rączka z materiału antypoślizgowego. Maksymalne obciążenie: min. 100 kg.
2	Pneumatyczna miska do mycia głowy z prysznicem	5	Pneumatyczna (dmuchana) miska do mycia głowy, wykonana z wodoodpornego materiału np. winylu. Wymiary 60 cm x 40 cm x 20 cm (+/- 5 cm.). Z otworem na szyję i podparciem dla głowy, zapewniająca stabilność i wygodę. Wyposażenie: Wbudowany wąż odpływowy o długości min. 1 metra, zintegrowany prysznic ręczny (zbiornik z pompką ciśnieniową lub inny system pozwalający na delikatny przepływ wody), zawór do łatwego spuszczenia powietrza i wody.
3	Krzesło toaletowe	3	Szerokość siedziska 40 cm. (+/- 5 cm), plastikowe siedzisko, stalowy stelaż, podłokietniki pod ręce ułatwiające siadanie i wstawanie. Regulowana wysokość skokowa, pozwalająca na dopasowanie do potrzeb użytkownika. min. 43 - max. 60 cm. boczne uchwyty. Krzesło pełni funkcje toalety. Pojemnik na nieczystości: wyjmowany, zamykany klapą, ułatwiający czyszczenie, obciążenie min. 100 kg.
4	Chodzik	5	Podpórka (chodzik) z regulowaną wysokością siedziska przeznaczona jest jako pomoc przy wstawaniu, staniu, chodzeniu i siadaniu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej w pomieszczeniach i na zewnątrz. Podpórka umożliwia osobom niepełnosprawnym samodzielnie realizowanie większości codziennych czynności bez pomocy osób trzecich. Wysokość regulowana od 80 do 95 cm., szerokość max 70 cm. Posiada amortyzatory i hamulce ręczne. Minimalne obciążenie 115 kg.
5	Półwałek rehabilitacyjny	4	Wykonany z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji, obszyty



			kolorowym skajem. Wymiar 60x19x9 (+/- 2 cm)
6	Lampa sollux z filtrami (lampa + filtry)	2	Lampa na podczerwień, zasilanie 230V, 50/60Hz, 450W, wymiary 60 cm. x70 cm. x 130 cm. (+/-2 cm.). Waga do 14 kg. Wyposażenie dodatkowe: przewód sieciowy 1 szt. promiennik 375 W 1 szt., filtr czerwony 1 szt., filtr niebieski 1 szt., okulary ochronne dla pacjenta 1 szt. i operatora 1 szt., klucz imbusowy 1 szt., bezpieczniki zapasowe T3, 15 L 250 V; 3,15 A, 250 V 2 szt., instrukcja użytkowania w języku polskim, statyw stołowy 1 szt.
7	Mata poślizgowa	5	Przeznaczenie: pomoc przy przemieszczaniu pacjentów, obracaniu ich na łóżku lub przesuwaniu. Wielokrotnego użytku. Wymiary 175 cm. x 60 cm. (+/- 10 cm). Maksymalne obciążenie 200 kg.
8	Poduszka sensoryczna	4	Średnica: min. 33 max.35 cm. Wysokość (grubość): pomiędzy min. 5 cm. – max. 6 cm. Materiał: tworzywo PVC lub TPE. Struktura dwustronna: jedna strona gładka, druga z wypustkami sensorycznymi (wypukłości typu język). Maksymalne obciążenie: min. 150 kg. Możliwość regulacji twardości (poprzez dopompowanie powietrza – wentyl do pompowania). Kolor – preferowany niebieski. Wszystkie piłki w jednym kolorze. Do każdej piłki pompka w zestawie.
9	Przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych	5	Przyrząd do ćwiczeń. Klamra do mocowania na drzwiach. Zawiera linkę, 2 bloczki, 2 uchwyty Masa całkowita: do 1 kg.
10	Pięteczka do masażu z kolcami	5	Pięteczki wykonane z PCV. Rozmiar, średnica min. 6 cm., max 9 cm. Preferowany kolor niebieski
11	Pas stabilizujący	3	Pas stabilizujący miednicę. Pas do przymocowania do krzesła, fotela bądź wózka inwalidzkiego w celu zapewnienia właściwej pozycji. Wymiary 90 cm. x 165cm. (+/-10 cm)
12	Krążek przeciwodleżynowy	4	Krążek przeciwodleżynowy wypełniony naturalną łuską gryki, przeznaczony do profilaktyki odleżyn w okolicach kości ogonowej, pośladków lub pięt. Wypełnienie: 100% naturalna łuska gryki. Poszewka: bawełniana, zdejmowana, z możliwością prania Średnica całego krążka: 30 cm (+/- 5 cm). Średnica otworu: 13 cm. (+/- 3 cm.)
13	Materac przeciwodleżynowy	4	Do łóżka rehabilitacyjnego, wyposażony w specjalistyczny pokrowiec hypoalergiczny (antybakteryjny i antygrzybowy), obciążenie min. 100 kg., duża sprężystość i wytrzymałość, odporność na odkształcenie,



			dobrze reagujący na zmianę pozycji osoby leżącej. Pompa z regulacją ciśnienia, czas pełnego cyklu 8 min., ciśnienie 70 mmHg
14	Wózek inwalidzki ze stabilizacją	2	Wózek inwalidzki przeznaczony dla osób z ograniczeniami ruchowymi, wymagających stabilizacji tułowia i głowy oraz możliwości pełnego odchylenia oparcia. Konstrukcja aluminiowa – składana, umożliwiająca łatwy transport i przechowywanie. Regulowane oparcie z możliwością odchylenia do 90° (funkcja leżenia). Tapicerka odporna na wilgoć i zabrudzenia. Regulowane podnóżki z możliwością demontażu i odchylenia. Wyposażony w koła tylne pełne (pompowane lub pełne gumowe) koła tylne wypinane na szybkozłączki z hamulcami dla osoby prowadzącej oraz użytkownika. Koła przednie skrętne, zapewniające łatwe manewrowanie. Siedzisko i oparcie zapewniające stabilizację i komfort użytkownika. Maksymalne obciążenie: min. 120 kg
15	Łóżko rehabilitacyjne	2	Regulacja wysokości i położenia leża, elektryczne sterowanie, precyzyjne siłowniki sterujące, koła transportowe z blokadą, ułatwiające przestawienie, możliwość zastosowania pozycja anty-trendeleburga, zastosowanie płynnej regulacji kąta nachylenia wezgiłowia (pilot), zastosowanie płynnej regulacji kąta nachylenia segmentu uda (pilot), wysięgnik i barierki, które nie przeszkadzają przy pielęgnacji. Produkt medyczny, atestowany. Udźwig nie mniejszy niż 175 kg. Wymiary leża 90 cm. x 200 cm (+/- 5 cm). Instrukcja obsługi w języku polskim. Wysięgniki i barierki w standardowym wyposażeniu.
16	Taboret prysznicowy	4	Konstrukcja ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości min 39 max. 49 cm., szerokość siedziska min 50 cm., głębokość siedziska min 37 cm., wysokość oparcia min 37 cm. Obciążenie min 110 kg.
17	Siedzisko na wannę	4	Siedzisko posiada aluminiową ramę. Posiada otwory odpływowe, Skokowa regulacja szerokości rozstawu uchwytów. Wymiary siedziska: 23 x 36 cm (+/- 2 cm). Szerokość wewnętrzna 48 cm – 57 cm. Szerokość zewnętrzna 73 cm. – 81 cm. Maksymalne obciążenie: 120 kg Głębokość siedziska: 10 cm (+/- 5 cm)

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieużywany. Powinien spełniać obowiązujące normy jakościowe i bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie dopuszczenia do użytku w placówkach ochrony zdrowia i opieki