

Załącznik nr. 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 wyposażenie pokoi**1. Zakup paneli wieszakowych z lustrem 50-80/210 cm (8 szt.)**

Wykonany z płyty meblowej melaminowanej o grubości 18mm R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor. Krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze dopasowanym do koloru płyty. Panel podzielić proporcjonalnie na dwie pionowe części w jednej dokleić lustro w wymiarze proporcjonalnym do wielkości panela, w części drugiej panela 4 wieszaki metalowe w kolorze czarnym (wzór do akceptacji inwestora). Szerokość paneli dostosować do zastanych przestrzeni. Wysokość paneli dostosować do wysokości opaski drzwiowej. Panel przystosowany do zawieszenia.

2. zakup paneli wieszakowych 50-60/210cm (20 szt.)

Wykonany z płyty meblowej melaminowanej o grubości 18mm R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor, krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze dobranym do koloru płyty. Do panela przytwierdzić metalowe wieszaki w kolorze czarnym (wzór do akceptacji inwestora). Szerokość paneli dostosować do zastanych przestrzeni. Wysokość paneli dostosować do wysokości opaski drzwiowej. Panel przystosowany do zawieszenia.

3. Zakup zestawu mebli w zabudowie s150-170/g45-54/w.250 cm (25 szt.)

Zabudowa składa się z szafy ubraniowej podzielonej na dwie symetryczne komory. W komorze szafy znajdującej się bliżej drzwi w górnej części należy przewidzieć miejsce na jednostkę sterującą. Część ta zamykana oddzielnym frontem mocowanym na conajmniej dwóch zawiasach i otwierana w systemie TIP-ON lub równoważnym. Poniżej komora z drążkiem ubraniowym w zależności od głębokości możliwe jest zanontwanie "puzonu", przestrzeń na wieszanie powinna być nie mniejsza niż 130cm wysokości.. Pod przestrzenią na wieszanie znajduje się półka o przestrzeni około 30cm. Komora z drążkiem i półką zamykana pojedynczym frontem na conajmniej 3 zawiasach cichodomykowych. Druga komora wewnątrz której znajduje się półka około 30cm od wieńca górnego następnie wieszak ubraniowy w zależności od głębokości możliwe jest zanontwanie "puzonu", przestrzeń na wieszanie powinna być nie mniejsza niż 130cm wysokości. Pod tą przestrzenią zamontowana półka o przestrzeni około 30cm. Komora ta zamykana pojedynczym frontem z lustrem osadzonym na conajmniej 3 zawiasach cichodomykowych. Na frontach szafy przewidziano zastosowanie uchwytów krawędziowych metalowych w kolorze czarnym model UA02 lub równoważnym o w rozstawie 128mm. Fronty zewnętrzne widoczny tylko cokół dolny, szafa posadowiona na regulowanych nogach przykrytych cokołem w kolorze korpusu szafy. Drugim elementem składowym zabudowy jest wysoki słupek o szerokości nie mniejszej niż 60cm,

który w dolnej części ma przewidziane miejsce na walizki wysokości 80cm od poziomu podłogi - ta część jest bez frontu. Powyżej znajduje się część zakryta dwoma frontami montowanymi na zawiasach cichodomykowych. Tuż nad przestrzenią z walizkami znajduje się za frontem miejsce na lodówkę typu mini bar - należy przewidzieć miejsce na wentylację (nie we froncie). Nad lodówką znajduje się przestrzeń z półkami otwierana oddzielnym frontem montowanym na zawiasach cichodomykowych. Fronty zewnętrzne. Uchwyty w słupku mają być stylistycznie takie same jak w szafie. Fronty słupka powinny otwierać się "na pokój" dla zwiększenia komfortu korzystania z lodówki. Korpus zabudowy wykonany z płyty #18mm w kolorze R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor. Fronty w kolorze ciepłej bieli - Biel Alpejska 8685SM lub równoważny. Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone brzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze płyty.

4. Zakup paneli (20 szt.)

Wykonany w płyty meblowej melaminowanej grubości 36mm w kolorze R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze płyty. Panel przystosować do bezpiecznego zawieszenia na ścianie. Panel musi mieć możliwość przeprowadzenia kabli w sposób niewidoczny. Do paneli przytwierdzić w bezpieczny sposób półki w postaci otwartych szcześciaków 2x40/40cm, 1x60/40cm, których korpus jest wykonany z płyty o grubości 18mm w kolorze ciepłej bieli Biel Alpejska 8685SM lub równoważny natomiast plecy półki muszą licować się kolorystycznie z kolorem płyty na panelu. Wymiar panela bezwzględnie dopasować do zastanej przestrzeni szerokości biurka i wysokości pomieszczenia.

5. Zakup krzeseł (55 szt.)

Krzeseł na konstrukcji drewnianej bukowej bejcowanej lub lakierowanej w kolorze pasującym do wybranej płyty na meble twarde. Siedzisko na bazie ze sprężyn falistych lub pasów tapicerskich pokrytych pianką wysokoelastyczną o zwiększonej gęstości pokryta tkaniną tapicerską łątwoczyszczącą z grupy velvetów o gramaturze nie mniejszej niż 350g/m² o wytrzymałość minimum 89000 testu Marindala, w kolorze oliwkowym (równoważny RAL6003) lub turkusowy (równoważny RAL6033) ostatecznego wyboru dokona inwestor. Przesuwalność nitek min.A, odporność na tarcie suche i mokre min.A, wytrzymałość na rozciąganie min.B, odporność na piling min.B, odporność na wybarwienia światłem min.C, spełniający normę EN1021-1 BS5852:Part 1:1979 - Zapalność. Ostatecznego wyboru wzoru krzesła dokona inwestor.

6. Zakup szafek nocnych (42 szt.)

Korpus szafki wykonana z płyty o grubości 18mm w okleinie HPL w kolorze R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor. Krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze dopasowanym do koloru płyty. Szafka posadowiona na nogach metalowych w kolorze czarnym. Plecy z płyty HDF wpuszczone w wyfrezowany korpus. Zastosować uchwyty krawędziowe czarne UA04 128mm

lub równoważne. Wysokość szafki dla bezpieczeństwa powinna być 2cm poniżej wysokości łóżka z materacem. Wielkość szafki dostosować do przestrzeni obok łóżek.

7. Zakup szafki nocnej z panelem (1 szt.)

Korpus szafki wykonana z płyty o grubości 18mm w okleinie HPL w kolorze R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor. Krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze dopasowanym do koloru płyty. Szafka posadowiona na nogach metalowych w kolorze czarnym. . Plecy z płyty HDF wpuszczane w wyfrezowany korpus. Zastosować uchwyty krawędziowe czarne UA04 128mm lub równoważne. Wysokość szafki dla bezpieczeństwa powinna być 2cm poniżej wysokości łóżka z materacem. Wielkość szafki dostosować do przestrzeni obok łóżek. Za szafką wysunąć ponad wysokość szafki panel z płyty w którym umieścić należy gniazdka i włączniki.

8. Zakup paneli (21 szt)

Wykonany w płyty meblowej melaminowanej grubości 36mm w kolorze R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze płyty. Panel przystosować do bezpiecznego zawieszenia na ścianie. Panel musi mieć możliwość przeprowadzenia kabli w sposób niewidoczny. Wymiar panela bezwzględnie dopasować do zastanej przestrzeni. Miejsce montażu paneli wskaże inwestor.

9. Zakup paneli tapicerowanych (21 szt.)

Panel łóżka otapicerowany tkaniną kolorową. Panel składa się z płyty mdf min. 18mm pokrytej gąbką gr. 2cm o właściwościach trudnopalnych pokryta tkaniną tapicerską łatwoczystującą z grupy velvetów o gramaturze nie mniejszej niż 350g/m² o wytrzymałości minimum 89000 testu Marindala, w kolorze piaskowym (równoważny RAL1015) ostatecznego wyboru dokona inwestor. Przesuwalność nitek min.A, odporność na tarcie suche i mokre min.A, wytrzymałość na rozciąganie min.B, odporność na piling min.B, odporność na wybarwienia światłem nim.C, spełniający normę EN1021-1 BS5852:Part 1:1979 - Zapalność. Panele przeszywane wg wzór wg uzgodnień z inwestorem. Panel montowany w sposób umożliwiający zdjęcie panela bez uszkodzania ściany i panela. Szerokość paneli musi stanowić sumę szerokości dwóch łóżek oraz około 20cm więcej na możliwość rozstawienia łóżek. Wysokość minimum 60cm nad poziomem łóżka z materacem.

10. zakup paneli tapicerowanych zintegrowanych (16 szt.)

Panel łóżka otapicerowany tkaniną kolorową. Panel składa się z płyty mdf min. 18mm pokrytej gąbką gr. 2cm o właściwościach trudnopalnych pokryta tkaniną tapicerską łatwoczystującą z grupy velvetów o gramaturze nie mniejszej niż 350g/m² o wytrzymałości minimum 89000 testu Marindala, w kolorze piaskowym (równoważny RAL1015) ostatecznego wyboru dokona inwestor. Przesuwalność nitek min.A, odporność na tarcie suche i mokre min.A, wytrzymałość na rozciąganie min.B, odporność na piling min.B,

odporność na wybarwienia światłem nim.C, spełniający normę EN1021-1 BS5852:Part 1:1979 - Zapalność. Panel przesywany we wzór wg uzgodnień z inwestorem. Panel montowany na śruby w sposób umożliwiający rozkręcanie. Szerokość paneli na szerokość łóżek a wysokość conajmniej 60 nad wysokość łóżka z materacem.

11. Zakup oświetlenia do paneli (42 szt.)

Kinkiet z dwoma źródłami światła konstrukcja metalowa, abażur materiałowy oraz regulowana lampka do czytania. Lampka w całości wykończona w kolorze czarnym. Ilość źródeł światła 2. Źródło światła w komplecie. Zasilanie 230V. Szerokość (cm) 25, Wysokość (cm) 45, Długość (cm) 20. Wymiary mogą się nieznacznie różnić. IP20. Włącznik/wyłącznik znajduje się na płycie montażowej lampy. Ostatecznego wyboru wzoru oświetlenia dokona inwestor.

12. Zakup gniazd elektrycznych (42 szt.)

Moduł - Gniazdo wtykowe podwójne z uziemieniem bolcowym z przestłonami do ramek. Wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, PC bezhalogenowego (zbliżony ral 9005), prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 250V, Stopień ochrony IP20. Montaż podtynkowy. Musi spełniać normy PN-EN IEC 60335-1:2024-04, PN-EN 60669-1:2018:04, PN-IEC 60884-1:2024-04; Gniazdo montowane w podwójnej ramce w kolorze czarnym (zbliżony RAL9005) IP20/I44 - możliwość zwiększenia szczelności po zamontowaniu uszczelki do ramki.

13. zakup gniazda ładowania USB (42 szt)

Moduł - ładowarka USB podwójna C+A 30W wykonana z tworzywa sztucznego, PC bezhalogenowe w kolorze czarnym (zbliżony Ral 9005), montaż podtynkowy. Moc ładowania 30,0W (5,0V/3,0A; 9,0V/3,0A; 12,0V/2,5A; 15,0V/2,0A; 20,0V/1,5A). IP20. Oznakowanie CE. Ładowarka USB montowana w podwójnej ramce w kolorze czarnym (zbliżony RAL9005) IP20/I44 - możliwość zwiększenia szczelności po zamontowaniu uszczelki do ramki.

14. Zakup zesatwu mebli w zabudowie s130-150/g45-54/w250cm (3 sztuki)

Zabudowa składa się z szafy ubraniowej podzielonej na dwie symetryczne komory. W komorze szafy znajdującej się bliżej drzwi w górnej części należy przewidzieć miejsce na jednostkę sterującą. Część ta zamykana oddzielnym frontem mocowanym na conajmniej dwóch zawiasach i otwierana w systemie TIP-ON lub równoważne. Poniżej komora z drążkiem ubraniowym w zależności od głębokości możliwe jest zanontwanie "puzonu", przestrzeń na wieszanie powinna być nie mniejsza niż 130cm wysokości.. Pod przestrzenią na wieszanie znajduje się półka o przestrzeni około 30cm. Komora z drążkiem i półką zamykana pojedynczym frontem na conajmniej 3 zawiasach cichodomykowych. Druga komora wewnątrz której znajduje się półka około 30cm od wieńca górnego następnie wieszak ubraniowy w zależności od głębokości możliwe jest zanontwanie "puzonu", przestrzeń na wieszanie powinna być nie mniejsza niż 130cm wysokości. Pod tą przestrzenią zamontowana półka o przestrzeni około 30cm. Komora ta zamykana pojedynczym frontem z lustrem

osadzonym na conajmniej 3 zawiasach cichodomykowych. Na frontach szafy przewidziano zastosowanie uchwytów krawędziowych metalowych w kolorze czarnym model UA02 lub równoważnym w rozstawie 128mm. Fronty zewnętrzne widoczny tylko cokół dolny, szafa posadowiona na regulowanych nogach przykrytych cokołem w kolorze korpusu szafy. Drugim elementem składowym zabudowy jest wysoki słupek o szerokości nie mniejszej niż 60cm, który w dolnej części ma przewidziane miejsce na walizki wysokości 80cm od poziomu podłogi - ta część jest bez frontu. Powyżej znajduje się część zakryta dwoma frontami montowanymi na zawiasach cichodomykowych. Tuż nad przestrzenią z walizkami znajduje się za frontem miejsce na lodówkę typu mini bar - należy przewidzieć miejsce na wentylację (nie we froncie). Nad lodówką znajduje się przestrzeń z półkami otwierana oddzielnym frontem montowanym na zawiasach cichodomykowych. Fronty zewnętrzne. Uchwyty w słupku mają być stylistycznie takie same jak w szafie. Fronty słupka powinny otwierać się "na pokój" dla zwiększenia komfortu korzystania z lodówki. Korpus zabudowy wykonany z płyty #18mm w kolorze R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor. Fronty w kolorze ciepłej bieli - Biel Alpejska 8685SM lub równoważny. Wszystkie krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone brzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze płyty. Szerokość, głębokość i wysokość zabudowy koniecznie dopasować do zastanej przestrzeni.

15. zakup szaf otwieranych (2 szt.)

Szafa składa się z dwóch symetrycznych komór. W jednej komorze pod wieńcem górnym półka z przestrzenią około 30cm pod półką znajduje się drążek ubraniowy w zależności od głębokości możliwe jest zamontowanie "puzonu", przestrzeń na wieszanie powinna być nie mniejsza niż 130cm. Pod przestrzenią wieszakową półka o przestrzeni około 30cm. Komora zamykana pojedynczym frontem na conajmniej 4 zawiasach cichodomykowych. W druga komora wewnątrz stanowi lustrzane odbicie pierwszej natomiast jest zamykana pojedynczym frontem z lustrem osadzonym na conajmniej 4 zawiasach cichodomykowych. Na frontach szafy przewidziano zastosowanie uchwytów krawędziowych metalowych w kolorze czarnym model UA02 lub równoważny w rozstawie 128mm. Fronty zewnętrzne, szafa posadowiona na regulowanych nogach przykrytych cokołem w kolorze korpusu szafy. Korpus szafy wykonany z płyty #18mm w kolorze R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor. Fronty w kolorze ciepłej bieli - Biel Alpejska 8685SM lub równoważny. Szerokość, głębokość i wysokość zabudowy koniecznie dopasować do zastanej przestrzeni.

16. zakup łóżek z materacem (58 szt.)

Łóżko kontynentalne składające się z: dolnego materaca bazowego typu HARDBOX, otapicerowanego tkaniną tapicerską łątwoczyszczącą z grupy velvetów o gramaturze nie mniejszej niż 350g/m² o wytrzymałości minimum 89000 testu Marindala, w kolorze piaskowym (równoważny RAL1015) ostatecznego wyboru dokona inwestor. Przesuwalność nitek min.A, odporność na tarcie suche i mokre min.A, wytrzymałość na rozciąganie min.B,

odporność na piling min.B, odporność na wybarwienia światłem nim.C, spełniający normę EN1021-1 BS5852:Part 1:1979 - zapalność. tkanina pod materacem musi mieć właściwości antypoślizgowe. Konstrukcja bazy: rama drewniana bukowa z 4 nogami drewnianymi i 2 nogami z kółkami w kształcie odwróconego stożka wysokość nóg 15cm na twardej bazie położony materac górny dwustronny kieszeniowy w pokrowcu do prania z zamkiem z trzech stron. Wysokość całości wraz z nogami 55-60 cm. Wysokość materaca górnego 22 cm. Wkład materaca stanowią stalowe sprężyny kieszeniowe POCKET SPRINGS o wysokości 12 cm, z których każda sprężyna jest umieszczona w odrębnej „kieszonce” z trwałej włókniny. Wkład sprężynowy, o zwiększonej liczbie sprężyn - 266 szt./m² i 7-strefowej budowie, obustronnie pokryty filcem oraz pianką poliuretanową o wysokości min.4 cm. Zastosowane kształtki piankowej o grubości min. 6 cm. Łóżko z prawej i lewej strony wyposażone w zaczepy umożliwiające łączenie.

17. zakup biurek s.80-110/40-45cm/80cm (28 szt)

Korpus biurka wykonany z płyty o grubości 18mm w okleinie HPL w kolorze R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor. Krawędzie narażone na uszkodzenia wykończone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze dopasowanym do koloru płyty. Część biurka wykonana z płyty składa się z korpusu o wysokości około 15cm podzielonego wewnątrz na dwie równe przestrzenie. Plecy wyfrezowane wykonane z płyty HDF. Korpus z płyty posadowiony na 4 nogach metalowych wysokość 65cm w kolorze czarnym. Uchwyty krawędziowe czarne UA04 128mm lub równoważne. Wielkość biurek dostosować do przestrzeni.

18. zakup komody z szufladą i szafką (1 szt.)

Komoda wykonana z płyty meblowej w okleinie HPL w kolorze R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor. Korpus wykonany z płyty o grubości 18mm wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 2mm. W górnej części komody szuflada mocowana na prowadnicach kulowych cichodomykowych, dolna część z półkami zamykana dwoma frontami na co najmniej dwóch zawiasach cichodomykowych każdy front. Front szuflady w kolorze ciepłej bieli - Biel Alpejska 8685SM lub równoważny. Korpus zewnętrzny fronty wewnętrzne. Komoda posadowiona na regulowanych nogach wysokości 3cm lub nogach typu hairpin 10cm. Ostatecznego wyboru nóg dokona inwestor. Uchwyty metalowe krawędziowe czarne UA04 lub równoważne w rozstawie 128mm. Szerokość komody dostosować do zastanej przestrzeni.

19. zakup komody RTV (1szt)

Komoda wykonana z płyty meblowej w okleinie HPL w kolorze R20119LN Dąb Amerykański lub równoważnym ostatecznego wyboru dokona inwestor. Korpus wykonany z płyty o grubości 18mm wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 2mm w kolorze płyty. Komoda podzielona na dwie symetryczne części zamykane frontami na co najmniej dwóch zawiasach cichodomykowych każdy front. Korpus zewnętrzny fronty wewnętrzne. Komoda

posadowiona na regulowanych nogach 3cm lub nogach typu hairpin 10cm, ostatecznego wyboru nóg dokona inwestor. Fronty w kolorze ciepłej bieli - Biel Alpejska 8685SM lub równoważny. Uchwyty metalowy krawędziowe czarne UA04 lub równoważne w rozstawie 128mm. Szerokość komody dostosować do zastanej przestrzeni.

20. zakup fotela rozkładanego (2 szt.)

Fotel rozkładany na ramie drewnianej z pojemnikiem na pościel. Powierzchnia spania 80/196 cm, materac składa się z systemu sprężyn "poketowych" pokrytych pianką poliuretanową. Tkanina tapicerska łątwoczyszcząca z grupy velvetów o gramaturze nie mniejszej niż 350g/m² o wytrzymałości minimum 89000 testu Marindala, w kolorze piaskowym (równoważny RAL1015) lub w kolorze oliwkowym (równoważny RAL6003) lub turkusowym (równoważny RAL6033) ostatecznego wyboru dokona inwestor. Przesuwalność nitek min.A, odporność na tarcie suche i mokre min.A, wytrzymałość na rozciąganie min.B, odporność na piling min.B, odporność na wybarwienia światłem min.C, spełniający normę EN1021-1 BS5852:Part 1:1979 - zapalność.

21. Zakup zestawów powitalnych (28 szt.)

wymiary tacy głównej [w/s/g] 30/260/260mm

moc płyty grzejnej 950-1100W

długość przewodu zasilającego 800mm

Tacka wykonana z ekologicznego bambusa, odporna na zabrudzenia, wilgoć oraz wysoką temperaturę. W tacce zintegrowany przyborek na saszetki z kawą lub herbatą.

Czajnik ze stali nierdzewnej kolor inox, płyta grzewcza wyprodukowana ze stali nierdzewnej, system ochrony termostatu DUAL SAVES, system oszczędzający energię ECO SAVES zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika.