

## Załącznik nr. 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 wyposażenie stołówki

### 1. zakup krzeseł restauracyjnych (60 szt.)

- wymiary zewnętrzne s.56/g.69/h75[cm]- krzesło restauracyjne
- krzesło na stelażu drewnianym bukowym lakierowanym na kolor dąb amerykański, K078 Wiśnia Riverside Ciemna/K003 Dąb Craft Złoty/K086 Orzech Rockford Naturalny lub równoważne. Oparcie wykonane z giętej sklejki szerokie na 14[cm] odchylenie względem siedziska ergonomiczne i zgodne z krzywiznami pleców. Siedzisko głębokie na 49[cm] ze sklejki drewnianej pokrytej pianką wysokoelastyczną o dużej gęstości, a następnie pokryte tkaniną kolorową łątwoczystszą z grupy velvetów o gramaturze nie mniejszej niż 350g/m2 o wytrzymałość minimum 89000 cykli, w kolorze oliwkowym (lub równoważny RAL6003) lub turkusowy (lub równoważny RAL6033) lub kolorze piaskowym (lub równoważny RAL1015) lub czarnym (lub równoważnym) lub szarym (lub równoważnym). Przesuwalność nitek min.A, odporność na tarcie suche i mokre min.A, wytrzymałość na rozciąganie min.B, odporność na piling min.B, odporność na wybarwienia światłem nim.C, spełniający normę EN1021-1 lub równoważną.

### 2. zakup stołów restauracyjnych (30 szt.)

- stół 65/80cm o gr. 36mmna pojedynczej metalowej nodze malowanej proszkowo w kolorze czarnym
- a. Błat wykonany z płyty laminowanej HPL gr 36mm w kolorze dąb amerykański, K078 Wiśnia Riverside Ciemna/K003 Dąb Craft Złoty/K086 Orzech Rockford Naturalny lub równoważne. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 2mm w kolorze płyty. Błat posadowiony stelażu metalowym z pojedynczą kolumną wykonaną z profilu grubościennego 50x50mm, malowanego proszkowo. Stopa podstawy w kształcie kwadratu na regulowanych nóżkach.
- **Zakup hokerów (4 szt. )** – hokery mogą być łatwo przenoszone i dostosowywane do różnych ustawień, co pozwala na elastyczne aranżowanie przestrzeni stołówki w zależności od potrzeb klientów. Wysokość hokerów 85 cm do 90 cm, na 4 nogach drewnianych w kolorze Bukowym, lub Dąb Amerykański lub K078 Wiśnia Riverside Ciemna/K003 lub Dąb Craft Złoty/K086 lub Orzech Rockford Naturalny lub równoważne. Siedzisko pokryte pianką wysokoelastyczną o dużej gęstości, a następnie pokryte tkaniną kolorową łątwoczystszą z grupy velvetów o gramaturze nie mniejszej niż 350g/m2 o wytrzymałość minimum 89000 cykli, w kolorze oliwkowym (lub równoważny RAL6003) lub turkusowy (lub równoważny RAL6033) lub kolorze piaskowym (lub równoważny RAL1015) lub czarnym (lub równoważnym) lub szarym (lub równoważnym). Przesuwalność nitek min.A, odporność na tarcie suche i mokre min.A, wytrzymałość na rozciąganie min.B, odporność na piling min.B, odporność na wybarwienia światłem nim.C, spełniający normę EN1021-1 lub równoważną.

### 3. zakup zabudowy barowej (1 szt.)

- Zabudowa barowa 250cm, której korpus zbudowany jest z płyty laminowanej o grubości 36[mm] w kolorze czarnym lub równoważnym. Zabudowa posadowiona na regulowanych ślizgach. Górny blat stanowi blat kuchenny w kolorze i strukturze czarny kamień/czarny wulkan lub równoważnym grubość blatu - 38[mm] z pojedynczym zoobleniem. Front zabudowy pokrywają listwy wykonane z płyty o gr. 18[mm] i szerokości około 10[cm] wykonane z 3 różnych kolorach imitujących naturalne drewno: K078 Wiśnia Riverside Ciemna/K003 Dąb Craft Złoty/K086 Orzech Rockford Naturalny lub równoważne, każda listwa wykończona 2[mm] obrzeżem PCV w kolorze płyty, listwy klejone lub przykręcone (w sposób niewidoczny) do bazy z płyty o grubości 18[mm] w kolorze Kobra brązowa/Miedź lub równoważnym lub czarnym lub równoważnym wykończone 2 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty. Konstrukcja stanowi zabudowę i estetyczne wykończenie wyposażenia AGD ze stali nierdzewnej w barze. Należy przewidzieć odpowiednią wentylację dla pracującego sprzętu a także nieinwazyjne, stabilne mocowanie.

### 4. Zabudowa bufetu (3 szt.)

- Zabudowa wysp restauracyjnych każda w wymiarze szerokość 200-220cm,gt 60-90cm, wysokość 90-95cm. Jeśli głębokość blatu będzie większa niż 80cm należy zastosować blat z obustronnym zaobleniem. Każda z wysp dzielona na dwa symetryczne odcinki, tak by było można zmienić ustawienie/kolejność każdego elementu. Zabudowa posadowiona na kołach z hamulcem

dostosowanych do dużych obciążeń około 100kg na koło. Zabudowa pokryta blatem kuchennym o gr.38mm powleczny laminatem wysokociśnieniowym (HPL)w kolorze czerni wulkaniczna U12000 lub równoważny. W blacie należy przewidzieć otwory kablowe, miejsce zerwania integralności blatu konieczne zabezpieczyć przepustem kablowym w kolorze czarnym. Korpus, przegrody, fronty oraz plecy wykonane z płyty 18mm pokrytej okleiną HPL w kolorze imitującym naturalne drewno: K078 Wiśnia Riverside Ciemna/K003 Dąb Craft Złoty/K086 Orzech Rockford Naturalny lub równoważne. Każda krawędź pokryta obrzeżem PCV 2mm w kolorze dopasowanym do koloru użytej płyty. Zabudowa posadowiona na wzmocniony kółkach dających możliwość płynnego przemieszczania zabudowy, koła przykryte cokółtem wykonanym z płyty w okleinie HPL gr.18mm w kolorze imitującym naturalne drewno: K078 Wiśnia Riverside Ciemna/K003 Dąb Craft Złoty/K086 Orzech Rockford Naturalny lub równoważne. Pod blatem znajduje się przestrzeń do przechowywania zastawy stołowej wysokość tej przestrzeni około 40cm. Pod przestrzenią szuflady na prowadnicach z udźwigiem 35kg z pełnym wysuwem i cichym domykiem oraz dożywotnią gwarancją. Uchwyt frezowany/wpuszczany lub liniowy w kolorze czarnym lub równoważnym.