

Przekrój B-B

1:50

ZESTAWIENIE: ŚCIANY PO TERMOMODERNIZACJI

[illegible]

UNAGA

Pozostałe ściany zewn. widoczne na rysunkach (a nie podlegające izolacji termicznej), np. ściana pom. technicznych, nieogrzewanych w fosach należy wykończyć łożsamo z przylegającymi ścianami poddawanyymi termomodernizacji

ZESTAWIENIE PRZEGRODY POZIOME

[illegible]

--	--

UWAGA:

1. Przed wykonaniem nowych warstw pokrycia dachowego należy usunąć stare warstwy pokrycia izolacji.
2. Nowe pokrycie dachowe wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Bezwzględnie zachować warunki określone w raporcie klasyfikacyjnym przy oddziaływaniu ognia zewnętrznej dła pokrycia dachowego i instrukcji montażu wybranego systemu
3. Nowe przekrycie wraz z urządzeniami (ogniwa PV) nie może przekraczać obciąża określona jako dopuszczalne w ekspertyzie technicznej sporządzonej dla przedmiotowego zmiernia budowlanego.

LIMAG

1. Zmierzanożycienne wymiary okien na podstawie wglz lokalnych na obiekcie, dokumentacji archiwalnej uoedopiecznionj przez inwestora, pomiarów dostępnjch okien na elewacji z zewnątrz i w miarę możliwości wewnętrznej oraz skanu budynku z zewnątrz
2. Ze względu na ograniczonj dostępnjch do pomieszczeń, różnice w poziomie posadzek oraz oszacowaniu okien w ościeżach i węgarach przed zamówieniem stolarki nalez bezwzględnie zweryfikować wymiar okien z natury.
3. Wszelkie nazwy własne wyrobów i materiałów wyłącznie jako przykładowe, dopuszczane zastosowanie odpowiadających materiałów/wyrobów/systemów o odpowiadających parametrach.

UYAGI

[illegible][illegible]