



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 02/06/2025/DDR/2.5_2.8/MRT/Z – Specyfikacja

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie wyposażenia do Laboratorium kosmetycznego znajdującego się w budynku G Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14G, 53-609 Wrocław.

Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, niezbędne do ich użytkowania. W konfiguracji fabrycznej przedmiot zapytania ofertowego musi spełniać specyfikację.

Wszystkie materiały muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

Wykonawca odpowiada za dostarczany asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu Ofertowym lub,
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych

Wykonawca musi wymienić je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

Koszt transportu/dostawy oraz wniesienia i montażu zawarty jest w cenie przedmiotu zamówienia.

2. Szczegółowe parametry zamówienia

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
1.	Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych	1 szt.	<u>Cechy charakterystyczne:</u> • Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego • 44 dysze do masażu wirowego • Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (30-45 l) • Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho • System odkamieniania sterowany elektronicznie • Czujnik temperatury wody • Słuchawka prysznicowa • Masaż wirowy przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile <u>Krzesło obrotowe w zestawie:</u> • Wymiary: (szer. x wys.) siedziska 460 x 420 mm, oparcia 400 x 290 mm. • Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 190 mm w zakresie 450-640 mm. • Podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana została z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. • Mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska. <u>Dane techniczne:</u> • Pojemność zabiegowa [l]: 30 • Pojemność do przelewu [l]: 45 • Liczba dysz [szt]: 44 • Pobór prądu: [A]: 5 • Zasilanie [V/Hz]: 230/50 • Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 90x95x92 • Bezpieczeństwo elektryczne: Klasa I, Typ B • Masa [kg]: 60 • Gwarancja 2 lata, Firma dostarczająca zamówienie oferuje montaż i uruchomienie urządzenia

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			Firma przeprowadzi szkolenie dla wykładowców.
2.	Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych	1 szt.	<u>Cechy charakterystyczne:</u> • niecka urządzenia w kolorze białym • niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym, • ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu - 120 l, • efektywny masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych, • regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz, • elektroniczny panel sterowania, • ustawianie czasu zabiegu (1-30 min), • zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, • system odkamieniania sterowany elektronicznie, • czujnik temperatury wody, • czujnik poziomu wody, • system automatycznego napełniania, • szybkie napełnianie i opróżnianie niecki, • półautomatyczny system opróżniania niecki, • regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia, • słuchawka prysznicowa, • stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia <u>Dane techniczne urządzenia:</u> • Pojemność zabiegowa [l]: 120 • Pojemność do przelewu [l]: 160 • Liczba dysz: 6 • Pobór prądu [A]: 5 • Czas napełniania/opróżniania [min]: 3/2 • Zasilanie [V/Hz]: 230/50 • Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 117x62x81 • Szerokość z przyłączem prysznicowym [cm]: 60 • Waga [kg]: 55 <u>Dane techniczne schodów:</u>

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			- Szerokość schodów: 502 mm, - Wysokość stopnia dolnego: 189 mm, - Wysokość całkowita: 364 mm, - Głębokość: 665 mm, Gwarancja: 2 lata. Firma dostarczająca zamówienie oferuje montaż i uruchomienie urządzenia Firma przeprowadzi szkolenie dla wykładowców
3.	Lampa do naświetleń światłem podczerwonym na statywie z okularami i filtrami	5 szt.	ERGONOMIA: - regulowana jasność świecenia - wyświetlenie jasności i czasu - łatwa aplikacja filtrów (czerwonego lub niebieskiego) - uproszczona obsługa sterownika PROMIENIOWANIE: - podczerwone - przyczynia się do zmniejszenia napięcia mięśni - rozszerza naczynia krwionośne, poprawia ukrwienie - podwyższa próg odczuwania bólu - odpowiada za wzmożenie przemiany materii KONSTRUKCJA: - stabilna metalowa konstrukcja - posiada podstawę wyposażoną w kółka z hamulcami - mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy - wymuszone chłodzenie tubusa - posiada siatkę zabezpieczającą filtr - posiada podstawę stołową <u>Wypożyczenie standardowe:</u> - przewód sieciowy: 1 szt. - promiennik 375W: 1 szt. - filtr czerwony 1 szt. - filtr niebieski 1 szt. - okulary ochronne dla pacjenta 1 szt. - okulary ochronne dla terapeuty 1 szt. - klucz imbusowy 1 szt. - bezpieczniki zapasowe T3, 15 L 250 V; 3,15 A, 250 V 2 szt.

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			- instrukcja użytkowania: 1 szt. - protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1 szt. - paszport techniczny: 1 szt. - statyw stołowy: 1 szt. <u>Dane techniczne:</u> Parametry światłoterapii - intensywność świecenia żarówki 10 - 99 % - maksymalna moc żarówki 375 W - pobór mocy maks. 450 W - zegar zabiegowy 1 - 30 min <u>Parametry ogólne:</u> - wysokość urządzenia na statywie min. 1,2 m, maks 1,9 m - wymiar podstawy statywu S x G. maks. 0,5 x 0,6 m - wymiary podstawy stołowej (bez lampy) S x G x W 30,0 x 31,5 x 6,0 cm - wymiary podstawy stołowej z lampą S x G x W 30,0 x 39,0 x 41,0 cm - masa statywu z lampą 13,7 kg (z żarówką i filtrem) - masa podstawy stołowej z lampą 5,5 kg (z żarówką i filtrem) - zasilanie 230 V, 50/60 Hz Gwarancja: 2 lata. Firma dostarczająca zamówienie oferuje montaż i uruchomienie urządzenia/pierwsza instalacja Firma przeprowadzi szkolenie dla wykładowców
4.	Urządzenie do laseroterapii	2 szt.	<u>Właściwości:</u> - współpraca z aplikatorami skanującymi i sondami punktowymi, regulacja mocy sond i aplikatorów, tryby emisji: ciągły i impulsowy, regulacja wypełnienia lub czasu impulsu - APLIKATOR SKANUJĄCY - duża moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu, dwie wersje o różnych mocach, trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, regulacja wysokości ramienia 60-140 cm, regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, automatyczne przeliczanie czasu pracy w



L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			zależności od wielkości pola zabiegowego, siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, wysokiej jakości kółka z hamulcami, półka na sterownik i okulary - PROGRAMY ZABIEGOWE - uproszczenie obsługi aparatu, jedn. chor. wybierane wg nazwy, 30 programów dla sondy IR, 20 programów dla sondy R, 20 programów użytkownika, 8 programów z częst. Nogiera, 30 programów z częst. Volla - SEKWENCJE ZABIEGOWE - złożenie dwóch programów dla laserów R i IR w jeden zabieg, uproszczenie obsługi aparatu, 10 sekwencji dla sond punktowych, 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących - ERGONOMIA - tryby pracy: programowy/manualny, duży, czytelny wyświetlacz, obsługa w trybie graficznym, system informacji kontekstowej, możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu, edycja nazw programów użytkownika - KONSTRUKCJA - duży wyświetlacz graficzny, liczniki czasu pracy sond laserowych, stabilizacja i regulacja mocy sond, dwa uniwersalne gniazda sond, wyrafinowane wzornictwo obudowy i klawiatur <u>Dane techniczne:</u> - Regulacja mocy: 25-100%, - Tryby pracy źródeł: ciągła, impulsowa, - Zakres częstotliwości: 1-5000Hz, - Wypełnienie: 25-75%, impuls 50us, - Ilość programów zabiegowych: 50, - Ilość sekwencji zabiegowych: 10, - Ilość sekwencji skanera: 25, - Lokacje pamięci dla prog. už.: 20, - Zegar zabiegowy: max 99:59 min, krok 1s, - Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W, - Wymiary: 30x23x11cm, Masa: 2,5kg. - Bezprzewodowa technologia Liczba kanałów – 4 Moc – 120mA, 150Hz, 400us

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			Gwarancja – 2 lata, z dodatkowym rokiem po rejestracji i zakończeniu gwarancji pierwotnej Firma dostarczająca zamówienie oferuje montaż i uruchomienie urządzenia. Firma przeprowadzi szkolenie dla wykładowców.
5.	Lampa do terapii światłem spolaryzowanym ze statywem	3 szt.	Lampa ze statywem do terapii światłem najnowszej generacji - zestaw umożliwiający terapię wygodną pracę z pacjentem podczas zabiegu leczenia światłem. Pozwala na oszczędność czasu i sił terapeuty podnosząc jednocześnie efektywność samego zabiegu. Terapeuta musi mieć możliwość pracy z innym pacjentem, nie odczuwa też dolegliwości związanych z długotrwałym utrzymywaniem rąk w jednej pozycji. <u>Dane techniczne:</u> - Średnica pola naświetlania: ok. 4 cm - Długość fali: 480 - 3400 nm - Gęstość mocy średnio 40 mW/ cm² - Energia świetlna na minutę średnio 2.4 J/ cm² - Nominalna moc lampy: 20 W - Temperatura przechowywania: -30 do 45 [st.C] - Temperatura użytkowania: 10 do 40 [st. C] - Zasilanie: 100-240 V~, 50/60 Hz - Maksymalny pobór mocy: 56 W - Masa własna: ok. 2,5 kg Gwarancja: 5 lat. Firma dostarczająca zamówienie oferuje montaż i uruchomienie urządzenia/pierwsza instalacja Firma przeprowadzi szkolenie dla wykładowców
6.	Bezprzewodowy elektrostymulator	3 szt.	<u>Skład zestawu:</u> - Bezprzewodowy elektrostymulator 4 moduły bezprzewodowe z technologią MI - Stacja dokująca Compex - Ładowarka Compex 2 opakowania elektrod zatrzaskowych 5 x 10cm 2 opakowania elektrod zatrzaskowych 5 x 5cm

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			2 opakowania elektrod zatrzaskowych 5 x 10cm (1 zaczepek) - Etui na elektrostymulator ze smyczą - Przewód USB - Instrukcja obsługi <u>Parametry techniczne:</u> - Bezprzewodowa technologia - Liczba kanałów – 4 - Moc – 120mA, 150Hz, 400us - Gwarancja – 2 lata, z dodatkowym rokiem po rejestracji i zakończeniu gwarancji pierwotnej Firma dostarczająca zamówienie oferuje montaż i uruchomienie urządzenia Firma przeprowadzi szkolenie dla wykładowców
7.	Zestaw do krioterapii	1 szt.	Aparat do krioterapii za pomocą azotu, wykonany w technologii grzałkowej, z mobilną podstawą. - Szybki START pozwala na rozpoczęcie pracy tuż po włączeniu urządzenia. W krótkim czasie aparat generuje zimno między -110°C -160°C wymagane do skutecznego wykonania zabiegu. Żądaną temperaturę osiąga się 1 minutę po naciśnięciu przycisku START - Zaawansowany technologicznie przewód kriogeniczny (chroniony międzynarodowym patentem) zapewnia pełną swobodę ruchów. Nie usztywnia się podczas zabiegu, w wyniku czego ręce operatora nie męczą się. Materiał izolacyjny zastosowany w przewodzie kriogenicznym zapobiega jego zamarznięciu. - Aparat dostępny specjalnie opracowanej technologii grzałkowej, która zapewnia wysokie oszczędności zużycia czynnika chłodzącego, sięgające nawet 40%. - Nieprzymarzający, opatentowany wąż kriogeniczny gwarantuje niespotykany dotąd komfort użytkowania oraz pełną swobodę ruchów. <u>Dane techniczne:</u> - Pobór mocy: 230V,



L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			• Czynnik chłodzący: LN2, • Temperatura zimnego strumienia: do -160°C, • Regulacja intensywności strumienia: 5 poziomów • Dostępna pojemność zbiornika: 50l, 35l • Wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego: wbudowany, • Dysza: tradycyjna (bez wskaźnika i pomiaru temperatury skóry) Firma dostarczająca zamówienie oferuje montaż i uruchomienie urządzenia Firma przeprowadzi szkolenie dla wykładowców
8.	Stół do masażu	5 szt.	Stół rehabilitacyjny, do masażu, elektryczny. • Elektryczna regulacja za pomocą dwóch silników: wyposażony w dwa certyfikowane, ciche siłowniki elektryczne, które umożliwiają precyzyjną regulację wysokości w zakresie od 49 cm do 86 cm, zapewniając komfort pracy terapeutę oraz wygodę pacjentowi. • Pilot ręczny z funkcją blokady: dzięki pilotowi dostosowanie wysokości stołu jest łatwe i szybkie. Dodatkowa funkcja blokady regulacji wysokości na pilocie pozwala na szybkie zabezpieczenie stołu przed przypadkową zmianą wysokości. • Zaawansowana regulacja: sterowanie za pomocą pilota umożliwia również regulację łamania blatu w części środkowej leżyska. Regulacja kąta nachylenia w tej części blatu odbywa się w zakresie od 0° do 25°, co jest niezwykle pomocne podczas terapii, w których wymagane jest odpowiednie dostosowanie pozycji ciała pacjenta, zwłaszcza w okolicach lędźwi czy bioder. • Podgłówek z poduszką ERGO: regulacja kąta nachylenia podgłówka umożliwia dostosowanie pozycji pacjenta do potrzeb terapii. Poduszka ERGO jest miękka, komfortowa, specjalnie wyprofilowana i dopasowana do owalu twarzy, co



L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			zapewnia doskonały komfort pacjentowi nawet podczas długotrwałych zabiegów czy masażu. • Zatyczka do otworu na twarz: dołączona zatyczka pozwala na szybkie dostosowanie podglówka do wygodnego leżenia na plecach lub boku. • Wysokiej jakości materiały: wytrzymała i stabilna konstrukcja wytrzymuje obciążenie do 200 kg, a tapicerka PVC w połączeniu z 7-centymetrową pianką zapewnia wygodę i bezpieczeństwo pacjenta nawet podczas długich zabiegów. • 5-segmentowy blat: blat stołu o wymiarach 192 cm x 68 cm składa się z pięciu segmentów, co pozwala na bardzo precyzyjne dopasowanie stołu do potrzeb pacjenta. Regulacja zagłówka, podłokietników oraz podnóżka zapewnia precyzyjne dopasowanie pozycji pacjenta, co jest kluczowe podczas terapii manualnej i masażu. • Wytrzymała konstrukcja: zwiększona wytrzymałość ramy sprawia, że dopuszczalne obciążenie stołu wynosi 200 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie nawet przy większym obciążeniu. Stabilna konstrukcja sprawia, że stół jest odporny na drgania i przesunięcia podczas zabiegów. • System jezdny z blokadą: stół wyposażony jest w 4 kółka jezdne, w tym 2 skrętne, co ułatwia jego płynne przemieszczanie. • Uchwyt na podkład higieniczny w rolce: uchwyt ten dodatkowo podnosi funkcjonalność w codziennym użytkowaniu, sprawiając, że niezbędne akcesoria są zawsze pod ręką. Uchwyt dopasowany jest do podkładów w rolce o szerokości 60 cm. <u>Dane techniczne:</u>

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			Firma dostarczająca zamówienie oferuje montaż i uruchomienie urządzenia.
9.	Pistolet do masażu	10 szt.	<u>Opis urządzenia:</u> • Technologia QuietForce, umożliwiająca cichą pracę urządzenia • 5 poziomów intensywności wibracji • 6 wymiennych głowic, dedykowanych różnym grupom mięśniowym • Amplituda pracy – 16mm, umożliwiająca do 60% głębszy masaż od produktów konkurencyjnych • Funkcja Bluetooth, łącząca z bezpłatną aplikacją treningową i regeneracyjną Therabody • 2 wydajne baterie, dające możliwość łącznie do 6 godzin pracy, Wyświetlacz OLED z pomiarem siły nacisku • Ergonomiczny uchwyt Multi-Grip <u>Parametry techniczne:</u> • Wymiary: 25,5 x 18 x 7,6cm • Waga: 1,3kg • Żywotność baterii – 300 minut (150 minut na baterię) • Czas pełnego ładowania – 75 minut • 2 baterie litowo-jonowe 16V • Amplituda pracy – 16mm • 6 wymiennych końcówek • 5 poziomów intensywności wibracji (1750, 1900, 2100, 2200 i 2400 uderzeń na minutę) • Funkcja Bluetooth <u>Skład zestawu:</u> • Urządzenie do masażu wibracyjnego Theragun Pro • 6 wymiennych końcówek • 2 wymienne baterie • Ładowarka litowo-jonowa

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			- Zasilacz - Futerał podróżny Firma dostarczająca zamówienie oferuje montaż i uruchomienie urządzenia
10.	Środek do dezynfekcji wanien z hydromasażem	1 szt. – 1L	Środek do dezynfekcji wanien z hydromasażem do szybkiej i całkowitej dezynfekcji instalacji wodnej wanien z hydromasażem. Preparat skutecznie usuwa nagromadzone bakterie, grzyby oraz algi. Opakowanie zawiera 1L preparatu.
11.	Preparat do usuwania kamienia z instalacji wodnych wanien i natrysków do hydroterapii	1 szt. – 25 kg	Preparat może być stosowany do chemicznego czyszczenia urządzeń ciśnieniowych. Jest bezpieczny dla środowiska i czyszczonych urządzeń - po neutralizacji popłuczyny mogą być spuszczone do kanalizacji. Musi to być preparat bezpieczny - nie jest preparatem żrącym, w przeciwieństwie do innych powszechnie stosowanych.
12.	Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni	10 sztuk (1 szt = 1 litr butelka ze spryskiwaczem)	Bezalkoholowa pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, działająca już od 1 minuty na bakterie, grzyby i wirusy. Polecana do sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i powierzchni w gabinetach kosmetycznych.
13.	Półwałek rehabilitacyjny do masażu	10 szt.	Półwałek rehabilitacyjny do masażu 60x19x9 cm kolor granatowy / niebieski. Półwałek do masażu przyczynia się do rozluźniania napięcia struktur tkankowych w okolicach pleców i kończyn dolnych. Zapewnia komfort podczas przeprowadzanego zabiegu masażu czy fizykoterapii. Półwałek stworzony z wysokoelastycznej pianki odpornej na odkształcenia z dbałością o najmniejsze szczegóły. Staranne szycie za pomocą nici poliestrowych zapewnia niezwykle trwałość produktu przez kilka lat. Tapicerka wyróżnia się trwałością i solidnością, a jej kolor zachowuje intensywność nawet przez kilka lat. Dodatkowo wyposażona w specjalny podkład zwiększający trwałość. Kształtka posiada certyfikat OEKO-TEX – Standard 100 (IW 00062).
14.	Piłki i rollery do automasażu	10 szt.	Roller wykonany z niezwykle trwałej, wzmocnionej i odpornej na zniekształcenia pianki

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			EVA, charakteryzuje się maksymalną wytrzymałością na uszkodzenia i zużycie <u>Parametry techniczne rollera:</u> - Długość (cm): 33 - Średnica (cm): 13 - Waga (kg): 0,65 - Maksymalna waga użytkownika: 225kg
15.	Karimata turystyczna	10 szt.	Karimata 180x50 cm z pianki, bardzo lekka, nie odkształca się, zapewnia doskonałą izolację termiczną od podłoża oraz komfort snu w każdych warunkach. <u>Parametry techniczne:</u> - materiał: pianka EVA - wymiary: 180 x 50 cm - grubość: 0,7 cm - waga: 180 g
16.	Tejpy kinesio	5 kompletów po 6 taśm	<u>Parametry techniczne:</u> - Wymiary: 5 m x 5 cm - Materiał: bawełna, klej hipoalergiczny - Rozciągliwość do 140% - zbliżona do ludzkiej skóry - Bez zawartości lateksu - Kolory różne
17.	Jednorazowe pokrowce / prześcieradła	10 opakowań (1 opak - 100 szt. prześcieradeł)	<u>Szczegóły produktu prześcieradła jednorazowe, niebieskie:</u> - Higieniczne pokrycie na leżanki lekarskie i kozetki zabiegowe - Idealne także jako przyjemny podkład na stoły do masażu - Materiał: przyjazna dla skóry włóknina - Wyjątkowo chłonne - Miękkie i przyjemne w dotyku - Doskonałe przy dłuższych zabiegach (masaże, akupunktura) - Wymiary pasujące na wszystkie standardowe leżanki lekarskie, kozetki zabiegowe i stoły do masażu - Wymiary: 70 x 200 cm (szer. x dł.) 100 sztuk w opakowaniu
18.	Dezynfekcja skóry	10 szt. (z pompką)	<u>Szczegóły:</u> - preparat na bazie etanolu - wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze,

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			grzybobójcze, wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) potwierdzone badaniami • czas dezynfekcji higienicznej określono wg metodyki EN 1500 • czas dezynfekcji chirurgicznej i działanie przedłużone (> 3h) określono wg metodyki EN 12791 • dedykowany do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami oraz przed innymi zabiegami przebiegającymi z naruszeniem ciągłości tkanek • dodatek pochodnych kwasu mlekowego i glicerolu chroni skórę przed wysuszeniem • dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej • preparat konfekcjonowany w systemie otwartym i zamkniętym – w hermetycznych, jednorazowych opakowaniach z unikalnym, zintegrowanym systemem dozowania.
19.	Dezynfekcja powierzchni	10 szt.	<u>Szczegóły:</u> • pozostawia dezynfekowaną powierzchnię wolną od smug oraz zacieków, • posiada szerokie działanie, zabija wszelkie wirusy, bakterie oraz grzyby, • dezynfekowana powierzchnia już po 30 sekundach jest gotowa do użycia, • doskonale sprawdza się w dezynfekcji wszelkich akcesoriów stomatologicznych, które przygotowywane są do profesjonalnej sterylizacji przy użyciu pary wodnej, • jest bezpieczny w użyciu i nie niszczy dezynfekowanych powierzchni, • jest zarejestrowany jako wyrób medyczny. <u>Parametry techniczne:</u> • Skład: 100 g preparatu zawiera: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol, • Parametry: Pojemność: 1L
20.	Ciśnieniomierz naramienny	10 szt.	Ciśnieniomierz naramienny - poręczny aparat do szybkiego i precyzyjnego mierzenia ciśnienia w warunkach domowych. <u>Główne cechy:</u>

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			• Walidacja kliniczna; • Technologia Intellisense™ zapewnia optymalne napełnienie mankietu ciśnieniomierza, gwarantując szybki i wygodny pomiar ciśnienia; • Musi posiadać pamięć ostatniego pomiaru z datą i godziną (dla jednego użytkownika); • funkcja wykrywania arytmii; • mankiety o obwodzie 22-32 cm; • zakres pomiaru ciśnienia: 0-299 mmHg; • zakres pomiaru tętna: 40-180 uderzeń/min.; • dokładność pomiaru ciśnienia: +3 mmHg; • dokładność pomiaru tętna: +5% odczytu wskazywanego; • automatyczny zawór uwalniania powietrza; • Zasilany 4 bateriami "AA" 1,5 V lub opcjonalnym zasilaczem (Zasilacz S-9515336-9, Prąd przemienny wejściowy 100–240 V 50/60 Hz 0,12 A). Zasilacz w zestawie; • klasyfikacja IP 20; • produkt medyczny; • okres gwarancji – 5 lat
21.	Ciśnieniomierz lekarski	10 szt.	<u>Cechy produktu:</u> • Wyjątkowa jakość i wydajność; • Czytelny zegar z wynikiem pomiaru; • Stetoskop w komplecie; • Mankiety bezlateksowe o obwodzie 22 - 32 cm; • Etui do transportu. <u>Dane techniczne:</u> • Zakres pomiaru: 0-300 mmHg; • Dokładność pomiaru: +/- 2mmHg; • Dopuszczalny błąd w temperaturze: +/- 3 mmHg w temp. 18-33 st. Celsjusza; • Dopuszczalny błąd w temperaturze: +/- 6 mmHg w temp. 34-46 st. Celsjusza; • Współczynnik spadku ciśnienia: 2-3 mmHg/ s; • Wypuszczanie powietrza: +/- 4mmHg/ s; • Dopuszczalny błąd: 0-4 mmHg;



L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość zamawianych sztuk/opakowań	Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia
			• Rozmiar mankietu: 22-32CM; • W zestawie: Manometr, Pompka, Stetoskop Mankiet 22-32 cm, Praktyczne etui, Instrukcja obsługi w języku polskim; • okres gwarancji – 2 lata