

Nazwa Beneficjenta	POLCAMP Arkadiusz Polak Nadwiślanka 2A, 08-540 Nadwiślanka NIP 7161954688 REGON 430835890
Nr wniosku	KPOD.01.03-IW.01-9653/24
Tytuł projektu	Inwestycje w województwie lubelskim, gm Stężycza w celu świadczenia nowych usług - imprez plenerowych w oparciu o kod PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów celem zapewnienia większej dochodowości firmy i wzmocnienia odporności przedsiębiorstwa POLCAMP Arkadiusz Polak

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż mobilnej hali namiotowej dwuspadowej o przeznaczeniu eventowym – 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę, transport, montaż oraz przeszkolenie w zakresie użytkowania mobilnej hali namiotowej o następujących minimalnych parametrach technicznych:

1. Parametry konstrukcyjne:

- Typ: hala namiotowa, konstrukcja dwuspadowa, mobilna (rozbieralna)
- Wymiary zewnętrzne: szerokość 15 m, długość 20 m, wysokość ściany bocznej min. 2,5 m
- Kąt nachylenia dachu: ok. 18° (dopuszczalna tolerancja $\pm 1^\circ$)
- Konstrukcja: profile aluminiowe (np. EN AW-6061), przekrój min. 214 × 100 × 3,2 mm – **lub równoważne** pod względem wytrzymałości i odporności
- Łączenia: łączniki stalowe w kalenicy i okapie – **lub równoważne**
- Mocowanie do gruntu: kotwy palikowe z możliwością alternatywnego zakotwienia (dla podłoża utwardzonych)

2. Odporność konstrukcyjna:

- Obciążenie śniegiem: min. 0,25 kN/m²
- Odporność na wiatr: min. 22 m/s
- Obliczenia wg aktualnych norm (np. PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4 lub równoważnych)

3. Pokrycia i poszycie:

- Dach: tkanina PVC powlekana, gramatura min. 780 g/m², kolor biały, odporność UV, trudnopalność (min. klasa B1/M2 lub równoważna)
- Ściany boczne: gramatura min. 650 g/m², PVC transparentne – możliwość pełnego otwarcia, mocowanie systemowe, trudnopalność (min. klasa B1/M2 lub równoważna)
- Dach mocowany na systemie pasów napinających – **lub równoważnym**

4. Podłoga i elementy dodatkowe:

- Podłoga: sklejka sosnowa lakierowana (matowa), min. grubość 21 mm, osadzona na stelażu aluminiowo-stalowym – **lub równoważna**
- Dekoracja tekstylna:
 - gąsienica sufitowa – kolor biały
 - gąsienica ścienna – kolor czarny
- Drzwi: min. 1 szt. – podkonstrukcja do montażu drzwi wejściowych w zestawie

5. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

- Gwarancja: min. 60 miesięcy na wszystkie elementy materiałowe i konstrukcyjne
- Serwis gwarancyjny: czas reakcji serwisowej – max 24 h od zgłoszenia
- Serwis pogwarancyjny: możliwość zlecenia napraw elementów PVC i konstrukcji (płatnych) – w tym wymiana uszkodzonych komponentów

6. Dodatkowe wymagania:

- Wykonawca zapewni:
 - transport i montaż hali we wskazanej lokalizacji na terenie Polski
 - instruktaż użytkownika (min. 1 godzina)
 - dokumentację techniczną: rysunki, atesty, deklaracje zgodności
- Całość wyposażenia musi być **fabrycznie nowa**, wolna od wad fizycznych i prawnych

Uwagi dotyczące równoważności (neutralność technologiczna):

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, komponentów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia wymogów funkcjonalnych, technicznych i jakościowych opisanych powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



równoważności proponowanych rozwiązań poprzez załączenie odpowiednich dokumentów (np. kart technicznych, deklaracji CE, certyfikatów, obliczeń statycznych).