



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
z przebudową schodów do klubu Senior +
w Dylewie nr 21 A.

ADRES INWESTYCJI : działka nr 11/8 obręb nr 0002 Dylewo,
gm. Grunwald

INWESTOR : GMINA GRUNWALD

ADRES INWESTORA : 14-107 Gierzwałd , Gierzwałd 33

WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w drodze przetargu / zapytania
o cenę

ADRES WYKONAWCY ROBÓT : j.w.

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Zygmunt Liczmański

DATA OPRACOWANIA : 26.05.2025 r.

CPV : 45223200-8, Roboty konstrukcyjne,

PODSTAWA OPRACOWANIA : KNR 2-32, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 2-01,
KNR 2-02

WALUTA : PLN

POZIOM CEN : II KW. 2025 R.

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO : ZŁ

PODATEK VAT 23 % : ZŁ

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO : ZŁ

SŁOWNIE :/100

WYKONAWCA :

INWESTOR :

.....
Data opracowania :

.....
Data zatwierdzenia :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy w zł	Wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1.	KNR 4-01 0212-03	Roboty rozbiórkowe schodów betonowych na gruncie o wym. 4,20 x 3,00 x 0,47 m (4,20x1.34x0,65+3,62x1,07x0,17+3,05x0,81x0,17)	4,74 m ³		
2.	KNR AT-06 0103-01	Załadunek koparką i wywóz gruzu sam. samowyladowczym o ład. 10 t na odległość 2 km, ilość z poz.1 i 2	4,74 m ³		
3.	KNR 4-04 0403-04	Demontaż zastrzałów drewnianych podpierających daszek nad wejściem o przekroju 11x11 cm , 2 szt. dł. 2,50 m 2x2,50 = 5,00 mb	2 szt.		
4.	KNR 0-19 092812 z.sz.2.2.	Demontaż drzwi zewnętrznych z futryną , wykucie z muru ościeżnicy i zdjęcie skrzydła drzwiowego, o wym. 90x200 cm 1 szt.	1 szt.		
II. SCHODY ZEWNĘTRZNE NA GRUNCIE					
5.	KNR -W 2-02 1103-01	Podsypka pod schody z pospółki gr. 20 cm po zagęszczeniu 3,00 x 2,10 m x 0,20 m	1,02 m ³		
6.	KNR 2-02 0218-01	Schody zewnętrzne na gruncie wylewane na mokro w szalunku z betonu Kl. C16/20 . Podbudowa gr. 40 cm, 3,00 x 2,10 m x 0,40	2,52 m ³		
7.	KNR 2-02 020218-01	Schody zewnętrzne na gruncie wylewane na mokro w szalunku z betonu Kl. C20/25 gr.20 cm + stopnie, (3,00 x 2,10 x 0,20) + (3,00x2,10x0,14m) + (2,70x1,80x0,14m) +(1,5x2,40x0,14m)	3,32 m ³		
8.	KNR 2-02 1121-01 + 1121-05	Obkładanie schodów betonowych płytkami glazurowanymi antypoślizgowymi na klej mrozoodporny z fugowaniem 1,50 x 2,40 + (2,70+1,50+3,00+1,80)	8 39 m ²		
9.	NNRNKB 2-02 0417-06	Montaż dwóch słupów drewnianych zaimpregnowanych o przekroju 15x15 cm wys. 2,70 m 2 szt.	2 szt.		
10.	KNR 2-02	Montaż drzwi zewnętrznych pełnych	1 kpl.		

	1203-01	przystosowanych dla osób niepełnosprawnych z ościeżnicą i skrzydłem o wym w świetle ościeżnicy 90x200 cm, bez progu 1 kpl. z klamkami, sztyldami i wkładkami.			
III.	PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
11.	KNR -W 2-02 1103-01	Podsypka pod podjazd z pospółki gr. 20 cm po zagęszczeniu [(3,30 x 1,5 mx2) +(3,00x1,50)]x 0,20 m	2,88 m ³		
12.	KNR 2-02 0216-02 + 2-02 0216-05	Podjazd wylewany na mokro w szalunku z betonu Kl. C20/25 . Podbudowa gr. 20 cm, [(3,30 x 1,5 mx2) +(3,00x1,50)]x 0,20 m + skosy 1,5x3,00x0,20m+3,3x1,50x0,21mx2	2,88 m ³		
13.	KNR 2-02 0216-02 + 2-0216-05	Podjazd dla osób niepełnosprawnych wylewane na mokro w szalunku z betonu Kl. C16/20 gr. 40 cm, [(3,30 x 1,5 mx2) +(3,00x1,50)]x0,40	5,86 m ³		
14.	KNR 2-02 1121-01 + 2-02 1121-05	Obkładanie podjazdu betonowego płytkami glazurowanymi antypoślizgowymi na zaprawie mrozoodpornej z fugowaniem 3,3 x 1,5 x 2 + 1,50 x 3,00 + (3,00 + 1,50 +3,30) x 0,22 x2 , lub z kostki betonowej gr. 6 cm układanej na klej.	16,18 m ²		
15.	KNR 2-02 1209-02	Montaż balustrady pochylni z poręczami podwójnymi z stali nierdzewnej chromowanej, wys. 90 cm mocowanych do słupków zakotwionych w pochylni betonowej.	14,40 mb		
16.	KNR 2-02 1214-05	Montaż poręczy podwójnych mocowanych kotwami do do ściany budynku z stali nierdzewnej chromowanej	3,80 mb		
		Razem netto			
		Podatek VAT 23 %			
		RAZEM brutto			

Słownie:/100