

Nr naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20

Projekt pt.:

„Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki stali obejmujących procesy spawalnicze i zarządzanie produkcją w zakładzie produkcyjnym GLOBMETAL w celu utrzymania obecnych rynków zbytu oraz ich dalszego poszerzania dzięki zmianom technologicznym i produkcji nowego i udoskonalonego asortymentu”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę materiałów i robót budowlanych związanych z budową konstrukcji stalowej hali produkcyjno - magazynowej wraz z częścią socjalno - biurową zlokalizowanej na działkach nr 63/4, 63/6, 63/7, obręb nr 0024, Koszalin, ul. Lechicka

**Termin składania ofert
do dnia 30.03.2021r.**

**Nazwa Zamawiającego:
GLOBMETAL KAMIL PAWLAK**

Adres:
ul. Dworcowa 56, 76-004 Sianów

Numer telefonu i faksu:
Telefon: +48 94 318 55 99
faks: +48 94 318 67 77

e-mail:
j.bober@globmetal.pl

NIP:
8421517839

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki stali obejmujących procesy spawalnicze i zarządzanie produkcją w zakładzie produkcyjnym GLOBMETAL w celu utrzymania obecnych rynków zbytu oraz ich dalszego poszerzania dzięki zmianom technologicznym i produkcji nowego i udoskonalonego asortymentu”

Numer naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20

Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta może być złożona:

- elektronicznie na adres: j.bober@globmetal.pl
- osobiście w biurze pod adresem biura zakładu produkcyjnego firmy: GLOBMETAL KAMIL PAWLAK, ul. Dworcowa 56, 76-004 Sianów w godzinach pracy biura w dni powszednie (pracujące) od 8⁰⁰ do 16⁰⁰
- przesyłką pocztową / kurierską na adres biura zakładu produkcyjnego firmy: GLOBMETAL KAMIL PAWLAK, ul. Dworcowa 56, 76-004 Sianów (dla zachowania terminu złożenia oferty liczy się data wpływu oferty do zamawiającego)

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w języku polskim, zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego załączonego do zapytania, jeżeli oferent nie korzysta z załączonego formularza ofertowego złożona przez niego oferta powinna zawierać co najmniej informacje zawarte w formularzu ofertowym.

Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze. Oferta powinna być podpisana i podpieczętowaną przez osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Oferenta.

W przypadku wersji papierowej, strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyć, zbindować).

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:

j.bober@globmetal.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Bober

tel.: +48 94 318 55 99

e-mail: j.bober@globmetal.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i robót budowlanych związanych z budową konstrukcji stalowej hali produkcyjno - magazynowej wraz z częścią socjalno - biurową zlokalizowanej na działkach nr 63/4, 63/6, 63/7, obręb nr 0024, Koszalin, ul. Lechicka

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: Koszalin, Gmina: Koszalin, Miejscowość: Koszalin, ul. Lechicka, działki nr 63/4, 63/6, 63/7, obręb nr 0024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cel zamówienia

Zamówienie jest planowane w ramach projektu „**Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki stali obejmujących procesy spawalnicze i zarządzanie produkcją w zakładzie produkcyjnym GLOBMETAL w celu utrzymania obecnych rynków zbytu oraz ich dalszego poszerzania dzięki zmianom technologicznym i produkcji nowego i udoskonalonego asortymentu.**” ubiegającego się współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i robót budowlanych związanych z budową konstrukcji stalowej hali produkcyjno - magazynowej wraz z częścią socjalno - biurową zlokalizowanej na działkach nr 63/4, 63/6, 63/7, obręb nr 0024, Koszalin, ul. Lechicka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA ZGODNE Z EUROKOD: PN-EN-1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:

- obciążenia śniegiem (strefa 2) 0,90 kN/m²
- obciążenia wiatrem (strefa 2, kategoria terenu 2) 0,95 kN/m²
- obciążenia technologiczne 0,20 kN/m²
- obciążenia od fotowoltiki ułożonej na płasko 0,20 kN/m²

WIELKOŚĆ:

Szerokość (B): 56,00 m

Długość: 88,00 m

Wewnętrzna wolna wysokość przy długiej ścianie (H): 6,00 m

Powierzchnia (po obrysie zewnętrznym, bez budynku biurowego): 4 693 m²

FUNDAMENT:

Hala montowana na przygotowanym przez Zamawiającego gotowym fundamencie betonowym, łącznie z cokołem betonowy ok. 27 cm dookoła hali wykonanym zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Dostawcę.

KONSTRUKCJA:

Konstrukcję nośną hali stanowią poprzeczne ramy stalowe, z rygłem stalowym kratowym wielopółciowym o nachyleniu pasa górnego 4° i poziomym pasie dolnym. Słupy ram połączone są węzłami sztywnymi z rygłem oraz przez utwierdzenie z fundamentem. Krzyżulce, słupy ram i rygły wykonane są z profili giętych na zimno.

Wszystkie profile mają odpowiednie długości oraz przygotowane fabryczne otwory do połączeń śrubowych.

Elementy konstrukcji łączone są za pomocą **ocynkowanych** śrub klasy 8.8. (brak zastosowania spawów, które mogłyby spowodować uszkodzenie powłoki cynkowej).

Otwory w konstrukcji, jak i pokryciach dachu i ścian wykonane w fabryce, co zminimalizuje konieczność nawiercania i przycinania elementów podczas montażu.

Elementy konstrukcyjne hali wykonane ze stali S350GD, HX420LAD i HX500LAD wg PN-EN 10027-1, ocynkowanej na gorąco – ocynk hutniczy. Do produkcji elementów konstrukcyjnych należy zastosować blachę stalową ocynkowaną ogniowo Z-450 (dla elementów o grubości ≥ 3 mm) i Z-275 (dla elementów o grubości < 3 mm) wg PN-EN 10346, co pozwoli uzyskać następujące wymagane grubość warstwy cynku:

- 450 g/m² (obustronnie) – dla profili 3 mm i grubszych
- 275 g/m² (obustronnie) – dla profili cieńszych niż 3 mm

Podciągi w osi słupów wewnętrznych, osi nr II, eliminujące co drugi słup.

Podciąg w osi I oraz w osi III, pomiędzy ramami nr 14 – C.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Użyte materiały powinny spełniać wymogi dla budynków o klasie odporności ogniowej E.

DACH – TYP SPH

Zewnętrzna strona dachu pokryta membraną z folii PVC o grubość 1,5 mm, mocowaną mechanicznie łącznikiem teleskopowym z wkrętem i zgrzewaną na zakładach, kolor standard.

Izolacja cieplna z wełną mineralną o łącznej grubości 200 mm, współczynnik przenikania ciepła $U_c = 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$.

Pomiędzy wełną a blachą sufitową folia, która stanowi izolację paroszczelną.

Wewnętrzna strona dachu (sufit) wyłożona jest blachą stalową wysoko profilowaną, ocynkowaną na gorąco grubości 0,7mm–1,5mm. Blacha zamocowana przy pomocy kołków wstrzeliwanych lub wkrętów stalowych ocynkowanych.

Budynek murowany wcięty w halę. Brak dachu ponad budynkiem murowanym o wymiarach 12,125x19,385m.

Dach w miejscu wiaty w całości izolowany.

ŚCIANA – TYP 7

Ściana wykonana z płyty warstwowej wypełnionej pianką PIR z okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej na gorąco o grubości 0,5/0,5 mm oraz częściowo 0,5/0,5 mm, i zabezpieczonej lakierem poliesterowym (25µm). Płyta warstwowa zamocowana jest w układzie poziomym przy pomocy ocynkowanych wkrętów samowiercących.

Izolacja cieplna z pianki PIR o grubości 100 mm, współczynnik przenikania ciepła $U_c = 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$. Od wewnątrz słupy hali widoczne.

Brak ściany w miejscu występowania budynku murowanego, na długości 12,125mb oraz 19,385mb do wysokości atyki.

Budynek murowany o wysokości ok. 12,0m poza zakresem prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ściana zewnętrzna z osi C, pomiędzy słupami C - C1 na długości 20 mb, zostaje przesunięta do osi nr 14.

Ściana zewnętrzna z osi III, pomiędzy słupami 14 - C na długości 10,1 mb, zostaje przesunięta w kierunku słupa nr C1.

Powstała wiatła, po przesunięciu powyższych ścian, będzie zabudowana z boków płytami warstwowymi, od wysokości ok 5,8m.

DRZWI

Drzwi w systemie aluminiowym, kolor z palety RAL, drzwi pełne wypełnione izolowanym panelem z blachy aluminiowej, wyposażone w 2 zamki, klamkę i samozamykacz. Wymiar w m oznacza szerokość i wysokość wewnętrzną drzwi (w świetle przejścia):

Drzwi pełne, o wymiarze 0,9 x 2,0 m - 4 szt.

PASMO ŚWIETLNE DACHOWE

Pasmo świetlne wykonane z płyty wypełnione 5-komorową płytą poliwęglanową o grubości 16 mm w kolorze mlecznym, o współczynniku $U = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$, osadzonej w konstrukcji stalowej. Płyty czołowe pasma o analogicznej budowie i grubości wypełnienia. Płyta poliestrowa NRO do pasma świetlnego. Konsola do pasma świetlnego, z zaczepem dla osobistego zabezpieczenia przy prowadzeniu prac montażowych i konserwacyjnych z powierzchni dachu. Wieniec wykonany z blachy stalowej o gr. 2,0 mm, ocynkowanej, ocieplony.

o wymiarze 5,5 x 64,85 m -1 szt.

o wymiarze 4,2 x 65,85 m -1 szt.

BRAMY

Wymiary bram w metrach szerokość x wysokość określają światło otworu:

Segmenty bramy z płyt stalowych wypełnionych pianką poliuretanową, na zewnątrz i wewnątrz w strukturze stucco, grubość panela 42 mm, równomierny podział przez przetłoczenia o wysokości 125 [mm], łącznie z uszczelnieniem. Płyta bramy obustronnie pokryta warstwą gruntującej farby poliestrowej od wewnątrz w kolorze biało-szarym na bazie RAL 9002, od zewnątrz w jednym z 10 kolorów standardowych. Wszystkie stalowe elementy bramy ocynkowane ogniowo. Sprężyny skrętne gruntowane. Jeden panel przeszklony okienkami typu A. Prowadzenie wysokie. Podnoszenie - przy pomocy silnika elektrycznego.

o wymiarze 5.0 x 4.5 m - 4 szt.

o wymiarze 4.0 x 4.0 m - 3 szt.

ŚCIANY DZIAŁOWE

Ściany działowe wykonane z płyty warstwowej wypełnionej pianką poliuretanową z okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej na gorąco o grubości 0,5/0,5 mm i zabezpieczonej lakierem poliestrowym (25µm). Płyta warstwowa zamocowana jest w układzie pionowym.

o grubości 100 mm i długości 77.7 m do wysokości sufitu -1 szt.

o grubości 100 mm i długości 2,4 m do wysokości sufitu - 1 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Drabina aluminiowa zamontowana od poziomu 2,0 m powyżej poziomu posadzki hali.

Attyki na wszystkich ścianach, dookoła całej hali (łącznie z wiatłą) o wysokości ok.1,0 m. Brak attyki na styku z budynkiem murowanym.

Daszek wychodzący ze ściany o wymiarze 32,28 x 4,0 m - 1 szt.

ODPROWADZENIE WODY Z DACHU

System podciśnieniowy odprowadzenia wody, 15 szt. podgrzewanych wpustów dachowych 230 V (doprowadzenie instalacji elektrycznej po stronie Zamawiającego), 305,0 m rurociągów, 2 podejścia kanalizacyjne. Do poziomu 0 przy ścianach.

Przelewy attykowe.

ZASTRZEŻENIA DODATKOWE:

1. Zamawiający dopuszcza tylko KONSTRUKCJĘ ZABEZPIECZONĄ POPRZEC OCYNKOWANIE, nie dopuszcza konstrukcji malowanej.
2. Oferent we własnym zakresie zobowiązany jest wykonać projekt warsztatowy/wykonawczy hali, Zamawiający na życzenie Oferenta dostarcza tylko dokumentację do pozwolenia na budowę.

Kod CPV i nazwa:

45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
44212300-2 Konstrukcje i ich części
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Harmonogram realizacji zamówienia:

Termin dostawy: nie później niż do 31.12.2021r.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Formularz oferty zawierający Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny:

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osobowe lub kapitałowe powiązanie Wykonawcy z Zamawiającym:

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Warunek ten uważa się za spełniony jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku powiązań zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO WZ,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik do Zapytania Ofertowego lub ofertę sporządzoną wg własnego wzoru zawierającą informacje i oświadczenia zawarte w Formularzu Ofertowym.

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (*Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu*), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Dodatkowe warunki:

1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
2. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
3. Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
4. Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Warunki zmiany umowy:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Kary:

Na etapie postępowania ofertowego nie przewiduje się kar umownych, co nie wyklucza ich wprowadzenia na etapie podpisania umowy dostawy

OCENA OFERTY

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach zapytania ofertowego.

2. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:

C – kryterium cena netto:

waga kryterium: 65%

Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \text{Cena minimalna} / \text{Cena oferowana} \times 65\% \times 100$$

gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Ceny podane w EUR lub innej walucie zostaną przeliczone na PLN, wg. średniego kursu NBP z dnia roboczego obowiązującego w dniu poprzedzającym wybór oferty.

Z – kryterium okresu gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji:

waga kryterium: 20%

Punkty w ramach kryterium „okres gwarancji” zostaną wyliczone wg założeń:

a) gwarancja 60 m-cy - 0 pkt.

b) gwarancja 84 m-ce - 10 pkt.

c) gwarancja 120 m-cy - 20 pkt.

Skala od 0 - 20 punktów

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

W celu umożliwienia oceny kryterium Dostawca winien wskazać okres gwarancji w ofercie.

G – kryterium okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty:

waga kryterium: 15%

Punkty w ramach kryterium „okres gwarancji” zostaną wyliczone wg założeń:

a) gwarancja 1 rok - 0 pkt.

b) gwarancja 2 lata - 5 pkt.

c) gwarancja 3 lata - 10 pkt.

b) gwarancja 5 lat - 15 pkt.

Skala od 0 - 15 punktów

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.

W celu umożliwienia oceny kryterium Dostawca winien wskazać okres gwarancji w ofercie.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, której suma punktów przyznanych w kryteriach „cena” i „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty” będzie najwyższa.

Obliczenia wykonane zostaną wg następującego wzoru:

$$\text{SUMA} = C + Z + G$$

gdzie:

SUMA - łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena”

Z – liczba punktów przyznana w kryterium „okres gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty”

W razie równej liczby punktów przyznanej więcej niż jednej ofercie, jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia:

Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO WZ,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WYJAŚNIANIE I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonana zmiana Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczona na stronie bazy konkurencyjności.

