

System Parkingowy

Nazwa urządzenia	ilość	Opis urządzenia
Bileterka wjazdowa:	1	drukarka przemysłowa drukująca bilety z prędkością min. 120mm/s, czytnik zbliżeniowy kart abonamentowych 0-5 cm, obsługa w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim), frontpanel zabezpieczony szkłem hartowanym grubości min. 4 milimetrów urządzenie grzewcze z termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie terminala w zakresie temperatur od -30 C do 40 C, wyświetlacz , jasność min 550 cd/m ² kanałowy detektor pętli indukcyjnej, obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję, malowana proszkowo Wymiary obudowy: min. 1400 x 390 x 400 mm
Terminal wjazdowy:	1	wieloliniowy skaner kodów kreskowych, przemysłowy obsługa w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim), frontpanel zabezpieczony szkłem hartowanym grubości min. 4 milimetrów urządzenie grzewcze z termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie terminala w zakresie temperatur od -30 C do 40 C, wyświetlacz, jasność min 550 cd/m ² kanałowy detektor pętli indukcyjnej, obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję, Wymiary obudowy: min 1400 x 390 x 400 mm
Czytniki zbliżeniowe 2 szt.	2	Obsługiwane standardy - Unique (EM4102) Częstotliwość pracy - 125kHz Zasięg odczytu - do 12cm w zależności od transpondera Interfejs - RS-485 Napięcie zasilania - 7 - 16V Maks. pobór prądu - 120mA Rozmiar min (mm) - 80 x 80 x 20
Detektor pętli indukcyjnej 2 szt.	2	Napięcie: 12-24 AC/DC Tolerancja napięcia: +10% / -15% Pobór mocy: 4.5VA Zakres pracy: -20°C +65°C Częstotliwość pracy: 20 kHz do 170 kHz Czas reakcji: min 10ms Długość trwania sygnału: nieograniczona / 10 minut przy ciągłej zajętości pętli Czułość: Manualna kalibracja Indukcyjność pętli: 50µH do 1000µH Podłączenie pętli: Maksymalnie 20 metrów, skręcona co najmniej 20x na metr Wymiary: min 70x40x100 mm

Komputer główny z modulem	1	Processor: Liczba rdzeni procesora: min 4 Pamięć RAM: min 8 GB DDR4 2400 MHz Dysk twardy: min 1000 GB SATA III 7200 obr/min Karta graficzna: min. 2 GB Napęd optyczny: DVD+/-RW/RAM SATA Karta dźwiękowa: zintegrowana 5.1 Liczba złączy HDMI: 1 Liczba złączy USB 2.0: 4 Liczba złączy USB 3.0: 2 Karta bezprzewodowa Wi-Fi: 802.11b/g/n Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s Typ obudowy: Mini Tower Wposażenie: klawiatura, mysz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, monitor, UPS 626VA System operacyjny:
Kasa parkingowa z oprogramowaniem	1	metoda płatności monetami: 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł, metoda płatności banknotami metoda płatności za pomocą kart płatniczych w sposób tradycyjny i zbliżeniowy oraz nowoczesnymi metodami płatności internetowych (telefon, aplikacje mobilne). obsługa opcji zgubionego biletu wg. ustalonej taryfy, możliwość przerywania płatności i zwrotu pieniędzy, urządzenie wyposażone w czytnik monet umożliwiający przechowywanie, bieżące uzupełnianie oraz wydawanie reszty za pomocą monet w minimum 4 nominatach, samo napełniający się system wydawania reszty w monetach, skaner kodów kreskowych, wieloniniowy, przemysłowy obsługa min 3 języków (polski, angielski, niemiecki), drukarka paragonów, min 7" wyświetlacz, jasność min 550 cd/m² odporność na warunki atmosferyczne i korozję, urządzenie grzewcze z termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie kasy w zakresie temperatur od -30 C do 40 C, Wymiary obudowy: min 1700 x 500 x 400 mm
Montaż urządzeń	1	