

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ARMATURY DO BUDOWY SYSTEMU CIŚNIENIA

1. Armatura procesowa, wysokociśnieniowa instalacji gazowej CO2:

Wymagania:

- Materiał wykonania stal nierdzewna 316 lub 316L lub 316Ti
- Wytrzymałość na ciśnienie 150 bar
- Złącza systemowe z możliwością samodzielnego łączenia elementów
- Wymiary kompaktowe adekwatne do rodzajów złączy

Elementy armatury:

- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wejściem na rurkę systemową 6 mm – 12 szt
- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wyjściem na rurkę systemową 6 mm – 5 szt
- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 1/4 G (BSP) z wejściem na rurkę systemową 6 mm – 6 szt
- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wyjściem na rurkę systemową 10 mm – 7 szt
- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wejściem na rurkę systemową 10 mm – 7 szt
- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wyjściem na rurkę systemową 8 mm – 7 szt
- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wejściem na rurkę systemową 8 mm – 10 szt
- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wyjściem na stożek uszczelniający 60 stopni (AGR) GZ 3/8 G (BSP) – 8 szt
- Złącze proste z stożek uszczelniający 60 stopni (AGR) GZ 3/8 G (BSP) z wyjściem na rurkę procesową 10mm – 6 szt
- Złącze kątowe 90 stopni z stożek uszczelniający 60 stopni AGR GZ 3/8 G (BSP) z wyjściem na rurkę procesową 10mm – 6 szt
- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wyjściem na przyłącze butlowe GZ 3/8 G (BSP) – 8 szt

- Złącze kątowe 90 stopni z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wyjściem na przyłączy butlowe GZ 3/8 G (BSP) – 8 szt
- Złącze kątowe 90 stopni z wyjściem i wejściem na rurkę systemową 6 mm – 15 szt
- Złącze kątowe 90 stopni z wyjściem i wejściem na rurkę systemową 8 mm – 6 szt
- Złącze trójnik T z wejściem głównym na GW 1/4" G (BSP) z przyłączami bocznymi na rurkę procesową 6 mm. Wejście główne dopasowane do czujnika temperatury TA2105 firmy IFM – 8 szt
- Złącze proste z stożek uszczelniający 60 stopni (AGR) GZ 3/8 G (BSP) z wejściem na rurkę procesową 10mm – 5 szt
- Złącze kątowe 90 stopni z stożek uszczelniający 60 stopni AGR GZ 3/8 G (BSP) z wejściem na rurkę procesową 10mm – 5 szt
- Złącze kątowe 90 stopni z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wejściem na rurkę systemową 10 mm – 5 szt
- Złącze kątowe 90 stopni z oringiem wpuszczanym GZ 3/8 G (BSP) z wyjściem na rurkę systemową 8 mm – 5 szt
- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 1/4 G (BSP) z wyjściem na stożek uszczelniający 60 stopni (AGR) GZ 1/4 G (BSP) – 6 sztuk
- Złącze proste z oringiem wpuszczanym GZ 1/4 G (BSP) z wyjściem na przyłączy butlowe GZ 1/4 G (BSP) – 6 sztuk