

Łomża, dnia 12 maja 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2021

Nazwa i adres zamawiającego/beneficjenta	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9 NIP 7210000613 REGON 450011469 biuro@pwzieja.pl
Tryb udzielenia zamówienia	KONKURS OFERT
Miejsce i sposób publikacji zapytania ofertowego	Strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/
Data ogłoszenia zapytania ofertowego	12 maja 2021 r.
Termin składania ofert	14 czerwca 2021 r. godzina 15:00.
Kategoria przedmiotu zamówienia	dostawa
Okres gwarancji	Minimum 12 miesięcy
Opis przedmiotu zamówienia	Wytwórnia Mas Bitumicznych o wydajności 240 ton na godzinę przy wilgotności 5% Obligatoryjne parametry techniczne/funkcjonalne, które muszą być bezwzględnie spełnione - specyfikacja techniczna, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 1. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych i wariantowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia. 2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3. Nie dopuszcza się składania ofert na urządzenia używane. 4. Cena netto podana w ofercie, musi obejmować wszystkie koszty i składniki, związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 5. Cenę za urządzenia składające się na przedmiot zamówienia należy podać w PLN lub EURO. Zamawiający wskazuje, że rozliczenie za poszczególne urządzenia na etapie realizacji umowy nastąpi w oparciu o ceny i w odniesieniu do waluty określonej w specyfikacji cenowej dla poszczególnych urządzeń określonych przez <i>Oferenta</i>. 6. <i>Oferent</i> zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku wyrażenia ceny w walucie obcej na potrzeby oceny

oferty zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego.

8. Każdy z *Oferentów* może złożyć jedną ofertę.
9. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy *Oferent* pominie jedno lub więcej kryteriów oferta zostanie uznana za nieważną.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
11. W przypadku unieważnienia postępowania, *Oferentowi* nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy na realizację ww. zadania inwestycyjnego bez podania przyczyny.
13. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
14. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a *Oferent* ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
15. Wybrany *Oferent* zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
16. W przypadku, gdy *Oferent* odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym *Oferentem*, który w postępowaniu o udzielenia zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać drogą elektroniczną (email, Baza Konkurencyjności), za pośrednictwem poczty, kuriera lub w siedzibie zamawiającego.
2. Oferty składane osobiście mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego (9:00-15:00).
3. Oferty nadesłane pocztą lub kurierem będą przyjęte do badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę lub kuriera w terminie składania ofert.
4. Oferty składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja

18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9

Oferta do zapytania ofertowego nr 1/05/2021.

5. Oferty składane drogą e-mail należy wysłać na adres biuro@pwzieja.pl. Wiadomość z ofertą musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w formie plików, w formacie PDF. W temacie wiadomości należy wpisać „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/05/2021”.
6. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7. Oferty niekompletne tzn. nie zawierające wszystkich wymaganych załączników będą odrzucane za niespełnienie kryteriów dostępu.
8. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
9. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, za wyjątkiem

- oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez *Oferenta*, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczętką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu *Oferenta*, bądź przez upoważnionego przedstawiciela *Oferenta* (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
10. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wykazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 12. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być zaparafowane przez *Oferenta*.
 13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których *Oferent* zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez *Oferenta* złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. *Oferent* nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert.
 14. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli *Oferent* nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie *Oferenta* winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona.
 15. *Oferent* ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 16. Każdy *Oferent* może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego *Oferenta* zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie (tj. konsorcjum).

Kod CPV

42000000-6 Maszyny Przemysłowe
43413000-1 Mieszalniki betonu lub zaprawy
43410000-0 Maszyny do obróbki minerałów
43412000-4 Mieszalniki

Miejsce realizacji	Górka (gmina wiejska), woj. warmińsko-mazurskie, powiat ostródzki, gmina Ostróda
Planowany termin podpisania umowy	07.2021
Termin dostawy	Dostawa urządzenia w terminie do 31.12.2021 r., montaż i uruchomienie do 15.05.2022 r.
Płatność częściowa	Tak
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności	W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej właściwą realizację przedmiotu zamówienia. Oferent potwierdza spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1-4 składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa	1) Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, 2) Oferent nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym. 3) Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Oferent potwierdza spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1-3, składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dodatkowe warunki udziału	W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 1) wniosą wadium w kwocie 200.000,00 PLN. 2) przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia dostarczą zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1,5 % wartości brutto oferty w formie gotówki. Zwrot zabezpieczenia nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania. Zobowiązanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Wymagania dotyczące wadium: 1. Wadium może być wniesione z następujących formach: a) pieniądzu, b) gwarancji ubezpieczeniowej. 2. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 39 2490 0005 0000 4600 6479 6209 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) potwierdzenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku

wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć do oferty oryginał dokumentu gwarancji.

4. Zamawiający zwróci wadium *Oferentom* niewybranym w ramach niniejszego postępowania w terminie 3 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia postępowania w bazie konkurencyjności na stronie: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
5. *Oferentowi*, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy.
6. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli:
 - a) *Oferent*, którego oferta zostanie wybrana, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) *Oferent*, którego oferta zostanie wybrana, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie *Oferenta*, którego oferta zostanie wybrana.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty niepowiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru *Oferenta*, a *Oferentem* polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent potwierdza spełnienie wszystkich w/w warunków składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z postępowania:

1. *Oferentów*, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem *Oferentów*, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
2. *Oferentów*, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy *Oferenta* nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

4. *Oferentów*, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych *Oferentów* w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
5. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
6. *Oferentów*, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy *Oferentami* w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oferent potwierdza spełnienie wszystkich w/w warunków składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

**Lista
dokumentów/oświadczeń
wymaganych od Oferenta**

Na ofertę składają się:

1. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz oferty musi zawierać następujące elementy:
 - 1) pełne dane identyfikujące *Oferenta* (nazwa, adres, NIP, nr KRS/CEiDG),
 - 2) dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres e-mail),
 - 3) datę przygotowania,
 - 4) odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 - 5) ceny netto/brutto
 - 6) datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 - 7) podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń potwierdzająca w szczególności spełnianie parametrów technicznych/funkcjonalnych wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Karta katalogowa urządzenia i/lub wykaz wyposażenia technicznego oferowanych urządzeń.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 4.
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 6.
8. Dokument, z którego wynika upoważnienie *Oferenta* do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania *Oferenta*, o ile ofertę składa pełnomocnik.
9. Pełnomocnictwo udzielone przez *Oferentów* składających ofertę wspólną podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu *Oferentów* składających ofertę wspólną.
10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że *Oferent* nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

11. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że *Oferent* nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
12. Potwierdzenie wniesienia wadium.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt 10-11, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
14. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym *Oferent* ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10-11, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji *Oferenta*, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym *Oferent* ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
15. Dokumenty, o których mowa w pkt 10-11, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez *Oferenta*. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

Nie

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena (90 pkt)

2) Gwarancja liczba miesięcy (10 pkt)

Ocena kryterium ceny odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C_{\min} / C_o \times 90 \text{ (pkt)}$$

gdzie:

- P – oznacza ilość punktów za cenę,
- $C_{\min}$ – oznacza najniższą cenę wykonania usługi, spośród złożonych ofert,
- C_o – oznacza cenę oferty rozpatrywanej.

Gwarancja – liczba miesięcy:

- 0 pkt 12 m-cy
- 5 pkt 13 - 24 m-cy
- 10 pkt 25 - 36 m-cy

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego kryterium (kryterium1 + kryterium2).

Zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów.

Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert posiadają taką samą liczbę przyznanych punktów, zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający odrzuci oferty z rażąco niską ceną.

Zamówienia uzupełniające

Brak

Warunki zmiany umowy

1. Możliwe jest dokonanie zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór *Oferenta*, pod warunkiem, że:
 - 1) zmiana nie ulegnie ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
 - 2) nie ulegnie zmniejszeniu zakres realizowanej usługi,
 - 3) ewentualne rozszerzenie zakresu prac będzie wynikało ze specyfiki projektu mającej wpływ na kontynuację podjętych zadań,
 - 4) nastąpi konieczność zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, której strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 5) nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
 - 6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 - 7) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg *Oferentów* ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania,
 - 8) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w tym terminu dostawy urządzeń oraz ich rozruchu o dodatkowe 30 dni robocze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszego wydłużenia terminu realizacji zamówienia, po uzyskaniu uprzedniej zgody na ewentualne wydłużenie okresu realizacji projektu ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zmiana terminu realizacji zamówienia, o której mowa powyżej może być spowodowana w szczególności:
 - 1) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi lub utrudniającymi terminową realizację zamówienia,
 - 2) opóźnieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych czy potrzebnych do realizacji zamówienia zgód, pozwoleń wydanych przez podmioty trzecie,
 - 3) zmianami przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia,
 - 4) koniecznością wprowadzenia korekty dokumentów bądź wykonaniu innych czynności nie wynikających z winy *Oferenta*,
 - 5) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
 - 6) innych zdarzeń losowych.
4. W związku z sytuacją epidemiczną (COVID) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące. Przedmiotowe wydłużenie może nastąpić tylko w oparciu o uzasadniony wniosek *Oferenta* przedstawiony Zamawiającemu w terminie minimum 30 dni przed terminem dostawy wynikającym z umowy.

Adres email, na który należy
złożyć ofertę

biuro@pwzieja.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Ryszard Zieja

Nr telefonu do osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia tel.: 86 2160780

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/05/2021 z dnia 12 maja 2021 r. składamy poniższą ofertę:

Dane oferenta		
Nazwa		
Adres		
NIP		
Nr KRS/CEiDG		
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE)		
Dane osoby do kontaktów		
Imię i nazwisko		
Adres e-mail		
Telefon		
Parametry oferty		
Data przygotowania oferty		
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty		
Wytwórnia Mas Bitumicznych o wydajności 240 ton na godzinę przy wilgotności 5%		
	kwota	
	PLN netto/brutto	EUR netto/brutto
Kryterium nr 1 - CENA		
	liczba miesięcy	
Kryterium nr 2 – GWARANCJA		

Oświadczenia oferenta:

- Potwierdzamy, iż zakres usług przewidzianych do świadczenia jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym.
- Oświadczamy, iż jesteśmy związani treścią OFERTY przez okres 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia.
- Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. upusty czy rabaty).
- Oświadczamy, iż wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie informacje są zgodne z prawdą.

Część oferty, która jest objęta TAJEMNICĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

.....

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	Stanowisko służbowe	Data, podpis, pieczęć firmowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr **1/05/2021** z dnia 12 maja 2021 r. składamy ofertę wg następujących parametrów technicznych/funkcjonalnych:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNI SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
1.	Dozowanie wstępne	1	Dozatory z konstrukcją wsporczą – 10 sztuk		
			pojemność komory min. 10 m ³		
			szerokość załadunku min. 3600mm		
			wysokość załadunku min. 3100mm		
			wibrator do komór dozatora – 2 szt.		
			kraty na dozatorach – 10 szt.		
		2	Przenośniki dozatora - 10 sztuk (dozujące)		
			szerokość taśmy – min. 650 mm		
			długość taśmy – min. 1350 mm		
			napęd – min. 1,5 kW		
			czujnik obecności metalu		
			Każdy przenośnik z taśmą z obrzeżem falistym, czujnikiem obecności materiału i koszem zasypowym. Konstrukcja stalowa przenośników ocynkowana.		
		3	Przenośnik zbiorczy/podający		
			szerokość taśmy min. 700 mm		
			silnik o mocy min. 7,5 kW		
			Zespół napędowy z motoreduktorem, bębniem zwrotnym, ocynkowaną ramą bezpieczeństwa, pokrywą wysypu i zgarniakiem z materiału odpornego na ścieranie		
			zespół napinający z bębniem zwrotnym, napinaczem i zgarniakiem wewnętrznym		
			Konstrukcja pośrednia – długość min 37 m - pozioma z taśmą, rolkami i zintegrowaną ramą przenośnika		
			Konstrukcja pośrednia – długość min. 12 m - skośna z taśmą, rolkami i zintegrowaną ramą przenośnika		
		4	Separator nadziarna		
			powierzchnia przesiewu min. 1000 x 850 mm		
			rozmiar szczelin min. 70 mm		
			napęd min. 180 W		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCYJNALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNI SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
2.	Suszarka	5	Część siłowa dozowania wstępnego		
			Moduł podstawowy dozowania wstępnego		
			sterowniki dla dozatorów z przetwornikiem częstotliwości – 10 szt		
			sterownik taśmociągu		
			sterownik separatora nadziarna		
		1	Bęben suszarki		
			przenośnik zasilająco-rewersyjny wyposażony w ocynkowaną ramę, napęd na rolce zwrotnej, zgarniak z twardego metalu, linkę bezpieczeństwa i osłony		
			rozstaw osi min. 12 m		
			szerokość taśmy min. 650 mm		
			napęd min. 4 kW		
			średnica min. 2400 mm		
			długość min 10000 mm		
			grubość ścianki bębna min.15mm		
			grubość izolacji z wełny min. 50 mm		
			gęstość izolacji min. 80 kg/m ³		
			Podest do palnika		
			wylot kruszywa z suszarki z osłoną antyścierną o wysokiej odporności na ścieranie		
			max. temperatura kruszywa 450 °C		
			rolki napędowe i prowadzące min. 4 szt.		
			moc napędu rolek min. 18 kW dla każdej rolki		
		2	Palnik 3-mediowy na gaz ziemny / olej opałowy lekki / pył węgla brunatnego		
			wydajność cieplna (moc) min. 19MW		
			palnik podtrzymujący wyłącza się przy nastawie powyżej: 30%		
			napęd min/max 35 kW		
		3	Instalacja paliwa		
			połączenie zbiornika oleju z palnikiem		
			przyłącze poboru oleju ze zbiornika oleju z zaworem i rurociągiem oleju lekkiego do palnika		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIIE SPEŁNIONE	SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
		3.1 pompa paliwowa na olej opałowy lekki – ciśnienie max 10 bar		
		wydajność pompy min. 3400 l/h		
		moc napędu min. 4,0 kW		
		pompa paliwa z filtrem, manometrem, zaworem regulacyjnym i armaturą		
		licznik oleju opałowego		
		urządzenie zapłonowe palnika z butli gazowej		
		3.2 Instalacja dozowania pyłu węglowego		
		Instalacja dozowania z sondą pomiaru, dozownikiem z regulowaną częstotliwością, przenośnikiem z dmuchawą wyposażona w tłumik hałasu, zasypem i rurociągiem do palnika, zaworem odcinającym, odgromnikiem zapobiegającym powstawaniu statycznych ładunków elektrycznych		
		4 Silos na pył węglowy – 1 szt.		
		pojemność min 120 m ³		
		średnica max 3500 mm		
		stożek wylotowy 2 szt. ze stali szlachetnej		
		instalacja spulchniania składająca się z rurociągu wraz dyszami, zaworami, zaworem odcinającym i manometrem		
		zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika		
		filtr na zbiorniku		
		czujnik pomiaru minimalnego zapełnienia na wylocie zbiornika		
		czujniki temperatury		
		5 Aparatura pomiarowa instalacji suszenia		
		miernik podciśnienia w bębnie suszarki		
		miernik temperatury kruszywa na wylocie bębna suszarki		
		czujnik Fe-Ko, zakres pomiarowy max. 500°C		
		6 Część siłowa suszarki		
		moduł podstawowy bębna 1 szt.		
		sterownik taśmy przenośnika zasilającego 1 szt.		
		sterownik napędu bębna 1 szt.		
		moduł podstawowy dla palnika z elektroniczną wielkanałową regulacją 1 szt.		
		sterownik dozowania pyłu węglowego 1 szt.		

		falownik sterujący obrotami suszarki bębnowej 1 szt.		
--	--	--	--	--

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
3	Odpylacz	1	Kanał spalin		
		2	Filtr		
			separator 1 szt.		
			separator pyłu grubego		
			mechanizmy czyszczące filtra		
			powierzchnia filtrująca min 850 m ²		
			zapylenie gazu dolotowego max 250 g/ Nm ³		
			worki z tkaniny z impregnacją zwiększającą odporność na hydrolizę		
			koryto z luką inspekcyjną		
			ślimakowy przenośnik opróżniający		
			czujnik temperatury na wejściu filtra, wyjściu filtra oraz termostat		
			wydaność wentylatora min 70000 Nm ³ /h		
			Pozostałość pyłu w gazie oczyszczonym max. 0,020 g/Nm ³		
			komplet czujników do pomiaru różnicy ciśnień na separatorze filtra i kanale gazu surowego		
		3	Kanał gazu oczyszczonego, komin		
			komin – wysokość min 35 m		
			średnica – min 1200		
		4	Część siłowa do odpylacza		
			moduł podstawowy odpylacza		
			sterownik wentylatora		
			falownik na wentylatorze wyciągowym z filtra		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNI SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
4	Wieża otaczarki	1	Elewator gorący		
			napęd min 35 kW		
			stopa elewatora składająca się z obudowy z drzwiczkami inspekcyjnymi, wjazdu z łożyskami ślizgowymi i rynny zasypowej z wykładziną odporną na ścieranie.		
			szyb z łańcuchem i kubełkami		
			zsyk z elewatora na sortownik, głowica składająca się z obudowy z otworami inspekcyjnymi i zdejmowalną pokrywą wału z łożyskowaniem na zewnątrz obudowy, napędu oraz trójstronnego pomostu ze schodkami wejściowymi od pokrycia skrzyni sortownika.		
		2	Sortownik		
			ilość facji min 6 plus bypass		
			max temp. kruszywa 450 °C		
			powierzchnia całkowita sit min 30 m ²		
			powierzchnia pokładu piasku min. 6 m ²		
			napęd min. 2x7 kW		
			Izolacja min. 100 mm o gęstości min. 80 kg/m ³		
			komplet sit w zakresie		
			Napędy pneumatyczne zasuw i przewód odsysający do sortownika i wieży otaczarki		
		3	Zbiornik gorącego kruszywa		
			pojemność min. 80 t		
			grubość izolacji min 100mm o gęstości min. 80 kg/m ³		
			liczba zasuw min. 6 plus bypass		
			liczba sond pomiaru ciągłego poziomu napełniania komór – min. 7		
			miernik temperatury kruszywa dla komory bypass		
			miernik temperatury kruszywa dla komory piasku		
		4	Zespół wag		
			waga kruszywa - min. ilość zarobu 4000 kg		
			waga asfaltu – min. ilość zarobu 350 kg		
			waga wypełniacza ze ślimakiem opóźniającym – min. ilość zarobu 350 kg		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKcjONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIIE SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
		5	Zespół mieszalnika		
			min. zarób 800 kg		
			max. zarób 4000 kg		
			napęd min. 2 x 40 kW		
		6	mieszalnik dwuwałowy znajdujący się w osi pionowej bębna równoległego z ogrzewaną klapą, wykładzina, ramiona i łopaty wykonane z materiału odpornego na ścieranie, osłony ramion mieszalnika, dodatkowa rynna wrysypowa do mieszalnika do dozowania ręcznego, boczna rynna wlotowa kruszywa z wagi do mieszalnika z wykładziną chroniącą przed zużyciem o wysokiej odporności na ścieranie.		
			pomiar temperatury na wylocie – czujnik podczerwieni, zakres pomiaru do 500°C		
			Konstrukcja wsporcza, schody, podesty		
			podest poziomu mieszalnika z ocynkowanymi barierkami		
			dodatkowy podest na poziomie mieszalnika z ocynkowanymi barierkami		
			podest poziomu wag z ocynkowanymi barierkami		
			podest umożliwiający wejście do zbiornika gorących kruszyw z ocynkowanymi barierkami		
			podest sortownika z ocynkowanymi barierkami		
		7	Instalacja sprężonego powietrza		
			Sprężarka śrubowa ze zbiornikiem ciśnieniowym i osuszaczem adsorpcyjnym min. 3 m³/min		
			pojemność zbiornika min. 500 l		
			Zdolność osuszania min. -20 °C		
			Komplet instalacji pneumatycznej do urządzeń odbiorczych		
		8	Wciągarka obrotowa montowana na sortowniku		
			wciągnik elektryczny łańcowy z elektrycznym torowiskiem jazdy – obciążenie min 900 kg		
		9	Instalacja spieniania asfaltu		
			Wykonanie: rurowciąg z króćcami przyłączeniowymi do wagi, ogrzewany elektrycznie z agregatem pompowym asfaltu o wydajności min 600 l/min i rurowciągiem łączącym z zespołem spieniania. Cały rurowciąg ogrzewany elektrycznie z kontrolą temperatury.		
			Zbiornik wody o pojemności min 150l, pompa wody o wydajności min 25 l/min, rurowciąg wody ogrzewany elektrycznie. Rurowciąg z zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym, jednostką wtrysku wody, mieszadłem statycznym, króćcem do poboru próbek, czujnikiem ciśnienia i rampą wtryskową w mieszalnika		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
		10	Część siłowa do wieży otaczarki		
			moduł podstawowy wieży otaczarki		
			sterownik elewatora gorącego		
			sterownik sortownika		
			sterownik mieszalnika		
			moduł podstawowy procesow naważania i mieszania		
			sterownik instalacji granulatów		
			sterownik instalacji środków adhezyjnych		
5	Instalacja dozowania dodatków	1	Instalacja dozowania granulatów celulozowych Big-Bag		
			Wysokość max 2500 mm		
			pojemność użyteczna min. 3 m ³		
			zespół wagowy – max zarób 30 kg		
			ilość czujników wagowych min. 2 szt.		
		2	Instalacja dozowania środków adhezyjnych		
			Instalacja przystosowana dla cieczy		
			Wydajność pompy min 1,5 l/min		
6	Zbiornik gotowej masy	1	Zbiornik gotowej masy		
			min. 6 komór o wysokości podjazdu min. 4200mm		
			łąčna pojemność min. 160 t		
			komory oraz komora bezpośredniego wyładunku z elektrycznie ogrzewanymi wylotami i zasuwami wylotowymi		
			wózek jezdny w osiach x-y o pojemności min. 4000 kg,		
			instalacja spryskiwania wózka		
		2	Część siłowa do zbiornika gotowej masy		
			Sterownik jazdy wózka w osiach x-y z falownikiem		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNI SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
7	Instalacja wypełniacza	1	Elewator wypełniacza		
			zbiornik pośredni pyłów o pojemności min. 350 kg		
		2	Wieża wypełniacza		
			Zbiornik pyłów o pojemności min. 80 m ³		
			Zbiornik mączki dzielony min 80 m ³		
			mikrofalowe sondy pomiaru zapełnienia o działaniu ciągłym – min. 3 szt		
			filtr na zbiorniku mączki – powierzchnia efektywna min. 20 m ²		
			Filtr z czyszczeniem mechanicznym, daszkiem ochronnym i obudową z drzwiczkami		
		3	Transport pyłu		
			1 podajnik celkowy pod silosem o wydajności min 20 m ³ /h		
			2 przenośniki ślimakowe od odpylacza do elewatora gorącego o wydajności min. 25 m ³ /h		
			2 przenośniki ślimakowe od odpylacza do elewatora wypełniacza o wydajności min. 25 m ³ /h		
			1 przenośnik ślimakowy od zbiornika pośredniego do wagi wypełniacza o wydajności min. 50 m ³ /h		
			1 rurociąg przesypowy elewator/silos		
		4	Transport mączki		
			2 przenośniki ślimakowe zbiornik/elewator wypełniacza o wydajności o wydajności min. 50 m ³ /h		
			Zasuwa odcinająca u wylotu ślimaka, obsługiwana pneumatycznie		
		5	Wyposażenie dodatkowe		
			Instalacja do rozładunku pyłu o wydajności min 50 m ³ /h, ładowanie zestawu o skoku 1400 mm, głowica ładująca do otwierania silosu zakres pracy od 350 mm do 550 mm. Urządzenie składające się z pneumatycznie sterowanego zaworu motylkowego, przenośnika ślimakowego. Zestaw ładujący z ręczną wciągarką linową i głowicą ładującą ze wskaźnikiem stanu max dla pojazdów.		
		6	Część siłowa instalacji wypełniacza		
			moduł podstawowy instalacji wypełniacza		
			sterownik elewatora wypełniacza		
			sterowniki przenośników ślimakowych min. 8 szt.		
			sterownik filtra i zaworu odcinającego		
			sterownik podajnika celkowego		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKcjONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDnie SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
8	Instalacja bitumu	1	Zbiorniki asfaltu pionowe 5 szt. w tym 3 szt. z mieszadłem mechanicznym obrotowym		
			pojemność min. 80 m ³ każdy ogrzewane elektrycznie Zbiornik jednościankowy z zabezpieczeniem przed nad- i podciśnieniem oraz z włazem inspekcyjnym na dole w części cylindrycznej. Poszycie izolacji grubość min 200mm i gęstość min 80kg/m ³ z ocynkowanej blachy trapezowej. Zbiornik wyposażony jest w czujnik temperatury z grzałką nurkową, ciągły pomiar zapełnienia, max pomiar zapełnienia oraz kłapy odcinające na przepływie przód/tył.		
			moc grzałek podłogowych min. 9 kW		
			moc grzałek nurkowych z termostatem min. 20 kW		
			mieszadło boczne zbiornika ilość obrotów min. 350/min		
			Napęd miszadła min. 5 kW		
		2	System rurociągów asfaltu		
			Agregat pompowy napełniający o wydajności min 900 l/min		
			Agregat pompowy dozującej o wydajności min 600 l/min		
			wykonanie kłap odcinających – elektropneumatyczne. Jednościankowy rurociąg min. DN80 z przyłączem do napełniania i klapą odcinającą. Ogrzewanie elektryczne za pomocą drutu grzewczego. Izolacja wełną mineralną, pokrycie izolacji z blachy. Przy elementach odcinających i pompach izolacja jest łatwa do zdjęcia, aby ułatwić prace konserwacyjne lub wymianę części. Rozszerzenie systemu rurociągów „duży obieg” umożliwiające przepompowywanie między zbiornikami		
			Ogrzewanie elektryczne		
		3	Urządzenie do produkcji innowacyjnego środka wielofunkcyjnego		
			młyn koloidalny		
			moc min. 30 kW		
			ogrzewanie elektryczne		
			obrót min. 2800 obr/min		
			wydajność min. 10 t/h		
			zbiornik zarobowy		
			zbiornik wsadowy ze stali nierdzewnej		
			pojemność operacyjna min. 6,5 m ³		
			mieszadło		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKcjONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDnie SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
			napęd min. 4 kW		
			min. 4 czujniki wagowe		
			pompa wodna zasilająca wodę o wydajności min. 20 m ³ / h		
			pompa do podawania chemi o wydajności min. 100 l/h		
			pompa emulgatora o wydajności min. 15 m ³ / h		
			urządzenie dozujące do mieszanki woda-chemia-emulgator o wydajności min. 10 m ³ / h		
		4	Część siłowa instalacji asfaltu		
			moduł główny instalacji asfaltu		
			sterowniki zbiorników asfaltu 5 szt.		
			sterownik mieszadła – 3 szt.		
			sterownik pompy do napełniania		
			sterownik pompy dozującej		
			sterowniki ogrzewania rurociągów		
9	Instalacja recyklingu z będnem równoległym	1	Opis: w osi pionowej bębna równoległego do recyklingu na ciepło, bezpośrednio pod tym bębnem znajdują się po kolei: zbiornik buforowy recyklingu, waga recyklingu, mieszalnik mas bitumicznych.		
			Dozatory recyklingu		
			2 komory dozatora z konstrukcją wsporczą		
			objętość min. 8 m ³		
			2 wibratory do komory		
			przenośnik taśmowy rewersyjny – szerokość taśmy min. 650 mm,		
			przenośnik taśmowy dozujący – szerokość taśmy min. 650 mm,		
			ruszty wibracyjne – szerokość zasypu min. 3500 mm		
			ruszty wibracyjne – wielkość oczek min.80		
		2	Przenośnik taśmowy 1		
			zespół napędowy z motoreduktorem, płaszczem gumowym, ocynkowaną ramą osłoną bezpieczeństwa - min. 4 kW		
			zespół napinający z bębnem zwrotnym, napinaczem i zgarniakiem wewnętrznym		
			konstrukcja pośrednia z taśmą i rolkami i ocynkowaną ramą przenośnika		
			osłony klimatyczne z blachy falowanej w całości ocynkowane		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKcjONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIIE SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
9	Instalacja recyklingu z będnem równoległym	3	Przenośnik taśmowy 2		
			Służący również do opróżniania dozatorów recykling na ciepło		
			napęd min. 5,0 kW		
			konstrukcja pośrednia z taśmą i rolkami i ocynkowaną ramą przenośnika		
			osłony klimatyczne z blachy falowanej w całości ocynkowane		
		4	Elewator taśmowy recyklingu		
			Głowica z napędem o mocy min. 15 kW		
			Szyb z pasem i kubkami, pyłoszczelny, przenoszący z przykręconymi kubkami i kantem zabezpieczonym przed zużyciem		
		5	Zasilanie bębna równoległego		
			rynna wlotowa do bębna		
		6	Suszarka bębna równoległego		
			średnica min. 2500 mm		
			długość min. 14000 mm		
		7	Palnik 3-mediowy na pył węglowy/olej opałowy lekki/gaz ziemny		
			wydajność cieplna min. 8,0 MW,		
			palnik podtrzymujący wyłącza się przy nastawie powyżej 30%		
		8	Instalacja paliwa		
			pompa paliwowa na olej opałowy lekki – wydajność min. 1400 l/h		
			pompa doprowadzająca olej lekki wraz z rurociągiem		
			licznik oleju z impulsatorem		
			instalacja dozowania pyłu węglowego		
		9	System odprowadzania gazów		
		10	Aparatura pomiarowa		
			system składający się z min. 2 niezależnych czujników braku granulatu przed wejściem do bębna		
			miernik podciśnienia w bębnie suszarki		
			System składający się z min. 2 czujników do pomiaru podciśnienia w bębnie równoległym i całkowitego podciśnienia w kabale spalin przed filtrem		
			czujnik podczerwieni, zakres temperaturowy max. 500 °C		
			czujnik temperatury spalin		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
		11	Dodawanie do mieszalnika na gorąco		
			zbiornik recyklingu 1 szt.		
			pojemność zbiornika min. 20 t		
			zbiornik z izolacją, ogrzewanym wylotem, zasuwą dozującą obsługiwaną elektro-pneumatycznie, posadowiony na czujnikach wagowych		
			waga granulatu destruktu – max zarób 4000 kg		
			Liczba czujników wagowych – 3 szt.		
		12	Konstrukcja wsporcza, schody, podesty		
		13	Część siłowa instalacji recyklingu		
			moduł podstawowy dozowania recyklingu		
			2 sterowniki dozatorów recyklingu z przetwornikiem częstotliwości i do zdalnego sterowania rusztem wibracyjnym		
			2 sterowniki przenośnika		
			sterownik elewatora recyklingu		
			moduł podstawowy bębna równoległego		
			sterownik napędu bębna		
			sterownik wagi granulatu destruktu		
			moduł podstawowy palnika z elektroniczną regulacją		
			moduł magazynowania/naważania		
			sterownik dozowania pyłu węglowego		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKcjONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDnie SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
10	Instalacja recyklingu na zimno	1	Dozator		
			wibrator do komory		
			przenośnik taśmowy dozujący – szerokość taśmy min. 650 mm		
			ruszt wibracyjny – szerokość zasypu min. 3500 mm		
			wielkość oczek min.80		
		2	Przenośnik taśmowy 1		
			zespół napędowy z motoreduktorem, bębнем z płaszczem gumowym, ocynkowaną ramą osłoną bezpieczeństwa, pokrywą zasyp i zgarniakiem z materiału odpornego na ścieranie		
			konstrukcja pośrednia wznosząca z taśmą i rolkami i ocynkowaną ramą przenośnika		
			osłony klimatyczne z blachy falowanej w całości ocynkowane		
		3	Przenośnik taśmowy 2 – rewersyjny (również do opróżniania dozatorów recyklingu na zimno)		
			zespół napędowy z motoreduktorem, bębнем z płaszczem gumowym, ocynkowaną ramą osłoną bezpieczeństwa, pokrywą zasyp i zgarniakiem z materiału odpornego na ścieranie		
			zespół napinający z bębнем zwrotnym, napinaczej i zgarniakiem wewnętrznym		
			osłony klimatyczne z blachy falowanej w całości ocynkowane		
		4	Elewator taśmowy		
			głowica z napędem min. 15 kW		
			pionowa zamknięta konstrukcja		
		5	Podawanie do mieszalnika		
			zbiornik pośredni z przenośnikiem odciągowym i rynną – min. pojemność zbiornika 5 t		
			wibrator min. 150 W		
			wydajność przenośnika – min. 230 t/h		
		6	Odprowadzenie pary wodnej z mieszalnika		
			izolowany rurociąg z elektropneumatyczną klapą odcinającą		
		7	Część siłowa instalacji recyklingu RAC		
			moduł podstawowy instalacji recyklingu		
			sterownik dozatora recyklingu i zdalnego sterowania rusztem wibracyjnym		
			sterownik podnośnika taśmowego		
			sterownik elewatora recyklingu		
			sterownik wagi taśmowej		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNI SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
11	Elektryka i sterownik mikroprocesorowy	1	Sprzęt komputerowy		
			1 stacja robocza, twardy dysk, klawiatura, mysz i osprzęt sieciowy		
			szafka na komputer wyposażona w wentylator		
			monitory płaskie 2 szt. 24 cale		
			drukarka laserowa do protokołów produkcji		
			ethernet router do serwisowania		
			zasilacz podtrzymujący (UPS)		
		2	Software (oprogramowanie)		
			oprogramowanie standardowe		
			moduł dozowania wstępnego		
			moduł suszarki		
			moduł odpylania		
			moduł instalacji wypełniacza		
			moduł wieży otaczarki		
			moduł zbiornika gotowej masy		
			moduł instalacji bitumu		
			moduł instalacji granulatów celulozowych		
			moduł instalacji środków adhezyjnych		
			moduł systemu sterowania do dozowania recyklingu, umożliwiający tworzenie recept dla zmiennych ilości dodawanego materiału. W przypadku tych recept można zmieniać ilość dodawanego recyklingu w obrębie zadanych wartości granicznych za pomocą regulatora przesuwanego na wizualizacji. Podczas zmiany ilości dozowanego recyklingu automatycznie zmianie ulega ilość dozowanego kruszywa		
			moduł systemu sterowania, który pozwala zoptymalizować produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska. Moduł w czytelny sposób informuje o zużyciu energii, kosztach energii i wartościach emisyjnych w odniesieniu do wyprodukowanej ilości masy. Dodatkowo możliwe jest porównanie z wcześniejszymi okresami czasu lub innymi zdefiniowanymi danymi.		
		3	Zerowanie urządzeń elektrycznych wytwórni		
		4	Komplet zabezpieczeń przed niepożądanym otwarciem dla drzwiczek bębna suszarki i elewatora wypełniacza		

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE		SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE	WARTOŚĆ PARAMETRU
		5	Komplet zabezpieczeń przed niepożądanym otwarciem dla drzwiczek elewatora gorącego i mieszalnika		
		6	Komplet zabezpieczeń przed niepożądanym otwarciem dla drzwiczek elewatora recyklingu		
		7	Komplet zabezpieczeń przed niepożądanym otwarciem dla drzwiczek bębna równoległego		
		8	Komplet zabezpieczeń przed niepożądanym otwarciem dla drzwiczek sortownika		
		9	Kable, skrzynki zaciskowe i nadziemne przewoźnice kabli między częścią siłową a odbiornikami zakresu dostawy		
		10	Kontener siłowy Kontener z podwójną podłogą, drzwiami wejściowymi, napowietrzaniem i odpowietrzaniem oraz oświetleniem.		
			Długość min. 7000 mm		
			Szerokość min 2400 mm		
			wysokość wewnątrz kabiny min. 2250 mm		
			klimatyzacja i ogrzewanie		
		11	Kontener sterowniczy Kontener drzwiami wejściowymi, oknem po 3 stronach, napowietrzaniem i odpowietrzaniem, oświetleniem, jak również z wyposażeniem miejsca pracy, w którego skład wchodzi stół pod komputer i drukarkę oraz obrotowe krzesło.		
			Długość min. 7000 mm		
			Szerokość min 2400 mm		
			wysokość wewnątrz kabiny min. 2250 mm		
			klimatyzacja i ogrzewanie		

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	Stanowisko służbowe	Data, podpis, pieczęć firmowa

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

nr **1/05/2021** z dnia 12 maja 2021 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

.....

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy):

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiada wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona,
6. nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,
7. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	
Stanowisko służbowe	
Data, podpis, pieczęć firmowa	

Załącznik nr 4**Oświadczenie**

o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym do postępowania ofertowego
nr **1/05/2021** z dnia 12 maja 2021 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

.....

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującym w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	
Stanowisko służbowe	
Data, podpis, pieczęć firmowa	

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

nr **1/05/2021** z dnia 12 maja 2021 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

.....

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w Rozdziale Dodatkowe warunku udziału - Wykluczenia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	
Stanowisko służbowe	
Data, podpis, pieczęć firmowa	

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.

ZOBOWIĄZANIE

zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Oświadczam(my), że w przypadku wyboru naszej oferty w postępowaniu ofertowym nr nr **1/05/2021** z dnia 12 maja 2021 r. przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki.

- w kwocie 1,5 % wartości oferty tj. PLN
(słownie:)

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

.....

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	
Stanowisko służbowe	
Data, podpis, pieczęć firmowa	