**ZAŁĄCZNIK NR 2**

## GOSPODARKA ODPADAMI

1. Odpady stałe powstające na etapie realizacji robót rozbiórkowych.
   a/. gruz budowlany,
   b/. materiały izolacyjne,
   c/. złom,
   d/. gleba i ziemia.

1.1. Gruz budowlany.

1.1.1. Kwalifikacja prawna w świetle Rozp. Min. Środowiska z dn. 14.12.2012 r.
   a/. Grupa: 17. Odpady z budowy, remontó1)w i demontażu obiektów budowlanych i infra-
   struktury drogowej.
   b/. Podgrupa: 17.01. Odpady materiałów budowlanych i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (beton, cegły, płyty, ceramika).
   - 17.01.01. Odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów.

1.1.2. Charakterystyka ilościowa i jakościowa.
   Gruz budowlany powstanie w wyniku rozbiórki obudów studzien ujęcia oraz elementów betonowych ogrodzenia terenu.
   Ilości ww. odpadów:
   a/. obudowy studzien ujęcia wg. p. 2.5. cz. szczegółowa: V = 8,0 m3,
   b/. elementy betonowe ogrodzenia terenu wg. p. 2.1. cz. szczegółowa: V = 30,0 m3,
   Razem: V = 38,0 m3 oraz G = 84,0 t.

1.1.3. Zagospodarowanie.
   Przewiduje się wywiezienie ww. materiału do kruszarni betonu.

1.2. Materiały izolacyjne.

1.2.1. Kwalifikacja prawna w świetle Rozp. Min. Środowiska z dn. 14.12.2012 r.
   a/. Grupa: 17. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.
   b/. Podgrupa: 17.06. Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest.
   - 17.06.04. Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17.06.01. i 17.06.03.

1.2.2. Charakterystyka ilościowa i jakościowa.
   Roboty rozbiórkowe pokrycia zewnętrznych powierzchni zbiorników spowodują powstanie odpadów izolacji cieplnej (najprawdopodobniej wata szklana).
   Ilość ww. odpadów (p. 2.4. cz. szczegółowa): V = 83,0 m3 oraz G = 0,03 x 83,0 = 2,5 t.

1.2.3. Zagospodarowanie.
   Przewiduje się segregację i pocięcie ww. odpadów na gabaryty transportowe oraz wywóz na wysypisko.

1.3. Złom.

1.3.1. Kwalifikacja prawna w świetle Rozp. Min. Środowiska z dn. 14.12.2012 r.

a/. Grupa: 17. Odpady z budowy, remontó2)w i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.

b/. Podgrupa: 17.04. Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali.

- 17.04.05. Żelazo i stal.
- 17.04.07. Mieszaniny metali.
- 17.04.11. Kable inne niż wymienione w 17.04.10.

1.3.2. Charakterystyka ilościowa i jakościowa.

Roboty rozbiórkowe zbiorników i ogrodzenia terenu ujęcia spowodują powstanie odpadów jakie stanowić będą płaszcz stalowy, przewody i armatura (zbiorniki) oraz słupki i siatka pleciona (ogrodzenie).

Ilości ww. odpadów:

a/. zbiorniki wg. p. 2.4. cz. szczegółowa: G = 13,0 t,

b/. ogrodzenie wg. p. 2.1. cz. szczegółowa: G = 2,0 t.

Razem: G = 15,0 t.

1.3.3. Zagospodarowanie.

Wielkogabarytowe elementy zostaną pocięte do rozmiarów transportowych.

Przewiduje się wywóz ww. odpadów do składnicy złomu (metale).

1.4. Gleba i ziemia.

1.4.1. Kwalifikacja prawna w świetle Rozp. Min. Środowiska z dn. 14.12.2012 r.

a/. Grupa: 17. Odpady z budowy, remontó3)w i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.

b/. Podgrupa: 17.05. Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania). 17.05.04. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03.

1.4.2. Charakterystyka ilościowa i jakościowa.

Odpady z robót rozbiórkowych stanowi urobek z nasypu.

Ilość ww. odpadów (p. 2.2. cz. szczegółowa): V = 53,0 m3 .

1.4.3. Zagospodarowanie.

Przewiduje się wywiezienie nadwyżki urobku na wysypisko.

2. Nazwisko osoby lub osób sporządzających informację.

Adam Pałkiewicz 05-420 Józefów ul. Moniuszki 12/6. Tel/fax: 22-789-17-81 email. pplusp@life.pl