Oczyszczalnia ścieków Karkoszka						
Symbol Obiektu Technologicznego	**POG**	**GEN**	**AER**	**AER**	**PDR**	**ST1**
Dane produktu						
Ilość [szt.]	1	1	1	1	1	1
Szerokość bramy/drzwi z ramą	2500	3000	1100	2200	2450	1300
Wysokość bramy/drzwi z ramą	2500	3000	2100	2100	2400	2490
Miejsce montażu	w otworze	w otworze	w otworze	w otworze	w otworze	w otworze
Montaż za pomocą	otwory w ramie	otwory w ramie	otwory w ramie	otwory w ramie	otwory w ramie	otwory w ramie
Otwieranie	na zewnątrz	na zewnątrz	na zewnątrz	na zewnątrz	na zewnątrz	na zewnątrz
Skrzydła	symetryczne	symetryczne	_____	symetryczne	symetryczne	_____
Skrzydło czynne (patrząc od strony zawiasów)	prawe	lewe	lewe	lewe	prawe	prawe
Rygiel	klamka obrotowa	klamka obrotowa	_____	klamka obrotowa	klamka obrotowa	_____
Typ i kolor bramy						
Kolor ramy	RAL8014	RAL8014	RAL8014	RAL8014	RAL8014	RAL8014
Wypełnienie (lakierowane dwustronnie)	panel segmentowy 40mm	panel segmentowy 40mm	panel segmentowy 40mm	panel segmentowy 40mm	panel segmentowy 40mm	panel segmentowy 40mm
Kolor panelu	RAL8014	RAL8014	RAL8014	RAL8014	RAL8014	RAL8014
Typ panelu (przetłoczenie/struktura)	deska/stucco	płaski, gładki	deska/stucco	deska/stucco	deska/stucco	deska/stucco
Dodatkowe elementy						
Pochwyt-klamka	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zwora elektromagentyczna + kontaktron na skrzydle czynnym	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Samozamykacz z ramieniem z blokadą na każdym skrzydle	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Stopka blokująca na każdym skrzydle	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wkładka standardowa	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Typ obsługi	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna
Przeszklenie górne	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Wypełnienie - wkład 24mm jednostronnie bezpieczny szyba bezbarwna + szyba bezbarwna	_____	_____	_____	_____	_____	_____