załącznik nr 2

Oczyszczalnia ścieków Rydułtowy						
Symbol Obiektu Technologicznego	**POG**	**SDM**	**SDM**	**BTE**	**BTE**	**BTE**
Dane produktu						
Ilość [szt.]	1	1	1	1	2	1
Szerokość bramy/drzwi z ramą	2900	2120	1120	1120	3100	2470
Wysokość bramy/drzwi z ramą	3400	2400	2400	2030	2980	2980
Miejsce montażu	w otworze	w otworze	w otworze	w otworze	w otworze	w otworze
Montaż za pomocą	otwory w ramie	otwory w ramie	otwory w ramie	otwory w ramie	otwory w ramie	otwory w ramie
Otwieranie	na zewnątrz	na zewnątrz	na zewnątrz	na zewnątrz	na zewnątrz	na zewnątrz
Skrzydła	symetryczne	symetryczne	_____	_____	symetryczne	symetryczne
Skrzydło czynne (patrząc od strony zawiasów)	lewe	lewe	lewe	prawe	prawe	prawe
Rygiel	Klamka obrotowa	klamka obrotowa	_____	_____	Klamka obrotowa	Klamka obrotowa
Typ i kolor bramy						
Kolor ramy	RAL 7016	RAL8014	RAL8014	RAL8014	RAL8014	RAL8014
Wypełnienie (lakierowane dwustronnie)	panel segmentowy 40mm	panel segmentowy 40mm	panel segmentowy 40mm	panel segmentowy 40mm	panel segmentowy 40mm	panel segmentowy 40mm
Kolor panelu	RAL 7016	RAL8014	RAL8014	RAL8014	RAL8014	RAL8014
Typ panelu (przetłoczenie/struktura)	deska/stucco	deska/stucco	deska/stucco	deska/stucco	deska/stucco	deska/stucco
Dodatkowe elementy						
Pochwyt-klamka	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zwora elektromagentyczna + kontaktron na skrzydle czynnym	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Samozamykacz z ramieniem z blokadą na każdym skrzydle	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Stopka blokująca na każdym skrzydle	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wkładka standardowa	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Typ obsługi	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna
Przeszklenie górne	Nie	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak
Wypełnienie - wkład 24mm jednostronnie bezpieczny szyba bezbarwna + szyba bezbarwna	_____	wysokość ok. 400mm	_____	_____	wysokość ok. 400mm	wysokość ok. 400mm