Załącznik nr 3I – Szczegółowy opis części 9

Część 9		
Przedmiot zamówienia	**Specyfikacja Minimalnych Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia**	**Ilość**
Akcesoria elektryczne	• **Przycisk wandaloodporny z podświetleniem LED – 20 szt.** - Typ przycisku: Bistabilny (przełącznik, działa na zasadzie ON/OFF) - Konfiguracja styków: 1NO (normalnie otwarty) - Średnica montażowa: 16 mm - Maksymalne napięcie pracy: 250V AC - Maksymalny prąd pracy: 2A - Podświetlenie: ▪ Kolor diody LED: Niebieski ▪ Napięcie LED: 12-24V - Materiał obudowy: Metal (stal nierdzewna) - Sposób montażu: Panelowy (otwór Ø16 mm) - Podłączenie elektryczne: Zaciski śrubowe lub konektory wsuwane 2,8 mm - Stopień ochrony: IP65 (odporność na wodę i kurz) - Temperatura pracy: od -20°C do +55°C - Kolor obudowy: Srebrny (metaliczny) - Żywotność mechaniczna: minimum 50 000 cykli • **Przewody jednożyłowe giętkie o przekroju 0,5 mm² i 0,75 mm² oraz przewody dwużyłowe giętkie 2 × 0,35 mm², przygotowane w kolorach i długościach określonych w zestawieniu.**	1 kpl.

Projekt pt. *Opracowanie systemu do dystrybucji napojów typu Cold Brew i Nitro Cold Brew,* numer FEOP.01.01-IP.01-0013/23 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

	• Przewody jednożyłowe: żyła miedziana, wielodrutowa, giętka, klasy 5; izolacja PVC; napięcie znamionowe 300/500 V; maksymalna temperatura pracy żyły co najmniej +70°C. • Przewody dwużyłowe: dwie żyły miedziane, wielodrutowe i giętkie, każda o przekroju 0,35 mm²; kolory żył: czarny i czerwony; izolacja PVC; napięcie znamionowe 300/500 V; maksymalna temperatura pracy żyły co najmniej +70°C. • Każda pozycja wskazana w poniższym zestawieniu stanowi odrębny wariant przewodu i obejmuje 20 sztuk odcinków o podanym przekroju, kolorze i długości. Wszystkie długości podano w milimetrach. • Zestawienie przewodów: Przewód jednożyłowy giętki 0,75 mm², brązowy, L = 600 mm; Przewód jednożyłowy giętki 0,75 mm², żółto-zielony, L = 600 mm; Przewód jednożyłowy giętki 0,75 mm², niebieski, L = 600 mm; Przewód jednożyłowy giętki 0,75 mm², brązowy, L = 510 mm; Przewód jednożyłowy giętki 0,5 mm², czarny, L = 720 mm; Przewód jednożyłowy giętki 0,5 mm², czerwony, L = 720 mm; Przewód jednożyłowy giętki 0,5 mm², czarny, L = 700 mm; Przewód jednożyłowy giętki 0,5 mm², czerwony, L = 700 mm; Przewód jednożyłowy giętki 0,5 mm², czarny, L = 300 mm; Przewód jednożyłowy giętki 0,5 mm², czarny, L = 200 mm; Przewód jednożyłowy giętki 0,5 mm², fioletowy, L = 200 mm; Przewód dwużyłowy giętki 2 × 0,35 mm², żyły czarna i czerwona, L = 570 mm; Przewód dwużyłowy giętki 2 × 0,35 mm², żyły czarna i czerwona, L = 330 mm;	

	Przewód dwużyłowy giętki 2 × 0,35 mm², żyły czarna i czerwona, L = 90 mm. ● Komplet złączy zaciskowych taśmowych 14-pin (wtyk i gniazdo) - 20 kpl: - Liczba styków: 14. - Układ styków: 2 × 7. - Raster styków: 2,54 mm. - Wykonanie: dopasowana para wtyk–gniazdo. - Podłączenie taśmy: zaciskowe IDC. - Raster żył taśmy dla standardowego złącza IDC tego typu: 1,27 mm. ● Obudowa złącza zaciskanego 3-pin - 20 szt: - Liczba pozycji: 3, jeden rząd. - Raster: 2,50 mm. - Typ: obudowa do styków zaciskanych. - Prąd znamionowy połączenia: minimum 3 A - Napięcie znamionowe: minimum 250 V AC/DC. - Zakres temperatury pracy: od −25°C do +85°C lub szerszy Przedmiot zamówienia obejmuje 1 komplet akcesoriów elektrycznych, w skład którego wchodzą wszystkie materiały i elementy wskazane w opisie, w podanych ilościach.	
Kod CPV: 31224810-3: Przedłużacze 31320000-5: Kable energetyczne 44320000-9: Kabel i podobne wyroby 30237280-5: Akcesoria zasilające 31211300-1: Bezpieczniki 31221000-1: Przełączniki elektryczne 31681000-3: Akcesoria elektryczne 31711120-0: Przetworniki		