Deklaracja zgodności nr 0009

1. Producent wyrobu budowlanego: Paul Bauder GmbH & Co. KG Stuttgart, Korntaler Landstraße 63, D-70499 Stuttgart

Zakład produkcyjny: Bernsdorf, Paul Bauder GmbH Dresdener Straße 80, D – 02994 Bernsdorf

2. Opis wyrobu budowlanego: Folie dachowe PVC **Bauder THERMOFOL U (U 12, U 15, U 18, U 20, U 24, U 15 V)**

3. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego: Długość, szerokość, grubość, ciężar powierzchniowy, giętkość w niskiej temperaturze, odporność na promieniowanie UV, siła zrywająca, wytrzymałość na zerwanie, gładkość powierzchni, prostoliniowość krawędzi, wodoszczelność, odporność ogniowa, odporność na działanie ognia zewnętrznego, wady widoczne, wytrzymałość złączy na ścinanie, wytrzymałość złączy na rozdzieranie, odporność na uderzenie, wytrzymałość na rozdzieranie, stabilność wymiarowa, przepuszczalność pary wodnej, reakcja na działanie bitumu

4. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: Norma PN-EN 13 956 : 2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – Definicje i właściwości

5. Warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego: Folie dachowa Bauder THERMFOFOL U przeznaczone są do wykonywania nowych pokryć dachowych. Folie mocowane są mechanicznie do podłoża, zakłady łączone są metodą zgrzewania. Dla folii o grubości powyżej 1,5 mm dopuszcza się możliwość obciążenia warstwą żwiru frakcjonowanego o grubości warstwy min. 5 cm z ewentualnym wyłożeniem powierzchni użytkowej płytkami lub obsadzeniem roślinnością.

6. Oznaczenie i siedziba notyfikowanej jednostki biorącej udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego: MFPA Leipzig GmbH, Hans – Weigel – Straße 2 b, 04319 Leipzig; Certyfikat Kontroli Produkcji nr 0800 – CPD – 22004

Bauder Polska Sp. z o.o.
61-680 Poznań, ul. Gronowa 20
NIP 778-00-85-279
REGON 632039949

Stanisław Jędraszewski

Poznań, dnia 8 lutego 2007

Prezes Bauder Polska Sp. z o.o.

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)