Wykaz zmian 22.11.2026r.

Dotyczy - Załącznika nr 5A_OPZ_podstawowe_meble - aktualizacja 22.11.2026r.

Lp.	Pozycja OPZ	Było -v 1 do zapytania	Zmieniono na – v 2 do zapytania
1	**T1.1 – Szafa socjalna BHP, wariant 1**	Szafa ubraniowa z ławką do siedzenia o wysokości 420 mm i głębokości 315 mm. Wymiary szafy określone bez tolerancji.	Szafa ubraniowa **bez ławki**. Szerokość zewnętrzna pojedynczego przedziału 400 mm ±10%. Wymiary użytkowe przedziału 813 × 345 × 465 mm ±10%.
2	**T1.2 – Szafa socjalna BHP, wariant 2**	Szafa ubraniowa z ławką do siedzenia o wysokości 420 mm i głębokości 315 mm. Wymiary szafy określone bez tolerancji.	Szafa ubraniowa **bez ławki**. Szerokość zewnętrzna pojedynczego przedziału 400 mm ±10%. Wymiary użytkowe przedziału 1600 × 345 × 465 mm ±10%.
3	T1.4 – Krzesło użytkowe obrotowe	W uwagach znajdował się zapis: „Nie dotyczy specjalistycznych krzeseł laboratoryjnych z Części 2”.	Usunięto wskazany zapis. Pozostałe wymagania techniczne oraz liczba 16 szt. pozostają bez zmian.
4	**T1.6 – Sofa**	Gabaryty: szerokość ok. 158 cm, głębokość ok. 100 cm, wysokość ok. 97 cm, z tolerancją wymiarów zewnętrznych **±5%**.	Zachowano gabaryty nominalne, zwiększono dopuszczalną tolerancję wymiarów zewnętrznych do **±10%**.
5	**T1.12 – Regał paletowy magazynowy**	Wymiary nominalne pojedynczego regału: szerokość 3500 mm, głębokość 1200 mm, wysokość 3500 mm.	Wprowadzono przedziały wymiarowe: wysokość 3500–4000 mm, głębokość 1100–1200 mm, długość użytkowa przęsła 2700–3500 mm. Konstrukcja modułowa ramowo-belkowa z regulacją wysokości poziomów.
6	T1.12 – Konstrukcja i wymagania	Dokładnie 4 poziomy składowania, minimum 500 kg na poziom i minimum 2000 kg na cały regał. Szczegółowo określone wyposażenie oraz dokumentacja.	Minimum 4 poziomy belkowe powyżej posadzki, nośność minimum 500 kg na poziom. Wymagane zabezpieczenia, kotwienie i oznaczenie nośności. Uproszczono szczegółowy opis wyposażenia i dokumentacji.
7	**T1.13 – Krata regałowa**	Wymiary 895 × 1110 × 40 mm, bez wskazania ogólnej tolerancji wynikającej z systemu mocowania.	Wymiary określono jako nominalne. Dopuszczono odchylenia wymiarowe wynikające z systemu mocowania i rozstawu belek, przy zachowaniu pełnej kompatybilności z regałami.

8	T1.13 – Wymagania montażowe	Szczegółowo opisano podparcie krat, ewentualne dodatkowe poprzeczki oraz ograniczenie nośności poziomu do 500 kg.	Uproszczono opis: wykonawca zapewnia właściwy rozstaw podpór, zabezpieczenie krat i dokumentację nośności zestawu. Zastrzeżono, że nośność krat nie zwiększa dopuszczalnej nośności poziomu belkowego.
9	**T1.14 – Regał magazynowy półkowy**	16 pojedynczych regałów o wymiarach nominalnych: wysokość 2000 mm, głębokość 500 mm, szerokość 1830 mm.	**16 kompletnych zestawów dwusekcyjnych.** Wysokość ok. 2000 mm ±100 mm, głębokość 500–600 mm, długość całkowita 3600–3900 mm, z dwóch połączonych sekcji o długości użytkowej ok. 1800–1900 mm każda.
10	T1.14 – Półki i materiały	Każdy regał z 4 pełnymi poziomami półkowymi, z obowiązkowym metalowym wypełnieniem. Łącznie 64 pełne półki.	Każda z dwóch sekcji posiada minimum 4 pełne poziomy półkowe. Dopuszcza się wypełnienia metalowe lub z zabezpieczonej płyty drewnopochodnej. Minimum 200 kg nośności każdego kompletnego poziomu w każdej sekcji.