

Załącznik nr 2a do Formularza oferty

Nazwa nadana przez Zamawiającego: zakup odzieży ochronnej, narzędzi ochronnych i materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia kursu spawania metodą MAG 135			
Zastosowanie:	**do przeprowadzenia kursu spawania metodą MAG 135**		
Parametry i cechy oferowanego towaru:			
	jednostka miary:	ilość	Rozwiązanie równoważne:
Rękawice spawalnicze pięciopalcowe, z anatomicznym układem kciuka, całkowite wypodszewkowanie w części dłoniowej i grzbietowej, przeznaczone do typowych prac spawalniczych metodą MAG, wykonane z dwoinowej skóry wołowej, mankiet z dwoinowej skóry wołowej zapewniający ochronę przedramienia, minimalne wymagania zgodne z normą EN12477 lub równoważne,Typ A,	sztuka		
Precyzyjne rękawice spawalnicze z licowej skóry koziej, obszar wnętrza dłoni wykonany z jednego kawałka skóry, w strefie arterii nadgarstka naszyta dodatkowa warstwa skóry, mankiet o długości min. 15cm z dwoiny bydlęcej, minimalne wymagania zgodne z normą EN12477 lub równoważne, Typ B,	sztuka		
Fartuch spawalniczy przeznaczony do ciężkich prac spawalniczych, wykonany ze skóry dwoinowej bydlęcej o grubości min.1,3 mm, min. 2 klasa ochrony dla odzieży spawalniczej, minimalne wymagania zgodne z normą EN ISO 11611 lub równoważne	sztuka		

Przyłbica spawalnicza automatyczna, fukcjonalności produktu: technologia samościemniania, przyłbica wyposażona w automatyczny filtr spawalniczy, który zapewnia ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR. Zakres stopnia zaciemnienia min. DIN 9-13, dostosowanie do techniki spawania MAG, pole widzenia min. 100 x 50 mm, regulowany pałąk nagłowny, wielopunktowy system regulacji pozwalający dopasować przyłbicę do indywidualnych potrzeb użytkownika, tryb szlifowania umożliwiający bezpieczną pracę bez konieczności zdejmowania przyłbicy	sztuka		

Drut spawalniczy SG-2 fi 0,8(szpule po 15 kg)	kg		
Drut spawalniczy SG-2 fi 1,2(szpule po 15 kg)	kg		
Gaz spawalniczy CO2 w butlach 26kg - dostawa gazu CO2 w butlach 26 kg - wymiana pustych butli na pełne. Puste butle dostarczy Zamawiający.	kg		
Końcówka prądowa CuCrZr fi 0,8 M6	sztuka		
Dysza gazowa MB25	sztuka		
Sprężynka łącznika do palników MB-25	sztuka		
Łącznik prądowy M6 do palnika MB 25	sztuka		
Szybka ochronna z poliwęglanu do przyłbic spawalniczych o wymiarach 89 x116 mm i promieniami na rogach R 6mm	sztuka		
Tarcze do cięcia metalu Średnica zewnętrzna 125 mm, średnica wewnętrzna 22,23 mm, grubość 1,0mm	sztuka		
Tarcze do szlifowania metalu Średnica zewnętrzna 125 mm, średnica wewnętrzna 22,23 mm, grubość 6 mm	sztuka		
Uchwyt spawalniczy MB25 długość 3 m (z przewodami komplet)	sztuka		
Reduktor butlowy ARGON i CO2 (Reduktor butlowy z zaworem odcinającym. Przeznaczony do gazu	sztuka		
Szczotka druciana. (5 rzędów stalowych drutów, rączka drewniana)	sztuka		
Szczypce uniwersalne (kombinerki) 180 mm	sztuka		