

Łuczyce, 21.06.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na budowę hali produkcyjno-magazynowej

Przedsiębiorstwo R-Foll Sp. z o.o. z siedzibą w Łuczycach przy ul. Dworskiej 16 realizuje projekt pt. „Uruchomienie produkcji bioaktywnej taśmy uszczelniającej kanały wentylacyjne, zachowującej swoje właściwości w warunkach eksploatacji w naszej strefie klimatycznej.”, Wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-12-0051/21 w ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na **budowę hali produkcyjno-magazynowej**

1. Zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

R-Foll Sp. z o.o.
ul. Dworska 16, 32-010 Łuczyce
NIP 945-218-22-86, REGON 6360527240
Tel. 12 346 42 96

Osoba do kontaktów:
Ryszard Prytko
tel. +48 602 557 673
e-mail: r.prytko@rfoll.pl

2. Postanowienia ogólne.

- 2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
- 2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3. Opis przedmiotu zamówienia.

KOD CPV: 45000000-7

Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno - magazynowej w obudowie z płyt warstwowych.

Etapy prac

3.1. ROBOTY ZIEMNE, ŻELBETOWE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE ROBOTY ZIEMNE

- Zagospodarowanie placu budowy
- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.
- Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe.
- Zdjęcie humusu z odkładem urobku na terenie działki
- Obsługa geodezyjna
- Wykop pod stopy fundamentowe, belki podwalinowe i posadzkę przemysłową wraz z wywozem urobku
- Założono że zasyp fundamentów będzie wykonany ziemią z wykopów

3.2. FUNDAMENTY

- Wykonanie stop fundamentowych z betonu B25
- Wykonanie belki podwalinowej zewnętrznej z betonu B25
- Zbrojenie elementów żelbetowych
- Wykonanie fundamentów doków
- Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe fundamentów
- wykonane emulsją asfaltową
- Izolacja termiczna fundamentów styrodurem XPS o gr. 50mm

3.3. POSADZKA PRZEMYSŁOWA wraz z podbudową (obciążenie posadzki 5 ton/m²)

- Podbudowa pod posadzkę:
 - Stabilizacja gruntu o gr. 30cm
 - Podbudowa z kruszywa 0-32 o gr.20cm
- Chudy beton pod posadzkę o gr. 10 cm z betonu B10

- Posadzka z betonu B-25 o gr. **20cm** ułożona na 2 x folii PE 0,2 mm, zbrojona włóknem z tworzywa sztucznego w ilości 1kg/m³
- utwardzana i impregnowana wraz z nacięciem dylatacji i ich wypełnieniem.

3.3. HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA

PARAMETRY UŻYTKOWE

- Kategoria agresywności środowiska wg PN-EN ISO 12944-2: C2
- Temperatura obliczeniowa wewnątrz obiektu: $t_i < 16^{\circ}\text{C}$

PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA

- Obciążenie śniegiem: wg PN-80/B-02010/Az1:2006 strefa 3
- Obciążenie wiatrem: wg PN-77/B-02011/Az1:2009 strefa 1
- Obciążenie eksploatacyjne, technologiczne: 0,20 kN/m²

CHARAKTERYSTYKA I WYMIARY OBIEKTU

- Szerokość hali 43,20m
- Długość hali 39,65m
- Wysokość użytkowa 10,50m
- Powierzchnia hali po obrysie zewnętrznym..... 1685 m²
- Dobudówka 69 m²
- Nachylenie dachu 3%
- Konstrukcja zaprojektowana jako dwunawowa, dwuspadowa, słupowo – kratowa (kratownica)

3.4. FUNDAMENTY

Fundamenty zgodnie z projektem fundamentów.

3.5. KONSTRUKCJA

Elementy konstrukcyjne wykonanie są z materiałów atestowanych **Stal S235, S355** wg PN-EN 10219 i PN-EN 10025.

Konstrukcja wykonana zgodnie z normą PN-EN 1090. Konstrukcja stalowa klasy EXC2. Poziom jakości połączeń spawanych wg PN-EN ISO5817 klasa C. Badanie spoin 100% VT; dodatkowe badania UT na połączeniach doczołowych 10%. Stopień przygotowania powierzchni P1 (wg PN-EN ISO 8501-3). Czyszczenie konstrukcji przyjęto do stopni Sa 2.5 (zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1).

Kolor farby nawierzchniowej wg Wzornika RAL np : 7035 (szara) **grubość powłoki malarskiej 120 um.**

Elementy konstrukcji łączone są za pomocą **ocynkowanych śrub.**

Poprzez wykonanie w fabryce otworów w konstrukcji eliminujemy konieczność nawiercania i przycinania elementów podczas montażu.

Konstrukcja przez nas wykonywana spełnia wszelkie normy jakościowe czego dowodem jest znak CE.

Dodatkowe obciążenia konstrukcji hali (np. wentylacja, dodatkowe urządzenia podwieszane, itp.) należy uzgadniać z dostawcą.

OTWORY - KONSTRUKCJA

Otwory opierzone z konstrukcją umożliwiającą montaż bramy i drzwi o wym.:

3,0 x 3,0 [m]	2 szt.
5,0 x 5,0 [m]	1 szt.
1,0 x 2,1 [m]	2 szt.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Konstrukcja stalowa hali w odporności ogniowej E.

KONSTRUKCJA ŚCIANY PPOŻ – OŚ A

Słupy w osi A żelbetowe prefabrykowane:

- beton klasy C30/37
- powierzchnia wszystkich prefabrykatów gładka od szalunku z trzech stron, jedna strona zagładzona ręcznie, bez szpachlowania.
- kolorystyka prefabrykatów naturalny kolor betonu , niejednorodny, szary,
- fazowanie krawędzi prefabrykatów 15x15mm.

3.6. DACH

Pokrycie dachu wykonane jest według poniższych warstw:

- Sufit hali wyłożony jest blachą stalową trapezową T50 **ocynkowaną na gorąco** i zabezpieczoną lakierem poliesterowym w kolorze RAL 9010, grubość blachy min 0,70mm.
- Folia PE o grubości 0,2mm jako izolacja paroszczelna.
- Ułożenie izolacji z pianki poliuretanowej grubości 200 mm.
- Folia dachowa o grubości 1,5 mm, do pokryć dachowych.

Współczynnik przenikania ciepła - $U_c = 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$.

3.7. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Ściany wykonane są z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o **grubości min 170 mm** z okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej na gorąco i

zabezpieczonej lakierem poliestrowym (25µm), z profilowaniem zewnętrznym i wewnętrznym standard w kolorze zewnętrznym RAL standard i wewnętrznym RAL standard.

Płyty warstwowe zamontowane są w układzie poziomym przy pomocy ocynkowanych wkrętów samowiercących.

Współczynnik przenikania ciepła - $U_c = 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$.

3.8. RYNNY

Rynny i rury spustowe wykonane ze **stali ocynkowanej**.

3.9. DOBUDÓWKA

W osi 9-10 dobudówka o wymiarze 6,0 x 11,54m.

3.10. PASMO ŚWIETLNE 180m²:

Pasma świetlne o wymiarach:

2,5 x 18,0 [m] 4 szt.

Świetlik dachowy łukowy, przekrycie poliwęglan komorowy z płyty siedmiowarstwowej (**sześciokomorowej**) o gr. 16 mm, kolor OPAL mleczny, profile aluminiowe naturalne, uszczelki epdm, materiały łączące, podstawa z blachy stalowej ocynkowanej, h=50 cm, z ociepleniem oraz obrobkami dekarскими. **Przenikalność termiczna $U=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.**

3.11. KLAPY DYMOWE typu (ZAŁOŻONO 3% POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA HALI JAK DLA HALI WYSOKIEGO SKŁADOIWIANIA WEDŁUG POLSKIEJ NORMY) KLAPY DYMOWE PASMA ŚWIETLNEGO

Kłapa pasma świetlnego typu typ 940/10, kłapy o powierzchni czynnej oddymiania $A_{cz.}=3,75\text{m}^2$ rama kłapy aluminiowa, spawana, ryglowana podwójnie (tandem), szklenie jak w paśmie świetlnym

o wymiarach: **2,0 x 2,5[m]** **12 szt.**

Mechanizm otwarcia kłapy dymowej typ F6-DIN, otwierany automatycznie (czujka termiczna) w temperaturze w temperaturze 68oC +/-3oC, 93oC +/-3oC lub 110oC +/-5oC za pomocą sprężonego Co2 lub manualnie ze stacji wyzwolenia ręcznego impulsem elektrycznym.

Oslony aerodynamiczne otwarcia kłap.

3.12. KLAPY DYMOWE NA POŁACI DACHU

Kopuła świetlika typu 180/250, klapy o powierzchni czynnej oddymiania $Acz.=3,75m^2$, dwuszybowa, w kolorze "OPAL", w ramie opasującej z PCV, zawiasy klapy dymowej, klapa dymowa z dodatkowym rygłem, oszklenie z tworzywa sztucznego o wymiarach:

1,8 x 2,5[m] 4 szt.

Cokoł stalowy AK 180/250 cm pod świetlik kopułkowy typ 810, wys. 50 cm z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm, z profilem "Z".

Oslony aerodynamiczne otwarcia klap.

3.13. STEROWANIE ODDYMIANIEM KLAP

Stacja wyzwolenia ręcznego NAS-P2000G MAN-EL-AUF lub równoważny + 3 x butla CO₂ 1500g (wkalkulowane w cenę) + 3 x butla CO₂ 500G (wkalkulowane w cenę) + 1 x Pironabój (wkalkulowany w cenę). Przystosowana do wyzwolenia za pomocą sprężonego CO₂ z możliwością otwarcia za pomocą impulsu elektrycznego; wykonanie natynkowe, kolor RAL 2011 orange/pomarańczowy. Rura stalowa instalacji oddymiania 6x0,7 –3 szt.

Okablowanie bram wraz z czujnikami ciśnieniowymi

3.14. KURTNA DYMOWA

Dwie kurtyny dymowa o wysokości 2,5m dzieląca halę na trzy strefy pożarowe.

3.15. DRZWI

Drzwi zewnętrzne, ocieplane, wymiary w świetle ościeżnicy mniejsze o ok. 10 [cm], stalowe, izolowane, jednoskrzydłowe, pełne w kolorze RAL z wkładką patentową (1 klucz), o wymiarach :1,0 x 2,1 [m]2 szt.

3.16. BRAMA

Brama przemysłowa segmentowa, kolor zewnętrzny RAL standard i wewnętrzny RAL 9002, bez przeszkleń, prowadzenie wysokie, podnoszona za pomocą napędu automatycznego.

Brama o wymiarach:

5,0 x 5,0 [m]1 szt.

3,0 x 3,0 [m]2 szt.

3.17. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - 1230 m²

- Roboty ziemne wykop/nasyp pod warstwy konstrukcyjne

- nawierzchni/ wraz z odwozem poza teren budowy
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża
- Wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego cementem o $RM=2,5\text{Mpa}$,
- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie po zagęszczeniu
- Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej (szara fazowana) gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.3cm

3.18. **KRAWĘŻNIKI**

- Krawężniki betonowe drogowe 15x30 na ławie z betonu C12/15

3.19. **OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU, CHODNIKI 135m²**

- Obrzeża betonowe 6x20 na ławie z betonu C12/15
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża
- Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie, gr. 15cm
- Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej (szara fazowana) gr.6cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.3cm

3.20. **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

- Dostawa, montaż i wykonanie linii zasilającej relacji złącze kablowe do rozdzielnicy
- Dostawa i montaż rozdzielnicy
- Wykonanie instalacji do rozdzielnicy
- Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłączenia
- Dostawa, montaż i wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego wewnątrz hali
- Dostawa, montaż i wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego na elewacji hali
- Dostawa, montaż i wykonanie instalacji zasilania napędów bram
- Dostawa, montaż i wykonanie instalacji do gniazd wtykowych
- Dostawa i montaż opraw oświetleniowych
- Dostawa i montaż tras kablowych dla instalacji siłowej
- Dostawa, montaż i wykonanie instalacji zasilania, sterowania klap dymowych (świetlików), agregatów grzewczo wentylacyjnych, kurtyn powietrznych, wentylatorów i czujników ruchu
- Wykonanie instalacji odgromowej
- Badania i pomiary wykonanych instalacji
- Dokumentacja powykonawcza instalacji

3.21. **INSTALACJE CIEPŁOWNICZE, WENTYLACJA**

- Aparat grzewczy – wentylacyjny typu UGW/D-10 wraz z komorą mieszania montaż na ścianie zewnętrznej pięć kompletów
- Kurtyny powietrzne trzy komplety
- Wentylacja wyciągowa, wywietrzaki dachowe do fi 400 na dachu hali, wentylator zaplecza socjalnego i łazienkowy wraz z instalacją.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlano-wykonawczy jest dostępny w siedzibie firmy R-Foll Sp. z o.o. ul. Dworska 16, 32-010 Łuczyce

W przypadku pojawienia się w dokumentacji projektowej nazw własnych dopuszczalne jest złożenie oferty uwzględniającej materiały lub rozwiązania równoważne.

4. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający zainteresowany jest jak najszybszym terminem realizacji przedmiotu zamówienia ale nie później niż do **31.12.2021 r.**

5. Miejsce realizacji robót budowlanych.

R-Foll Sp. z o.o.

ul. Dworska 16, 32-010 Łuczyce

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

6.3.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

- 6.3.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 6.3.2. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
- 6.3.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 6.3.4. Posiadają doświadczenie w budowie obiektów produkcyjno-magazynowych, w liczbie przynajmniej 5 realizacji w ostatnich 2 latach o powierzchni w przedziale 1000 – 2000 m².
- 6.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę do oferty i oświadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym.

7. Dodatkowe warunki i wymagania, które każdy Wykonawcy jest zobowiązany do spełnienia

- 7.1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 7.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- 7.2.1. za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia netto;
- 7.2.2. za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia.
- 7.3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość nałożonej kary umownej na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

8. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurent, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnie w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie – załącznik nr 2

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków zamówienia:

- 9.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru – KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub równoważna odpisowi z KRS informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców / zaświadczeni o wpisie do CEIDG wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub mający moc zaświadczenia o wpisie wydruk z CEIDG (dotyczy wyłącznie podmiot, którego danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
- 9.2. Pełną ofertę handlową zgodną z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
- 9.3. Kosztorys ofertowy - z cenami jednostkowymi i wartościami robót stanowiącymi cenę zamówienia.
- 9.4. Wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego).
- 9.5. Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym (wg załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
- 9.6. Referencje lub listę wykonanych zamówień w liczbie przynajmniej 5 realizacji obiektów produkcyjno-magazynowych w ostatnich 2 latach o powierzchni w przedziale 1000 – 2000 m².

10. Termin i miejsce złożenia oferty.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2021 r. do godziny 16:00.

- o Osobiście lub listownie (pełna oferta handlowa oraz wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:

R-Foll Sp. z o.o.

ul. Dworska 16, 32-010 Łuczyce

- o W formie elektronicznej (skan pełnej oferty handlowej oraz wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres: **r.prytko@rfoll.pl**

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: **„Oferta na budowę hali produkcyjno-magazynowej”**

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W języku polskim, w formie pisemnej. Powinna zawierać co najmniej pełną ofertę handlową, wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz wszystkie wymagane załączniki. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres min. 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

13. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.	Rodzaj Kryterium	Punktacja	Sposób oceny
1	Cena	Od 0 do 70	Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 70
2	Okres gwarancji liczony w miesiącach	Od 0 do 30	Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do oferty z najdłuższym okresem gwarancji mnożony przez 30.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria. Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena netto wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców krajowych i zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie.

14. Informacje dotyczące najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Oferentem, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania, w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach:

- 15.1. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia lub terminu jego wykonania;
- 15.2. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta;
- 15.3. gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy;
- 15.4. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- 15.5. zmiany istotnych regulacji prawnych.

16. Pozostałe informacje.

- 16.1 Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
- 16.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - o zmiany warunków udzielenia zamówienia,
 - o unieważnienia postępowania,
 - o nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
 - o pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

17. Załączniki:

- 17.1. Formularz ofertowy,
- 17.2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.