

Tarnowskie Góry, dnia 09.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie prac budowlanych cz.1 w ramach projektu pn. „Żłobek szansą na rozwój kariery zawodowej” nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0294/18 , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

1. Dane dotyczące Zamawiającego

Studio Art Music Paweł Szmał
ul. Gen. Władysława Andersa 21B/19
42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 7692027584, REGON: 243379149

2. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych z materiałów zapewnionych przez Zamawiającego w żłobku dla dzieci do lat 3, zlokalizowanego w Tarnowskich Górach, ul. Wyszyńskiego 139 B. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień.

CPV: 450 000 00-7 Roboty budowlane

2. Szczegółowy opis zamówienia:

Temat	Opis prac	Ilość
Sufity przeciwpożarowe	Elementy konstrukcji należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. W celu zabezpieczenia konstrukcji dachu przed rozprzestrzenianiem pożaru zaprojektowano wykonanie sufitu przeciwpożarowego zabezpieczającego konstrukcję nośną dachu do klasy odporności ogniowej REI60 w pełnym systemie D113.pl. Należy wykorzystać istniejącą konstrukcję nośną dotychczasowego sufitu, wykonaną z profili stalowych - belki nośne C60x32x3mm oraz belki pośrednie 50x50mm - w rozstawie osiowym co 60cm. Należy zagęścić istniejącą konstrukcję sufitu do rozstawu osiowego co 40cm poprzez dodanie profilu głównego i nośnego CD60/27, grubość blachy 0,6 mm. Sufit przeciwpożarowy należy wykonać w pełnym systemie z maksymalnym rozstawem osiowym	435 m ²



Twórcza Chatka

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz budżetu państwa
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie
dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

HORYZONT
PROJEKT

	profilu nośnych i głównych co 40cm i podwójnym poszyciem z płyt GK typu F gr. 15mm każda. Wszelkie przejścia i przepusty zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI60.	
Przedścianki	Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. W celu zabezpieczenia konstrukcji ścian zewnętrznych przed rozprzestrzenianiem pożaru zaprojektowano przedścianki zlokalizowane po wewnętrznym obwodzie budynku, na pełnej wysokości użytkowej pomieszczeń – w przypadku ściany oddzielenia przeciwpożarowego, na całym odcinku jej występowania, przedścianki należy zakończyć bezpośrednio pod konstrukcją pokrycia dachowego – zgodnie z rysunkiem przekroju B-B stanowiącym zał. Nr 5 do zapytania ofertowego. Przedścianki wykonać w systemie W628.pl typ B w klasie odporności ogniowej REI60, na profilach CW100, grubość blachy 0,6 mm, w rozstawie osiowym co 60cm, wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10cm o min. $\lambda=0,039$ [W/(m K)] oraz podwójnym poszyciu z płyt GK typu F gr. 15mm każda (łącznie 3,0cm). Łączna grubość przedścianki: 13cm. Lica ścian wykończyć, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, malaturą lub powierzchnią łatwo zmywalną, nienasiąkliwą, odporną na działanie środków chemicznych i szorowanie. Przedścianki należy zagruntować oraz pomalować 3-krotnie.	280 m ²
Sufity przeciwpożarowe – część dekoracyjna	W celu zabudowy sufitu przeciwpożarowego należy wykonać sufit podwieszany - dekoracyjny. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Sufit należy wykonać w pełnym systemie D113.pl z maksymalnym rozstawem osiowym profili nośnych i głównych CD60/27 co 50cm , grubość blachy 0,6 mm, i pojedynczym poszyciem z płyt GK typu A. 12,5mm lub perforowanych płyt o gr. 12,5mm. W suficie dekoracyjnym należy montować wszelkie oprawy instalacji oświetleniowej, czujki ruchu, kamery monitoringu, itp. Sufit należy zagruntować i 3-krotnie pomalować.	435 m ²

Ściany działowe/wewnętrzne	Wewnętrzne ściany, jako działowe o wysokości 343cm (do wysokości sufitu przeciwpożarowego) pełnym systemie W111.pl. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Ściany oddzielające pomieszczenia od siebie należy wykonać na profilach CW100, grubość blachy 0,6 mm, w rozstawie osiowym co 60cm, wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10cm i gęstości min. 10kg/m³ oraz obustronnym i pojedynczym poszyciem z płyt GK typu A gr. 12,5mm. Łączna grubość ściany działowej: 12,5cm. Ściany oddzielające pomieszczenia od dróg ewakuacyjnych należy wykonać w klasie odporności ogniowej min. EI15 na profilach CW100 grubość blachy 0,6 mm, w rozstawie osiowym co 60cm, wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10cm i gęstości min. 10kg/m³ oraz obustronnym i pojedynczym poszyciem z płyt GK typu A gr. 12,5mm. Łączna grubość ściany działowej: 12,5cm. Lica ścian wykończyć, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, malaturą lub powierzchnią łatwo zmywalną, nienasiąkliwą, odporną na działanie środków chemicznych i szorowanie. Ściany należy zagruntować oraz pomalować 3-krotnie.	580 m ²
----------------------------	--	--------------------

3. Zamawiający wymaga, aby sposób wykonania był zgodny ze sztuką budowlaną oraz został wykonany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, normami i projektem budowlanym. O prawidłowym wykonaniu świadczyć będzie pozytywna opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
4. Do wykonania robót Wykonawca użyje własnych narzędzi.
5. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku odpadów wynikających z wykonywania usługi do kontenerów podstawionych kosztem i staraniem Zleceniodawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania głośniejszych i uciążliwych prac w godzinach od 7.00 do 19.00 z wyłączeniem niedziel i świąt.

3. Termin i sposób wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane do 31.08.2021 r. O kolejności wykonywania prac decyduje Zamawiający, przy czym nie mogą być one niezgodne ze sztuką budowlaną ani prawem budowlanym.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia oraz udostępnienia pomieszczeń w celu pomiaru i oględzin niezbędnych do prawidłowej wyceny usługi. Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego.

2. Zamawiający może zwrócić się do oferenta w celu przedstawienia szczegółowego opisu oferowanych produktów w celu potwierdzenia zgodności ich wszystkich cech z tymi wskazanymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
4. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest **Pan Paweł Szmał, nr telefonu: 662-067-706**.

5. Opis przygotowania oferty

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwała i czytelną techniką.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - załącznik nr 2, Formularz ofertowy,
 - załącznik nr 3, Oświadczenie o braku powiązań

W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 4 Klauzula informacyjna.

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert przesyłanych listownie): **„Oferta na wykonanie prac budowlanych cz.1”**.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.
10. Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych, lecz o parametrach tożsamy lub nie gorszych niż te wskazane w specyfikacji przez zamawiającego.

6. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w załączniku nr 2 (*Oświadczenie o braku powiązań*), tj. wykonawcy, który nie są powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiających czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawców osobowo lub kapitałowo.

7. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać osobiście/ pocztą tradycyjną **na adres wskazany w pkt 1 niniejszego zapytania** lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@studioartmusic.pl **do dnia 26.07.2021 r. godz. 10:00**.
2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert -

protokół.

3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.

4. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

9. Opis sposobu obliczania ceny oferty

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać cenę brutto, netto, VAT w polskich złotych.

10. Opis kryteriów oceny ofert

Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium:

1. cena brutto w PLN: 60%

Oferty oceniane będą punktowo 0-60 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad:

$$\text{Liczba punktów} = (\text{Cmin}/\text{Cof}) * 60$$

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

Cof – cena podana w ofercie

2. długość gwarancji na całość zamówienia: 30%

Oferty oceniane będą punktowo od 0 do 30 pkt. za powyższe kryterium. Wymagany minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy. Za każdy kolejny pełny miesiąc udzielonej gwarancji Wykonawca otrzyma 1 pkt. Maksymalna liczba punktów to 30 za 42 lub więcej miesięcy udzielonej gwarancji.

3. wysokość kary umownej: 10%

Oferty oceniane będą punktowo od 0 do 10 pkt. za kryterium. Wymagany minimalny procent wysokości kary umownej to 0,1% wartości całego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. Za każdy kolejny dodany 0,1% wysokości kary umownej wartości całego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma 1 pkt. z czego Wykonawca proponując 1,1% lub więcej wysokości kary umownej może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą łączną liczbę punktów uzyskaną przy ocenie wszystkich kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu,

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów w oparciu o powyższe kryteria, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który osiągnął największą liczbę punktów za kryterium dotyczące ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy. Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej.

12. Załączniki:

Nr	Nazwa załącznika
1	Wzór Formularza ofertowego
2	Oświadczenie o braku powiązań
3	Projekt Umowy
4	Klauzula informacyjna
5	Rysunek przekroju B-B
6	Projekt Budowlany