

		Ogólny opis mebli - Pestila Sp. z o.o.
Pomieszczenie 110	ilość	Pracownia ogólna
	2	Dygestorium , szerokość 1200mm, ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, zlewik ceramiczny, 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 1x zawór sprężonego powietrza, 1 x zawór próżni, możliwość sterowania pracą wentylatora w zależności od stopnia otwarcia okna, sterowanie oświetleniem dygestorium, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m ³ /h, dolna szafka laminowana, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości anwidurem, z kuwetą polipropylenową
	1	Stół pod wodą redestylowaną, (wysokość - 900mm) blat lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem, zlewik ceramiczny, 1x wylewka wody zimnej, 1x wylewka wody DI, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania
	1	Stół laboratoryjny, (wysokość - 900mm) blat wykonany z ceramiki litej z podniesionym obrzeżem, 1x zlewik ceramiczny wyprowadzona 1x laboratoryjna wylewka wody, 1x wylewka wody DI, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania
	1	Stół wypowy, (wysokość - 900mm) , blat lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, stanowisko do mycia z podniesionym obrzeżem 2x zlew z ceramiki technicznej 445x445mm, 2x zlewik 300x150 mm, 2x laboratoryjna wylewka wody zimnej, 1x wylewka wody DI, 2x zawór próżni, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, nadstawka dwupółkowa w kolumnach nadstawki umieszczone są gniazda 230V w ilości po 2 szt. (miejsce na automat myjący), oczomyjka
	1	Stół wagowy z płytą antywibracyjną (wysokość - 750mm, długość-1200mm) , płyta antywibracyjna wykonana z granitu, nad stołem szafka wisząca z drzwiami przeszkłonymi
	1	Szafa na chemikalia (na kwasy i zasady) szerokość 600mm
	1	Stół przyścienny (wysokość - 750mm), blat wykonany z mieszanek żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami mobilnymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania
	2	Szafka wisząca pełna, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	2	Szafka wisząca otwarta, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	3	krzesło laboratoryjne, niskie na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia,
Pomieszczenie 116		Pracownia Granulacji
	1	Stanowisko do mycia (wysokość-900mm, długość-2000mm), blat lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, zlew z ceramiki technicznej, oraz po prawej zlewik ceramiczny, 1x wylewka wody DI, ociekacz kołkowy z tworzywa, szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	1	Stół przyścienny (wysokość - 750mm), blat wykonany z mieszanek żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC.
	1	Dygestorium , szerokość 1500mm, ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, zlewik ceramiczny, 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 1x zawór sprężonego powietrza, 1 x zawór próżni, możliwość sterowania pracą wentylatora w zależności od stopnia otwarcia okna, sterowanie oświetleniem dygestorium, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m ³ /h, dolna szafka laminowana, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości anwidurem, z kuwetą polipropylenową
	1	Stół wagowy z płytą antywibracyjną (wysokość - 750mm) , płyta antywibracyjna wykonana z granitu, nad stołem znajduje się szafka wisząca z drzwiami przeszkłonymi
	1	Stół przyścienny (wysokość - 750mm), blat wykonany z mieszanek żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami mobilnymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, zlewik ceramiczny 300x150 mm oraz wylewka wody DI , miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC
	1	Szafka wisząca pełna, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	1	Szafka wisząca otwarta, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	4	krzesło laboratoryjne, niskie na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
Pomieszczenie 117		Pracownia HPLC
	1	Dygestorium , szerokość 1500mm, ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, zlewik ceramiczny, 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 1x zawór sprężonego powietrza, 1 x zawór próżni, możliwość sterowania pracą wentylatora w zależności od stopnia otwarcia okna, sterowanie oświetleniem dygestorium, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m ³ /h, dolna szafka laminowana, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej laminowana wyłożona w całości anwidurem, z kuwetą polipropylenową
	1	Stół przyścienny (wysokość - 750mm, dł.-2000mm), blat wykonany z mieszanek żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC, stół z kółkami jezdnymi przystosowanymi do dużych obciążeń i hamulcem,
	1	Stół przyścienny (wysokość - 750mm, dł.-2500mm), blat wykonany z mieszanek żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC, stół z kółkami jezdnymi przystosowanymi do dużych obciążeń i hamulcem
	2	Szafka wisząca otwarta, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	1	Szafka wisząca pełna, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	1	Ramię odciągowe, odciąg łatwopalnego pyłu/rozpuszczalników, Przepływ powietrza - 1700 m ³ /h, Długość ramienia 2000 mm, ramię elastyczne łatwe do pozycjonowania
	1	Stół wypowy, (wysokość - 750mm, dł.-5000mm), szafki mobilne z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, 30 gniazd 230V w wykonaniu IP44, 4x gniazdo ethernet, 2 x zawór N2 dla gazów czystych 5.0, szafki z szuflady z systemem samodomykania, 4x miejsca do siedzenia i 4x PC
	1	Stół przyścienny, (wysokość - 750mm, dł.-6000mm), blat wykonany z mieszanek żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, stół z podziałem na dwa niezależne stoły o długości 3000 mm. 3 miejsca do siedzenia i 3 platformy pod komputery, szafki mobilne
	3	Szafka wisząca otwarta, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	9	krzesło laboratoryjne, niskie na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
Pomieszczenie 118		Pracownia HPLC/MS/MS

	1	Ramię odciągowe, odciąg łatwopalnego pyłu/rozpuszczalników, Przepływ powietrza - 1700 m3/h, Długość ramienia 2000 mm, ramię elastyczne łatwe do pozycjonowania
	1	Stanowisko do mycia (wysokość-900mm, długość-1500mm), blat lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, zlew z ceramiki technicznej, oraz po prawej zlewik ceramiczny, 1x wylewka wody DI, ociekacz kołkowy z tworzywa, szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, oczomyjka
	1	Stół przyścienny (wysokość - 750mm, dł.-3500mm), blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC, stół z kółkami jezdnyymi przystosowanymi do dużych obciążeń i hamulcem
	1	Stół przyścienny (wysokość - 750mm, dł.-1000mm), blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, stół z kółkami jezdnyymi przystosowanymi do dużych obciążeń i hamulcem
	1	Dygestorium , szerokość 1500mm, ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, zlewik ceramiczny, 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 1x zawór sprężonego powietrza, 1 x zawór próżni, możliwość sterowania pracą wentylatora w zależności od stopnia otwarcia okna, sterowanie oświetleniem dygestorium, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h, dolna szafka laminowana, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej laminowana wyłożona w całości anwidurem, z kuwetą polipropylenową
	1	Stół wagowy z płytą antywibracyjną (wysokość - 750mm) , płyta antywibracyjna wykonana z granitu, nad stołem szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
	1	Stół przyścienny (wysokość - 750mm, dł.-3500mm), blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami mobilnymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC, stół z kółkami jezdnyymi przystosowanymi do dużych obciążeń i hamulcem
	2	Szafka wisząca pełna, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	2	Szafka wisząca otwarta, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	4	krzesło laboratoryjne, niskie na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
Pomieszczenie 119		Pracownia GC
	1	Dygestorium , szerokość 1200mm, ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, zlewik ceramiczny, 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 1x zawór sprężonego powietrza, 1 x zawór próżni, możliwość sterowania pracą wentylatora w zależności od stopnia otwarcia okna, sterowanie oświetleniem dygestorium, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h, dolna szafka laminowana, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej laminowana wyłożona w całości anwidurem, z kuwetą polipropylenową
	3	Stół przyścienny mobilny pod GC (wysokość - 750mm, dł.-2000mm), blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami mobilnymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC, stół z kółkami jezdnyymi przystosowanymi do dużych obciążeń i hamulcem
	1	Szafka wisząca otwarta, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	2	Stół przyścienny mobilny pod GC (wysokość - 750mm, dł.-2000mm), blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC, stół z kółkami jezdnyymi przystosowanymi do dużych obciążeń i hamulcem
	2	Szafka wisząca pełna, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	5	krzesło laboratoryjne, niskie na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
Pomieszczenie 120		Pracownia przygotowanie próbek GC
	1	Dygestorium , szerokość 1500mm, ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, zlewik ceramiczny, 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 1x zawór sprężonego powietrza, 1 x zawór próżni, możliwość sterowania pracą wentylatora w zależności od stopnia otwarcia okna, sterowanie oświetleniem dygestorium, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h, dolna szafka laminowana, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej laminowana wyłożona w całości anwidurem, z kuwetą polipropylenową
	1	Szafa ognioodporna 30 min (szerokość-600mm), wykonana zgodnie z normami EN14470-1 i EN 14727, certyfikat CE,
	1	Chłodziarka laboratoryjna , wymiary zewnętrzne (szer./wys.) 600/2000 mm, jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,7°C, drzwi pełne, z samozamykaczem i zamkiem, zakres temperatur od 0°C do +15°C, 3 półki druciane ze stali powlekanej + 2 pełne, Alarm otwartych drzwi, wymuszony obieg powietrza, podgląd na wyświetlaczu wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urządzenia, opcja datalogger
	1	Stół przyścienny (wysokość - 750mm), blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, na całej długości szafki wiszące do przechowywania segregatorów
	1	Stół wagowy z płytą antywibracyjną (wysokość - 750mm, dł.-1200) , płyta antywibracyjna wykonana z granitu, nad stołem szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi
	1	Stół laboratoryjny przyścienny, (wysokość - 900mm, dł.-6000mm) blat lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem, zlew (stanowisko do mycia) wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445 x 270 mm, zlewik ceramiczny, 1x wylewka wody zimnej, 1x wylewka wody DI, 1 x podwójny zawór próżni, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania
	2	Szafka wisząca pełna , o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	2	Szafka wisząca otwarta , o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	1	krzesło laboratoryjne wysokie , na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
	2	krzesło laboratoryjne niskie , na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
Pomieszczenie 15		Pracownia potencjometri
	1	Stanowisko do mycia (wysokość-900mm, długość-1500mm), blat lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, zlew z ceramiki technicznej, oraz po prawej zlewik ceramiczny, 1x wylewka wody DI, ciekacz kołkowy z tworzywa, szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, oczomyjka

	1	Dygestorium, szerokość 1500mm , ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, zlewik ceramiczny, 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 1x zawór sprężonego powietrza, 1 x zawór próżni, możliwość sterowania pracą wentylatora w zależności od stopnia otwarcia okna, sterowanie oświetleniem dygestorium, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h, dolna szafka laminowana, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej laminowana wyłożona w całości anwidurem, z kuwetą polipropylenową
	1	Stół laboratoryjny przysięenny, (wysokość - 900mm, dł.-4800mm) blat lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, nadstawka z półkami ze szkła bezpiecznego, gniazda 230V w ilości 2 sztuk na kolumnę
	1	Szafka wisząca pełna , o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	1	Szafka wisząca otwarta , o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	1	Stół przysięenny (wysokość - 750mm) , blat wykonany z mieszkanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami mobilnymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, stół wagowy w blacie z płytą antywibracyjną z granitu , miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC
	2	krzesło laboratoryjne niskie , na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
	2	krzesło laboratoryjne wysokie , na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
Pomieszczenie 16		Pracownia przygotowanie próbek HPLC
	1	Stół laboratoryjny przysięenny, (wysokość - 900mm, dł.-6000mm) blat lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem, w blacie umieszczony zlew (stanowisko do mycia) z ceramiki technicznej, oraz zlewik ceramiczny 1x laboratoryjna wylewka wody zimnej, 1x wylewka wody DI, 1 x podwójny zawór próżni, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania
	1	Dygestorium, szerokość 1500mm , ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, zlewik ceramiczny, 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 1x zawór sprężonego powietrza, 1 x zawór próżni, możliwość sterowania pracą wentylatora w zależności od stopnia otwarcia okna, sterowanie oświetleniem dygestorium, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h, dolna szafka laminowana, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej laminowana wyłożona w całości anwidurem, z kuwetą polipropylenową
	1	Szafa ognioodporna 30min (szerokość-600mm), wykonana zgodnie z normami EN14470-1 i EN 14727, certyfikat CE
	1	Chłodziarka laboratoryjna , wymiary zewnętrzne (szer./wys.) 600/2000 mm, jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,7°C, drzwi pełne, z samozamykaczem i zamkiem, zakres temperatur od 0°C do +15°C, 3 półki druciane ze stali powlekanej + 2 pełne, Alarm otwartych drzwi, wymuszony obieg powietrza, podgląd na wyświetlaczu wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urządzenia, opcja datalogger
	1	Stół przysięenny (wysokość - 750mm) , blat wykonany z mieszkanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami mobilnymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania
	2	Stół wagowy z płytą antywibracyjną (wysokość - 750mm) , płyta antywibracyjna wykonana z granitu, nad stołem szafka wisząca z drzwiami przeszkłonymi
	2	krzesło laboratoryjne wysokie , na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
	2	krzesło laboratoryjne niskie , na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
Pomieszczenie 17		Magazyn odczynników
	1	Szafa ognioodporna 30min (szerokość-1200mm), wykonana zgodnie z normami EN14470-1 i EN 14727, certyfikat CE
	1	Chłodziarka-zamrażarka laboratoryjna , wymiary zewnętrzne (szer./wys.) 600/2000 mm, jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,7°C, drzwi pełne, z samozamykaczem i zamkiem, zakres temperatur chłodziarki od 0°C do +15°C, 3 półki druciane ze stali powlekanej, zakres temperatur zamrażarki od 0°C do -25°C, Alarm otwartych drzwi, wymuszony obieg powietrza dla chłodziarki, podgląd na wyświetlaczu wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urządzenia, opcja datalogger
	2	Regał laboratoryjny, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 400 x 2000 mm, regał otwarty wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w sześć półek
Pomieszczenie 18		Archiwum DPL
	3	Szafa laboratoryjna, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 400 x 2000 mm. Szafa laminowana, wyposażona w 5 półek, dwudrzwiowa, zamykana na klucz wykonana z laminatu ognioodpornego
	1	Chłodziarka-zamrażarka laboratoryjna , wymiary zewnętrzne (szer./wys.) 600/2000 mm, jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,7°C, drzwi pełne, z samozamykaczem i zamkiem, zakres temperatur chłodziarki od 0°C do +15°C, 3 półki druciane ze stali powlekanej, zakres temperatur zamrażarki od 0°C do -25°C, Alarm otwartych drzwi, wymuszony obieg powietrza dla chłodziarki, podgląd na wyświetlaczu wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urządzenia, opcja datalogger
Pomieszczenie 19		Magazyn próbek (badania długoterminowe) DPL
	2	Stół przysięenny mobilny (wysokość - 750mm, dł.-2000mm), blat wykonany z mieszkanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami mobilnymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, stół z kółkami jezdnymi przystosowanymi do dużych obciążeń i hamulcem
Pomieszczenie 14		Pracownia
	1	Dygestorium, szerokość 1500mm , ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, zlewik ceramiczny, 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 1x zawór sprężonego powietrza, 1 x zawór próżni, możliwość sterowania pracą wentylatora w zależności od stopnia otwarcia okna, sterowanie oświetleniem dygestorium, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h, dolna szafka laminowana, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej laminowana wyłożona w całości anwidurem, z kuwetą polipropylenową
	1	Stół wagowy z płytą antywibracyjną (wysokość - 750mm, długość 1200mm) , płyta antywibracyjna wykonana z granitu, nad stołem szafka wisząca z drzwiami przeszkłonymi
	1	Stół przysięenny (wysokość - 750mm, dł.-3500mm), blat wykonany z mieszkanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania, miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC, stół z kółkami jezdnymi przystosowanymi do dużych obciążeń i hamulcem
	1	Szafka wisząca pełna, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	1	Szafka wisząca otwarta, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV
	1	Stanowisko do mycia (wysokość-900mm, długość-1500mm), blat lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, zlew z ceramiki technicznej, oraz po prawej zlewik ceramiczny, 1x wylewka wody DI, ociekacz kołkowy z tworzywa, szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, oczomyjka
	1	Stół laboratoryjny przysięenny, (wysokość - 900mm, dł.-4500mm) blat lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, szuflady z systemem samodomykania
	2	krzesło laboratoryjne, niskie na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia
Pomieszczenie 13		Pracownia spektrofotometrii

	1	Dygestorium, szerokość 1500mm , ceramiczny blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, zlewik ceramiczny, 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 1x zawór sprężonego powietrza, 1 x zawór próżni, możliwość sterowania pracą wentylatora w zależności od stopnia otwarcia okna, sterowanie oświetleniem dygestorium, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h, dolna szafka laminowana, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej laminowana wyłożona w całości anwidurem, z kufem polipropylenową
	1	Stół wagowy z płytą antywibracyjną (wysokość - 750mm, długość 120mm) , płyta antywibracyjna wykonana z granitu, nad stołem szafka wisząca z drzwiami przeszkłonymi
	1	Stół przyścienny (wysokość - 750mm, dł.-3500mm), blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z dołączką PCV, szuflady z systemem samodomykania, miejsce do siedzenia oraz miejsce na komputer PC, stół z kółkami jezdnyymi przystosowanymi do dużych obciążeń i hamulcem
	4	Szafka wisząca pełna, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z dołączką PCV
	4	Szafka wisząca otwarta, o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 720 mm. Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z dołączką PCV
	3	krzesło laboratoryjne, niskie na kółkach, łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na stosowanie środków dezynfekujących, regulacja wysokości siedziska, regulacja nachylenia siedziska, regulacja kąta pochylecia oparcia
	1	Stanowisko do mycia (wysokość-900mm, długość-1500mm), blat lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, zlew z ceramiki technicznej, oraz po prawej zlewik ceramiczny, 1x wylewka wody DI, ociekacz kołkowy z tworzywa, szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z dołączką PCV, oczomyjka
	1	Stół laboratoryjny przyścienny, (wysokość - 750mm, dł.-4500mm) blat lity spiek ceramiczny bez podniesionego obrzeża, przestrzeń pod blatem wypełniona szafkami z laminatu o zagęszczonej strukturze z dołączką PCV, szuflady z systemem samodomykania