

Załącznik nr 4		Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PLAN BARIEREK I PORĘCZY ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE			Nr dok D661-PR 251-1W ark.3A		
Poz.	Nazwa elementu	Dane elementu	szt	Jedn. Masa	Całkowita Masa	Material	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Barierka Lustro rufowe	Rura Ø50x3 L=9650	1	11,55	11,55	AW6082	dt. łączna
2	Barierka dolna Lustro rufowe	Rura Ø50x3 L=7800	1	9,33	9,33	AW6082	dt. łączna
3	Stójka Lustro rufowe	Rura Ø50x3 L=960	5	1,12	5,60	AW6082	
4	Podkładka stójki	Triclad Ø75	5	0,65	3,25		
5							
6							
7	Barierka Pokład Główny wr. 1-18 LB	Rura Ø50x3 L=10850	1	13,00	13,00	AW6082	dt. łączna
8	Barierka dolna Pokład Główny wr. 1-18 LB	Rura Ø50x3 L=9200	1	11,00	11,00	AW6082	dt. łączna
9	Stójka Pokład Główny wr. 1-18 LB	Rura Ø50x3 L=900	6	1,10	6,60	AW6082	
10	Podkładka stójki Pokład Główny wr. 1-18 LB	Triclad Ø75	8	0,65	5,20		
11							
12							
13	Barierka Pokład Główny wr. 1-18 PB	Rura Ø50x3 L=10850	1	13,00	13,00	AW6082	dt. łączna
14	Barierka dolna Pokład Główny wr. 1-18 PB	Rura Ø50x3 L=9200	1	11,00	11,00	AW6082	dt. łączna
15	Stójka Pokład Główny wr. 1-18 PB	Rura Ø50x3 L=900	6	1,10	6,60	AW6082	
16	Podkładka stójki Pokład Główny wr. 1-18PB	Triclad Ø75	8	0,65	5,20		
17							
18							
19	Barierka Pokład Główny wr. 20-23 LB	Rura Ø50x3 L=3150	1	3,77	3,77	AW6082	dt. łączna
20	Barierka dolna Pokład Główny wr. 20-23 LB	Rura Ø50x3 L=1500	1	1,79	1,79	AW6082	
21	Podkładka stójki Pokład Główny wr. 20-23 LB	Triclad Ø75	2	0,65	1,30		
22							
23							
24	Barierka Pokład Główny wr. 20-23 PB	Rura Ø50x3 L=3150	1	3,77	3,77	AW6082	dt. łączna
25	Barierka dolna Pokład Główny wr. 20-23 PB	Rura Ø50x3 L=1500	1	1,79	1,79	AW6082	
26	Podkładka stójki Pokład Główny wr. 20-23 PB	Triclad Ø75	2	0,65	1,30		
27							
28							
29	Barierka Pokład Główny wr. 26-46 LB	Rura Ø50x3 L=11800	1	14,11	14,11	AW6082	dt. łączna
30	Barierka dolna Pokład Główny wr. 26-46 LB	Rura Ø50x3 L=10300	1	12,32	12,32	AW6082	dt. łączna
31	Stójka Pokład Główny wr. 26-46 LB	Rura Ø50x3 L=900	6	1,10	6,60	AW6082	
32	Podkładka stójki Pokład Główny wr. 26-46 LB	Triclad Ø75	8	0,65	5,20		

33							
35	Barierka Pokład Główny wr. 26-46 PB	Rura Ø50x3 L=11800	1	14,11	14,11	AW6082	dl. łączna
36	Barierka dolna Pokład Główny wr. 26-46 PB	Rura Ø50x3 L=10300	1	12,32	12,32	AW6082	dl. łączna
37	Stójka Pokład Główny wr. 26-46 PB	Rura Ø50x3 L=900	6	1,10	6,60	AW6082	
38	Podkładka stójki Pokład Główny wr. 26-46 PB	Tricład Ø75	8	0,65	5,20		
41	Stójka demontowalna Lustro dziobowe	Rura Ø50x3 L=1000	8	1,20	9,60	AW6082	
42	Zaślepka stójki	blacha 3xØ46	8	0,01	0,10	AW6082	
43	Sworzeń	Pręt okrągły Ø55x85	4	0,96	3,84	st. st.	
44	Sworzeń	Pręt okrągły Ø55x88	4	0,96	3,84	st. st.	
45	Ucho	Pręt okrągły Ø5x70	8	0,004	0,03	AW6082	
46	Linka	2,0 L=200	8	0,003	0,02	st. st.	
47	Przetyczka z zapadką	12x55	8	0,08	0,63	st. st.	ZN-2803
48							
49	Barierka Nadbudówka rufa LB	Rura Ø50x3 L=8000	1	9,57	9,57	AW6082	dl. łączna
50	Barierka dolna Nadbudówka rufa LB	Rura Ø50x3 L=5600	1	6,70	6,70	AW6082	dl. łączna
51	Stójka Nadbudówka rufa LB	Rura Ø50x3 L=920	1	1,10	1,10	AW6082	
52	Stójka Nadbudówka rufa LB	Rura Ø50x3 L=965	1	1,15	1,15	AW6082	
53	Stójka Nadbudówka rufa LB	Rura Ø50x3 L=895	1	1,07	1,07	AW6082	
54	Pręt przeciwpółsligowy Nadbudówka rufa LB	FB50x5 l=4750	1	3,21	3,21	AW6082	dl. łączna
55	Podkładka stójki i bariery Nadbudówka rufa LB	Blacha 5x 60x65	4	0,04	0,16	AW6082	
56	Podkładka stójki Nadbudówka rufa LB	Blacha 5xØ60	1	0,04	0,04	AW6082	
57	Podkładka stójki Nadbudówka wr.5	Kątownik L60x40x5 L=65	1	0,04	0,04	AW6082	
58							
59	Barierka Nadbudówka rufa PB	Rura Ø50x3 L=7100	1	8,49	8,49	AW6082	dl. łączna
60	Barierka dolna Nadbudówka rufa PB	Rura Ø50x3 L=5530	1	6,70	6,70	AW6082	dl. łączna
61	Stójka Nadbudówka rufa PB	Rura Ø50x3 L=920	1	1,10	1,10	AW6082	
62	Stójka Nadbudówka rufa PB	Rura Ø50x3 L=965	1	1,15	1,15	AW6082	
63	Stójka Nadbudówka rufa PB	Rura Ø50x3 L=895	1	1,07	1,07	AW6082	
64	Pręt przeciwpółsligowy Nadbudówka rufa PB	FB50x5 l=4160	1	2,81	2,81	AW6082	dl. łączna
65	Podkładka stójki i bariery Nadbudówka rufa PB	Blacha 5x 60x65	4	0,04	0,16	AW6082	
66	Podkładka stójki Nadbudówka rufa PB	Blacha 5xØ60	1	0,04	0,04	AW6082	
67	Podkładka stójki Nadbudówka wr.5	Kątownik L60x40x5 L=65	1	0,04	0,04	AW6082	
68							
69	Barierka Nadbudówka wr.13-17 LB	Rura Ø50x3 L=2650	1	3,17	3,17	AW6082	dl. łączna
70	Barierka dolna Nadbudówka wr.15-17 LB	Rura Ø50x3 L=930	1	1,10	1,10	AW6082	dl. łączna

71	Podkładka stojki Nadbudówka rufa LB	Blacha 5xØ60	1	0,08	0,08	AW6082	
72	Podkładka barierki Nadbudówka rufa wr.17 LB	Blacha 5x 60x110	2	0,04	0,08	AW6082	
73	Pręt przeciwpoślizgowy Nadbudówka wr.16-26 LB	FB50x5 l=4750	1	3,21	3,21	AW6082	dt. łączna
74	Barierka Nadbudówka wr.26-41 LB	Rura Ø50x3 L=9775	1	11,90	11,90	AW6082	dt. łączna
75	Barierka dolna Nadbudówka wr.26-41 LB	Rura Ø50x3 L=7900	1	9,69	9,69	AW6082	dt. łączna
76	Stójka Nadbudówka wr.29-35 LB	Rura Ø50x3 L=902	3	1,08	3,24	AW6082	
77	Stójka Nadbudówka wr.37 LB	Rura Ø50x3 L=905	1	1,08	1,08	AW6082	
78	Stójka Nadbudówka wr.39+170 LB	Rura Ø50x3 L=1000	1	1,20	1,20	AW6082	
79	Podkładka stojki i barierki Nadbudówka wr.26-41 LB	Blacha 5xØ60	5	0,04	0,19	AW6082	
80	Podkładka stojki Nadbudówka wr.39-41 LB	Kątownik L60x40x5 L=65	2	0,04	0,08	AW6082	
81	Pręt przeciwpoślizgowy Nadbudówka wr.26-39 LB	FB50x5 l=6250	1	4,22	4,22	AW6082	dt. łączna
82							
83	Barierka Nadbudówka wr.14-38 PB	Rura Ø50x3 L=15750	1	18,84	18,84	AW6082	dt. łączna
84	Barierka dolna Nadbudówka wr.15-29 PB	Rura Ø50x3 L=6900	1	8,25	8,25	AW6082	dt. łączna
85	Barierka dolna Nadbudówka wr.32-38 PB	Rura Ø50x3 L=5750	1	6,88	6,88	AW6082	dt. łączna
86	Stójka Nadbudówka wr.17-35 PB	Rura Ø50x3 L=900	7	1,08	7,56	AW6082	
87	Stójka Nadbudówka wr.38-70 PB	Rura Ø50x3 L=890	1	1,06	1,06	AW6082	
88	Stójka Nadbudówka wr.38-70 PB	Rura Ø50x3 L=850	1	1,02	1,02	AW6082	
89	Podkładka stojki i barierki Nadbudówka wr.26-38 PB	Blacha 5xØ60	10	0,04	0,38	AW6082	
90	Podkładka barierki Nadbudówka wr.14-15 PB	Blacha 5x60x110	2	0,08	0,16	AW6082	
91	Pręt przeciwpoślizgowy Nadbudówka wr.16-38 PB	FB50x5 l=13050	1	8,81	8,81	AW6082	dt. łączna
94	Barierka Nadbudówka wr.38 LB	Rura Ø50x3 L=6200	1	7,42	7,42	AW6082	dt. łączna
95	Barierka dolna Nadbudówka wr.38 LB	Rura Ø50x3 L=4450	1	5,32	5,32	AW6082	dt. łączna
96	Stójka Nadbudówka wr.38 LB	Rura Ø50x3 L=835	1	1,00	1,00	AW6082	
97	Stójka Nadbudówka wr.38 LB	Rura Ø50x3 L=870	1	1,04	1,04	AW6082	
98	Stójka Nadbudówka wr.38 LB	Rura Ø50x3 L=1000	1	1,20	1,20	AW6082	
99	Podkładka stojki Nadbudówka wr.38 LB	Blacha 5xØ60	3	0,04	0,11	AW6082	
100	Pręt przeciwpoślizgowy Nadbudówka wr.38 LB	FB50x5 l=2050	1	1,38	1,38	AW6082	dt. łączna
101	Zaślepka stojki i barierki Nadbudówka wr.38 LB	blacha 3xØ46	2	0,01	0,03	AW6082	
102	Wspornik stojki i barierki Nadbudówka wr.38 LB	FB50x5 l=50	3	0,03	0,10	AW6082	
103							
111	Łańcuch o krótkich ogniwach	Ø6,3 L=32600		0,01	0,00	st. st.	ISO 1835 dt. łączna
112	Mocowanie łańcucha	Pręt okrągły RB8 L=100	32	0,01	0,43	AW6082	
113	Mocowanie łańcucha	Blacha 6x50x60	32	0,04	1,15	AW6082	
114	Mocowanie łańcucha	Pręt okrągły RB8 L=170	32	0,07	2,14	AW6082	

		PLAN SCHODÓW I DRABIN			Nr dok D661-PR 273-2W ark.3A		
		ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE					
Poz.	Nazwa elementu	Dane elementu	szt	Jedn. Masa	Całkowita Masa	Material	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pobocznicza drabiny (Przekrój A-A)	FB 60x8 l=1100	2	4,15	8,30	A	ocynkować
2	Mocowanie drabiny (Detal A)	FB 60x8 l=130	1	0,49	0,49	A	ocynkować
3	Mocowanie drabiny (Detal A1)	FB 60x8 l=172	1	0,65	0,65	A	ocynkować
4	Mocowanie drabiny (Detal A2)	FB 60x8 l=130	1	0,49	0,49	A	ocynkować
5	Mocowanie drabiny (Detal A3)	FB 60x8 l=172	1	0,65	0,65	A	ocynkować
6	Podkładka (Detal A1&A3)	FB 60x8 l=100	28	0,38	10,64	A	ocynkować
7	Szczeble	Pręt kwadr.20x20 L=308	33	0,97	32,01	A	ocynkować
8							
9	Pobocznicza drabiny (Przekrój B-B)	FB 60x8 l=2400	2	9,84	19,68	A	ocynkować
10	Mocowanie drabiny (Detal A3)	FB 60x8 l=332	2	1,30	2,60	A	ocynkować
11	Mocowanie drabiny (Detal A3)	FB 60x8 l=332	2	0,43	0,86	AW6082 T6	
12	Podkładka (Detal A1&A3)	FB 60x8 l=100	2	0,13	0,26	AW6082 T6	
13	Mocowanie drabiny (Detal A2)	FB 60x8 l=100	2	0,13	0,26	AW6082 T6	
16	Pobocznicza drabiny (Przekrój C-C)	FB 60x8 l=600	4	2,30	9,20	A	ocynkować
17	Mocowanie drabiny (Detal A1)	FB 60x8 l=202	4	0,80	3,20	A	ocynkować
18	Mocowanie drabiny (Detal A3)	FB 60x8 l=202	4	0,80	3,20	A	ocynkować
21	Pobocznicza drabiny (Przekrój D-D)	FB 60x8 l=1200	2	4,52	9,04	A	ocynkować
22	Mocowanie drabiny (Detal A1)	FB 60x8 l=172	2	0,65	1,30	A	ocynkować
23	Mocowanie drabiny (Detal A3)	FB 60x8 l=172	2	0,65	1,30	A	ocynkować
24	Podparcie gretingu	FB 40x5 l=766	1	1,21	1,21	A	
25	Zaczep	Blacha 5x 68x30	1	0,02	0,02	AW6082 T6	
26	Uchwyt zaczepu	Blacha 5x 20x30	2	0,01	0,02	AW6082 T6	
27	Zawias	Pręt okrągły Ø16 l=60	2	0,07	0,14	A	
28	Uchwyt zawiasu	Blacha 5x 25x18	4	0,01	0,04	A	
29	Zawias	FB 60x4 l=70	2	0,13	0,26	A	
30							
31	Pobocznicza drabiny (Przekrój E-E & F-F)	FB 60x8 l=1200	6	4,52	27,12	A	ocynkować
32	Mocowanie drabiny (Detal A1)	FB 60x8 l=282	6	1,06	6,36	A	ocynkować
33	Mocowanie drabiny (Detal A3)	FB 60x8 l=282	6	1,06	6,36	A	ocynkować
34							
35							
36	Pobocznicza schodów (Przekrój G-G)	Blacha 5x 215x1300	2	4,15	8,30	AW6082 T6	

37	Stopień (Przekrój G-G)	Blacha łączkowa 5x260x650	7	2,25	15,75	AW6082 T6	
38	Stopień (Przekrój H-H)	Blacha łączkowa 5x281x775	8	2,95	23,60	AW6082 T6	
39							
40							
41	Stopień LB (Przekrój J-J)	Blacha łączkowa 5x281x1032	1	10,87	10,87	A	
42	Stopień LB (Przekrój J-J)	Blacha łączkowa 5x281x931	1	9,77	9,77	A	
43	Stopień LB (Przekrój J-J)	Blacha łączkowa 5x281x831	1	8,64	8,64	A	
44	Stopień LiPB (Przekrój J-J)	Blacha łączkowa 5x281x700	4	7,73	30,92	A	
45	Stopień PB (Przekrój J-J)	Blacha łączkowa 5x281x1032	1	10,87	10,87	A	
46	Stopień PB (Przekrój J-J)	Blacha łączkowa 5x281x931	1	9,77	9,77	A	
47	Stopień PB (Przekrój J-J)	Blacha łączkowa 5x281x831	1	8,64	8,64	A	
48	Wspornik stopnia (J-J) 4250 od PS	Blacha 5x 117x255	10	0,71	7,10	A	
49	Wspornik stopnia (J-J) 3690 od PS	Blacha 5x 102x232	10	0,58	5,80	A	
50	Wspornik stopnia (J-J) 3410 od PS	Blacha 5x 99x229	2	0,55	1,10	A	
51							
52							
53	Stopień LiPB (Przekrój K-K)	Blacha łączkowa 5x280x700	4	7,70	30,80	A	
54	Wspornik stopnia (K-K) 4250 od PS	Blacha 5x 131x251	4	0,77	3,08	A	
55	Wspornik stopnia (K-K) 3690 od PS	Blacha 5x 120x235	4	0,67	2,68	A	
56							
57							
58	Konstrukcja schodów (L-L)	Kątownik L40x40x5 L=10000	1	29,70	29,70	A	dł. łączna ocynkować
59	Wspornik poręczy(L-L)	Kątownik L50x50x5 L=70	3	0,27	0,81	A	ocynkować
60	Poręcz (L-L)	Rura Ø42,4x3,2 L=7050	1	19,90	19,90	A	dł. łączna ocynkować
61	Stopień (Przekrój L-L)	Blacha łączkowa 5x240x700	2	6,68	13,36	A	ocynkować
62	Podest (Przekrój L-L)	Blacha łączkowa 4x765x920	1	22,10	22,10	A	ocynkować
63	Pobocznica schodów (L-L)	Blacha 7x 170x730	2	5,71	11,42	A	ocynkować
64	Uchwyt pobocznic schodów (L-L)	Blacha 7x 120x60	2	0,36	0,72	A	ocynkować
65	Uchwyt pobocznic schodów (L-L)	Blacha 7x 50x75	2	0,18	0,36	A	ocynkować
66	Węziółka (L-L)	Blacha 5x 65x100	2	0,17	0,34	A	
67	Węziółka (L-L)	Blacha 5x 110x165	2	0,55	1,10	A	
68	Podkładka (L-L)	Blacha 8x Ø100	4	0,49	1,96	A	ocynkować
69	Podkładka (L-L)	Blacha 30x Ø100	4	0,64	2,56	AW6082 T6	
81	Śruba z łb.6kt	M16x45-5.8	38	0,09	3,57	oc	ISO 4017
82	Podkładka	M16	38	0,01	0,42	oc	PN M-62181

83	Nakrętka	M16 5.8	38	0,04	1,37	oc	PN 82144
84	Śruba z łbem sześciokątnym	M16x45 A2-70	4	0,09	0,38	st.st.	ISO 4032
85	Podkładka	M16 A2	4	0,01	0,04	st.st.	ISO 7092
86	Nakrętka	M16 A2-70	4	0,04	0,14	st.st.	ISO 4032
87	Śruba z łbem sześciokątnym	M10x30-5.8	4	0,03	0,10	oc	ISO 4017
88	Podkładka	M10	4	0,00	0,02	oc	PN M-62181
89	Nakrętka	M10 5.8	4	0,01	0,04	oc	PN 82144
90	Śruba z łb.6kt	M10x2 A2-70	16	0,02	0,37	st.st.	ISO 4032
91	Podkładka	M10 A2	16	0,004	0,06	st.st.	ISO 7092
92	Śruba z łbem sześciokątnym	M8x30 A2-70	1	0,02	0,02	st.st.	ISO 4032
93	Nakrętka	M8 A2-70	3	0,01	0,02	st.st.	ISO 4032
94	Podkładka	M8 A2	3	0,002	0,01	st.st.	ISO 7092
95	Śruba z łbem sześciokątnym	M8x85 A2-70	2	0,04	0,07	st.st.	ISO 4032
96	Wkręt z łbem stożkowym płaskim	M6x12	5	0,003	0,02	st. st.	PN-EN ISO 2009
97	Krata gretingowa	600x600-oc, R45	1	9,6	9,60		N6/48-031
		SCHODY DO STERÓWKI			Nr dok		
		ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE			D661-PR		
					273-3W		
Poz.	Nazwa elementu	Dane elementu	szt	Jedn. Masa	Całkowita Masa	Material	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prowadnica wózka jezdnego	120x60x5 L=2345	2	7,29	14,58	AW6082 T6	
2	Blacha zamykająca-stała	Blacha 5x54x114	2	0,02	0,04	AW6082 T6	
3	Kątownik zamykający	60x40x5 L=120	2	0,16	0,32	AW6082 T6	
4	Śruba	M8x16-A2-70	4	0,01	0,04	STAL NIERDZ.	PN-EN ISO 4017
5	Podkładka	8,4-140 HV-A2	4	0,00	0,01	STAL NIERDZ.	DIN125
9	Rura prostokątna	80x50x4 L=1987	2	5,25	10,50	AW6082 T6	
10	Rura prostokątna	100x50x4 L=1987	2	6,26	12,52	AW6082 T6	
11	Zaślepka I	Blacha 4x44x77	4	0,04	0,15	AW6082 T6	
12	Zaślepka II	Blacha 4x35x44	8	0,02	0,14	AW6082 T6	
13	Zaślepka III	Blacha 4x44x117	4	0,06	0,22	AW6082 T6	
14	Tulejka I	pręt okr. Ø21 L=50	32	0,02	0,74	AW6082 T6	
15	Poręcz typ. 1	Rura. Ø 40x3 L=4090	2	3,85	7,71	AW6082 T6	
16	Poprzeczka (poręcz typ. 1)	Rura. Ø 30x2 L=1695	2	0,81	1,63	AW6082 T6	Długość łączna
17	Poręcz typ. 2	Rura. Ø 40x3 L=1885	2	1,78	3,55	AW6082 T6	
18	Zamocowanie barierki	FB20x5 L=80	6	0,02	0,13	AW6082 T6	
19				1,00	0,00		
20				1,00	0,00		

21	Stopień	Blacha łezkowa 5x414x642	7	3,92	27,44	AW6082 T6	
22	Podest	Blacha łezkowa 5x479x745	1	4,78	4,78	AW6082 T6	
23	Usztywnienie stopnia i podestu	FB50x4 L=632	8	0,34	2,72	AW6082 T6	
24	Tulejka II	pręt okr. Ø21 L=100	32	0,05	1,47	AW6082 T6	
25	Tulejka III	pręt okr. Ø15/ Ø11 L=100	32	0,05	1,60	PA 6G	
26	Tulejka IV	pręt okr. Ø15/ Ø11 L=50	32	0,025	0,80	PA 6G	
27	Sworzeń I	pręt okr. Ø20 L=165	24	0,11	2,57	STAL NIERDZ.	
28	Sworzeń II	pręt okr. Ø20 L=175	8	0,11	0,91	STAL NIERDZ.	
29	Podkładka	10,5-140 HV-A2	78	0,00	0,29	STAL NIERDZ.	DIN125
30	Zawlecza	3,2x20-A	32	0,00	0,04	STAL NIERDZ.	
31							
32							
33	Tulejka V	pręt okr. Ø20/ Ø10,5 L=67	6	0,13	0,76	STAL NIERDZ.	
34	Śruba	M10x130-A2-70	6	0,08	0,45	STAL NIERDZ.	
35	Nakrętka	M10-A2-70	6	0,01	0,06	STAL NIERDZ.	PN-EN ISO 4032
36	Podkładka sprężysta	B 10-A2	6	0,00	0,02	STAL NIERDZ.	DIN 127
37							
38							
39	Walek zespołu jezdnego I	pręt okr. Ø30 L=788	1	4,46	4,46	STAL NIERDZ.	
40	Płyta zespołu jezdnego- dolna	Blacha 6x209x266	2	1,99	3,97	AH 36	
41	Koło Ø20 aluminiowo-gumowe	A20G	2	0,80	1,60		
42	Podkładka dystansowa	Blacha 2xØ21/ Ø15,5	2	0,00	0,01	STAL NIERDZ.	
43	Podkładka	17-140 HV-A2	2	0,01	0,02	STAL NIERDZ.	DIN125
44	Zawlecza	3,2x25-A	2	0,00	0,00	STAL NIERDZ.	
47	Płyta zespołu jezdnego- górna	Blacha 8x313x416	2	4,90	9,80	AH 36	
48	Walek zespołu jezdnego II	pręt okr. Ø30 L=1065	1	6,03	6,03	STAL NIERDZ.	
49	Walek zespołu jezdnego III	pręt okr. Ø30 L=155	2	0,88	1,75	STAL NIERDZ.	
50	Wspornik pionowy	pręt okr. Ø30 L=220	2	1,25	2,49	STAL NIERDZ.	
51	Wspornik podestu	Blacha 5x40x50	2	0,08	0,16	AH 36	
52	Wkręt	M5x12-A2-50	2	0,00	0,00	STAL NIERDZ.	PN-EN ISO 2009
53	Koło jezdne Ø100	łożysko kulkowe, bieżnia PA 6G	4	0,35	1,40		
54	Wspornik schodów	Blacha 6x80x100	4	0,13	0,52	AW6082 T6	
55	Wspornik schodów	Blacha 6x65x100	2	0,11	0,21	AW6082 T6	
56	Prowadnica zespołu jezdnego I	FB30x5 L=1160	2	0,48	0,95	AW6082 T6	