

Ciasna, 19.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/POIR/1.1.1/ASKLA/2020
na dostawę elementów ramy

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

1. ZAMAWIAJĄCY

Józef Klabis ASKLA Automatyka Serwis 2. Robo Tech,
Nowy Dwór 12a
42-793 Ciasna

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ramy. Elementy są niezbędne do budowy maszyny produkcyjnej. Zamawiający oczekuje dostaw fabrycznie nowych elementów wykazanych w tabeli o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej:

Lp. grupy	<u>Minimalne wymagane parametry techniczne, NIE GORSZE NIŻ:</u>		Ilość sztuk
1.	PROFIL ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 400x200x8,0	TWORZYWO: S235 L=4000mm	4
2.	PROFIL ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 250x150x8,0	TWORZYWO: S235 L=3000mm	4
3.	PROFIL ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 250x150x8,0	TWORZYWO: S235 L=1000mm	8
4.	PROFIL ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 250x150x8,0	TWORZYWO: S235 L=3500mm	4
5.	PROFIL ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 250x150x8,0	TWORZYWO: S235 L=4600mm	4
6.	PŁASKOWNIK 400x20	TWORZYWO: S235 L=4000mm	4
7.	PŁASKOWNIK 200x20	TWORZYWO: S235 L=4000mm	4
8.	PŁASKOWNIK 150x20	TWORZYWO: S235 L=3000mm	4

9.	PŁASKOWNIK 250x20	TWORZYWO: S235	8
		L=3500mm	
10.	PŁASKOWNIK 250x20	TWORZYWO: S235	4
		L=4600mm	
11.	ŚRUBA Z UCHEM	TWORZYWO: STAL	16
		ZGODNA Z NORMĄ DIN 580	
		M36	
		WYSOKOŚĆ UCHA: 128mm	
		WYSOKOŚĆ CAŁKOWICA: 182mm	
		ŚREDNICA OTWORU UCHA: 70mm	
12.	PRĘT GWINTOWANY	TWORZYWO: STAL	4
		POWŁOKA OCYNK GALWANICZNY	
		M30	
13.	ŁOŻYSKO KULKOWE	6304-2Z ZWYKŁE	24
		20x52x15mm	
		ZNAMIONOWA NOŚNOŚĆ DYNAMICZNA: C=16,8 kN	
		ZNAMIONOWA NOŚNOŚĆ STATYCZNA C ₀ = 7,8 kN	
		GRANICZNE OBCIĄŻENIE ZMĘCZENIOWE: P _L = 0.335kN	
		MASA ŁOŻYSKA 0,15 kg	
14.	ŁOŻYSKO KULKOWE	3204A-2Z SKOŚNE DWURZĘDOWE	24
		20x47x20,6mm	
		ZNAMIONOWA NOŚNOŚĆ DYNAMICZNA: C=20,4kN	
		ZNAMIONOWA NOŚNOŚĆ STATYCZNA C ₀ = 12,9 kN	
		GRANICZNE OBCIĄŻENIE ZMĘCZENIOWE: P _L = 0.55 kN	
		MASA ŁOŻYSKA 0,16 kg	
15.	NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA GWINTEM METRYCZNYM	OZNACZENIE: KM4	20
		GWINT: M20x1	
		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 32mm	
		SZEROKOŚĆ: 6mm	
		SZEROKOŚĆ ROWKA: 4mm	
		GŁĘBOKOŚĆ ROWKA: 2mm	
		ZGODNA Z NORMĄ DIN 981	
16.	PODKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA	OZNACZENIE: MB4	20
		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 36 [mm]	
		ŚREDNICA WEWNĘTRZNA: 20 [mm]	
		ZGODNA Z NORMĄ DIN 5406	
17.	PIERŚCIEŃ OSADCZY	ZGODNA Z NORMĄ DIN 471	20

		OZNACZENIE: Z20	
		PIERŚCIEN NA WAŁEK: 20mm	
		ŚREDNICA WEWNĘTRZNA: 15,5mm	
18.	KOŁO ŁAŃCUCHOWE Z PIASTĄ	ILOŚĆ ZĘBÓW: 18	8
		ILOŚĆ RZĘDÓW: 1	
		TWORZYWO: STAL C43	
		DLA ŁAŃCUCHA ROLKOWEGO: 08 B-1	
		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 77,8mm	
		ŚREDNICA WEWNĘTRZNA: 12mm	
19.	ŁAŃCUCH ROLKOWY	OZNACZENIE ISO: 08B-1 (R606-1984)	1
		PODZIAŁKA 1/2"x 5/16"	
		JEDNORZĘDOWY	
		756 OGNIW	
20.	TULEJA ZACISKOWA- ROZPRĘŻNA	TYP: BK 13	10
		SAMOCENTRUJĄCA	
		25x50 mm	
		ŚRUBY MOCUJĄCE: 6 x M6	
21.	ŁOŻYSKO KULKOWE	6004 - 2Z ZWYKŁE	10
		20x42x12 [mm]	
		Znamionowa nośność dynamiczna nie mniejsza niż C=9,95 kN	
		Znamionowa nośność statyczna nie mniejsza C ₀ =5 kN	
		Graniczne obciążenie znamionowe Pu=0,212 kN	
22.	SERWO	2,83 kW	2
		5,7 A	
		3000 RPM	
		NIE WIĘKSZA NIŻ WAGA: 13 kg	
		WYSOKOŚĆ: 19 cm	
		SZEROKOŚĆ: 15 cm	
23.	SERWO WZMACNIACZ	KOMPATYBILNY Z W/W SERWEM – GRUPA 22	2
		PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI: CanOPEN	
		UKŁAD JEDNOFAZOWY	
		ZNAMIONOWY PRĄD WYJŚCIOWY: NIE MNIEJ NIŻ 16,5A	
		CHŁODZENIE WENTYLATOREM	
		SZEROKOŚĆ NIE WIĘKSZA NIŻ: 180 [mm]	
		WYSOKOŚĆ NIE WIĘKSZA NIŻ: 320 [mm]	
		GŁĘBOKOŚĆ NIE WIĘKSZA NIŻ: 320 [mm]	

24.	OGNIWA ŁAŃCUCHA (PROWADNIKA KABLOWEGO)	WEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ: 57mm	60
		PROMIEŃ ZGINANIA R: 125mm	
		LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA: 31	
		ZEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ: 73 mm	
		WYSOKOŚĆ: 285mm	
		ROZSTAW: 46mm	
		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 1,426 m	
25.	ELEMENT MOCUJĄCY	KOMPATYBILNY Z W/W OGNIWAMI ŁAŃCUCHOWYMI- grupa 24.	120
		ROZSTAW OTWORÓW 44mm POD ŚRUBY M6	
		MOCOWANIE OD ZEWNĘTRZNEJ STRONY PROWADNIKA	
26.	OGNIWA ŁAŃCUCHA (PROWADNIKA KABLOWEGO)	WEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ: 150mm	10
		PROMIENIEŃ ZGINANIA R: 150mm	
		LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA: 26	
		ZEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ: 166mm	
		WYSOKOŚĆ: 350mm	
		ROZSTAW: 56mm	
		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 1,456 m	
27.	ELEMENT MOCUJĄCY	KOMPATYBILNY Z W/W OGNIWAMI ŁAŃCUCHOWYMI- grupa 26.	20
		ROZSTAW OTWORÓW 130 mm ŚRUBY M6	
		MOCOWANIE OD ZEWNĘTRZNEJ STRONY PROWADNIKA	
28.	OGNIWA ŁAŃCUCHA (PROWADNIKA KABLOWEGO)	WEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ: 57mm	10
		PROMIEŃ ZGINANIA R: 125mm	
		LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA: 20	
		ZEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ: 73 mm	
		WYSOKOŚĆ: 285mm	
		ROZSTAW: 46mm	
		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 0,92 m	
29.	ELEMENT MOCUJĄCY	KOMPATYBILNY Z W/W OGNIWAMI ŁAŃCUCHOWYMI- grupa 28.	20
		ROZSTAW OTWORÓW 44mm POD ŚRUBY M6	
		MOCOWANIE OD ZEWNĘTRZNEJ STRONY PROWADNIKA	
30.	UCHWYT MONTAŻOWY	Z BLOKADĄ	70
		KOMPATYBILNY Z OGNIWAMI O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 57mm (WYMIENIONYCH WYŻEJ)	

	PRAWODNIKA KABLOWEGO	GRUPA 30 MUSI BYĆ DODATKOWO KOMPATYBILNA Z POZYCJĄ 28 i 24	
31.	ARKUSZ BLACHY	OZNACZENIE WEDŁUG NORMY EN 10219-1:2006: S235JRH WYMIAR ARKUSZA BLACHY: 1500x3000 GRUBOŚĆ BLACHY: 3 [mm]	6
32.	ARKUSZ BLACHY	OZNACZENIE WEDŁUG NORMY EN 10219-1:2006: S235JRH WYMIAR ARKUSZA BLACHY: 1500x3000 GRUBOŚĆ BLACHY: 5 [mm]	5
33.	ARKUSZ BLACHY	OZNACZENIE WEDŁUG NORMY EN 10219-1:2006: S235JRH WYMIAR ARKUSZA BLACHY: 1500x3000 GRUBOŚĆ BLACHY: 6 [mm]	5
34.	ARKUSZ BLACHY	OZNACZENIE WEDŁUG NORMY EN 10219-1:2006: S235JRH WYMIAR ARKUSZA BLACHY: 1500x3000 GRUBOŚĆ BLACHY: 8 [mm]	5
35.	ARKUSZ BLACHY	OZNACZENIE WEDŁUG NORMY EN 10219-1:2006: S235JRH WYMIAR ARKUSZA BLACHY: 1500x3000 GRUBOŚĆ BLACHY: 10 [mm]	12
36.	ARKUSZ BLACHY	OZNACZENIE WEDŁUG NORMY EN 10219-1:2006: S235JRH WYMIAR ARKUSZA BLACHY: 1500x3000 GRUBOŚĆ BLACHY: 12 [mm]	8
37.	ARKUSZ BLACHY	OZNACZENIE WEDŁUG NORMY EN 10219-1:2006: S235JRH WYMIAR ARKUSZA BLACHY: 1500x3000 GRUBOŚĆ BLACHY: 16 [mm]	6
38.	ARKUSZ BLACHY	OZNACZENIE WEDŁUG NORMY EN 10219-1:2006: S235JRH WYMIAR ARKUSZA BLACHY: 1500x3000 GRUBOŚĆ BLACHY: 2 [mm]	6
39.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8 OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82302 RODZAJ ŚRUBY: M8 DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 20 [mm] – PEŁNY GWINT	100

		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
40.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M8	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 25 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
41.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M8	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 30 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
42.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M8	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 35 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
43.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M8	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 40 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	

		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
44.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M8	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 45 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
45.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M8	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 50 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
46.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	300
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M10	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 20 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
47.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	300
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M10	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 25 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	

48.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	300
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M10	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 30 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
49.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	300
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M10	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 35 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
50.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	300
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M10	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 40 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
51.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	300
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M10	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 45 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
52.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	300

	WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82302	
		RODZAJ ŚRUBY: M10	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 50 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
53.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82302	
		RODZAJ ŚRUBY: M12	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 20 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
54.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82302	
		RODZAJ ŚRUBY: M12	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 25 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
55.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82302	
		RODZAJ ŚRUBY: M12	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 30 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
56.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82302	

		RODZAJ ŚRUBY: M12	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 35 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
57.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M12	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 40 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
58.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M12	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 45 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
59.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M12	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 50 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
60.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M6	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 20 [mm] – PEŁNY GWINT	

		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
61.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M6	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 25 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
62.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M6	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 30 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
63.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M6	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 35 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	
		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
64.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	100
		KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8	
		OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302	
		RODZAJ ŚRUBY: M6	
		DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 40 [mm] – PEŁNY GWINT	
		MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE	

		POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	
65.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8 OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302 RODZAJ ŚRUBY: M6 DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 45 [mm] – PEŁNY GWINT MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	100
66.	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH: 8.8 OZNACZENIE ZGODNE Z NORMĄ: PN 82 302 RODZAJ ŚRUBY: M6 DŁUGOŚĆ ŚRUBY: 50 [mm] – PEŁNY GWINT MATERIAŁ: STAL KONSTRUKCYJNA ULEPSZANA CIEPLNIE POWŁOKI OCHRONNE STANDARDOWE: CYNK – PASYWACJA BIAŁA	100
67.	GŁOWICA WIDEŁKOWA	Do tłoka $\varnothing 32$ mm Z klipem	10
68.	KOŁO ZĘBATE 5M	Moduł – 5M Szerokość koła – 15 [mm] Ilość zębów - 24	24
69.	PAS ZĘBATY	Szerokość - 15 mm Ilość zębów - 110 Długość – 550 [mm]	12
70.	ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE	DIN 628 T1 - 7202B 15 x 35 x 11 [mm] Znamionowa nośność dynamiczna nie mniejsza niż $C=9,95$ kN Znamionowa nośność statyczna nie mniejsza $C_0=5$ kN	24
71.	NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA GWINTEM METRYCZNYM	OZNACZENIE: KM2 GWINT: M15x1 ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 25 mm SZEROKOŚĆ: 5 [mm] SZEROKOŚĆ ROWKA: 4 [mm]	12

		GŁĘBOKOŚĆ ROWKA: 2 [mm]	
		ZGODNA Z NORMĄ DIN 981	
72.	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:35 [mm]	24
		ŚREDNICA WEWNĘTRZNA:25 [mm]	
		SZEROKOŚĆ:7 [mm]	
		MATERIAŁ: NBR	
		ZGODNA Z NORMĄ DIN 3760	
73.	PODKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA	OZNACZENIE: MB2	24
		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:28 [mm]	
		ŚREDNICA WEWNĘTRZNA:21 [mm]	
		ZGODNA Z NORMĄ DIN 5406	
74.	SERWOSILNIK	Uc=230 VAC	24
		I= 5,5 A	
		n=8000 obr/min	
		Hamulec = 3 Nm	
		Wyjście - SinCos (wielobrotowe)	
		Dł. = 225 mm (najważniejszy wymiar gabarytowy)	
75.	SERWO WZMACNIACZ	KOMPATYBILNY Z W/W SERWEM – GRUPA 74	24
		PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI: CanOPEN	
		UKŁAD JEDNOFAZOWY	
		ZNAMIONOWY PRĄD WYJŚCIOWY: NIE MNIEJ NIŻ 16,5A	
		CHŁODZENIE WENTYLATOREM	
		SZEROKOŚĆ NIE WIĘKSZA NIŻ: 180 [mm]	
		WYSOKOŚĆ NIE WIĘKSZA NIŻ: 320 [mm]	
		GŁĘBOKOŚĆ NIE WIĘKSZA NIŻ: 320 [mm]	
76.	SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY	Siłownik pneumatyczny okrągły	24
		Skok = 60 mm	
		Średnica = 25 mm	
77.	ŁOŻYSKA KULKOWE DWURZĘDOWE	3200 A-2RS1	12
		10x30x14,3 mm	
		Znamionowa nośność dynamiczna nie mniejsza niż C=7,61 kN	
		Znamionowa nośność statyczna nie mniejsza C ₀ =4.3 kN	
78.	NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA GWINTEM METRYCZNYM	OZNACZENIE: KM0	12
		GWINT: M10x0.75	
		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:18mm	
		SZEROKOŚĆ:4mm	
		SZEROKOŚĆ ROWKA: 3mm	

		GŁĘBOKOŚĆ ROWKA: 2mm	
		ZGODNA Z NORMĄ DIN 981	
79.	SERWO ZINTEGROWANE PRZEKŁADNIĄ	Z Silnik bezszczotkowy DC Uz= 24 VDC Interfejs komunikacyjny CanOpen n=225 obr/min Przekładnia 18:1	24
80.	SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY KOMPAKTOWY	SKOK: 140 [mm] ŚREDNICA: 80 [mm] GWINT TŁOCZYSKA: WEWNĘTRZNY AMORTYZACJA: ELASTYCZNY PIERŚCIEŃ SYGNALIZACJA POŁOŻENIA: CZUJNIK ZBLIŻENIOWY	24

Wspólny słownik zamówień- kod CPV przedmiotu zapytania ofertowego:

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42000000-6 Maszyny przemysłowe

3. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 1) Oferty należy składać w terminie do dnia **20.11.2020r.** elektronicznie na adres: j.rudek@askla.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres wymieniony w pkt 1. **Istnieje możliwość złożenia oferty za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.**
- 2) Datą wpływu Oferty jest dzień dostarczenia jej do Zamawiającego.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) Na każdym etapie Zamawiający może żądać od Oferentów szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
- 5) Oferty bez wypełnionych załączników numer 1 oraz 2 zostaną odrzucone.
- 6) Jednocześnie informujemy iż oferty, w których którykolwiek z parametrów technicznych nie będzie spełniony zostaną odrzucone.

4. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela [Justyna Rudek](mailto:Justyna.Rudek@askla.pl) dane do kontaktu: tel. **693 323 919** e-mail: j.rudek@askla.pl

Baza konkurencyjności przewiduje możliwość składania pytań poprzez platformę i będą tam widoczne wraz z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego. Wszystkie otrzymane mailowo pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami będą także publikowane na platformie.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
- 2) Należy również dostarczyć **załącznik nr 2** stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
- 3) **Cena oferty ma być podana w kwocie netto (bez podatku VAT) za 1 szt. dla danej grupy. Można składać oferty na wybrane grupy.**
- 4) **Oferty należy składać w języku polskim.**
- 5) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 6) Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawidłowość danych zawartych w złożonej ofercie w terminie 3 dni roboczych od daty żądania.
- 7) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, które nie będą zwracane przez Zamawiającego.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert wypełnionych nieprawidłowo lub zawierających niekompletne informacje. Oferta musi być opatrzona pieczętą firmową, posiadać datę sporządzenia, podpisana przez upoważnioną osobę po stronie Oferenta.
- 9) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki RACHUNKOWE, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 10) **Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru Oferty bez podawania przyczyn, niezależnie od ilości i treści złożonych Ofert.

6. MAKSYMALNE TERMINY REALIZACJI:

- 1) Kompletna dostawa przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 2 na adres w podany w pkt 1 Zapytania, wraz z **dokumentami odbiorowymi oraz dokumentacją techniczną** musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie: **45 dni roboczych od podpisania umowy.**
- 2) Koszty transportu pokrywa Dostawca.
- 3) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy, Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak również skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

7. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:

a) Cena netto w odniesieniu do 1 szt. z danej grupy – 100 pkt;

(W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg średniego kursu NBP podanego na dzień oceny ofert).

ad. a) Liczba punktów w kryterium „cena” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

Uwaga: Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zakupionych sztuk lub też zakupienia mniejszej ilości.

$P_a = C_{min} / C_a \times 100$ pkt, gdzie:

P_a - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,

C_{min} - najmniejsza cena za 1 szt. danej grupy ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,

C_a - cena za 1 szt. za daną grupę oferty „a”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru.

8. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z DOSTAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów, danych teleadresowych, zmiany przepisów prawa, wynagrodzenia i terminu płatności), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
- 2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
 - a) **zajdzie konieczność zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia na skutek:**
 - konieczność wstrzymania lub opóźnienia dostawy do siedziby Zmawiającego wynikających z potrzeby aktualizacji harmonogramu prac prowadzonych przez Zamawiającego;
 - przestojów i opóźnień nie zwinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;
 - konieczności zmian w dokumentacji projektowej;
 - utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części;
 - zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usługi lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych lub dokumentacyjnych;
 - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą lub Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
 - wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej (za działania siły wyższej uznaje się np. epidemie, pandemie, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy). Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.
 - b) **zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.**
 - c) **zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego.**
 - d) **zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia;**

- 3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
 - wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

9. DODATKOWE INFORMACJE:

- 1) **Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.**
- 2) **Dopuszcza się możliwość składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.**
- 3) **Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do:**
 - odwołania zamówienia, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie i bez podania przyczyny,
 - zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
- 5) **Wymagane podpisanie umowy na dostawę – zmiana postanowień umowy jedynie w formie aneksu za zgodą obu stron.**
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (w części lub całości) w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.
- 7) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 9) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
- 10) W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
- 11) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- 12) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
- 13) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 - jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

13. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Józef Klabis ASKLA Automatyka Serwis 2. Robo Tech, Nowy Dwór 12a 42-793 Ciasna**
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020*.
 - dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (*jeżeli dotyczy*);
 - przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
 - przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
 - dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
 - Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 - ograniczenia ich przetwarzania,
 - przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 - wniesienia sprzeciwu.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 - Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.