

Załącznik 1 – specyfikacja serwerów (2 sztuki) Dell Power Edge R750

2 szt.	PowerEdge R750 Server	210-AYCG	PowerEdge R750 Server[PowerEdge R750 - TYP C]	1
		379-BDTF	Obudowa na dyski 2,5"	1
		379-BDSW	Płyta backplane z obsługą napędów SAS/SATA/NVMe	1
		379-BDTE	Brak tylnej pamięci masowej	1
		461-AAIG	Układ Trusted Platform Module 2.0 V3	1
		321-BGZM	2.5" Chassis with up to 24 HDDS (SAS/SATA) including 8 Universal Slots	1
		338-CCUS	Intel Xeon Platinum 8362 2,8GHz, 32rdzenie/64wątki, 11,2GT/s, 48MB pamięci podręcznej, Turbo, HT (265W) DDR4-	2
		379-BDCO	Wybrano dodatkowy procesor	1
		412-AAVB	Radiator do konfiguracji z 2 procesorami (procesor o poborze energii 165W lub większym)	1
		370-AAIP	Optymalizacja pod kątem wydajności	1
		370-AEVR	Moduły RDIMM 3200MT/s	1
		370-AEVP	64GB pamięci RDIMM, 3200MT/s, w modułach dwubankowych	32
		780-BCDP	RAID 5	1
		405-AAZB	PERC H755 SAS kontroler przedni	1
		750-ADED	Front PERC Mechanical Parts, for 2.5" x24 SAS/SATA Chassis	1
		400-AXSK	3,84TB SSD SAS 6Gb/s 512 2,5" dysk AG do intensywnego odczytu wymieniany bez wyłączania systemu, 1 DWPD	8
		750-AABF	Energooszczędny kontroler Dell Active Power	1
		800-BBDM	Rozruch w trybie UEFI BIOS z partycją GPT	1
		750-ADGL	6 wentylatorów o wysokiej wydajności	1
		450-AJEV	Podwójny nadmiarowy zasilacz 2400W z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, D	1
		450-AAXT	C19 do C20, 250V, przewód zasilający 0,6m	2
		330-BBRV	Riser Config 1, 6x8, 2x16 slots	1
		329-BGJR	R750 Motherboard	1
		385-BBQV	iDRAC9 Enterprise piętnastej generacji	1
		540-BCNT	Dwuportowa karta Broadcom 57412 10 GbE SFP+, OCP NIC 3.0	1
		540-BBUH	Broadcom 57412 dwuportowa karta sieciowa 10GbE SFP+, PCIe, pełna wysokość	3
		325-BCHU	PowerEdge 2U standardowa ramka	1
		350-BCED	Dell EMC Luggage Tag	1
		403-BCMG	BOSS-S2 karta kontrolera z 2 dyskami M.2 240GB (RAID 1)	1
		470-AERR	Kable i klamra BOSS do serwera R750 (konfiguracja riser 1)	1
		350-BBYX	Brak ramki Quick Sync	1
		379-BCSF	iDRAC, hasło generowane fabrycznie	1
		379-BCQV	iDRAC Group Manager, włączony	1
		634-BWZG	VMware ESXi 7.0 U2 Embedded Image (License Not Included)	1
		605-BBFN	Nie są wymagane żadne nośniki	1
		528-CKCT	VMware vSphere 7 Enterprise Plus dla 1 procesora, do 32 rdzeni, 3-letnia licencja i konserwacja	2
		770-BBBQ	ReadyRails szyny wsuwane	1
		770-BDRQ	Ramię zarządzające kablami, 2U	1
		631-AACK	Brak dokumentacji systemów, brak programu OpenManage na dysku DVD - zestaw	1
		340-CWQN	PowerEdge R750 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)	1
		481-BBFG	PowerEdge R750 materiały wysyłkowe	1
		389-DYHB	PowerEdge, brak oznaczenia BIS	1
		389-DZXT	PowerEdge R750, oznaczenie CE, brak oznaczenia CCC	1
		800-11671	Enterprise Order - EMEA.	1
		379-BDSR	No GPU Enablement	1
		293-10049	Etykieta wysyłkowa z konfiguracją zamówienia (data wysyłki, model, szybkość procesora, pojemność dysku twardego, pamięć RAM)	1
		709-BBIM	Basic Next Business Day 36 Months	1
		865-BBMY	ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 36 Month(s)	1
		683-11870	Nie wybrano usługi instalacyjnej (więcej szczegółów można uzyskać u przedstawiciela handlowego)	1
		293-10025	Etykieta zasobu — usługi ProSupport (witryna, kod paskowy, adres MAC wbudowanej karty sieciowej)	1
		990-10548	Free Freight	1
2 szt.	VMware vSphere Enterprise Plus		Licencja 3 letnia na 2 CPU (zgodnie ze specyfikacją serwera powyżej)	1
2 szt.	RHEL VirtualDatacenter		Subskrypcja 3 letnia (zgodnie ze specyfikacją serwera powyżej)	1