

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA PODŁOGI [m²]	POWIERZCHNIA SUFITU [m²]	POWIERZCHNIA ŚCIAN [m²]	WYKOŃCZENIE		
					PODŁOGI	ŚCIANY	SUFITY
-1.1	komunikacja	4,42	4,42	17,8	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem.	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
-1.2	pomieszczenie RG	5,37	5,37	23,05	posadzka żywiczna	- tynk wap.cem.	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
-1.3	Maszynownia basenowa obn.	41,64	41,64	56,02	posadzka żywiczna	- tynk wap.cem.	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.1.1	wiatrołap	5,99	5,99	-	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	-	-
0.1	hol główny	68,05	68,05	96,87	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany kasetonowy - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.2	recepcja zaplecze	9,75	9,75	46,65	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.3	recepcja	13,95	13,95	33,51	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany kasetonowy - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.4	basen 1	107,78	107,78	96,58	gres antypoślizgowy: C- obejście - 60,78m2, B-niecka basenu – 47m2 (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa I	- płytki gresowe na pełną wysokość pomieszczenia, nasiąkliwość grupa I - płytki gresowe na ścianach niecki basenowej – 38,22m2	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.5	magazynek	8,13	8,13	9,46	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.6	ratownik	8,4	8,4	37,76	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 36,22m2 - płytki gresowe przy umywalce – 1,54m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.7	łazienka	2,86	2,86	24,45	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 12,86m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 11,59m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.8	wc	3,4	3,4	26,81	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 14,02m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 12,79m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.9	komunikacja	30,59	30,59	138,75	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap. cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.10	szatnia	36,61	36,61	121,64	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap. cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.11	szatnia	10,73	10,73	63,15	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 34,73m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 28,42m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.12	szatnia	11,61	11,61	68,25	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 38,95m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 29,3m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.13	komunikacja	16,67	16,67	65,59	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 38,96m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 26,63m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany kasetonowy - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.14	szatnia	16,54	16,54	126,19	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 86,61m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 39,58m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.15	szatnia	15,91	15,91	42,82	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.16	pokój dla matek	10,82	10,82	47,42	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 45,57m2 - płytki gresowe przy umywalce – 1,85m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.17	magazynek	7,93	7,93	9,49	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 7,65m2 - płytki gresowe przy umywalce – 1,84m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.18	basen 2	141,32	141,32	132,8	gres antypoślizgowy: C- obejście – 72,89m2, B-niecka basenu – 68,43m2 (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa I	- płytki gresowe na pełną wysokość pomieszczenia, nasiąkliwość grupa I - płytki gresowe na ścianach niecki basenowej – 47,29m2	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.19	ratownik	11,04	11,04	61,39	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.20	łazienka	2,85	2,85	26,4	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 12,86m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 13,54m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.21	brudownik	2,73	2,73	23,91	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 22,35m2 - płytki gresowe przy umywalce – 1,56m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.22	szatnia	7,55	7,55	22,34	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 20,94m2 - płytki gresowe przy umywalce – 1,4m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.23	węzeł CO	15,49	15,49	63,96	posadzka żywiczna	- tynk wap.cem. - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna

0.24	wiatrolap	7,31	7,31	31,4	posadzka żywiczna	- tynk wap.cem. - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.25	klatka schodowa	14,1	14,1	63,25	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.26	komunikacja	2,73	2,73	22,69	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.27	dostawa chemii	2,86	2,86	24,15	posadzka żywiczna	- tynk wap.cem. - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.28	wentylatornia dla central basenowych	34,39	34,39	61,53	posadzka żywiczna	- tynk wap.cem. - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
0.29	przylącze wody	6,02	6,02	36,66	posadzka żywiczna	- tynk wap.cem. - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.1	komunikacja	34,13	34,13	57,64	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany kasetonowy - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.2	komunikacja	8,45	8,45	31,04	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany kasetonowy - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.3	lampy Solux	15,57	15,57	49,52	wykładzina PCV z rolki – odporność na ścieranie: grupa T, klasyfikacja ogniowa – Bfl-s1, antypoślizgowość – klasa min. R10, grubość – min. 2mm	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny PCV h=10 cm/listwa cokołowa z pianki polimerowej h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.4	hydroterapia	19,39	19,39	56,87	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 23,32m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 33,55m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.5	grota solna	25,57	25,57	61,14	wykładzina PCV z rolki/gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	-ściany wyłożone z kruchów solnych gr. ok. 30cm, do wys.=200cm – 32,16m2 -pow. 200cm – tynk wap.cem i atestowana farba zmywalna, akrylowa – 28,98m2	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.6	gabinet	21,06	21,06	33,14	wykładzina PCV z rolki – odporność na ścieranie: grupa T, klasyfikacja ogniowa – Bfl-s1, antypoślizgowość – klasa min. R10, grubość – min. 2mm	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 31,34m2 - płytki gresowe przy umywalce – 1,8m2, nasiąkliwość grupa I - cokół z wykładziny PCV h=10 cm/listwa cokołowa z pianki polimerowej h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.7	pomieszczenie porządkowe	3,62	3,62	24,9	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.8	łazienka	5,88	5,88	31,07	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 13,54m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 17,53m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.9	szatnia	4,84	4,84	26,41	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.10	gabinet	17,96	17,96	56,1	wykładzina PCV z rolki – odporność na ścieranie: grupa T, klasyfikacja ogniowa – Bfl-s1, antypoślizgowość – klasa min. R10, grubość – min. 2mm	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 54,42m2 - płytki gresowe przy umywalce – 1,68m2, nasiąkliwość grupa I - cokół z wykładziny PCV h=10 cm/listwa cokołowa z pianki polimerowej h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.11	gabinet	16,8	16,8	50,58	wykładzina PCV z rolki – odporność na ścieranie: grupa T, klasyfikacja ogniowa – Bfl-s1, antypoślizgowość – klasa min. R10, grubość – min. 2mm	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 48,9m2 - płytki gresowe przy umywalce – 1,68m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.12	gabinet	16,86	16,86	61,86	wykładzina PCV z rolki – odporność na ścieranie: grupa T, klasyfikacja ogniowa – Bfl-s1, antypoślizgowość – klasa min. R10, grubość – min. 2mm	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 60,18m2 - płytki gresowe przy umywalce – 1,68m2, nasiąkliwość grupa I - cokół z wykładziny PCV h=10 cm/listwa cokołowa z pianki polimerowej h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.13	gabinet	17,13	17,13	51,08	wykładzina PCV z rolki – odporność na ścieranie: grupa T, klasyfikacja ogniowa – Bfl-s1, antypoślizgowość – klasa min. R10, grubość – min. 2mm	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 49,4m2 - płytki gresowe przy umywalce – 1,68m2, nasiąkliwość grupa I - cokół z wykładziny PCV h=10 cm/listwa cokołowa z pianki polimerowej h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.14	tel kom	5,05	5,05	37,02	posadzka żywiczna	- tynk wap.cem.	- tynk wap.cem.
1.15	komunikacja	23,58	23,58	87,35	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- sufit podwieszany kasetonowy - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.16	komunikacja	5,99	5,99	24,66	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- sufit podwieszany kasetonowy - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.17	pomieszczenie socjalne	8,68	8,68	39,05	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 36,39m2 - płytki gresowe przy umywalce – 2,66m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.18	łazienka	2,9	2,9	21,4	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa –8,77m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 12,63m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.19	szatnia	4,81	4,81	25,86	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.20	szatnia	4,81	4,81	25,86	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- - tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.21	łazienka	2,9	2,9	22,12	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa –9,87m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 12,25m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna

1.22	wentylatornia	20,68	20,68	59,36	posadzka żywiczna	- tynk wap.cem.	- tynk wap.cem.
1.23	komunikacja	50,87	50,87	148,76	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- sufit podwieszany kasetonowy - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.24	kinezyterapia	81,62	81,62	101,36	posadzka sportowa punktowo elastyczna	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.25	szatnia	7,24	7,24	30,65	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.26	natryski	8,02	8,02	65,29	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa –27,38m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 37,91m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.27	wc	2,18	2,18	15,36	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa –5,41m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 9,95m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.28	szatnia	8,13	8,13	35,44	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.29	natryski	8,81	8,81	51,2	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.30	wc	1,8	1,8	51,17	gres antypoślizgowy A (wg normy DIN 51 097), klasa ścieralności 4, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa –16m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 35,17m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.31	pomieszczenie porządkowe	2,76	2,76	17,4	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.32	wc	3,56	3,56	21,45	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa –7,32m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 14,13m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- tynk wap.cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
1.33	gabinet dydaktyczny	35,72	35,72	52,5	wykładzina PCV z rolki – odporność na ścieranie: grupa T, klasyfikacja ogniowa – Bfl-s1, antypoślizgowość – klasa min. R10, grubość – min. 2mm	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny PCV h=10 cm/listwa cokołowa z pianki polimerowej h=10cm;	- sufit podwieszany GK - farba akrylowa antyrefleksyjna
2.1	komunikacja	16,85	16,85	55,44	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- sufit podwieszany GK w przedsionku wap.- cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
2.1.1	przedsionek	2,81	2,81	7,38	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- sufit podwieszany GKI - farba akrylowa antyrefleksyjna
2.2	inhalacje	42,18	29,87	52,83	wykładzina PCV z rolki – odporność na ścieranie: grupa T, klasyfikacja ogniowa – Bfl-s1, antypoślizgowość – klasa min. R10, grubość – min. 2mm	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny PCV h=10 cm/listwa cokołowa z pianki polimerowej h=10cm;	- sufit podwieszany GK w przedsionku wap.- cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
2.3	biuro	42,23	35,24	96,39	wykładzina pętulkowa w płytkach 50x50cm ze 100% włókna nylonowego barwionego na wskroś, min. 1000g/m², klasyfikacja użytkowania (wg EN685) 33, antypoślizgowość (wg EN 14041:2004) NPD	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa - cokół z wykładziny dywanowej h=10 cm	- sufit podwieszany GK w przedsionku wap.- cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
2.4	toaleta	7,88	4,91	26,16	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa –9,43m2 - płytki gresowe do wys. 2m – 16,73m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK w przedsionku wap.- cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna
2.5	pom. Socjalne	5,42	5,42	29,49	gres antypoślizgowy R10 (wg normy DIN 51 130), klasa ścieralności 5, nasiąkliwość grupa IIa	- tynk wap.cem. - atestowana farba zmywalna, akrylowa – 27,03m2 - płytki gresowe przy umywalce – 2,46m2, nasiąkliwość grupa I - płytki cokołowe gresowe h=10cm;	- sufit podwieszany GK w przedsionku wap.- cem. - farba akrylowa antyrefleksyjna

W budynku do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Wszystkie elementy stałego wyposażenia budynku powinny być zabezpieczone do SRO. Powyższe dotyczy również podłóg i wykładzin podłogowych.