

.....

WYKONAWCA

ZP.271.6.1.2022

Załącznik nr 1

Formularz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Wypełnia Wykonawca zgodnie z poleceniami podanymi w tej kolumnie.
1	2	3
1.	Namiot 1 sztuka –wymagania ogólne	
1.1.	Namiot szybko rozkładalny o konstrukcji stelażowej. Stelaż wykonany z profili aluminiowych, łączniki ze stali nierdzewnej. Stelaż typu automatycznego ze zintegrowanym poszyciem, gwarantujący szybki montaż / demontaż.	Podać zastosowane rozwiązania, producenta i model urządzenia, parametry techniczno-użytkowe
1.2.	Czas rozkładania namiotu maksymalnie 15 min – 20 min.	Spełnia/ nie spełnia
1.3.	Namiot do całorocznej eksploatacji, przystosowany do użytkowania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, przy dużej wilgotności powietrza i nasłonecznieniu. Zakres temperatur zewnętrznych od -30°C do +50°C).	Spełnia/ nie spełnia
1.4.	Powierzchnia użytkowa namiotu (dla wysokości użytkowej w środku min.2 m) minimum 26 m ²	Spełnia/ nie spełnia
1.5.	Poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliestrowej jednostronnie powleczonej poliuretanem.Tkanina powinna gwarantować pełną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, wodoszczelność .Tkanina poszycia dachu musi być trudnopalna. Tkanina odporna na działanie UV i starzenie. Podpinka higieniczna namiotu trudnopalna .Podłoga wykonana z materiału nieprzemakalnego, odporna na ścieranie i przetarcia, odporna na warunki atmosferyczne - wodoodporna, antypoślizgowa, zintegrowana z podpinką. Tkaniny użyte do budowy namiotu powinny być łatwo naprawialne w warunkach polowych za pomocą dołączonego zestawu naprawczego.	Spełnia/ nie spełnia
1.6.	Namiot musi posiadać: min. cztery wejścia, po jednym na każdej ścianie, zamykane na zamek, min.cztery okna (min.dwa okna z każdej strony namiotu na dłuższym boku), o wymiarach co najmniej 400 x 400 mm, składające się z wszytych na stałe: moskitiery, przezroczystej szyby i kłapy wykonanej z materiału takiego jak poszycie namiotu, szyba i kłapa rolowane odrębnie w górnej części okna, liny, kotwy wbijane (minimum 8 szt.) i wkręcane (minimum 8 szt.) oraz inne elementy niezbędne do rozstawienia namiotu i przymocowania go do	Spełnia/ nie spełnia

	gruntu w komplecie (np. śledzie, szpile, liny naciągowe, młotek itp.), zamykane opakowanie transportowe z uchwytami do przenoszenia.	
1.7.	Plandeka pod namiot spełniająca minimalne wymagania: wymiary dostosowane do wymiarów podłogi namiotu, mrozoodporna, wodoodporna i pleśnioodporna wraz kołkami mocującymi	Spełnia/ nie spełnia
1.8.	Namiot wyposażony w : łóżko polowe – wytrzymałość min.150 kg, krzesło polowe składane z oparciem – 10 szt.o wytrzymałości min 150 kg, stół polowy rozkładany 80x80 z blatem wykonanym z drewna lub sklejki – 2 szt., apteczkę pierwszej pomocy	Spełnia/ nie spełnia
1.9.	Przegroda wzdłużna wnętrza namiotu – 1 szt., umożliwiająca podzielenie wnętrza namiotu na 2 części, mocowane do stelaża lub podpinki. Konstrukcja przegród umożliwiające przejście między poszczególnymi częściami bez demontażu przegrody.	Spełnia/ nie spełnia
1.10.	Przenośny zestaw oświetleniowy LED z dwiema głowicami zasilany akumulatorowo – 1 szt.	Spełnia/ nie spełnia

.....
(podpis Wykonawcy)