

Załącznik nr1

Specyfikacja techniczna – Koparko-ładowarka

WYMAGANIA TECHNICZNE			
Lp. 1	Opis 2	Wymagania 3	Tak/Nie 4
1	Maszyna fabrycznie nowa rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022	Tak	Tak/Nie
2	Maksymalna masa nie większa niż 9500 kg	TAK	 kg
3	Napęd na dwie osie	TAK	Tak/Nie
4	Obie osie skrętne	TAK	Tak/Nie
5	Minimalna średnica kół	28 cali	Tak/Nie
6	Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie	Min. głębokość kopania 5,80 m	 m
7	Udźwig przy złożonym ramieniu koparkowym	Min. 1500 kg	 kg
8	Silnik	spełniający normy EU Stage V	Tak/Nie
9	Moc silnika	min. 80 kW	 kW
10	Pojemność zbiornika paliwa	min. 150 l	 l
11	Skrzynia auto shift	TAK	Tak/Nie
12	Minimum sześć biegów w przód i minimum trzy biegi w tył	TAK	Tak/Nie
13	Automatyczna blokada mostu napędowego	TAK	Tak/Nie
14	Wydajność pomy hydraulicznej	min. 165 l	 l
15	Ciśnienie robocze pompy hydraulicznej	min. 250 bar	 bar
16	Kabina wyposażona w klimatyzację	TAK	Tak/Nie
17	Fabrycznie zamontowany immobiliser	TAK	Tak/Nie
18	Wyposażona w instalację hydrauliczną do młota i młot	TAK	Tak/Nie
19	Wyposażona w fabrycznie zamontowane radio z bluetooth z możliwością podłączenia telefonu	TAK	Tak/Nie
20	Fabrycznie zamontowany system telemetrii z funkcją lokalizacji maszyny	TAK	Tak/Nie
21	Wyposażona w gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy oraz instrukcja obsługi operatora w języku polskim	TAK	Tak/Nie
22	Certyfikat producenta CE	TAK	Tak/Nie

23	Wypożyczona w łyżkę ładowarkową otwieraną o: A. pojemności min. 1,3 m ³ , B. szerokość łyżki min. 2,4 m C. z widłami do przenoszenia palet	A. Min. 1,3 m ³ B. Min. 2,4 m C. TAK	A.m ³ B.m C. Tak/Nie
24	Wysokość załadunku łyżki ładowarkowej	Min. 3,1 m	 m
25	Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej	Min. 3500 kg	 kg
26	Wypożyczona w łyżkę koparkową o szerokości min. 600 mm montowana na szybkozłącze	TAK	Tak/Nie
27	Wypożyczona w łyżkę skarpową sztywną o szerokości min. 1500mm	TAK	Tak/Nie
28	Stabilizatory tylne automatycznie chowane wyposażone w gumowe podkładki	TAK	Tak/Nie

* niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć firmowa i podpis Wykonawcy)