

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 06f/WRPO-1.2/2019

_____, dnia _____
(pieczęć nagłówkowa oferenta)

_____, dnia _____
(miejscowość, data)

Formularz oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 06f/WRPO-1.2/2019 dotyczące *Dostawy materiałów ogniotrwałych do budowy pieca 12T – Zakup elementów i materiałów do budowy pieca 12 Ton przygotowującego stopy Al do badań.*, składam ofertę na dostawę poniżej wymienionych materiałów.

1. CENA:

LP	Nazwa materiału	Wymagane parametry materiału	Ilość	Cena NETTO
1.	Prostka wysokoglinowa	Gęstość pozorną: około 2,6 g/cm ³ Porowatość otwarta: około 21% Wytrzymałość na ściskanie: około 55 N/mm ² Przewodność cieplna przy 800°C: około 2,15 W/mK Zawartość Al ₂ O ₃ : około 80%	64x114x230mm – 6000 szt. 32x114x230mm – 100 szt. Kliny płaskie WKS15 – 132szt.	
2.	Prostka wysokoglinowa	Gęstość pozorną: około 2,9 g/cm ³ Porowatość otwarta: około 14% Wytrzymałość na ściskanie: około 90 N/mm ² Przewodność cieplna przy 800°C: około 2,30 W/mK Zawartość Al ₂ O ₃ : około 80%	64x114x230mm – 400 szt.	
3.	Prostka szamotowa	Gęstość pozorną: około 2 g/cm ³ Porowatość otwarta: około 16% Wytrzymałość na ściskanie: około 65 N/mm ² Zawartość Al ₂ O ₃ : około 28%	64x114x230mm – 3000 szt.	
4.	Prostka szamotowa	Gęstość pozorną: około 2 g/cm ³ Porowatość otwarta: około 16% Wytrzymałość na ściskanie: około 35 N/mm ² Zawartość Al ₂ O ₃ : około 32%	64x114x230mm – 2000 szt.	
5.	Prostka izolacyjna	Gęstość pozorną: około 0,5 g/cm ³ Porowatość otwarta: około 76% Wytrzymałość na ściskanie: około 1,3 N/mm ² Przewodność cieplna przy 600°C: około 0,17 W/mK Zawartość Al ₂ O ₃ : około 30%	64x114x230mm – 1000 szt.	
6.	Beton żarowytrzymały	Gęstość pozorną: około 2,1 g/cm ³ Wytrzymałość na ściskanie: około 80 N/mm ² Przewodność cieplna przy 800°C: około 1,30 W/mK Zawartość Al ₂ O ₃ : około 44%	30 ton	

7	Beton żarowytrzymały	Gęstość pozorną: około 2,65 g/cm ³ Wytrzymałość na ściskanie: około 80 N/mm ² Rozszerzalność cieplna w temp. 1000°C: około 0,55% Zawartość Al ₂ O ₃ : około 58%	5 ton	
8	Beton izolacyjny	Gęstość pozorną: około 0,8 g/cm ³ Wytrzymałość na ściskanie: około 3,5 N/mm ² Przewodność cieplna przy 600°C: około 0,21 W/mK Zawartość Al ₂ O ₃ : około 15%	20 ton	
9	Zaprawa wysokoglinowa	Uziarnienie: 0,5mm Zawartość Al ₂ O ₃ : około 80%	1 tona	

*Proszę zaznaczyć właściwą walutę **PLN, EUR, USD**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (możliwe jest złożenie oferty na poszczególne pozycje z tabeli). Przyjmuje się, iż pozycje 1-9 z tabeli są odrębnymi częściami zamówienia.

2. Termin dostawy: _____

3. Termin płatności: _____

4. Oświadczam, że:

- Akceptuję warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym;
- Wyrażamy zgodę na publikację naszych danych w Bazie Konkurencyjności oraz ich upowszechnianie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu pt. „Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnej technologii i linii demonstracyjnej do uszlachetniania EXTRA STOPÓW ALUMINIOWYCH o wysokich własnościach”;
- Mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
- Termin ważności oferty: dni (nie krócej niż 14 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert).

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/