

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 3/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa Form”

Przedmiotem niniejszego opisu zamówienia są wymagania dotyczące dostawy Form.

1. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

Stalowe formy do produkcji nowych wyrobów betonowych zapewnią wdrożenie nowych prefabrykatów z odkrytym kruszywem.

Formy będą pracować w wibroprasie Masa 9000 XL na blacie roboczym 1400x1050-1100.

W ramach inwestycji niezbędny jest zakup następujących form do wibroprasy:

- 1) łącznik do przęseł ogrodzeniowych o uniwersalnym kształcie, służący do mocowania podmurówek oraz paneli ogrodzeniowych w jednej linii lub pod kątem prostym,
- 2) cztery formy do prefabrykatów brukowych, takich jak kostki brukowe lub płyty brukowe o różnych kształtach,
- 3) zestaw form do prefabrykatów o różnych kształtach tworzących system ogrodzeniowy oparty o pustaki ogrodzeniowe.

2. Wymagania szczegółowe

2.1. Forma do produkcji łączników do przęseł

Prefabrykat produkowany na tej formie musi mieć wysokość nominalną 250 mm.

Jego wymiary poziome muszą się mieścić w granicach 240x240 mm.

Prefabrykat powinien mieć gniazda służące do mocowania przęseł ogrodzeniowych o wysokości ok. 250 mm i grubości ok. 60 mm. Gniazda powinny umożliwić montaż przęseł w linii prostej lub pod kątem prostym.

Przykładowe łączniki są przedstawione na rysunkach.

2.2. Formy do prefabrykatów brukowych, takich jak kostki brukowe lub płyty brukowe o różnych kształtach

2.2.1. Forma do produkcji prefabrykatów nawierzchniowych o wysokości nominalnej 60 mm, pofalowanej powierzchni bocznej i górnej. Ilość elementów w formie: 120-140.

2.2.2. Forma do produkcji prefabrykatów nawierzchniowych o wysokości nominalnej 60 mm, płaskiej powierzchni bocznej i górnej i fazowanej krawędzi warstwy licowej. Ilość elementów w formie: 20-40.

2.2.3. Forma do produkcji prefabrykatów nawierzchniowych o wysokości nominalnej 60 mm, pofalowanej powierzchni bocznej i górnej. Ilość elementów w formie: 20-60. Zamawiający dopuszcza, aby kształt prefabrykatu spełniał funkcję ekologiczną polegającą na zwiększonej przenikalności wody przez nawierzchnię.

2.2.4. Forma do produkcji prefabrykatów nawierzchniowych o wysokości nominalnej 60 mm, pofalowanej lub płaskiej powierzchni bocznej i górnej. Ilość elementów w formie: 20-60. Zamawiający wymaga, aby kształt prefabrykatu spełniał funkcję ekologiczną polegającą na zwiększonej przenikalności wody przez nawierzchnię.

2.3. Formy do prefabrykatów o różnych kształtach tworzących system ogrodzeniowy oparty o pustaki ogrodzeniowe

2.3.1. Forma do produkcji pustaków ogrodzeniowych do montażu ogrodzenia o grubości 200 mm.

2.3.2. Forma do produkcji prefabrykatów wieńczących ogrodzenie o grubości 200 mm. Prefabrykat powinien mieć wysokość nominalną nie przekraczającą 60 mm.

2.3.3. Forma do produkcji prefabrykatów wieńczących ogrodzenie o grubości 200 mm. Prefabrykat powinien mieć wysokość nominalną nie przekraczającą 160 mm.

Prefabrykat powinien mieć gniazda służące do mocowania przęseł ogrodzeniowych o wysokości ok. 250 mm i grubości ok. 60 mm. Gniazda powinny umożliwić montaż przęseł w linii prostej lub pod kątem prostym. **Zestaw łączników do**

realizowania tych funkcji montażowych powinien być zaproponowany przez Oferenta, jednak Zamawiający preferuje rozwiązania uniwersalne, np. trzy gniazda montażowe w łączniku.

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do wymagań, jeśli wymagania okażą się niemożliwe do spełnienia przez producentów form lub jeśli istnieje uzasadnione ryzyko problemów technologicznych podczas używania formy.

Wzory kostek, łączników i przęseł, systemów ogrodzeniowych czy płyt brukowych mogą być zaproponowane przez Oferentów, jednak muszą mieścić się w wycenie ofertowej bez dodatkowych kosztów i muszą spełnić wymagania Zamawiającego oraz zapewnić bezproblemową i wydajną produkcję prefabrykatów. W takim przypadku Oferent musi uwzględnić ewentualne żądanie zmiany wzoru w ramach wyceny ofertowej. Zamawiający przewiduje ustalenie ostatecznych wzorów prefabrykatów najpóźniej do dnia podpisania umowy.

wysokość elementu 250
wymiary w mm



