

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 22/2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

L.P.	Nazwa	Ilość	Uwagi	Zdjęcie poglądowe
1	Łącznik jednobiegunowy	38	1. Mechanizm łącznika jednobiegunowego kolor czarny mat, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 20. 3. Napięcie znamionowe 250 V. 4. Podłączenie: zaciski śrubowe. 5. Mechanizm łącznika wraz z ramką pośrednią wymiary: ok. 54 mm x 54 mm	
2	Łącznik jednobiegunowy	22	1. Mechanizm łącznika jednobiegunowego kolor czarny mat, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 44. 3. Napięcie znamionowe 250 V. 4. Mechanizm łącznika wraz z ramką pośrednią wymiary: ok. 54 mm x 54 mm	
3	Łącznik podwójny	16	1. Mechanizm łącznika świecznikowego kolor czarny mat, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 20. 3. Napięcie znamionowe 250 V. 4. Podłączenie: zaciski śrubowe. 5. Mechanizm łącznika wraz z ramką pośrednią wymiary: ok. 54 mm x 54 mm	
4	Łącznik potrójny	6	1. Mechanizm łącznika potrójnego kolor czarny mat, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 20. 3. Napięcie znamionowe 250 V. 4. Podłączenie: zaciski śrubowe. Mechanizm łącznika wraz z ramką pośrednią wymiary: ok. 54 mm x 54 mm	
5	Łącznik schodowy	36	1. Mechanizm łącznika schodowego kolor czarny mat, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 20. 3. Napięcie znamionowe 250 V. 4. Podłączenie: zaciski śrubowe. 5. Mechanizm łącznika wraz z ramką pośrednią wymiary: ok. 54 mm x 54 mm	
6	Łącznik schodowy podwójny	36	1. Mechanizm łącznika podwójnego schodowego kolor czarny mat, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 20. 3. Napięcie znamionowe 250 V. 4. Podłączenie: zaciski śrubowe. 5. Mechanizm łącznika wraz z ramką pośrednią wymiary: ok. 54 mm x 54 mm	
7	Łącznik krzyżowy	1	1. Mechanizm łącznika krzyżowego kolor czarny mat, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 20. 3. Napięcie znamionowe 250 V. 4. Podłączenie: zaciski śrubowe. 5. Mechanizm łącznika wraz z ramką pośrednią wymiary: ok. 54 mm x 54 mm	

8	łącznik krzyżowy podwójny	10	1. Mechanizm łącznika podwójnego krzyżowego kolor czarny mat, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 20. 3. Napięcie znamionowe 250 V. 4. Podłączenie: zaciski śrubowe. 5. Mechanizm łącznika wraz z ramką pośrednią wymiary: ok. 54 mm x 54 mm	
9	gniazdko pojedyncze z uziemieniem	158	1. Mechanizm gniazdka pojedynczego z uziemieniem czarny mat, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 20. 3. Napięcie znamionowe 250 V. 4. Podłączenie: zaciski śrubowe, śróbki w kolorze czarnym 5. Mechanizm łącznika wraz z ramką pośrednią wymiary: ok. 54 mm x 54 mm	
10	gniazdko z uziemniem	11	mechanizm gniazdka bryzgoszczelnego z uziemniem, klapka kolor czarny maty, stopień ochrony IP44, podłączenie zaciski śrubowe, ramka pośrednia kolor złoty; Mechanizm łącznika wraz z ramką pośrednią wymiary: ok. 54 mm x 58 mm	
11	ładowarka USB podwójna	10	mechanizm gniazdkda USB kolor czarny mat, stopień IP 20, 2 x USB-A 2.0, ramka pośrednia kolor złoty	
12	gniazdka multimedialne MGS	15	1. Mechanizm gniazdka abonenckiego RTV-SAT końcowego 1,5 dB kolor czarny mat, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 20. 3. Podłączenie: zaciski śrubowe. 4. Tłumienie sprzężenia 1,5 dB.	
13	gniazdka internetowe pojedyncze	15	1. Mechanizm gniazdka komputerowego pojedynczego 1xRJ45, kat. 5e, 8-stykowy kolor czarny, ramka pośrednia kolor złoty. 2. Stopień ochrony: IP 20. 3. Podłączenie: zacisk przebijający izolację.	
14	ramka pojedyncza	82	Ramka czarny mat, wymiar ok. 80 x 80.	
15	ramka podwójna	73	Ramka czarny mat, wymiar ok. 150 x 80.	
16	ramka potrójna	34	Ramka czarny mat, wymiar ok. 221,5 x 80.	
17	ramka poczwórna	12	Ramka czarny mat, wymiar ok. 292,5 x 80.	
18	gniazdka pojedyncze z uziemniem	18	kolor biały, poziom ochorny IP54	
19	łącznik pojedynczy	6	kolor biały, poziom ochorny IP54	
20	gniazdka pojedyncze z uziemieniem	30	kolor biały, poziom ochrony IP 44	
21	łącznik pojedynczy	3	kolor biały, poziom ochrony IP 44	
22	łącznik schodowy	2	kolor biały, poziom ochorny IP44	
23	łącznik podwójny schodowy	2	kolor biały, poziom ochorny IP44	
24	gniazdka pojedyncze z uziemieniem	44	kolor biały, IP20	
25	ramka pojedyncza	69	kolor biały	
26	ramka podwójna	16	kolor biały	
27	ramka poczwóna	1	kolor biały	