

**Załącznik nr 2 do specyfikacji postępowania
WZP.272.50.2022.III**

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Wyposażenie	Opis (minimalne wymagania)	ilość
1.	Zestaw rozbudowany do tworzenia witrażu	Zestaw rozbudowany zawiera szlifierkę, lutownica 80W, sześćostrzowy nóż do szkła olejowy, cyna 150-160 g (trzy pręty x 50-55 g), taśma miedziana ok. 4,76 mm, topnik min. 100 ml, olej do noży szklarskich 100 ml, różne kolory patyna np. miedziana min. 100 ml, czarna min. 100 ml, szczypce do obłamywania szkła, 1,5 kg stłuczki (duże kawałki) lub 2 formatki szkła witrażowego ok. 20x30 cm i 2 formatki szkła witrażowego ok. 20x20 cm	5 szt.
2.	Lutownica	Lutownica do witraży o regulowanej temperaturze rzędu 200-450 C z zestawem 5 grotów wraz z czyścikiem miedzianym do czyszczenia lutownicy, płytkami PCB i chwytakiem oraz odsysaczem w aluminiowej obudowie wraz z ze szczypcami bocznymi i matą silikonową antystatyczną. Gwarancja min. 1 rok	3 szt.
3.	Cyna witrażownicza	Cyna witrażowa LC60 w drucie o średnicy 30 mm, szpula o masie 1kg.	85 szt.
4.	Szkło witrażownicze	Kawałki szkła witrażowego o różnej wielkości i kształcie (od 10x15 do 20x30cm), różne kolory, faktury i przezroczystość	50 kg
5.	Noże do szkła	Nóż olejowy z wąską głowicą NC-X02-B do cięcia szkła o grubości 2~8mm i ciężarze 94g z metalową rączką i głowicą z węglików spiekanych.	20 szt.
6.	Szlifierka do szkła	Szlifierka z 3 kompaktowymi ściernicami do szlifowania (Ø 50 x 30 mm szerokości), wyważony silnik na prąd stały z bezstopniową regulacją prędkości do pracy w zależności od materiału i stałą prędkością także przy wysokim nacisku przy szlifowaniu, łożyskowany i precyzyjny mechanizm kątowy przeniesienia napędu, Głowica przekładni wykonana z aluminium, obudowa główna z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Ponadto szlifierka zawiera wałek do satynowania „medium” i po jednym cylindrze ściernym do szlifowania o ziarnistości 120 i 240. Zawieszka do odwieszania. Szlifierka zapakowana wraz z akcesoriami w walizkę. Gwarancja min. 2 lata	1 szt.

7.	Kamienie szlifierskie	Kamień szlifierski do ręcznego ostrzenia na mokro lub przy pomocy oleju do szlifowania. Materiał ścierny to korund o wymiarach 180x60x27 mm z gumową podstawką. Gradacja – 240/1000. Gwarancja min. 3 lata.	20 szt.
8.	Taśma miedziana	Taśma miedziana 12,70mm 1/2" pakowana w rolkę o długości 33mb, grubości 0,03mm, pokryta srebrnym klejem, który maskuje utleniającą się miedź.	50 szt.
9.	Patyna miedziana	Patyna miedziana do cyny ok. 237ml, służy do przyciemniania cyny i ołowiu.	100 szt.
10.	Topnik olejowy	Topik/topnik olejowy 100 ml. Przeznaczony do lutowania z użyciem lasek cyny witrażowniczej oraz konserwacji grota lutownicy.	50 szt.
11.	Kaboszony duże	Kaboszony - oczka szklane - spłaszczona kropla wody, o średnicy 15~18 mm, w różnych kolorach i odcieniach w tym: niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym i brązowym po 100 szt. z każdego koloru.	500 szt.
12.	Kaboszony małe	Kaboszony - oczka szklane - spłaszczona kropla wody, o średnicy 8~12 mm, w różnych kolorach i odcieniach w tym: niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym i brązowym po 100 szt. z każdego koloru.	500 szt.
13.	Drewno	Drewno sosnowe o wymiarach 100cmx30cmx2,7cm	100 szt.

Termin realizacji umowy – 30 dni od dnia zawarcia umowy.