

ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 37/ 4.1.4 /2022 Sant-Tech z dnia 16.09.2022r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa elementów montażowych .

Termin realizacji dostawy:

Do 30 dni

Dostawa dotyczy:

- 282 sztuk elementów montażowych,

według poniższej specyfikacji:

	Parametry	Ilość	Jednostka
Pokrętło M8	Gwint metryczny - M8 Długość gwintu - 15±2 mm Średnica łba pokrętła - 26±2 mm Długość całkowita pokrętła - 28±4 Materiał pokrętła - Stal	50	sztuk
Tuleja M10	Gwint tulei – M10 Długość całkowita – 30±2 mm SW - 17	8	sztuk
Wkręt dociskowy M10	Materiał czoła – mosiądz Gwint wkrętu – M10 Długość całkowita – 14±1 mm SW - 5	8	sztuk
Nakrętka z kołnierzem M8	Materiał – stal Ocynkowana – tak SW – 13 Średnica kołnierza - 21±2 mm Wysokość całkowita nakrętki – 8 ±1 mm	100	sztuk
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN 913	Materiał – stal Gwint – M3 Długość całkowita – 12mm±1 SW – 1,5 Zabezpieczenie gwintu	12	sztuk
Smarownicza DIN 71412 M6x1	Materiał korpusu – stal Gwint – M6x1 Długość gwintu - 5±1mm Długość całkowita 15±1 mm SW - 7	3	sztuk

Zatyczka smarownicza DIN 71412 M6x1	Materiał – polietylen Wysokość całkowita - 12 ± 2 mm Długość minimalna 28 mm Średnica gniazda zatyczki – 12 ± 1 mm	3	sztuk
Uchwyt czujnika M8	Materiał – poliamid wzmacniany włóknem szklanym Długość całkowita uchwytu – 16 ± 2 mm Szerokość całkowita uchwytu - 28 ± 2 mm Średnica otworu w uchwycie – $8 \pm 0,5$ mm	20	sztuk
Odbój	Materiał korpusu – stal Minimalna wytrzymałość obciążeniowa odboju – min 500 N Gwint – M8 Długość gwintu – 21 ± 3 mm Średnica odboju - 30 ± 5 mm Wysokość całkowita odboju – 38 ± 3 mm	12	sztuk
	Materiał korpusu – stal Minimalna wytrzymałość obciążeniowa odboju – min 150 N Gwint – M4 Długość gwintu – 10 ± 2 mm Średnica odboju - 15 ± 3 mm Wysokość całkowita odboju – 20 ± 3 mm	12	sztuk
Śruba podporowa	Materiał – stal ulepszana cieplnie Gwint – M6 Długość gwintu - 25 ± 3 mm Wysokość całkowita - 30 ± 3 mm SW - 10	12	sztuk
Nakrętka rowkowa M12	Materiał korpusu – stal Szerokość rowka - 16 ± 1 mm Szerokość nakrętki – 25 ± 1 mm Długość nakrętki - 25 ± 1 mm Wysokość całkowita nakrętki - 18 ± 1 mm Gwint nakrętki – M12 Długość gwintu - 18 ± 1 mm	12	sztuk
Zawias	Materiał części ruchomych – termoplast wzmacniany włóknem szklanym Materiał osi zawiasu – stal (np. nierdzewna) Długość - 60 ± 10 mm Szerokość - 40 ± 10 mm Maksymalna wysokość – max. 20 mm Minimalny kąt otwarcia - 180° Otwory fasolkowe – tak Minimalne siły przenoszone w kierunku pionowym – 0,2 kN Minimalne siły przenoszone w kierunku poziomym – 0,2 kN	12	sztuk
Zamek	Materiał – tworzywo sztuczne, uszczelka gumowa, język stalowy Średnica - 28 ± 1 mm SW – 27 Uruchomienie – profil dwuskrzydłowy $5 \pm 0,1$ mm	6	sztuk
Język zamka	Materiał – stal Ocynk – tak Długość minimalna – 45 mm	4	sztuk

	Odległość minimalna od frontu - 42 mm		
	Materiał – stal Ocynk – tak Długość minimalna – 45 mm Odległość minimalna od frontu - 32 mm	4	sztuk
Klucz	Profil współpracujący – profil dwuskrzydłowy 5 mm Minimalna długość całkowita 50 mm	4	sztuk