

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWYKONAWCZA

2.1. OPIS TECHNICZNY WBUDOWANYCH ELEMENTÓW

2.1.1. IZOLACJE

DACHY:

Do wykonania izolacji dachów i daszków zastosowano następujące materiały

- preparat gruntujący SOPREMA SOPRADERE (jest to gotowy do użycia na zimno preparatem gruntującym na bazie bitumu, rozpuszczalników organicznych i dodatków zwiększających przyczepność)
- papa podkładowa MAMUT S3 P SI (papa podkładowa zgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana, wierzchnia i spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą)
- papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM 180AR (papa podkładowa zgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana, wierzchnia i spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą)
- styropapa STYROLAMIN NRO
- styropian STYROKON EPS 100 097 dach/podłoga (attyki i kominy od strony dachu, pod attykami)
- płyta OSB 3 Superfinish ECO (attyki, ogniomury)
- blacha płaska RAL 7016 grubość 0,55mm (attyki, ogniomury)
- płaskie podkładki DVP-EF oraz wkręty EFHD 6,3 (attyki, ogniomury)
- kominki wentylacyjne do pap termozgrzewalnych Polprofili i49.1 110
- system rynien i rur spustowych z PCV BRYZA Cell-Fast Sp. z o.o. kolor biały (elewacja południowa)
- przy daszkach: kosz spustowy Polprofili i118G kolor szary oraz system stalowych rur spustowych NIAGARA POLIURETAN Pruszyński

TARASY:

Do wykonania izolacji tarasów zastosowano następujące materiały

- preparat gruntujący SOPREMA SOPRADERE (jest to gotowy do użycia na zimno preparatem gruntującym na bazie bitumu, rozpuszczalników organicznych i dodatków zwiększających przyczepność)
- papa podkładowa MAMUT S3 PT (papa podkładowa termozgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana, wierzchnia i spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą)
- ALSAN® FLASHING jednoskładnikowa, wodoszczelna żywica poliuretanowo - bitumiczna
- kielichy przyściennie do papy termozgrzewalnej Polprofili i307 80mm kolor czarny
- płyta OSB 3 Superfinish ECO (obróbki belek, murków, ścian oddzieleń mieszkań)
- blacha płaska RAL 7016 grubość 0,55mm (obróbki belek, murków, ścian oddzieleń mieszkań) – blacha montowana przez firmę ZUM Mikołaj ŻakPP
- wkręty samowierzące do montażu blach stalowych do podłoża drewnianego Baltic Fasteners MC2-P 6,3x53 (obróbki belek, murków, ścian oddzieleń mieszkań)

KIEROWNIK BUDOWY

Rafał Kuźnicki

2.1.2. WYLEWKI CEMENTOWE

Do wykonania wylewek cementowych na tarasach oraz wewnątrz budynku zastosowano:

- Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga Termo Organika Sp. z o.o. gr. 2 i 3cm
- Płyty styropianowe EPS T Neoacoustic B 001 Neotherm Sp. z o.o. s.k. gr. 2 i 3cm
- Płyty styropianowe EPS 100-038 Dach-Podłoga FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o.o. 2 i 3cm
- Płyty styropianowe EPS 100 Neodach Podłoga EPS 100-038 Neotherm Sp. z o.o. s.k. gr. 2 i 3cm
- Polietylenowa taśma dylatacyjna brzegowa PRODMAX
- Włókna do zbrojenia posadzek Fibermesh 300-e3
- włókna polipropylenowe BELMIX Belgian Fibers Manufacturing SA
- Folia Paroizolacyjna Foliarex PI 200-N Foliarex Sp. z o.o.
- Folia gazoszczelna Wartner Polymers IZOVIL MAX HDPE 0,50
- Siatki stalowe zgrzewane STALMAT N 2,5-10, N2,5-15/Siatki stalowe zgrzewane SIATMET
- Mata akustyczna Ethafoam 222 Sealed Air Polska (poz. 1a i 2a)
- Wylewka cementowa wykonywana na budowie zg. z recepturą z pkt. 4.1.1. i 4.1.2

2.1.3. IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Do wykonania izolacji ścian fundamentowych zastosowano:

- Papa podkładowa Lembit O PLUS MEMBRANA
- Dyspersyjna masa asfaltowa-kauczukowa IZOPLAST DYSPERBENT
- Płyty styropianowe AQUA EPS 120 YETICO
- Klej poliuretanowy do styropianu CERESIT CT84 Express

2.1.4. OPERAT AKUSTYCZNY

BUDEX-INWEST
Sp. z o.o.
95-035 Ozorków ul. Stacynińskiego 23
Krajowa 10 1438108
NIP 7322470220

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

KIEROWNIK BUDOWY
Rafał Kuźnicki