

Załącznik nr 2

Strzelce Wielkie, dnia 13.10.2022r.

ZPI.272.5.2022

(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych netto na wykonanie (dostaw, usług, ~~robót budowlanych~~)
2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00**, z wyodrębnieniem poszczególnych części:

a) Punkt dostępowy – zakup 2 szt.

- Fizyczne przestrzeń pracy: wewnątrz pomieszczeń (indoor)
- Anteny zewnętrzne Wi-Fi: minimum 4
- Implementacja Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) wykorzystująca wszystkie anteny zewnętrzne
- Obsługiwane protokoły Wi-Fi (IEEE 802.11...):
 - nadajnik-odbiornik 1: 2.4 GHz: b/g/n
 - nadajnik-odbiornik 2: 5 GHz: a/n/ac wave 2
- Maksymalna obsługiwana liczba klientów Wi-Fi:
 - minimum 512 na 1 nadajnik-odbiornik
- Deklarowana maksymalna szybkość transmisji (maximum data rate) Wi-Fi:
 - nadajnik-odbiornik 1: minimum 400 Mbps
 - nadajnik-odbiornik 2: minimum 867 Mbps
- Bluetooth Low Energy
- minimum 1 port 1000Base-T z wtyczką RJ-45
- Metody autentykacji:
 - WPA,
 - WPA2,
 - WPA3 z obsługą 802.1x lub z kluczem wstępnym (preshared key),
 - WEP,
 - Web Captive Portal,
 - biała i czarna lista adresów MAC
- Akcesoria umożliwiające montaż na suficie lub ścianie pomieszczenia
- Zasilanie:
 - zasilacz dedykowany do Punktu Dostępowego i wyprodukowany przez producenta Punktu dostępowego
- Wspierane standardy IEEE:

- 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.1Q, 802.1X, 802.3af, 802.3az
- Punkt dostępowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta.
 - Dostarczony Punkt dostępowy musi być fabrycznie nowy.
 - Punkt dostępowy musi posiadać deklarację CE.
 - Długość gwarancji: minimum 3 lata
 - Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.
 - Przełącznik musi posiadać komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub elektronicznej.

b) Laptop- zakup 6 szt.

Parametry

- Procesor: o wydajności procesora minimum 10 089 pkt. w teście PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html), według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia; do oferty należy załączyć wydruki z wyżej podanej strony WWW, potwierdzające spełnienie powyższego wymagania.
- System operacyjny i jego wersja: zainstalowany, Microsoft Windows 10 Pro lub 11 Pro, wersja 64-bitowa, OEM/OEI, język polski
- Pamięć RAM:
 - Pojemność: minimum 8 GB
 - Całkowita liczba gniazd pamięci: 2
 - Typ pamięci: minimum 2400 MHz DDR4
 - Maksymalny rozmiar pamięci wspierany przez płytę główną: minimum 20 GB
- Dysk:
 - minimum 256 GB (M.2, PCIe 3.0 x4, NVMe): 1 szt.
 - Konfiguracja dysku: Fabryczna
- Ekran:
 - Przekątna: minimum 15,6 cali
 - Nominalna rozdzielczość fizyczna: minimum 1920 x 1080 (Full HD)
 - Format: 16:9
 - Rodzaj: LED, IPS, powłoka matowa
- Karta graficzna: obsługująca maksymalną rozdzielczość wynoszącą co najmniej 2560 x 1440 @75Hz (WQHD, 3,7 megapikseli)
- Karta dźwiękowa: zgodna z HD Audio
- Dostępne złącza:
 - HDMI: minimum 1 szt., wersja co najmniej 1.3 i/lub DisplayPort: minimum 1 szt.
 - Wyjście audio: 1 szt. i wejście mikrofonowe: 1 szt. lub zintegrowane wejście/wyjście audio mikrofonowe: 1 szt.
 - Port USB 3.2 Gen 1: minimum 2 szt.
 - Port Ethernet LAN: minimum 1 port RJ-45 o maksymalnej przepustowości minimum 1Gb
 - Czytnik kart pamięci SD: 1 szt.
 - Wejście zasilania: 1 szt.
- Technologie łączności bezprzewodowej:
 - Wi-Fi, maksymalna obsługiwana generacja: minimum 5.
 - Bluetooth, minimum generacja 5.0

- Głośniki wbudowane: 2 szt., stereo
- Mikrofon wbudowany: minimum 1 szt.
- Kamera wbudowana: 1 szt., minimalna rozdzielczość: 1 megapiksel
- Moduł TPM: minimum wersja 2.0
- Klawiatura: układ QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną
- Urządzenie wskazujące: touchpad
- Bateria: litowo-jonowa lub litowo-polimerowa, pojemność minimum 3440 mAh
- Dołączone akcesoria:
 - Kabel zasilający: 1 szt.
 - Zasilacz zewnętrzny: 1 szt.

Pozostałe wymagania

- Laptop musi pochodzić z polskiego oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
- Dostarczony Laptop musi być fabrycznie nowy.
- Laptop musi posiadać deklarację CE.
- Długość gwarancji producenta: minimum 3 lata
- W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego.
- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.
- Laptop musi posiadać komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub elektronicznej.

c) Monitor- zakup 5 szt.

Ekran

- Przekątna: minimum 27 cali
- Kształt: płaski
- Rozdzielczość nominalna: co najmniej 1920 x 1080 (Full HD)
- Format: 16:9
- Rodzaj: LED, IPS, powłoka matowa
- Częstotliwość odświeżania: minimum 75 Hz
- Posiadający technologię redukcji migotania (ang. flicker-free) i filtrowania światła niebieskiego
- Jasność: minimum 250cd/m²
- Kontrast statyczny: minimum 1000:1
- Kontrast dynamiczny: minimum 1 000 000:1

Pozostałe parametry

- Dostępne złącza:
 - HDMI: minimum 1 szt., wersja co najmniej 1.3
 - DisplayPort: minimum 1 szt.
 - Wyjście audio: minimum 1 szt.
- Głośniki wbudowane: 2 szt. stereo o mocy minimum 2 W
- Regulacja położenia ekranu:
 - obrotowość (ang. pivot) w zakresie minimum 90°
 - regulacja wysokości
 - regulacja kąta pochylenia (ang. tilt)
- Mocowania dla uchwytu w standardzie VESA
- Kolor zewnętrzny: czarny

- Dołączone akcesoria:
 - Kabel zasilający: 1 szt.
 - Kompatybilny kabel HDMI: 1 szt.
- Język wyświetlanego menu: polski
- Zasilacz wewnętrzny

Pozostałe wymogi

- Monitor musi pochodzić z polskiego oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
- Dostarczony Monitor musi być fabrycznie nowy.
- Monitor musi posiadać deklarację CE.
- Długość gwarancji producenta: minimum 3 lata
- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.
- Monitor musi posiadać komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub elektronicznej.

d) Pakiet oprogramowania Microsoft Office (dalej „MS Office”)- zakup 17 szt.

Parametry

- Przeznaczony dla komputerów klasy PC
- Wersja pakietu: co najmniej „2021”
- Wersja językowa: polska
- Minimalna zawartość pakietu: Word, Excel, Outlook, PowerPoint
- Typ licencji: nigdy nie użyta, wieczysta, przenośna między komputerami i użytkownikami, do użytku komercyjnego, ESD (Electronic Software Download)
- Liczba licencji: 17 szt.
- MS Office musi pochodzić z polskiego oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

e) Serwer NAS – zakup 1 szt.

Obudowa

- jednostka samostojąca typu „wieża” (ang. stand-alone tower)

Procesor

- Liczba procesorów: 1
- Wydajności procesora: minimum 1 722 pkt. w teście PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html), według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia; do oferty należy załączyć wydruki z wyżej podanej strony WWW, potwierdzające spełnienie powyższego wymagania.

Pamięć RAM

1. Ilość pamięci: minimum 2 GB w jednym gnieździe
2. Typ pamięci: DDR4, minimum 2400 MHz
3. Maksymalny rozmiar pamięci wspierany przez Serwer NAS: minimum 6 GB

Dyski

1. Wymagana liczba kieszeni dyskowych dostępnych na panelu przednim: minimum 4 (obsługa zarówno dysków 3,5”/LFF, jak i 2,5”/SFF)
2. Wymagana liczba złączy dyskowych wewnątrz Serwera NAS i ich standard: minimum 1, obsługa protokołu NVMe
3. Liczba i pojemność dysków SATA 6Gbps: 4 HDD po minimum 4 TB każdy, jednego typu, wymienione przez producenta Serwera NAS na jego stronie WWW na liście zgodności

sprzętu; do oferty należy załączyć wydruki z wyżej podanej strony WWW, potwierdzające spełnienie powyższego wymagania.

4. Zamiana dysków HDD w trakcie pracy Serwera NAS, tzw. Hot-Swap/Hot-Plug: tak
5. Obsługiwane formaty macierzy dyskowych: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 , RAID 5 , RAID 6 , RAID 10
6. Konfiguracja macierzy dyskowych: uzgodniona z Zamawiającym na etapie wdrożenia

Inne parametry

- Porty USB 3.2 Gen. 1 (d. USB 3.0): minimum 2 szt., w tym jeden na panelu przednim
- Porty Ethernet LAN: minimum 2 porty RJ-45 o przepustowości minimum 1Gb z agregacją łączy i funkcją failover
- Wbudowana funkcja „Wake on LAN” i „Wake on WAN”
- Wbudowany sprzętowy mechanizm szyfrowania danych
- Obsługa następujących systemów plików FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT, Btrfs; dopuszczalne jest, aby wewnętrzne złącze/a dyskowe obsługiwały tylko niektóre z ww. systemów plików.
- Wbudowana współpraca z systemami Microsoft Windows oraz Windows Server 2016 i następnymi, w tym z Windows Active Directory
- Wbudowana obsługa przechowywania w chmurze (ang. Cloud Storage)
- Liczba wentylatorów obudowy: minimum 1

Pozostałe wymogi

- Serwer NAS musi pochodzić z polskiego oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
- Natywny system operacyjny Serwera NAS musi mieć interfejs w języku polskim.
- Dostarczony Serwer NAS musi być fabrycznie nowy i w pełni skonfigurowany według wymagań Zamawiającego.
- Serwer NAS musi posiadać deklarację CE.
- W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego.
- Długość gwarancji: minimum 3 lata
- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.
- Serwer NAS musi posiadać komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub elektronicznej.

f) Serwer ogólnego przeznaczenia (dalej „Serwer”) – zakup 1 szt.

Obudowa

- 1U Rack
- z kompletem wysuwanych szyn, umożliwiających montaż w szafie Rack i wysuwanie Serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem do kabli

Fizyczny system operacyjny

- Wersja: minimum Microsoft Windows Server 2019 Standard, 16 core licenses
- Typ licencji: OEM/OEI, polska wersja językowa, nośnik DVD
- Konfiguracja: uzgodniona z Zamawiającym na etapie wdrożenia

Procesor/y

1. Liczba gniazd instalacyjnych procesorów na płycie głównej: 2
2. Liczba procesorów: 1
3. Wydajności pojedynczego procesora: minimum 11 137 pkt. w teście PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html), według stanu na dzień

opublikowania ogłoszenia; do oferty należy załączyć wydruki z wyżej podanej strony WWW, potwierdzające spełnienie powyższego wymagania.

4. Liczba rdzeni w pojedynczym procesorze: 8

Pamięć RAM

1. Całkowita liczba gniazd pamięci na płycie głównej: minimum 24
2. Ilość pamięci: łącznie minimum 32GB osadzonych w dwóch gniazdach
3. Typ pamięci: minimum 2400 MHz DDR4 SDRAM, ECC
4. Maksymalny rozmiar pamięci wspierany przez płytę główną: minimum 1 TB

Pamięć dyskowa

1. Wymagana liczba kieszeni dyskowych na panelu przednim: minimum 8 (2,5"/SFF)
2. Kontroler macierzy dyskowej: sprzętowy, obsługujący RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
3. Liczba i pojemność dysków SAS 12Gbps: 4 HDD po minimum 600 GB każdy
4. Liczba i pojemność dysków SATA 6Gbps: 2 SSD po minimum 240 GB każdy
5. Konfiguracja macierzy dyskowych: uzgodniona z Zamawiającym na etapie wdrożenia
6. Zamiana dysków w trakcie pracy Serwera, tzw. Hot-Swap/Hot-Plug: tak
7. Wszystkie składniki hardwarowe macierzy dyskowej (tj. płyty, kable i kontroler, z wyłączeniem dysków twardych, dla których przepustowość podano odrębnie powyżej) powinny obsługiwać przepustowość minimum 12Gbps.

Inne parametry

- Napęd optyczny: DVD-RW
- USB 3.2 Gen. 1 – minimum 2 szt., w tym jeden na panelu przednim
- Service Port
- VGA (nieaktywne) - 1 szt.
- AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
- 4 porty 1GbE BASE-T
- Moduł TPM: wersja 2.0
- Karta graficzna: umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1080.

Zasilanie

- Liczba zasilaczy: minimum 1
- Moc pojedynczego zasilacza: minimum 495W
- Odłączalność wszystkich zasilaczy w trakcie pracy Serwera, tzw. Hot-Swap/Hot-Plug: tak

Pozostałe wymogi

- Serwer musi być zakupiony w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta.
- Dostarczony Serwer musi być fabrycznie nowy i przy wdrożeniu w pełni skonfigurowany (w tym aktywowany i zarejestrowany) według wymagań Zamawiającego.
- Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.
- Serwer musi posiadać deklarację CE.
- Linia produktowa, do której należy Serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019 i Microsoft Windows Server 2022.
- Elementy, z których zbudowany jest Serwer muszą być produktami producenta Serwera lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, obejmującą koszty części i transportu, z tym, że płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
- Długość i sposób realizacji gwarancji: minimum 3 lata, u Zamawiającego

- W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego.
- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.
- Serwer musi posiadać komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub elektronicznej.

g) Przełącznik – zakup 1 szt.

- Obudowa: 1U Rack 19 cali, z kompletem uchwytów, umożliwiającym montaż w szafie typu „Rack”, na blacie (ang. table-top) oraz na ścianie (ang. wall-mounting)
- Liczba i typy portów
- 48 portów 1000BASE-T:
 - Power over Ethernet:
 - minimum 8 portów class 6 (IEEE 802.3bt)
 - wszystkie pozostałe porty class 4 (IEEE 802.3at)
 - Auto konfiguracja mocy zasilania dla wszystkich portów w oparciu o Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
 - Budżet mocy: minimum 550 W
- minimum 4 porty 10GbE, zarówno typu SFP+, jak i 10GBASE-T
- Pamięć wbudowana:
 - minimum 1 GB pamięci RAM
 - minimum 256 MB pamięci flash
 - minimum 1,5 MB bufora pakietów
- Stosowanie przełączników (stacking)
- Minimalna liczba urządzeń w stosie: 4
- Przepustowość i prędkość przesyłania:
 - Przepustowość (switching capacity): minimum 176 Gbps
 - Prędkość przesyłania (forwarding rate): minimum 131 Mpps
- Pojemność:
 - Wpisy dot. adresów MAC: minimum 16 000
 - Trasy IPv4 (statyczne): minimum 32
 - Trasy IPv6 (statyczne): minimum 32
- Zarządzanie
 - z poziomu chmury zapewnianej przez producenta Przełącznika (protokół HTTPS) i z poziomu lokalnego interfejsu
 - menadżer SNMP
- Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:
 - VLANs
 - Access Control Lists
 - 802.1X z serwerem RADIUS
 - Wsparcie dla automatycznego denial-of-service (DOS)
- Wbudowany moduł TPM (Trusted Platform Module)
- Autentykacja RADIUS
- Serwer DHCP (IPv4)
- Wspierane standardy:
 - IEEE:
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.2af, IEEE 802.2at, IEEE 802.2bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad,

IEEE 802.1X, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S, IEEE 802.1AB, IEEE 802.1t, IEEE 802.3ac

- IETF:

- standardy ogólne (numeracja rośnie kolumnami)

RFC 768	RFC 919	RFC 1533	RFC 5424	RFC 4252
RFC 783	RFC 922	RFC 1541	RFC3411	RFC 4253
RFC 791	RFC 950	RFC 1624	RFC3412	RFC 4254
RFC 792	RFC 1042	RFC 1700	RFC3413	RFC 4716
RFC 793	RFC 1071	RFC1867	RFC3414	RFC 4419
RFC 813	RFC 1123	RFC 2030	RFC3415	RFC 2869
RFC 879	RFC 1141	RFC2616	RFC2576	RFC 3580
RFC 896	RFC 1155	RFC 2131	RFC 4330	RFC 2474
RFC 826	RFC 1157	RFC 2132	RFC 3268	RFC 4541
RFC 894	RFC 1350	RFC 3164	RFC 4251	

- wsparcie dla zarządzania (numeracja rośnie kolumnami)

RFC 1213	RFC 1757	RFC 2865	RFC 2863	RFC 2576
RFC 1215	RFC 1907	RFC 2866	RFC 4022	RFC 2579
RFC 1286	RFC 2011	RFC 2869	RFC 4113	RFC 2580
RFC 1442	RFC 2012	RFC 2665	RFC 1212	RFC 3410
RFC 1451	RFC 2013	RFC 2666	RFC 1901	RFC 3417
RFC 1493	RFC 2233	RFC 2674	RFC 1908	RFC 2620
RFC 1573	RFC 2578	RFC 2737	RFC 2271	
RFC 1643	RFC 2618	RFC 2819	RFC 2295	

- wsparcie dla SNMP Traps

RFC 1157	RFC 1493	RFC 1215	RFC 3416	RFC 3418
----------	----------	----------	----------	----------

- wsparcie dla IPv6 (numeracja rośnie kolumnami)

RFC 1981	RFC 2732	RFC 4193	RFC 4786	RFC 5722
RFC 2460	RFC 3484	RFC 4213	RFC 4861	RFC 5942
RFC 2464	RFC 3587	RFC 4291	RFC 4862	RFC 5952
RFC 2465	RFC 3879	RFC 4292	RFC 4943	RFC 6177
RFC 2466	RFC 4001	RFC 4293	RFC 5095	RFC 3736
RFC 2526	RFC 4007	RFC 4294	RFC 5220	RFC 2365
RFC 2710	RFC 4113	RFC 4443	RFC 5221	
RFC 2711	RFC 4147	RFC 4773	RFC 5350	

- Przełącznik musi być zakupiony w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta.
- Dostarczony Przełącznik musi być fabrycznie nowy.
- Przełącznik musi posiadać deklaracja CE.
- Długość gwarancji: minimum 3 lata
- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.
- Przełącznik musi posiadać komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub elektronicznej.

h) Usługa wdrożenia - zakup 1 szt.

- Dotyczy:
 - Serwera
 - Punktów dostępowych
 - Serwera NAS
 - Przełącznika

- Fizyczna instalacja oraz konfiguracja oferowanych urządzeń w miejscu przeznaczenia, tj. budynek siedziby Zamawiającego, serwerownia Zamawiającego i inne odpowiednie miejsca
- Przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w zakresie obsługi dostarczonych rozwiązań.

Warunki ogólne dla całości zamówienia (odpowiednie elementy, których to dotyczy)

- Zamawiający wymaga, aby cena ofertowa zawierała wszelkie opłaty serwisowe, utrzymaniowe, licencyjne oraz wsparcia technicznego na okres minimum 18 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
- W dniu składania oferty oferowane przez Wykonawcę rozwiązania nie mogą być przeznaczone przez ich producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub z wsparcia technicznego.
- Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie było w wersji aktualnej na dzień składania oferty.
- W celu potwierdzenie spełnienia przez oferowany sprzęt wskazanych w niniejszym dokumencie wymagań, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży wykaz oferowanego sprzętu, karty katalogowe lub inną dokumentację techniczną z zaznaczeniem na nich wyspecyfikowanych parametrów.

3. Wspólny Słownik Zamówień:

30213100-6 – Komputery przenośne

33195100-4 – Monitory

48310000-4 – Pakiety oprogramowanie do tworzenia dokumentów

72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania

32413100-2 – Rutery sieciowe

48823000-3 – Serwery plików

48820000-2 – Serwery

31214100-0 – Przełączniki

4. Termin realizacji zamówienia: 31.11.2022r.

5. Warunki gwarancji: opisane są przy każdym elemencie

6. Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury.

7. Kryteria wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium:
Cena 100%

Każdej rozpatrywanej ofercie przyznane będą punkty za cenę oferty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100\%$$

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie stawia warunku udziału.

9. Wzór umowy w załączniku do formularza ofertowego.

10. Zamawiający na każdym etapie ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
11. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
12. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy składać na platformie konkurencyjności:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
w terminie: do dnia 20.10.2022r. do godziny 12:00.
13. Wyjaśnienia dotyczące składania ofert można uzyskać telefonicznie pod nr 34 311 07 78 wew. 217.

Wójt Gminy Strzelce Wielkie

/-/

Marek Jednak