



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 2022-7701-132395

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Kod CPV: 39532000-0 Maty

44112600-4 Izolacja dźwiękoszczelna

II. Przedmiotem zamówienia jest zakup **pianek akustycznych/mat wygłuszających (ilości zgodne z wykazem w tabeli poniżej)**, w ramach projektu pn. „**Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji hałasu - ultracicha**” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez spółkę Ekoenergetyka – Polska spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin - Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846229, o kapitale zakładowym 323889,00 zł., kapitał zakładowy opłacony w całości, NIP: 9731013938, REGON: 081115852, BDO: 000014716. Zamówienie zostało podzielone na części i zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Nr części	Nazwa	Parametry techniczne z dopuszczoną tolerancją $\pm 10\%$: (nie gorsze niż i/lub równoważne)	Ilość
1.	Pianka akustyczna profilowana - falista, 40mm, samoprzylepna (20 m ²)	1) Akustyczna pianka wygłuszająca – profilowana o kształcie falistym; 2) Materiał: poliuretan; 3) Pianka samoprzylepna - z warstwą kleju; 4) Grubość pianki: 40mm ($\pm 10\%$); 5) Gęstość materiału: 30÷35 kg/m ³ ; 6) Odporność na palność: tworzywo samogasnące zgodne z FIAT 50433(lub równoważne) oraz MVSS 302 (lub równoważne); 7) Dostawa pianki/maty w arkuszach (co najmniej): 2000x1000 [mm]; 8) Zastosowanie: izolacja, redukcja hałasu, tłumienie skrzyń basowych, redukcja dudnień.	20 m ²
2.	Pianka akustyczna profilowana - falista, 40mm (20 m ²)	1) Akustyczna pianka wygłuszająca – profilowana o kształcie falistym; 2) Materiał: poliuretan; 3) Pianka bez warstwy kleju; 4) Grubość pianki: 40mm ($\pm 10\%$); 5) Gęstość materiału: 30÷35 kg/m ³ ; 6) Odporność na palność: tworzywo samogasnące zgodne z FIAT 50433(lub równoważne) oraz MVSS 302 (lub równoważne); 7) Dostawa pianki/maty w arkuszach (co najmniej): 2000x1000 [mm]; 8) Zastosowanie: izolacja, redukcja hałasu, tłumienie skrzyń basowych, redukcja dudnień.	20 m ²

3.	Pianka akustyczna profilowana - piramidka, 40mm, samoprzylepna (20 m ²)	1) Akustyczna pianka wygłuszająca – profilowana o kształcie ostrosłupa („piramidki”); 2) Materiał: poliuretan; 3) Pianka samoprzylepna - z warstwą kleju; 4) Grubość pianki: 40mm (±10%); 5) Odporność na palność: tworzywo samogasnące zgodne z MVSS 302 (lub równoważne); 6) Dostawa pianki/maty w arkuszach (co najmniej): 2000x1000 [mm]; 7) Zastosowanie: redukcja hałasu/pogłosu, tłumienie skrzyń basowych, redukcja dudnień.	20 m ²
4.	Pianka akustyczna profilowana - piramidka, 60mm, samoprzylepna (20 m ²)	1) Akustyczna pianka wygłuszająca – profilowana o kształcie ostrosłupa („piramidki”); 2) Materiał: poliuretan; 3) Pianka samoprzylepna - z warstwą kleju; 4) Grubość pianki: 60mm (±10%); 5) Odporność na palność: tworzywo samogasnące zgodne z MVSS 302 (lub równoważne); 6) Dostawa pianki/maty w arkuszach (co najmniej): 2000x1000 [mm]; 7) Zastosowanie: redukcja hałasu/pogłosu, tłumienie skrzyń basowych, redukcja dudnień.	20 m ²
5.	Mata wygłuszająca butylowa (20 m ²)	1) Mata wygłuszająca stosowana na blachy; 2) Materiał: guma butylowa z warstwą aluminium na jednej powierzchni; 3) Mata samoprzylepna - z warstwą kleju; 4) Grubość maty: 2,5 mm (±10%); 5) Zakres temperatur pracy (co najmniej w zakresie): od -50 °C do 120 °C; 6) Dostawa maty w arkuszach/rolce (co najmniej): 500[cm] x 50 [cm]; 7) Zastosowanie: redukcja hałasu, eliminacja drgań, wibracji, buczenia, dudnienia, izolacja termiczna.	20 m ²

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany oraz wolny od wad i usterek, musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich, musi spełniać wszystkie wymagania norm określonych w obowiązujących przepisach, musi posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim (jeżeli dokumentacja nie istnieje w języku polskim, musi zostać dostarczone tłumaczenie na język polski) oraz musi być gotowy do pracy.

III. Maksymalny termin realizacji: **60 dni kalendarzowe**, liczone od daty podpisania umowy, wskazanej w komparycji umowy, przy czym termin realizacji jeśli przypada na sobotę lub ustawowy dzień wolny od pracy to kolejny dzień roboczy.

IV. Koszt dostawy ponosi Wykonawca.

V. Przedmiot zamówienia ma być nowy i objęty gwarancją Wykonawcy przez minimum: **12 miesięcy**¹.

VI. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych

¹ Okres gwarancji liczony od dnia dostawy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Przedmiotu zamówienia, który wymaga uruchomienia i/lub przeszkolenia personelu obsługującego w celu jego użytkowania, gwarancja liczona jest od dnia uruchomienia go w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę i przeszkolenia personelu obsługującego. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, przy czym termin rozpoczęcia trwania rękojmi liczy się od dnia rozpoczęcia okresu gwarancji, zgodnie z zdaniem pierwszym.

rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego². Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego powyżej jest zobowiązany wykazać (udowodnić) równoważność w zakresie wskazanych parametrów, które muszą być na poziomie nie gorszym niż parametry wskazane przez Zamawiającego - Wykonawca musi wykazać (udowodnić), iż proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, w szczególności w zakresie parametrów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek odniesienia do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów czy pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, w szczególności o parametrach technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Ilekroć Zamawiający powołuje się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy odniesienia, przy opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek odniesienia do wielkości fizycznych ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć za pomocą jednostki miary (o ile nie wskazano inaczej) – należy przyjąć, iż jako równoważne Zamawiający uzna ofertę, która uwzględni wymiary wraz z dopuszczonymi odchyleniami od wymiarów podanych w zapytaniu ofertowym mieszczące się w granicach tolerancji określonych normą/standardem, dla której/którego wypracowano system normalizacji i certyfikacji na poziomie co najmniej międzynarodowym. Norma/standard musi być obowiązujący wg przepisów prawa na dzień wyceny. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać (udowodnić), że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

² Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać (udowodnić), że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.