

Nr rys.	Nazwa zespołu	Ilość	Masa		Gatunek
			jedn.	kpl.	
837-00.00.00	Przenośnik taśmowy kpl.	1			
	Taśma ażurowa ze stali żarowytrzymałej. S=500; L=21,8m (bez naddatku na łączenie) Taśma transporterowa 5/7*43/12*500 niepokryta	1	0,00	0,00	
837-01.00.00	Wał zwrotny kpl.	1			
837-01.01.00	Wał zwrotny	1			
837-01.01.01	Pręt fi60x760	1	15,32	15,32	S235JR
837-01.01.02	Rura bez szwu fi267x16; L=570	1	52,74	52,74	S235JR
837-01.01.03	Blacha 10x246x246	2	3,53	7,06	S235JR
837-01.04.00	Kantówka 40x40x570	16	0,67	10,72	Drewno
PN-87/M-82302	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M10x50-8,8-Fe/Zn5	32	0,04	1,28	
PN-86/M-82175	Nakrętka sześciokątna z wkładką poliamidową M10-8-B- Fe/Zn5	32	0,02	0,64	
837-02.00.00	Wał napędowy kpl.	1			
837-02.01.00	Wał napędowy	1			
837-02.01.01	Pręt fi 60x955	1	17,81	17,81	S235JR
837-01.01.02	Rura bez szwu fi267x16; L=570	1	52,74	52,74	S235JR
837-01.01.03	Blacha 10x246x246	2	3,53	7,06	S235JR
837-01.04.00	Kantówka 40x40x570	16	0,67	10,72	Drewno
PN-86/M-82175	Nakrętka sześciokątna z wkładką poliamidową M10-8-B- Fe/Zn5	32	0,02	0,64	
PN-87/M-82302	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M10x50-8,8-Fe/Zn5	32	0,04	1,28	
837-01.00.00-N	Napinacz taśmy	2			
837-01.02.00	Pręt gwintowany M27x2 (klasa 10.9); L=496	2	2,15	4,30	
837-01.03.00	Pręt fi60x67	2	0,85	1,70	S235JR
837-01.05.00	Pręt fi50x73	2	0,42	0,84	S235JR
	Zespół łożyskowy UCT 210	2	0,35	0,70	
	Sprężyna SI-H50102 FCPK	2	0,07	0,14	
PN-86/M-82153	Nakrętka sześciokątna niska z gwintem drobnozwojnym M27x2-05-B-Fe/Zn5	2	0,10	0,20	
PN-78/M-82005	Podkładka okrągła zgrubna 28-Fe/Zn5	2	0,04	0,08	
PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 5x40	2	0,01	0,02	
837-32.00.00	Motoreduktor transportera	1			
837-27.00.00	Koło łańcuchowe 12B-3, Z=31, piasta, d=25mm	1	10,18	10,18	
837-28.00.00	Koło łańcuchowe 12B-3, Z=33, piasta, d=25mm	1	11,54	11,54	
837-29.00.00	Tuleja dystansowa	1	1,35	1,35	S235JR
837-30.00.00	Wspornik motoreduktora kpl.	1			
837-30.01.00	Mocowanie motoreduktora	1			
837-30.01.01	Blacha 12x350x550	1	17,18	17,18	S235JR
837-30.01.02	Blacha 12x65x440	2	2,69	5,38	S235JR
837-30.01.03	Blacha 12x40x80	4	0,28	1,12	S235JR
837-30.01.04	Blacha 8x150x875	1	8,42	8,42	S235JR
837-30.01.04_L	Blacha 8x150x875	1	8,42	8,42	S235JR
837-30.01.05	Blacha 6x45x45	4	0,09	0,36	S235JR
837-30.02.00	Blacha 10x50x130	4	0,48	1,92	S235JR
PN-85/M-82101	Śruba M20x80-8.8-B-Fe/Zn5	4	0,27	1,08	
PN-85/M-82105	Śruba M16x150-8.8-B-Fe/Zn5	4	0,28	1,12	
PN-85/M-82101	Śruba M12x120-8.8-B-Fe/Zn5	8	0,12	0,96	
PN-86/M-82144	Nakrętka M20-8-B-Fe/Zn5	4	0,08	0,32	
PN-86/M-82153	Nakrętka sześciokątna niska M16-05-B-Fe/Zn5	4	0,02	0,08	
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn5	8	0,02	0,16	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 20,5-Fe/Zn5	4	0,01	0,04	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	8	0,00	0,00	
PN-78/M-82005	Podkładka okrągła zgrubna 21 Fe/Zn5	8	0,02	0,16	
	Motoreduktor walcowy - n2 - 1,3 obr/min; - M2 - 3400 Nm; - 0,55 kW; - 1400 obr/min; - 230/400 V; - 50 Hz; - IE2; - fs: 2,3; - kołnierz B5; - pozycja montażu B3; - wał wyjściowy pełny fi 60 x 105 mm; obce chłodzenie	1	70,00	70,00	
	Łańcuch 12B-3; L=2350mm	1	16,43	16,43	
PN-85/M-82105	Śruba M20x50-8.8-B-Fe/Zn5	2	0,20	0,40	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 20,5-Fe/Zn5	2	0,01	0,02	
PN-59_M-82030	Podkładka okrągła zgrubna powiększona 21-Fe/Zn5	2	0,07	0,14	
PN-59_M-82030	Podkładka okrągła zgrubna powiększona 32-Fe/Zn5	2	0,20	0,40	
DIN 6885	Wpust Pryzmatyczny - A 18 x 11 x 63	1	0,09	0,09	
	STAL KONSTRUKCYJNA S235, masa 600kg	1			
837-11.00.00	Krażnik dolny (pręt fi 50x726)	8	7,50	60,00	S235JR
837-13.00.00	Łącznik 2	3			
837-13.01.00	Blacha 6x304x2400	3	31,98	95,94	S235JR

837-13.02.00	Blacha 6x64x2400	3	7,11	21,33	S235JR
837-12.02.00	Blacha 6x134x150	30	0,60	18,00	S235JR
837-12.04.00	Blacha 6x128x150	6	0,54	3,24	S235JR
837-13.00.00_L	Łącznik 2	3			
837-13.01.00_L	Blacha 6x304x2400	3	31,98	95,94	S235JR
837-13.02.00	Blacha 6x64x2400	3	7,11	21,33	S235JR
837-12.02.00	Blacha 6x134x150	30	0,60	18,00	S235JR
837-12.04.00	Blacha 6x128x150	6	0,54	3,24	S235JR
837-14.00.00	Krażnik kpl.	21			
837-14.01.00	Rura bezszwowa fi70x8; L=452	21	4,30	90,30	S235JR
837-14.02.00	Pręt fi40x626	21	4,90	102,90	S235JR
	Łożysko kulkowe 62206-2RS1	42	0,03	1,26	
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 30	42	0,00	0,00	
837-15.00.00	Wspornik krążnika górnego	42			
837-15.01.00	Blacha 8x90x150	42	0,65	27,30	S235JR
837-15.02.00	Blacha 8x60x63	42	0,15	6,30	S235JR
837-19.00.00	Blacha 10x40x2398	3	6,80	20,40	S235JR
837-19.00.00_L	Blacha 10x40x2398	3	6,80	20,40	S235JR
	Elementy handlowe i złączne	1			
	Zespół łożyskowy UCF213	2	5,35	10,70	
	Zespół łożyskowy UCP 206	16	1,24	19,84	
PN-85/M-82105	Śruba M18x65-5.8-B-Fe/Zn5	8	0,19	1,51	
PN-85/M-82105	Śruba M16x65-8.8-B-Fe/Zn5	8	0,14	1,13	
PN-85/M-82105	Śruba M16x50-8.8-B-Fe/Zn5	4	0,12	0,47	
PN-85/M-82105	Śruba M16x45-8.8-B-Fe/Zn5	50	0,11	5,49	
PN-85/M-82105	Śruba M16x40-8.8-B-Fe/Zn5	88	0,10	8,97	
PN-85/M-82101	Śruba M12x45-8.8-B-Fe/Zn5	40	0,06	2,25	
PN-85/M-82101	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn5	196	0,05	9,30	
PN-87/M-82302	Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	32	0,11	3,65	
DIN 6912	Śruba imbusowa z niskim łbem M8x25-8,8	80	0,01	1,10	
DIN 6912	Śruba imbusowa z niskim łbem M8x16-8,8	8	0,01	0,08	
PN-86/M-82144	Nakrętka z gwintem drobnozwojnym M27x2-8-B-Fe/Zn5	6	0,18	1,08	
PN-86/M-82144	Nakrętka M18-8-B-Fe/Zn5	8	0,05	0,44	
PN-86/M-82144	Nakrętka M16-8-B-Fe/Zn5	50	0,04	2,00	
PN-86/M-82144	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn5	244	0,02	4,09	
PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn5	80	0,01	0,47	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 18,3-Fe/Zn5	8	0,01	0,08	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 16,3 Fe/Zn5	182	0,01	1,27	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	244	0,00	0,97	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	80	0,00	0,10	
PN-78/M-82005	Podkładka okrągła zgrubna 17 Fe/Zn5	120	0,01	1,36	
PN-79/M-82018	Podkładka do ceownika (pochylenie 8%) pod śrubę M16	50	0,03	1,57	
SUMA				1027,06	