

Nr rys.	Nazwa zespołu	Ilość	jedn.	kpl.	Gatunek
837-00.00.00	Przenośnik taśmowy kpl.	1			
837-33.06.00	Przegroda	8			
837-33.06.01	Pręt fi20x388	8	0,90	7,20	S235JR
837-33.06.02	Przegroda	8			
837-33.06.02.01	Blacha 3x270x289	8	1,79	14,32	S235JR
837-33.06.02.02	Tuleja fi35xfi20x60	16	0,28	4,48	S235JR
837-33.06.03	Tuleja fi28,5xfi20x60	8	0,16	1,28	Mosiądz
PN-70/M-85005	Wpust pryzmatyczny A 6x6x40	16	0,01	0,16	
PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 20	8	0,00	0,00	
PN-85/M-82105	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn5	8	0,01	0,08	
DIN 914	Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym - M10x12	16	0,01	0,16	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	8	0,00	0,01	
PN-59/M-82030	Podkładka okrągła zgrubna powiększona 8,5-Fe/Zn5	8	0,01	0,08	
837-33.07.00	Wspornik strumiennicy	4			
837-33.07.01	Blacha 8x45x180	8	0,43	3,44	S235JR
837-33.07.02	Blacha 8x40x115	8	0,27	2,16	S235JR
837-33.02.07	Tuleja fi15xfi25x51	4	0,12	0,48	S235JR
837-33.09.00	Blacha 6x172x176	8	1,12	9,00	S235JR
837-33.10.00	Blacha 6x65x123	8	0,33	2,68	S235JR
837-33.11.00	Dźwignia	8	0,64	5,10	S235JR
837-33.12.00	Blacha 6x60x420	4	1,16	4,65	S235JR
	Pirometr: zakres pomiarowy 200C do 1500C, czas ekspozycji 1ms, dokładność minimum 0,3%, Napięcie zasilania 24VDC, długość kabla minimum 3m, wyjścia analogowe 4-20mA, Rozdzielczość minimum 1C, odległość pomiaru do 400mm	6	0,00	0,00	
	Wentylator nadmuchowy	2			
	Wentylator nadmuchowy: moc silnika minimum 1,1 kW, Napięcie 400V, wydajność minimum 4500 m3/h, prędkość obrotowa minimum 2900 obr/min	2			
837-33.08.00	Łącznik wentylacji	4			
837-33.08.01	Blacha 3x323x448	4	2,71	10,84	S235JR
DIN 929	Nakrętka sześciokątna do zgrzewania M8-5	32	0,01	0,32	St3S
837-33.13.00	Rama wentylatora	2			
837-33.13.01	Kątownik 40x40x4; L=730	2	1,68	3,36	S235JR
837-33.13.02	Kątownik 40x40x4; L=529	4	1,25	5,00	S235JR
837-33.13.02_L	Kątownik 40x40x4; L=529	4	1,25	5,00	S235JR
837-33.13.03	Kątownik 40x40x4; L=569	2	1,37	2,74	S235JR
837-33.13.04	Blacha 10x40x140	8	0,37	2,96	S235JR
837-33.13.05	Blacha 4x168x300	2	1,53	3,06	S235JR
837-33.13.07	Kątownik 40x40x4; L=722	2	1,63	3,26	S235JR
837-33.13.08	Kątownik 40x40x4; L=400	16	0,96	15,36	S235JR
837-33.13.09	Kątownik 40x40x4; L=730	2	1,71	3,42	S235JR
837-33.13.10	Kątownik 40x40x4; L=569	2	1,38	2,76	S235JR
837-33.20.00	Trójkąt symetryczny specjalny	2	3,57	7,14	S235JR
837-33.15.00	Zrzsacze z oprzyrządowaniem	2			
837-33.15.01	Belka	2			
837-33.15.01.01	Blacha 3x75x549	2	0,95	1,90	1.4301
837-33.15.01.02	Blacha 25x30x46	4	0,17	0,68	1.4301
837-33.15.02	Śruba prowadząca	4			
837-33.15.02.01	Pręt fi16x430	4	0,70	2,80	1.4301
837-33.15.02.02	Blacha 10x33x33	4	0,06	0,24	1.4301
837-33.15.03	Króciec 2xGZ 1/4"; L=125	4	0,08	0,32	A4
837-33.15.04	Króciec 2xGZ 1/4"; L=325	2	0,21	0,42	A4
837-33.15.05	Blacha 4x50x83	2	0,12	0,24	S235JR
837-33.15.06	Wąż elastyczny do wody L=400, ze śrubunkami 2x1/4"	2	0,04	0,08	
837-33.03.06	Nakrętka Tr16x4	4			
837-33.03.06.01	Blacha 15x100x100	4	0,30	1,20	S235JR
AN 122	Nakrętka trapezowa stalowa sześciokątna 16x4	4	0,08	0,32	S235JR
	Dysza (Nazwa: dysza zrzsająca materiał: stal nierdzewna kąt rozpylania 0-65 deg przepływ min. - 9,9l (3bar) max ciśnienie 30 bar Gwint GZ (męski) - 1/4" wzór natrysku - płaski stożek)	6	0,00	0,00	A4
	Złączka grodziowa 1/4"/M20x1,5	8	0,06	0,48	A4
	Trójkąt gwintowany 3xGW 1_4	4	0,07	0,28	A4
	Nypel podwójny 1/4"	10	0,02	0,20	A4
	Kolanko nypłowe 1/4", 2xGW	2	0,04	0,08	A4

	Kolanko nypłowe 1/4" 1xGW, 1xGZ	2	0,03	0,06	A4
	Zawór kulowy 2xGW 1/4"	2	0,00	0,00	A4
PN-85/M-82105	Śruba M6x12	4	0,01	0,04	A4
PN-86/M-82144	Nakrętka M16-8 A4	8	0,04	0,32	A4
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 16,3	4	0,01	0,04	A4
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 6,1	4	0,002	0,01	A4
PN-59_M-82030	Podkładka okrągła zgrubna powiększona 6,5	4	0,002	0,01	A4
837-33.21.00	Regulowana strumiennica	4	2,36	9,44	S235JR
	Śruby i elementy złączne	2			
	Pokretło GN 5334-50-M10-20	12	0,020	0,24	
PN-85/M-82101	Śruba M12x45-8.8-B-Fe/Zn5	16	0,060	0,96	
PN-85/M-82101	Śruba M10x85-8.8-B-Fe/Zn5	16	0,060	0,96	
PN-85/M-82101	Śruba M10x80-8.8-B-Fe/Zn5	20	0,060	1,20	
PN-85/M-82105	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn5	36	0,030	1,08	
PN-85/M-82105	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn5	12	0,030	0,36	
PN-85/M-82105	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn5	114	0,010	1,14	
PN-85/M-82105	Śruba M6x20-8.8-B-Fe/Zn5	32	0,010	0,32	
PN-87/M-82302	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym (imbusowa) M6x20	12	0,010	0,12	A4
ISO 7380	Śruba z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym M6x10-8.8-A-Fe/Zn5	174	0,010	1,74	
PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5	72	0,010	0,72	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 12,2 Fe/Zn5	16	0,010	0,16	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 10,2-Fe/Zn5	92	0,008	0,74	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 8,2 Fe/Zn5	114	0,001	0,11	
PN-77/M-82008	Podkład. spręż. Z 6,1-Fe/Zn5	206	0,002	0,41	
PN-78/M-82005	Podkładka okrągła zgrubna 13 Fe/Zn5	16	0,010	0,16	
PN-78/M-82005	Podkładka okrągła zgrubna 10,5-Fe/Zn5	48	0,010	0,48	
PN-78/M-82005	Podkładka okrągła zgrubna 8,4-Fe/Zn5	12	0,010	0,12	
	Falownik wentylatora 1,5kW 400V	2			