

Zadanie 6

Pozycja w projekcie	Przedmiot	Liczba sztuk	Parametry wymagane
15.21	Kątomierz ślusarski nastawny uniwersalny z lupą	1 komplet	Kątomierz nastawny ze stali nierdzewnej 360 stopni lupa nad podziałką kątową Dodatkowy liniał ze stali magnetycznej. Kątomierz traserski co najmniej 180 stopni. Opakowania do przechowywania
15.22	Kątownik krawędziowy, płaski, ze stopą	1 komplet	Zestaw co najmniej 3 kątowników płaskich krawędziowych zawierający: - kątownik 300x200 - kątownik 100x70 - kątownik 75x50 opakowania na kątowniki.
15.23	Liniał stalowy	1 komplet	Zestaw 5 liniałów ze stali nierdzewnej lub aluminium o różnych maksymalnych długościach pomiarowych. - w zakresie maksymalnej wartości pomiarowej od 20cm do 50cm - 2 sztuki - w zakresie maksymalnej wartości pomiarowej od 51cm do 150cm - 3 sztuki Jako maksymalna wartość pomiarową uznaje się największą wartość opisaną na podziałce liniału.
15.24	Mikrometr wewnętrzny (0-25, 25-50,50-75)	1 komplet	Wykonany ze stali nierdzewnej Co najmniej trzy urządzenia mierzące w zakresach 0-25, 25-50,50-75mm
15.25	Mikrometr zewnętrzny (0-25,75-100,100-125)	1 komplet	Wykonany ze stali nierdzewnej Co najmniej trzy urządzenia mierzące w zakresach: 0-25, 75-100, 100-125mm
15.26	Suwmiarka z zaciskiem	1 komplet	Wykonany ze stali nierdzewnej - 0-200mm (2 szt.) - 0-300mm (2 szt.)
15.27	Głębokościomierz suwmiarkowy	1 komplet	Wykonany ze stali nierdzewnej Zakres 0-300mm
15.28	Wzorzec do gwintów	1 komplety	Wykonane ze stali nierdzewnej Wzorzec do gwintów 55, Wzorzec do gwintów 60
15.29	Sprawdzian grzebieniowy do gwintów	1 komplety	Wykonane ze stali nierdzewnej Sprawdzian grzebieniowy do gwintów 55, Sprawdzian grzebieniowy do gwintów 60
15.34	Gwintowniki M3-M20 + wiertła Narzynki M3-M20 x 2	2 komplety	Dwa komplety zestawów do gwintowania rur składające się z: Zestaw gwintowników metrycznych M3 do M20 Zestaw narzynek M3 do 20 Zestaw wiertel do stali dla otworów pod gwinty od M3 do M20 Opakowania na każdy z kompletów narzędzi, wymagane co najmniej dwa oddzielne opakowania wykonane z trwałych materiałów wg doboru oferenta.

			Dopuszczalne pakowanie elementów kompletu w oddzielne opakowania. Niedopuszczalne pakowanie tych samych elementów różnych kompletów do jednego opakowania.
5	Przecinarka taśmowa	1 komplet	moc silnika co najmniej 1000W regulacja prędkości przesuwu brzeszczotu w zakresie: 0,8–2,4 m/sek. lub szersza rozmiar elementu przecinanego - co najmniej 120mm w zestawie brzeszczoty 1140mm: 10TPI, 14TPI i 25TPI przewód sieciowy dołączony do zestawu, lub zintegrowany o długości co najmniej 2,5m możliwość cięcia stali nierdzewnej, hartowanej i metali nieżelaznych
7	Nożyce gilotynowe	1 komplet	Materiał ostrza: stal utwardzana Długość ostrza co najmniej 150 mm Zapewnienie grubości cięcia (stalowa blacha): 5 mm Zapewnienie grubości cięcia (pręt): 16 mm Sprężynowy system automatycznego powrotu Rączka z miękkim uchwytem